TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

KHOA TOÁN - TIN HỌC



BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Kỹ thuật dữ liệu (Data Engineering)

Bài thực hành L05

PySpark cơ bản: DataFrame, Spark SQL, kế hoạch thực thi và Spark UI

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyền Trang
Mã số sinh viên: 23280092
Lớp: 23KDL

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt **3**

1 Giới thiệu **3**

2 Cơ sở lý thuyết **4**
2.1 Driver, job, stage, task . . . 4
2.2 Transformation, action và lazy evaluation . . . 4
2.3 Catalyst, AQE và tổng hợp hai pha . . . 4
2.4 Chiến lược join . . . 4
2.5 Chế độ ANSI trong Spark 4 . . . 5
2.6 Parquet phân vùng và partition pruning . . . 5

3 Môi trường và phương pháp thực nghiệm **5**
3.1 Môi trường . . . 5
3.2 Dữ liệu . . . 6
3.3 Quy trình . . . 7

4 Kết quả thực nghiệm **7**
4.1 Đọc dữ liệu và đánh giá trễ . . . 7
4.2 Chất lượng dữ liệu và làm sạch . . . 8
4.3 Join với bảng khu vực và tổng hợp theo quận . . . 9
4.4 Hàm cửa sổ . . . 11
4.5 Spark SQL và kế hoạch vật lý . . . 13
4.6 Spark UI . . . 15
4.7 Ghi Parquet phân vùng và partition pruning . . . 23

5 Thảo luận **25**
5.1 Vì sao tệp 48 MB lại có 4 partition đầu vào? . . . 25
5.2 Dòng nào là transformation, dòng nào là action, và sao dựng plan nhanh vậy? . . . 26
5.3 `by_borough.show()` sinh bao nhiêu job, stage, và stage bị cắt ở đâu? . . . 26
5.4 Vì sao năm cột có cùng 140,162 NULL, và nên xử lý thế nào? . . . 26
5.5 `HashAggregate` partial trước `Exchange` làm gì, ứng với khái niệm nào ở L02? . . . 27
5.6 Vì sao bảng khu vực được broadcast, và khi nào Spark chuyển sang sort-merge join? . . . 27
5.7 `cache()` thay đổi gì trong plan và UI, và khi nào không nên cache? . . . 27
5.8 Vì sao cần `repartition("pickup_date")` trước `partitionBy("pickup_date")`? . . . 28
5.9 Hạn chế của thực nghiệm . . . 28

6 Kết luận **28**

Tài liệu tham khảo **29**

Phụ lục A: Danh mục tệp nộp kèm **29**

Phụ lục B: Trích đoạn mã nguồn **30**

Danh mục hình

1 Tab Environment của Spark UI: Java 17.0.20.1, Scala 2.13.17, `spark.driver.memory=2g`, event log được bật. 6
2 Đọc dữ liệu: schema 19 cột, 2,964,624 dòng, 4 partition; dựng ba transformation mất 0.096 s, `count()` mất 0.28 s. 8
3 Đếm NULL theo cột và số dòng vi phạm từng luật làm sạch; giữ lại 2,867,786 dòng (96.73 %). 9
4 Chế độ ANSI: `try_divide` trả NULL, phép chia thường ném lỗi `[DIVIDE_BY_ZERO]`. 9
5 Kết quả join hai lần với bảng khu vực, tổng hợp theo quận và theo giờ đón. . . 11
6 Hàm cửa sổ: top-3 khu vực đón mỗi quận và chuỗi theo ngày với `lag`, tổng lũy kế. 13
7 Kết quả Spark SQL trùng khớp DataFrame và cây kế hoạch vật lý của `by_borough`. 14
8 Phần kế hoạch thể hiện `HashAggregate` partial, `Exchange hashpartitioning` và `HashAggregate` final. 15
9 Tab Jobs: mỗi action sinh một hoặc nhiều job. 16
10 Tab SQL/DataFrame: 21 truy vấn đã hoàn thành cùng thời lượng và danh sách job. 17
11 Đồ thị kế hoạch truy vấn 10 trong tab SQL: 2,867,786 dòng vào, 24 dòng ra khỏi `HashAggregate` partial. 19
12 Job 21: một stage, 4/4 task, Input 347.3 MiB từ cache, Shuffle Write 2.3 KiB. . 20
13 Job 22: stage 28 bị bỏ qua, stage 29 chạy 1 task với Shuffle Read 2.3 KiB. . . . 21
14 Tab Stages: 60 stage hoàn thành, 28 stage bị bỏ qua, kèm Input và Shuffle Read/Write. 22
15 Tab Storage: `clean` được cache 4/4 partition, 100 %, 347.3 MiB trong bộ nhớ. . 23
16 Ghi Parquet phân vùng, đọc lại ngày 2024-01-15 (74,743 chuyến) và `PartitionFilters` trong kế hoạch. 24
17 Đồ thị truy vấn 18 (ghi Parquet): `Exchange` do `repartition` shuffle toàn bộ 2,867,786 dòng. 25

Danh mục bảng

1 Môi trường thực nghiệm và cấu hình Spark. 5
2 Dữ liệu đầu vào. 6

3 Số dòng vi phạm từng luật làm sạch (một dòng có thể vi phạm nhiều luật). . . . 8
4 Tổng hợp theo quận đón sau làm sạch (by_borough). 10
5 Top-3 khu vực đón tại Manhattan và Queens. 12
6 Số chuyến và doanh thu theo ngày với lag và tổng lũy kế (10 ngày đầu). 12
7 Một số truy vấn trong tab SQL (log ui_sql_queries.txt). 17
8 Các job và stage của truy vấn 10 (by_borough.show()). 18
9 So sánh ghi Parquet phân vùng theo ngày có và không có repartition. 23
10 Danh mục tệp nộp kèm. 29

Tóm tắt

Bài thực hành này dùng API DataFrame của PySpark (Spark 4.1.3, chế độ `local[4]` trong Docker) để xử lý dữ liệu taxi vàng New York tháng 01/2024 gồm 2,964,624 chuyến. Chúng tôi đọc Parquet và CSV, kiểm tra cơ chế lazy evaluation, làm sạch dữ liệu theo năm luật, join với bảng khu vực, tổng hợp theo quận, dùng hàm cửa sổ, viết lại bằng Spark SQL, đọc kế hoạch vật lý cùng Spark UI và cuối cùng ghi Parquet phân vùng theo ngày. Dựng ba transformation mất 0.096 s và không sinh job, còn `count()` mất 0.28 s. Sau làm sạch còn 2,867,786 dòng (96.73 %). Kết quả SQL trùng với DataFrame. Nhờ tổng hợp partial trước shuffle, chỉ 24 dòng đi qua shuffle thay vì 2.87 triệu. Khi ghi không `repartition` thu được 56 tệp, có `repartition` thu được đúng 31 tệp, đổi lại thời gian ghi tăng từ 6.8 s lên 8.2 s. Ranh giới stage nằm ở các toán tử `Exchange`, và tổng hợp hai pha của Spark làm cùng việc với combiner trong MapReduce.

Từ khóa: Apache Spark, PySpark, DataFrame, Spark SQL, lazy evaluation, Catalyst, AQE, broadcast join, Spark UI, partitioned Parquet.

1 Giới thiệu

Các bài trước đã đi qua HDFS, MapReduce và Hive. Bài này chuyển sang Apache Spark, hệ thống xử lý phân tán giữ dữ liệu trung gian trong bộ nhớ [1]. Với MapReduce, người lập trình tự viết pha map và reduce. Với Spark, ta chỉ mô tả phép tính qua DataFrame hoặc SQL, còn bộ tối ưu Catalyst [2] quyết định cách chạy. Vì vậy muốn dùng Spark cho đúng thì phải biết nó làm gì với đoạn mã: lúc nào job thật sự chạy, stage bị cắt ở đâu, dữ liệu có bị shuffle hay không.

Mục tiêu cụ thể:

1. Tạo `SparkSession`, đọc Parquet và CSV, kiểm tra schema và số partition đầu vào.
2. Kiểm chứng lazy evaluation: transformation chỉ dựng kế hoạch, action mới chạy job.
3. Làm sạch dữ liệu thực (NULL, giá cước âm, quãng đường hoặc thời lượng bất thường, ngày ngoài phạm vi) và xử lý chế độ ANSI mặc định của Spark 4.
4. Thực hiện join, `groupBy/agg` và hàm cửa sổ (`dense_rank`, `lag`, tổng lũy kế).
5. Viết lại cùng logic bằng Spark SQL và so sánh kết quả.

6. Đọc kế hoạch vật lý bằng `explain("formatted")` và đối chiếu với các stage trong Spark UI.
7. Ghi Parquet phân vùng và kiểm tra partition pruning khi đọc lại.

Mục 2 tóm lược lý thuyết, Mục 3 mô tả môi trường và quy trình, Mục 4 trình bày kết quả, Mục 5 trả lời tám câu hỏi checkpoint, Mục 6 kết luận.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Driver, job, stage, task

Một ứng dụng Spark gồm một driver điều phối và các executor thực thi. Mỗi action (`count`, `show`, `collect`, `write`) sinh một hoặc nhiều job. DAG scheduler chia job thành các stage tại những chỗ cần trao đổi dữ liệu giữa các partition (shuffle), mỗi stage có một task cho mỗi partition [1], [3]. Ở `local[4]`, driver và bốn luồng task chạy chung một JVM. Đây là mô hình cluster thu nhỏ nhưng vẫn giữ đủ các khái niệm trên.

2.2 Transformation, action và lazy evaluation

`filter`, `withColumn`, `select`, `join`, `groupBy` là transformation. Chúng chỉ trả về một DataFrame mới mang cây kế hoạch logic, chưa đọc dữ liệu. Khi gọi action, Spark mới tối ưu cả kế hoạch rồi thực thi. Nhờ vậy Catalyst có thể gộp bộ lọc và đẩy chúng xuống nguồn dữ liệu trước khi đọc [2].

2.3 Catalyst, AQE và tổng hợp hai pha

Catalyst chuyển kế hoạch logic thành kế hoạch vật lý, áp dụng các quy tắc như predicate pushdown (đẩy điều kiện lọc xuống reader) và column pruning (chỉ đọc cột cần) [2]. Adaptive Query Execution (AQE) tối ưu lại kế hoạch ngay khi chạy, dựa trên thống kê thực của từng query stage, ví dụ gộp các partition shuffle nhỏ (`AQEShuffleRead coalesced`) [5]. Phép tổng hợp được tách hai pha: `HashAggregate` partial trước shuffle và final sau shuffle, tương đương combiner trong MapReduce [7].

2.4 Chiến lược join

Nếu một phía của join nhỏ hơn `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold` (mặc định 10 MB), Spark gửi bản sao phía đó tới mọi task (broadcast hash join) và không phải shuffle phía lớn. Khi cả hai phía đều lớn, Spark shuffle cả hai theo khóa rồi dùng sort-merge join [3], [5].

2.5 Chế độ ANSI trong Spark 4

Từ Spark 4.0, `spark.sql.ansi.enabled` mặc định là `true`: chia cho 0 hay ép kiểu sai sẽ báo lỗi thay vì trả NULL như Spark 3. Muốn nhận NULL thì phải gọi tường minh `try_divide`, `try_cast` [6].

2.6 Parquet phân vùng và partition pruning

`DataFrameWriter.partitionBy(col)` ghi dữ liệu thành các thư mục con `col=value`. Khi đọc lại với bộ lọc trên cột phân vùng, Spark chỉ liệt kê và mở các thư mục khớp điều kiện (`PartitionFilters`) [4].


3 Môi trường và phương pháp thực nghiệm

3.1 Môi trường

Cấu hình ở Bảng 1 lấy từ `conf/spark-defaults.conf`, kiểm tra lại trong tab Environment của Spark UI (Hình 1).

Bảng 1. Môi trường thực nghiệm và cấu hình Spark.

Thành phần	Giá trị
Phiên bản Spark	4.1.3 (image Docker `spark:4.1.3-python3`)
Java / Scala / Python	Java 17 (17.0.20.1, Eclipse Adoptium) / Scala 2.13.17 / Python 3.10
Chế độ chạy	`local[4]`: driver và 4 luồng task trong một JVM
Bộ nhớ driver	2 GB (`spark.driver.memory=2g`)
`spark.sql.shuffle.partitions`	8 (thay cho mặc định 200)
`spark.sql.session.timeZone`	UTC
`spark.sql.ansi.enabled`	`true` (mặc định của Spark 4)
Event log	bật, ghi vào `file:///tmp/spark-events`
Spark UI	cổng 4040, giữ sống bằng tham số `--hold 300`



Hình 1. Tab Environment của Spark UI: Java 17.0.20.1, Scala 2.13.17, `spark.driver.memory=2g`, event log được bật.

3.2 Dữ liệu

Hai tệp công khai của NYC Taxi and Limousine Commission [8] được mô tả ở Bảng 2.

Bảng 2. Dữ liệu đầu vào.

Tệp	Định dạng	Kích thước	Số dòng	Số cột
`yellow_tripdata_2024-01.parquet`	Parquet	khoảng 48 MB	2,964,624	19
`taxi_zone_lookup.csv`	CSV có header	12.0 KiB	265	4

Bảng chuyến đi có hai cột thời gian `tpep_pickup_datetime`, `tpep_dropoff_datetime` kiểu `timestamp_ntz`, các cột tiền (`fare_amount`, `tip_amount`, `total_amount`…) kiểu `double` và mã khu vực `PULocationID`, `DOLocationID`. Bảng khu vực gồm `LocationID`, `Borough`, `Zone`, `service_zone`.

3.3 Quy trình

Toàn bộ thực nghiệm nằm trong script `l05_basics.py`, chạy bằng `spark-submit` trong container. Các bước:

1. Đọc Parquet và CSV, in schema, số dòng và số partition đầu vào.
2. Dựng ba transformation (`filter`, `withColumn`, `select`) rồi gọi `count()`, đo thời gian từng giai đoạn.
3. Đếm NULL theo cột, đếm số dòng vi phạm từng luật làm sạch trong một lần quét, lọc, điền giá trị mặc định, tính `tip_pct` bằng `F.try_divide` và `cache()` DataFrame `clean`.
4. Join hai lần với bảng khu vực, theo điểm đón và theo điểm trả.
5. Tổng hợp theo quận đón và theo giờ đón.
6. Xếp hạng top-3 khu vực đón mỗi quận bằng `dense_rank`; tính số chuyến theo ngày, chênh lệch với ngày trước (`lag`) và doanh thu lũy kế.
7. Tạo temp view `trips`, viết lại phép tổng hợp theo quận bằng SQL và so sánh với DataFrame.
8. In `by_borough.explain("formatted")`.
9. Ghi `enriched` thành Parquet phân vùng theo `pickup_date`, đếm tệp, đọc lại ngày 2024-01-15.


Tham số thay đổi giữa hai lần chạy là có hay không `repartition("pickup_date")` trước khi ghi. Để khỏi sửa mã giữa hai lần, chúng tôi thêm cờ `--no-repartition` vào script. Lần đầu chạy với cờ này. Lần thứ hai (lần chạy chính) dùng `repartition` kèm `--hold 300` để Spark UI còn sống trong lúc chụp màn hình. Hành vi ANSI khi chia cho 0 được kiểm tra riêng bằng một đoạn thử nhỏ.

4 Kết quả thực nghiệm

Số liệu dưới đây lấy từ log `03_run_with_repartition.txt` nếu không ghi chú khác. Lần chạy không `repartition` (`01_run_no_repartition.txt`) cho kết quả giống hệt, trừ phần ghi Parquet và thời gian đo.

4.1 Đọc dữ liệu và đánh giá trễ

Spark đọc được 19 cột, 2,964,624 dòng, chia thành 4 partition đầu vào (Hình 2). Ba transformation ở bước 2 được dựng trong 0.096 s và không sinh job nào. `count()` ngay sau đó trả về 228,254 chuyến dài hơn 10 dặm sau 0.28 s. Ở lần chạy không `repartition`, hai con số là 0.076 s và 0.26 s, cùng bậc độ lớn.



Hình 2. Đọc dữ liệu: schema 19 cột, 2,964,624 dòng, 4 partition; dựng ba transformation mất 0.096 s, `count()` mất 0.28 s.


4.2 Chất lượng dữ liệu và làm sạch

Số NULL của mọi cột được đếm trong một phép `select` duy nhất. 14 cột không có NULL, còn đúng năm cột `passenger_count`, `RatecodeID`, `store_and_fwd_flag`, `congestion_surcharge`, `Airport_fee` cùng có 140,162 NULL (Hình 3). Số dòng vi phạm từng luật được đếm bằng tổng hợp có điều kiện trong một lần quét (Bảng 3).

Bảng 3. Số dòng vi phạm từng luật làm sạch (một dòng có thể vi phạm nhiều luật).


Luật	Số dòng vi phạm
Thời điểm đón nằm ngoài tháng của tệp (2024-01)	18
Giá cước `fare_amount` ≤ 0	38,341
Tổng tiền `total_amount` < 0	35,504
Quãng đường ≤ 0 hoặc > 100 dặm	60,430
Thời lượng ≤ 0 hoặc > 6 giờ	2,642
Giữ lại sau làm sạch	**2,867,786 / 2,964,624 (96.73 %)**

Tổng số dòng bị loại là 96,838, ít hơn tổng cột bên phải vì các luật chồng lên nhau: chuyến có giá cước âm thường cũng có tổng tiền âm. Dòng có NULL không bị loại mà được điền mặc định `passenger_count=1`, `RatecodeID=1`, `congestion_surcharge=0.0`, `Airport_fee=0.0`.



Hình 3. Đếm NULL theo cột và số dòng vi phạm từng luật làm sạch; giữ lại 2,867,786 dòng (96.73 %).

Vì Spark 4 bật ANSI mode, phép chia `tip_amount / fare_amount` thông thường sẽ làm hỏng cả job nếu gặp mẫu số bằng 0, nên tỷ lệ tip được tính bằng `F.try_divide`. Đoạn thử riêng (Hình 4) xác nhận `spark.sql.ansi.enabled = true`: `try_divide(1, 0)` trả NULL, còn `1/0` ném `ArithmeticException [DIVIDE_BY_ZERO]` với SQLSTATE 22012.



Hình 4. Chế độ ANSI: `try_divide` trả NULL, phép chia thường ném lỗi `[DIVIDE_BY_ZERO]`.


4.3 Join với bảng khu vực và tổng hợp theo quận

Trước mỗi lần join, bảng khu vực được đổi tên cột (`PULocationID`/`pu_borough`/`pu_zone` và `DOLocationID`/`do_borough`/`do_zone`). Nếu không đổi tên, hai lần join cùng một bảng sẽ sinh hai cột `Borough` trùng tên và Spark báo `AMBIGUOUS_REFERENCE`. Kết quả join và tổng hợp ở Hình 5, số liệu theo quận đón ở Bảng 4.

Bảng 4. Tổng hợp theo quận đón sau làm sạch (`by_borough`).

Quận đón	Số chuyến	Giá cước TB	Tip TB (%)	Quãng đường TB (dặm)
Manhattan	2,571,810	14.92	21.6	2.31
Queens	257,573	52.77	21.8	12.76
Brooklyn	22,257	28.77	6.9	6.15
Unknown	9,614	18.93	20.2	3.31
Bronx	5,750	32.38	0.8	7.75
N/A	688	71.27	12.4	9.26
EWR	49	84.37	11.6	5.77
Staten Island	45	46.94	5.8	10.2

Manhattan chiếm khoảng 89.7 % số chuyến, toàn chuyến ngắn và rẻ. Giá cước trung bình ở Queens cao gấp khoảng 3.5 lần Manhattan, quãng đường cũng dài hơn nhiều, dễ hiểu vì JFK và LaGuardia đều nằm ở Queens. Tip ở Bronx chỉ 0.8 %; chúng tôi đoán phần lớn tiền boa ở đây trả bằng tiền mặt nên không được ghi nhận, nhưng dữ liệu không đủ để khẳng định. Theo giờ đón, khung 18:00 đông nhất với 206,163 chuyến, khung 04:00 vắng nhất với 15,252 chuyến.



Hình 5. Kết quả join hai lần với bảng khu vực, tổng hợp theo quận và theo giờ đón.

4.4 Hàm cửa sổ

Top-3 khu vực đón mỗi quận dùng `dense_rank()` trên cửa sổ `partitionBy("pu_borough")`. Bảng 5 ghi kết quả cho hai quận lớn nhất. Riêng Staten Island trả về hơn 3 dòng, do `dense_rank` để nhiều khu vực đồng hạng: ba khu vực cùng 4 chuyến ở hạng 2 và bốn khu vực cùng 2 chuyến ở hạng 3.

Bảng 5. Top-3 khu vực đón tại Manhattan và Queens.

Quận	Hạng 1	Hạng 2	Hạng 3
Manhattan	Midtown Center (140,065)	Upper East Side South (140,059)	Upper East Side North (133,891)
Queens	JFK Airport (138,296)	LaGuardia Airport (87,657)	East Elmhurst (11,861)


Chuỗi theo ngày dùng `lag` và tổng lũy kế trên `Window.orderBy("pickup_date")`. Bảng 6 và Hình 6 cho mười ngày đầu. Ngày 2024-01-07 (Chủ nhật) giảm 30.4 % so với hôm trước, còn 2024-01-04 tăng 25.3 %.

Bảng 6. Số chuyến và doanh thu theo ngày với `lag` và tổng lũy kế (10 ngày đầu).

Ngày	Số chuyến	Doanh thu	Ngày trước	Thay đổi (%)	Doanh thu lũy kế
2024-01-01	75,440	2,335,972	NULL	NULL	2,335,972
2024-01-02	72,940	2,251,748	75,440	-3.3	4,587,720
2024-01-03	79,903	2,336,980	72,940	9.5	6,924,700
2024-01-04	100,085	2,779,093	79,903	25.3	9,703,793
2024-01-05	100,073	2,700,263	100,085	0.0	12,404,056
2024-01-06	93,682	2,400,380	100,073	-6.4	14,804,436
2024-01-07	65,174	1,870,461	93,682	-30.4	16,674,897
2024-01-08	77,683	2,198,845	65,174	19.2	18,873,742
2024-01-09	90,303	2,322,347	77,683	16.2	21,196,089
2024-01-10	92,475	2,526,815	90,303	2.4	23,722,904

Lúc chạy bước này, log in ra cả chục dòng cảnh báo *“No Partition Defined for Window operation! Moving all data to a single partition”*. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là lỗi, nhưng ở đây cảnh báo vô hại: cửa sổ chỉ áp lên DataFrame `daily` đã tổng hợp còn 31 dòng. Nếu áp

cùng cửa sổ không `partitionBy` lên 2.87 triệu chuyến gốc thì toàn bộ dữ liệu dồn vào một task, mất song song và có thể tràn bộ nhớ.



Hình 6. Hàm cửa sổ: top-3 khu vực đón mỗi quận và chuỗi theo ngày với `lag`, tổng lũy kế.

4.5 Spark SQL và kế hoạch vật lý


Truy vấn SQL trên temp view `trips` cho đúng bảng ở Bảng 4, script in ra `SQL result == DataFrame result: True` (Hình 7). Hai API đi qua cùng Catalyst nên sinh cùng kế hoạch vật lý.



Hình 7. Kết quả Spark SQL trùng khớp DataFrame và cây kế hoạch vật lý của `by_borough`.

Kế hoạch `explain("formatted")` của `by_borough` (Hình 7, Hình 8) đọc từ dưới lên như sau. `Scan parquet` (3) mang `PushedFilters: [IsNotNull(tpep_pickup_datetime), IsNotNull(fare_amount), IsNotNull(total_amount), IsNotNull(trip_distance), GreaterThan(fare_amount,0.0), GreaterThanOrEqual(total_amount,0.0), GreaterThan(trip_distance,0.0), LessThanOrEqual(trip_distance,100.0)]`, nghĩa là các luật làm sạch đơn giản đã được đẩy xuống reader Parquet. Luật theo tháng và theo thời lượng cần `date_format`, `unix_timestamp` nên vẫn nằm ở nút `Filter` (5). `InMemoryTableScan` (1) đọc từ cache với `rowCount=2.87E+6`. Hai nhánh `Scan csv` đi qua `BroadcastExchange` (`Statistics(sizeInBytes=1026.1 KiB, rowCount=265)`) vào `BroadcastHashJoin LeftOuter BuildRight` (13) và (20). `HashAggregate` (22) với `partial_count(1), partial_avg(...)` phát ra các cặp sum/count, qua `Exchange hashpartitioning(pu_borough, 8)` (23) có `ShuffleQueryStage` thống kê `sizeInBytes=1968.0 B, rowCount=24`, qua `AQEShuffleRead coalesced` (25) rồi tới `HashAggregate`


(26) final. Cuối cùng là `Exchange rangepartitioning(trips DESC NULLS LAST, 8)` (27) với `rowCount=8`, `AQEShuffleRead` (29) và `Sort` (30) cho `orderBy`.



Hình 8. Phần kế hoạch thể hiện `HashAggregate` partial, `Exchange hashpartitioning` và `HashAggregate` final.


4.6 Spark UI

Trong tab Jobs (Hình 9), mỗi action (`count`, `showString`, `collect`, `parquet`) sinh một hoặc nhiều job. Tab SQL/DataFrame (Hình 10) liệt kê 21 truy vấn; Bảng 7 chọn ra các truy vấn đáng xem theo log `ui_sql_queries.txt`.



Job Id ▾	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
59	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:35	13 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (1 skipped)
58	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:35	25 ms	1/1	1/1
57	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:34	20 ms	1/1 (2 skipped)	1/1 (5 skipped)
56	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:34	43 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (4 skipped)
55	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:34	0.1 s	1/1	4/4
54	parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0 parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0	2026/10/30 10:56:34	27 ms	1/1	1/1
53	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:28	6 s	1/1 (1 skipped)	6/6 (4 skipped)
52	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:26	2 s	1/1	4/4
51	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 $anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:26	13 ms	1/1	1/1
50	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:26	18 ms	1/1 (2 skipped)	1/1 (5 skipped)
49	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:26	18 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (4 skipped)
48	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:26	15 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (4 skipped)
47	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	0.2 s	1/1	4/4
46	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	15 ms	1/1	1/1
45	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	17 ms	1/1	1/1
44	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	19 ms	1/1 (2 skipped)	1/1 (5 skipped)
43	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	35 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (4 skipped)
42	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	40 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (4 skipped)
41	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	0.2 s	1/1	4/4
40	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	15 ms	1/1	1/1
39	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 collect at /lab/src/l05_basics.py:146	2026/10/30 10:56:25	14 ms	1/1	1/1
38	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768	2026/10/30 10:56:25	19 ms	1/1 (1 skipped)	1/1 (4 skipped)

Hình 9. Tab Jobs: mỗi action sinh một hoặc nhiều job.



Hình 10. Tab SQL/DataFrame: 21 truy vấn đã hoàn thành cùng thời lượng và danh sách job.

Bảng 7. Một số truy vấn trong tab SQL (log `ui_sql_queries.txt`).


Query	Action	Thời lượng (ms)	Ý nghĩa
0	`count`	1,477	đếm số dòng đầu vào
4	`count`	268	`count()` ở bước 2 (228,254 chuyến dài)
8	`count`	6,225	`clean.count()` lần đầu, materialize cache
10	`showString`	1,473	`by_borough.show()`
16, 17	`collect`	511, 418	so sánh SQL và DataFrame
18	`parquet`	8,127	ghi Parquet phân vùng có `repartition`
19	`count`	336	đọc lại ngày 2024-01-15

Truy vấn 10 (`by_borough.show()`) sinh bốn job 19–22, chi tiết ở Bảng 8 (lấy từ `ui_by_borough_jobs.txt` và ảnh chụp job).


Bảng 8. Các job và stage của truy vấn 10 (`by_borough.show()`).

Job	Stage	Số task	Công việc
19	25	1	dựng broadcast bảng khu vực cho điểm đón (`BroadcastExchange`)
20	26	1	dựng broadcast bảng khu vực cho điểm trả
21	27	4	`InMemoryTableScan`, 2 × `BroadcastHashJoin`, `HashAggregate` partial, ghi shuffle
22	28 (skipped), 29	1	`AQEShuffleRead coalesced`, `HashAggregate` final, `TakeOrderedAndProject`


Trên đồ thị của truy vấn 10 (Hình 11), `InMemoryTableScan` xuất 2,867,786 dòng, mỗi nhánh `BroadcastExchange` 265 dòng (1026.1 KiB), hai `BroadcastHashJoin` giữ nguyên số dòng, còn `HashAggregate` partial chỉ xuất 24 dòng và `Exchange` ghi 24 bản ghi shuffle (1968.0 B). Job 21 (Hình 12) chạy 4/4 task trong 0.9 s, đọc 347.3 MiB từ cache và chỉ ghi 2.3 KiB shuffle. Ở job 22 (Hình 13), stage 28 bị skipped (0/4 task, vì output shuffle của stage 27 đã có sẵn), stage 29 chạy 1 task trong 62 ms với Shuffle Read 2.3 KiB.



Hình 11. Đồ thị kế hoạch truy vấn 10 trong tab SQL: 2,867,786 dòng vào, 24 dòng ra khỏi `HashAggregate` partial.




Hình 12. Job 21: một stage, 4/4 task, Input 347.3 MiB từ cache, Shuffle Write 2.3 KiB.




Hình 13. Job 22: stage 28 bị bỏ qua, stage 29 chạy 1 task với Shuffle Read 2.3 KiB.

Tab Stages (Hình 14) có 60 stage hoàn thành và 28 stage bị bỏ qua. Các stage 4 task đọc 347.3 MiB từ cache, các stage 1 task đọc 12.0 KiB từ tệp CSV khu vực. Tab Storage (Hình 15) cho thấy `clean` được cache ở mức *Disk Memory Deserialized 1x Replicated*, 4/4 partition (100 %), 347.3 MiB trong bộ nhớ, 0.0 B trên đĩa.



Stage Id ▾	Description	Submitted	Duration	Tasks: Succeeded/Total	Input	Output	Shuffle Read	Shuffle Write
87	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:35	10 ms	1/1			59.0 B	
85	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:35	21 ms	1/1	10.4 KiB			59.0 B
84	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:34	17 ms	1/1			59.0 B	
81	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:34	38 ms	1/1			1415.0 B	59.0 B
79	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:34	0.1 s	4/4	319.6 KiB			1415.0 B
78	parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0 +details	2026/10/30 10:56:34	17 ms	1/1				
77	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:28	6 s	6/6		71.2 MiB	276.6 MiB	
75	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:26	2 s	4/4	347.3 MiB			276.6 MiB
74	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:26	10 ms	1/1	12.0 KiB			
73	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:26	11 ms	1/1			768.0 B	
70	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:26	13 ms	1/1			2.3 KiB	768.0 B
68	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:26	10 ms	1/1			2.3 KiB	
66	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	0.2 s	4/4	347.3 MiB			2.3 KiB
65	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	11 ms	1/1	12.0 KiB			
64	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	12 ms	1/1	12.0 KiB			
63	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	14 ms	1/1			768.0 B	
60	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	28 ms	1/1			2.3 KiB	768.0 B
58	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	28 ms	1/1			2.3 KiB	
56	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	0.2 s	4/4	347.3 MiB			2.3 KiB
55	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	11 ms	1/1	12.0 KiB			
54	collect at /lab/src/l05_basics.py:146 +details	2026/10/30 10:56:25	11 ms	1/1	12.0 KiB			
53	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:25	12 ms	1/1			2.3 KiB	
51	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:24	0.3 s	4/4	347.3 MiB			2.3 KiB
50	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:24	12 ms	1/1	12.0 KiB			
49	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:24	12 ms	1/1	12.0 KiB			
48	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:24	74 ms	1/1			575.0 B	
45	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:24	48 ms	1/1			2.2 KiB	575.0 B
43	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:23	0.7 s	4/4	347.3 MiB			2.2 KiB
42	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:23	11 ms	1/1	12.0 KiB			
41	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:23	89 ms	1/1			1462.0 B	
38	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:23	80 ms	1/1			26.6 KiB	1462.0 B
36	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:22	0.5 s	4/4	347.3 MiB			26.6 KiB
35	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:22	15 ms	1/1	12.0 KiB			
34	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:22	18 ms	1/1	12.0 KiB			
33	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:22	36 ms	1/1			2.1 KiB	
31	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:21	0.4 s	4/4	347.3 MiB			2.1 KiB
30	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:21	20 ms	1/1	12.0 KiB			
29	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:21	62 ms	1/1			2.3 KiB	
27	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:20	0.9 s	4/4	347.3 MiB			2.3 KiB
26	$anonfun$withThreadLocalCaptured$2 at CompletableFuture.java:1768 +details	2026/10/30 10:56:20	69 ms	1/1	12.0 KiB			

Hình 14. Tab Stages: 60 stage hoàn thành, 28 stage bị bỏ qua, kèm Input và Shuffle Read/Write.



Hình 15. Tab Storage: `clean` được cache 4/4 partition, 100 %, 347.3 MiB trong bộ nhớ.


4.7 Ghi Parquet phân vùng và partition pruning

Bảng 9 so sánh hai cách ghi, dựa trên `02_files_no_repartition.txt`, `04_files_with_repartition.txt` và dòng thời gian ghi trong hai log chạy.


Bảng 9. So sánh ghi Parquet phân vùng theo ngày có và không có `repartition`.

Chỉ số	Không `repartition`	`repartition("pickup_date")`
Số tệp `.parquet`	56	31 (1 tệp/ngày)
Số tệp trong `pickup_date=2024-01-15`	2 (`part-00001`, `part-00003`)	1 (`part-00004`)
Dung lượng thư mục output	74 MB	73 MB
Thời gian ghi	6.8 s	8.2 s
Tổng thời gian chạy script	35.70 s	không so sánh được (có `--hold 300`)

Cả hai lần đều ghi ra 31 thư mục ngày. Đọc lại với `filter(pickup_date == '2024-01-15')` trả về 74,743 chuyến, và nút `Scan parquet` có `PartitionFilters: [isnotnull(pickup_date), (pickup_date = 2024-01-15)]` (Hình 16), tức chỉ một thư mục được mở. Ở đồ thị truy vấn 18 (Hình 17), `repartition` thêm một `Exchange` mà cả 2,867,786 dòng phải đi qua. Trong tab Stages, stage 75 ghi 276.6 MiB shuffle, stage 77 (6 task sau khi AQE gộp partition) đọc lại lượng đó và xuất 71.2 MiB Parquet (Hình 14).



Hình 16. Ghi Parquet phân vùng, đọc lại ngày 2024-01-15 (74,743 chuyến) và `PartitionFilters` trong kế hoạch.



Hình 17. Đồ thị truy vấn 18 (ghi Parquet): `Exchange` do `repartition` shuffle toàn bộ 2,867,786 dòng.

5 Thảo luận

5.1 Vì sao tệp 48 MB lại có 4 partition đầu vào?

Spark cắt tệp thành các split có kích thước tối đa maxSplitBytes = min(maxPartitionBytes, max(openCostIn với `spark.sql.files.maxPartitionBytes` mặc định 128 MB, `openCostInBytes` mặc định 4 MB, còn `bytesPerCore` là tổng dung lượng (cộng chi phí mở tệp) chia cho `defaultParallelism`. Ở `local[4]`, `defaultParallelism` bằng 4 nên split bị hạ xuống khoảng 48 MB / 4 thay vì 128 MB, ra 4 split và 4 partition (Hình 2). Có điều Parquet chỉ cắt

được ở ranh giới row group: task nào nhận điểm bắt đầu của row group thì đọc cả row group đó. Chúng tôi không tự kiểm tra số row group, nhưng theo đáp án tham khảo của bài lab tệp này có 3 row group, nên một partition có thể rỗng. Quan sát ở Bảng 9 khớp với điều này: các tệp của ngày 2024-01-15 mang số `part-00001` và `part-00003`, không có task 2.

5.2 Dòng nào là transformation, dòng nào là action, và sao dựng plan nhanh vậy?

`filter`, `withColumn`, `select` là transformation. Chúng chỉ thêm nút vào kế hoạch logic, không chạm dữ liệu, nên mất 0.096 s và tab Jobs không có job mới. `count()` là action: Catalyst phân tích và tối ưu kế hoạch, DAG scheduler tạo stage và task, rồi mới đọc tệp. Thời gian 0.28 s khớp với truy vấn 4 (268 ms) trong Bảng 7. `show`, `collect`, `take`, `write` cũng là action. Dựng plan nhanh vì đó chỉ là thao tác trên cây biểu thức trong bộ nhớ driver, không có I/O và không cần liên lạc với executor.

5.3 `by_borough.show()` sinh bao nhiêu job, stage, và stage bị cắt ở đâu?

Theo Bảng 8, truy vấn 10 sinh **4 job (19–22) với 5 stage (25–29)**, trong đó stage 28 bị bỏ qua nên chỉ 4 stage thực sự chạy. Job 19 và 20 mỗi job 1 task, dựng hai bảng broadcast. Job 21 chạy 4 task, mỗi task một partition của cache, làm quét cache, hai broadcast join, tổng hợp partial và ghi shuffle. Job 22 đọc shuffle đã được AQE gộp từ 8 xuống 1 partition, tổng hợp final và lấy kết quả có thứ tự cho `show()`.

Ranh giới stage nằm ở các `Exchange`: giữa stage 27 và stage 29 là `Exchange hashpartitioning(pu_borough, 8)`. Broadcast phải chạy thành job riêng vì `BroadcastExchange` cần thu dữ liệu về driver rồi phát lại trước khi phía lớn join được. Với AQE, mỗi query stage được nộp như một job riêng để Spark tối ưu lại khi đã có thống kê thật, vì thế stage 28 (bản sao của stage 27 trong DAG của job 22) hiện là skipped (Hình 13). Với `show()`, Spark dùng `TakeOrderedAndProject` thay cho sort toàn cục. Nếu tính trọn `by_borough` (ví dụ `collect`), kế hoạch có thêm `Exchange rangepartitioning(trips DESC, 8)` và `Sort`, tức thêm một stage, như trong `explain` (Hình 7). Trước khi gọi `show()`, các phép join và `groupBy` ở bước 4–5 chưa chạy gì, chúng chỉ dựng DAG.

5.4 Vì sao năm cột có cùng 140,162 NULL, và nên xử lý thế nào?

Năm cột trùng số NULL (Hình 3) vì đó là cùng 140,162 chuyến: các bản ghi này thiếu cả nhóm trường metadata của chuyến (thường từ một nhà cung cấp, hoặc chuyến đón vẫy tay ngoài đường), chứ không phải năm lỗi độc lập. Nếu độc lập thì gần như không thể trùng số tuyệt đối ở cả năm cột. Có ba cách xử lý: (i) giữ dòng và điền mặc định như script đã làm (`passenger_count=1`, `RatecodeID=1`, phụ phí bằng 0); (ii) giữ NULL và chỉ bỏ các dòng này khỏi những chỉ số cần đến các cột đó; (iii) tách sang vùng quarantine để kiểm tra sau. Cách nào thì cũng nên

thống nhất với chủ dữ liệu và ghi vào tài liệu pipeline. Chúng tôi chọn (i) cho đơn giản, nhưng điền `passenger_count=1` có thể làm lệch chỉ số số khách trung bình nếu sau này cần tới.

5.5 `HashAggregate` partial trước `Exchange` làm gì, ứng với khái niệm nào ở L02?

`HashAggregate` (22) trước `Exchange` là pha partial: mỗi task gộp trước các dòng của mình theo `pu_borough`. Hàm `avg` bị tách thành cặp `(sum, count)` (thấy trong `Aggregate Attributes` gồm `count#...`, `sum#...`), vì trung bình của các trung bình không bằng trung bình chung, còn tổng và số đếm thì cộng dồn được. Mỗi task chỉ phát một dòng cho mỗi quận nó gặp, nên 4 task cộng lại chỉ có **24 dòng** qua shuffle (1968.0 B, Hình 11) thay vì 2,867,786 dòng. Sau `Exchange hashpartitioning(pu_borough, 8)`, cũng là ranh giới stage, `AQEShuffleRead coalesced` gộp các partition nhỏ, rồi `HashAggregate` (26) final dùng `count(1), avg(...)` để hợp nhất các kết quả partial.

Cơ chế partial/final này là combiner của MapReduce ở L02 [7]: combiner chạy phía map để giảm dữ liệu trung gian trước khi gửi sang reducer. Việc tách `avg` thành `(sum, count)` giống cách làm ở bài mở rộng L02 (combiner tính giá cước trung bình), nơi combiner không được phát ra trung bình mà phải phát cặp tổng và số đếm. Lúc làm L02 chúng tôi phải tự nghĩ ra cặp này; ở Spark, Catalyst tự làm.

5.6 Vì sao bảng khu vực được broadcast, và khi nào Spark chuyển sang sort-merge join?

Bảng khu vực chỉ có 265 dòng (tệp 12 KB, khoảng 1 MB trong bộ nhớ theo `Statistics(sizeInBytes= 1026.1 KiB)`), nhỏ hơn nhiều so với ngưỡng `spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold` mặc định 10 MB. Spark gửi một bản sao tới mọi task nên 2,867,786 chuyến không phải shuffle; trên Hình 11, `BroadcastHashJoin` nằm chung một khối WholeStageCodegen với phép quét cache. Khi cả hai phía đều vượt ngưỡng, khi ngưỡng đặt bằng -1, hoặc khi thống kê ước lượng vượt ngưỡng, Spark shuffle cả hai phía theo khóa join và dùng SortMergeJoin. Bài L06 sẽ đo trực tiếp chênh lệch giữa hai chiến lược.

5.7 `cache()` thay đổi gì trong plan và UI, và khi nào không nên cache?

Sau `cache()`, kế hoạch đọc từ `InMemoryRelation`/`InMemoryTableScan` thay vì quét và lọc lại Parquet. Nhánh `Scan parquet` vẫn còn trên đồ thị nhưng ra 0 dòng (Hình 11). Tab Storage hiện RDD được cache (Hình 15). Theo Bảng 7, `clean.count()` lần đầu (truy vấn 8) mất 6,225 ms vì phải materialize cache, còn các truy vấn dùng cache sau đó (9–17) chỉ mất 396 ms đến 1,473 ms.

Không nên cache khi dữ liệu chỉ dùng một lần, hoặc khi nó không vừa bộ nhớ và gây spill, eviction, áp lực GC. Ở đây cache chiếm 347 MiB so với khoảng 48 MB Parquet nén, gấp khoảng

7 lần, nên với dữ liệu cả năm thì driver 2 GB khó mà chứa nổi. Cache cũng có thể thừa khi nguồn đọc vốn đã rẻ: Parquet có column pruning đôi khi nhanh hơn một cache dạng hàng rộng. Cuối cùng, quên `unpersist()` thì bộ nhớ bị giữ vô ích.

5.8 Vì sao cần `repartition("pickup_date")` trước `partitionBy("pickup_date")`?

`partitionBy` ghi một tệp cho mỗi cặp (task, giá trị phân vùng) mà task đó chứa. Không `repartition` thì mỗi task có thể chứa dòng của nhiều ngày, số tệp tối đa là $N \times 31$ với N task, ở đây là $4 \times 31 = 124$. Chúng tôi đo được 56 tệp (Bảng 9), ít hơn giới hạn khá nhiều. Lý do là tệp nguồn gần như đã sắp theo thời gian, mỗi task chỉ chứa một dải ngày liền nhau và chỉ vài ngày bị tách giữa hai task (như 2024-01-15 có `part-00001` và `part-00003`). Với dữ liệu không có thứ tự và hàng trăm task trên cluster thật, con số sẽ lên tới hàng nghìn tệp nhỏ, gây áp lực cho NameNode và làm chậm việc đọc.

`repartition("pickup_date")` shuffle trước để mọi dòng của một ngày về cùng một task, nên ra **đúng 31 tệp, mỗi ngày một tệp**. Cái giá là một lần shuffle toàn bộ dữ liệu (276.6 MiB, Hình 17), thời gian ghi tăng từ 6.8 s lên 8.2 s. Với dữ liệu lệch (skew), một ngày quá lớn sẽ dồn vào một task và sinh một tệp khổng lồ; khi đó có thể dùng `repartition(n, "pickup_date", salt)` hoặc `maxRecordsPerFile`.

5.9 Hạn chế của thực nghiệm

Mọi thứ chạy ở `local[4]` trên một máy, không có độ trễ mạng thật, shuffle chỉ là ghi và đọc đĩa cục bộ. Dữ liệu chỉ một tháng (khoảng 48 MB), nên các khác biệt dưới một giây bị nhiễu khởi động JVM ảnh hưởng nhiều. Mỗi cấu hình chỉ chạy một lần, nên chênh lệch 6.8 s và 8.2 s mới là một mẫu, chưa đủ để kết luận chắc về chi phí của `repartition`. Lần chạy chính kết thúc với mã 137 vì tiến trình bị dừng trong lúc `--hold 300`, khi mọi kết quả đã in xong, nên số liệu không bị ảnh hưởng; cũng vì `--hold` mà tổng thời gian của lần chạy này (WALL 213.90 s) không dùng để so sánh được.

6 Kết luận

Script chạy đủ các bước và cho đúng các số liệu tham khảo: 2,964,624 dòng trong 4 partition, 228,254 chuyến dài, 2,867,786 dòng giữ lại sau làm sạch, Manhattan 2,571,810 chuyến, giờ cao điểm 18:00, 31 phân vùng ngày và 74,743 chuyến ngày 2024-01-15. Qua bài này chúng tôi thấy được trên log và UI những điều trước đó chỉ đọc trong sách: transformation chỉ dựng kế hoạch, action mới chạy job; stage bị cắt ở `Exchange`; tổng hợp hai pha đưa lượng dữ liệu shuffle từ 2,867,786 xuống 24 dòng giống combiner của MapReduce; bảng nhỏ được broadcast tự động; DataFrame và SQL cho cùng kết quả vì dùng chung Catalyst.

Về thực hành, với Spark 4 nên dùng `try_divide`/`try_cast` ngay từ đầu, đặt `spark.sql.shuffle.partitions` theo kích thước dữ liệu, chỉ `cache()` thứ được dùng lại nhiều lần và `repartition` theo cột phân vùng trước khi ghi. Nếu làm tiếp, chúng tôi muốn thử dữ liệu nhiều tháng với thêm cấp phân vùng `pickup_month`, so sánh UDF Python với hàm dựng sẵn, và dùng History Server để xem lại ứng dụng đã kết thúc thay vì phải giữ UI bằng `--hold`.

Tài liệu tham khảo

[1] M. Zaharia *et al.*, "Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing," in *Proc. 9th USENIX NSDI*, 2012.

[2] M. Armbrust *et al.*, "Spark SQL: Relational Data Processing in Spark," in *Proc. ACM SIGMOD*, 2015.

[3] B. Chambers and M. Zaharia, *Spark: The Definitive Guide*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018.

[4] Apache Software Foundation, "Spark SQL, DataFrames and Datasets Guide," Apache Spark Documentation. https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide.html

[5] Apache Software Foundation, "Performance Tuning," Apache Spark Documentation. https://spark.apache.org/docs/latest/sql-performance-tuning.html

[6] Apache Software Foundation, "ANSI Compliance," Apache Spark Documentation. https://spark.apache.org/docs/latest/sql-ref-ansi-compliance.html

[7] J. Dean and S. Ghemawat, "MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters," in *Proc. 6th USENIX OSDI*, 2004.

[8] NYC Taxi and Limousine Commission, "TLC Trip Record Data." https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page

Phụ lục A: Danh mục tệp nộp kèm

Các tệp nộp kèm được liệt kê ở Bảng 10.

Bảng 10. Danh mục tệp nộp kèm.

Tệp	Nội dung
`l05_basics.py`	Script hoàn chỉnh, có thêm cờ `--no-repartition`
`01_run_no_repartition.txt`	Log lần chạy ghi không `repartition` (WALL 35.70 s)

Tệp	Nội dung
`02_files_no_repartition.txt`	Đếm tệp output khi không `repartition` (56 tệp, 74 MB)
`03_run_with_repartition.txt`	Log lần chạy chính có `repartition` và `--hold 300` để chụp UI
`04_files_with_repartition.txt`	Đếm tệp output khi có `repartition` (31 tệp, 73 MB)
`05_ansi_divide_by_zero.txt`	Thử nghiệm ANSI mode: `try_divide` và `[DIVIDE_BY_ZERO]`
`ui_sql_queries.txt`	Danh sách 21 truy vấn SQL kèm thời lượng (ms)
`ui_by_borough_jobs.txt`	Các job 19–22 của truy vấn 10 cùng stage và số task
`img/`	Ảnh chụp terminal (`01`–`08`) và Spark UI (`20`–`28`)

Phụ lục B: Trích đoạn mã nguồn

Đếm NULL của mọi cột trong một lần quét và tính tỷ lệ tip an toàn với ANSI mode (phần làm sạch trong `l05_basics.py`):

```
null_counts = trips.select([F.sum(F.col(c).isNull().cast("int")).alias(c)
                            for c in trips.columns])

# ANSI mode: try_divide trả NULL khi fare_amount = 0 thay vì làm hỏng job
.withColumn("tip_pct",
            F.round(F.try_divide(F.col("tip_amount"), F.col("fare_amount"))
 ↪  * 100, 1))
```

Ba luật làm sạch bổ sung vào từ điển luật; mỗi luật là một biểu thức boolean để đếm vi phạm trong một lần quét:

```
"negative total": F.col("total_amount") < 0,
"distance <= 0 or > 100 miles": (F.col("trip_distance") <= 0)
                                | (F.col("trip_distance") > 100),
"duration <= 0 or > 6 h": (F.col("duration_min") <= 0) |
 ↪  (F.col("duration_min") > 360),
```

Join hai lần với bảng khu vực, đổi tên cột trước mỗi lần để tránh `AMBIGUOUS_REFERENCE`:

```
pu = zones.select(F.col("LocationID").alias("PULocationID"),
```

```
                   F.col("Borough").alias("pu_borough"),
 ↪  F.col("Zone").alias("pu_zone"))
do = zones.select(F.col("LocationID").alias("DOLocationID"),
                   F.col("Borough").alias("do_borough"),
 ↪  F.col("Zone").alias("do_zone"))
enriched = clean.join(pu, "PULocationID", "left").join(do, "DOLocationID",
 ↪  "left")
```

Xếp hạng khu vực theo quận và chuỗi theo ngày với `lag`, tổng lũy kế:

```
w_rank = Window.partitionBy("pu_borough").orderBy(F.desc("trips"))
top3 = (zone_counts.withColumn("rank", F.dense_rank().over(w_rank))
        .filter("rank <= 3").orderBy("pu_borough", "rank"))

w_day = Window.orderBy("pickup_date")
daily = (daily.withColumn("prev_day_trips", F.lag("trips").over(w_day))
         .withColumn("dod_change_pct",
                     F.round((F.col("trips") / F.col("prev_day_trips") - 1)
 ↪  * 100, 1))
         .withColumn("running_revenue",

 ↪  F.sum("revenue").over(w_day.rowsBetween(Window.unboundedPreceding,
 ↪  0)))
         .orderBy("pickup_date"))
```

Ghi Parquet phân vùng; cờ `--no-repartition` cho phép chạy cả hai cấu hình mà không sửa mã:

```
out = enriched.drop("pickup_ts")
if not args.no_repartition:
    out = out.repartition("pickup_date")
out.write.mode("overwrite").partitionBy("pickup_date").parquet(OUTPUT)
```