



Diagnostiquer et résoudre les incidents.

Guide de dépannage du mode hors-ligne StockApp : 15 sections par symptôme, du double-clic qui ne fait rien à la restauration de sauvegarde et la remise à zéro complète.

Avant tout dépannage, consultez les journaux :

`C:\StockApp\logs\stockapp.log` . Ce guide part du symptôme observable (message d'erreur, comportement) et donne à chaque fois la cause probable + la commande de vérification + la solution. Les commandes sont exécutables en PowerShell ou cmd.

Quel est votre symptôme ?

Trouvez ci-dessous le symptôme observable, puis rendez-vous à la section correspondante. Chaque section indique causes, vérifications et solutions, avec les commandes prêtes à copier-coller.

1. Rien au double-clic sur `start.bat`

2. « MariaDB n'a pas démarré »

3. « Le backend n'a pas démarré »

4. « Le frontend n'a pas démarré »

5. Navigateur vide / « impossible de se connecter »

6. PC clients ne joignent pas le serveur

7. Identifiants admin refusés

8. Mot de passe admin oublié

9. Port déjà utilisé (3000 / 3005 / 3306)

10. Application lente ou qui gèle

11. Restaurer une sauvegarde

12. L'IP du serveur a changé

13. Remise à zéro complète

14. L'app tente de joindre le cloud

Réflexe n°1 : lire les logs

Avant toute manipulation, extrayez les dernières lignes du journal : `Get-Content C:\StockApp\logs\stockapp.log -Tail 50`. Le message d'erreur y est presque toujours explicite (« port déjà utilisé », « datafile introuvable », etc.) et oriente directement vers la bonne section.

Commandes & chemins

Toutes les commandes supposent une installation dans `C:\StockApp`. En PowerShell, `&` sert à invoquer un exécutable contenant un chemin. Les backticks ``` en fin de ligne indiquent la continuation sur la ligne suivante.

1 Rien ne se passe au double-clic

Causes possibles : la fenêtre s'ouvre puis se ferme instantanément (erreur), ou Windows bloque l'exécution des scripts (politique d'exécution).

Solutions

- 1 Lancez depuis une console pour voir l'erreur :

```
cd C:\StockApp
start.bat
```

- 2 Si le message parle de **stratégie d'exécution** :

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
-File C:\StockApp\scripts\StockApp-Launcher.ps1
```

- 3 **Clic droit** → **Propriétés** sur `start.bat` → décocher « Bloquer » si l'option apparaît (fichier venu d'un autre PC / téléchargé).

2 MariaDB n'a pas démarré

Message typique :

```
[X] MariaDB n'a pas démarré dans les temps. Voir logs\stockapp.log
```

Cause	Vérification	Solution
Port 3306 déjà pris	<code>netstat -ano findstr :3306</code>	Voir §9
<code>mysqld.exe</code> absent	Test-Path <code>C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysqld.exe</code>	Re-construire le pack (<code>build-pack.ps1</code>)
Datadir corrompu	Le datadir existe mais MariaDB refuse	§13 (sauvegarder d'abord !)
Antivirus bloque <code>mysqld</code>	Voir alertes de l'antivirus	Exclusion pour <code>C:\StockApp\bin\mariadb\</code>

Inspecter le log MySQL

```
Get-Content C:\StockApp\logs\stockapp.log -Tail 50
```

Les erreurs MariaDB ressemblent à :

- ▶ `Can't open datafile` → datadir cassé.
- ▶ `Port 3306 is already in use` → conflit avec un autre MySQL installé.

3 Le backend n'a pas démarré

Message typique :

```
[X] Le backend n'a pas démarré. Voir logs\stockapp.log
```

Causes & solutions :

- 1 **Backend ne joint pas MySQL** → MySQL a échoué avant (voir §2).
- 2 **Port 3005 déjà pris** → §9.
- 3 **Dépendances backend manquantes** → `backend\node_modules` absent. Re-construire le pack, ou installer manuellement :

```
cd C:\StockApp\backend
C:\StockApp\bin\node\npm.cmd install --production
```

- 4 **Erreur de syntaxe dans `backend\.env`** → supprimer le fichier, il sera régénéré au prochain lancement.
- 5 **Tester le backend à la main :**

```
cd C:\StockApp\backend
C:\StockApp\bin\bun\bun.exe run index.ts
REM ou :
C:\StockApp\bin\node\node.exe index.ts
```

4 Le frontend n'a pas démarré

Message typique :

```
[X] Le frontend n'a pas démarré. Voir logs\stockapp.log
```

Causes & solutions :

- 1 **Port 3000 déjà pris** → §9.
- 2 **Build manquant** → `frontend\.next` absent. Le pack n'est pas complet. Sur la machine de build :

```
cd C:\netbean\St_Article_1\frontend
npm install
npm run build
```

puis recopier `.next` et `node_modules` vers le client.

- 3 **`node_modules` manquant** → re-copier depuis le pack.

5 Le navigateur n'affiche rien

Symptômes : `ERR_CONNECTION_REFUSED`, « Page inaccessible », page blanche après chargement.

Diagnostic

```
REM Sur le PC serveur/standalone :  
curl http://localhost:3000      REM frontend ?  
curl http://localhost:3005/api  REM backend ?
```

Résultat	Diagnostic	Action
Frontend KO	Next.js pas démarré	§4
Frontend OK, Backend KO	Backend en panne	§3
Les deux OK mais page blanche	Erreur JS côté navigateur	Ouvrir la console navigateur (F12)

⚠ Page blanche après login

Vérifier dans la console du navigateur (F12 → Console) l'absence d'erreur type `Supabase URL not defined`. Cela signifie que des variables cloud sont encore présentes — voir §14.

6 Les PC clients ne joignent pas le serveur

Sur un PC client, le navigateur affiche `ERR_CONNECTION_REFUSED` / `ERR_CONNECTION_TIMED_OUT` sur `http://<IP-serveur>:3000`.

Checklist sur le PC serveur

- 1 **L'application tourne-t-elle ?** `curl http://localhost:3000`
- 2 **Le serveur écoute-t-il sur le réseau ?** `netstat -ano | findstr :3000` — doit afficher `0.0.0.0:3000` (et non `127.0.0.1:3000`).
- 3 **Le pare-feu autorise-t-il ?** `C:\StockApp\scripts\install-firewall-rules.ps1` (en admin).
- 4 **Les 2 PC sont-ils sur le même réseau ?** `ping <IP-serveur>` depuis le client. Si le ping échoue → réseau différent (Wi-Fi, VLAN, VPN...).
- 5 **L'IP saisie côté client est-elle correcte ?** `Get-Content C:\StockApp\config.env` → vérifier `SERVER_HOST`. Si l'IP a changé, voir §12.

7 Identifiants admin refusés

Symptôme : connexion à `admin` / `admin123` refusée dès l'installation.

Vérifications

- 1 La base d'authentification a-t-elle été initialisée ? Regarder si `C:\StockApp\data\.schema-initialized` existe.
- 2 **Ré-insérer le compte admin :**

```
& "C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysql.exe" `
-h 127.0.0.1 -P 3306 -u root `
-e "source C:\StockApp\database\seed-admin.sql"
```

- 3 Si vous avez changé le mot de passe et oublié la valeur → §8.

Hash des mots de passe

Le hash est **SHA-256** du mot de passe. Pas de sel, pas de bcrypt (voir `seed-admin.sql` et `auth-mysql.ts` côté backend).

8 Mot de passe admin oublié

Procédure de réinitialisation

- 1 **Arrêtez** l'application (Ctrl+C).
- 2 **Relancez** `start.bat` puis **Ctrl-C immédiatement** dès que « Base de données prête » apparaît, pour garder MariaDB en marche tout en arrêtant backend + frontend. (*Alternative : laisser tourner tout et exécuter la commande — MySQL accepte plusieurs connexions.*)
- 3 **Réinjectez un mot de passe connu** (ex: remettre `admin123`) :

```
& "C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysql.exe" `
-h 127.0.0.1 -P 3306 -u root stock_management_auth `
-e "UPDATE users SET
password_hash='240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9' WHERE
username='admin';"

& "C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysql.exe" `
-h 127.0.0.1 -P 3306 -u root 2025_bu01 `
-e "UPDATE user_info SET
pass_word='240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9' WHERE username='admin';"
```

Le hash ci-dessus = SHA-256 de `admin123`.

- 4 Connectez-vous avec `admin` / `admin123`, puis **changez-le** dans l'application.

Générer un autre hash (PowerShell)

```
$pwd = Read-Host "Mot de passe"
-join ([System.Security.Cryptography.SHA256]::Create().ComputeHash(
[Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($pwd)).ForEach{ $_.ToString('x2') })
```

9 Port déjà utilisé

Message typique : `bind: Address already in use` ou un service qui échoue à démarrer.

Identifier le coupable

```
netstat -ano | findstr :3000
netstat -ano | findstr :3005
netstat -ano | findstr :3306
```

La dernière colonne donne le **PID**. Pour voir le programme : `Get-Process -Id <PID>`

Solutions

- ▶ **Une ancienne instance StockApp tourne encore** → tuez-la :

```
Get-Process mysql,node,bun -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
```

(avec discernement — ne tuez pas un MySQL servant un autre logiciel !)

- ▶ **Un autre logiciel occupe le port** (ex: un MySQL déjà installé) : soit arrêter ce logiciel, soit **changer le port** dans `config.env` :

```
MYSQL_PORT=3307
BACKEND_PORT=3006
FRONTEND_PORT=3001
```

(pensez à adapter le pare-feu en mode serveur)

10 Application qui gèle ou lente

Causes possibles :

- ▶ **Datadir MySQL énorme** → sauvegarder, purger les vieilles sauvegardes SQL dans `backups\`.
- ▶ **Antivirus qui scanne à chaud** → ajouter une exclusion pour `C:\StockApp\data\` et `C:\StockApp\bin\`.
- ▶ **Disque presque plein** → vérifier l'espace disque.
- ▶ **Beaucoup de connexions concurrentes** (LAN) → le `my.ini` généré fixe `max_connections=100`. L'augmenter si nécessaire (modifier le template dans `StockApp-Launcher.ps1`).

Vérifier la charge MySQL

```
& "C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysql.exe" -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root `
-e "SHOW PROCESSLIST; SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';"
```

11 Restaurer une sauvegarde

⚠ Avant de restaurer

Effectuez d'abord une sauvegarde de l'état actuel, au cas où.

Procédure

1 **Ctrl+C** dans la console StockApp (arrêt propre).

2 Démarrez **uniquement** MariaDB :

```
& "C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysqld.exe" `
--defaults-file="C:\StockApp\data\my.ini" --console
```

(laissez cette fenêtre ouverte pendant la restauration)

3 Dans **une autre console**, chargez le dump :

```
& "C:\StockApp\bin\mariadb\bin\mysql.exe" `
-h 127.0.0.1 -P 3306 -u root `
< "D:\Sauvegardes\stockapp_2025_bu01_2026-06-18_2200.sql"
```

Si le dump contient `CREATE DATABASE`, il recréera les bases. Sinon, ajoutez `-D 2025_bu01` (et un 2e appel pour `stock_management_auth`).

4 **Ctrl+C** dans la fenêtre mysqld pour l'arrêter.

5 Relancez normalement : `.\start.bat`.

12 L'IP du serveur a changé

En mode LAN, les clients sont configurés avec une IP fixe. Si elle change (changement de routeur, DHCP renouvelé), tous les clients perdent la connexion.

Solution durable : fixer l'IP

- Demander à l'administrateur réseau une **réservation DHCP** sur l'adresse MAC du PC serveur, ou
- Configurer une **IP statique** dans Windows (Paramètres → Réseau → IPv4).

Solution immédiate : mettre à jour les clients

Sur **chaque PC client**, éditez `C:\StockApp\config.env` :

```
SERVER_HOST=192.168.1.60    # nouvelle IP
```

Relancez le client (`start.bat`).

13 Remise à zéro complète

● Cette opération efface toutes les données métier

Articles, clients, factures... À n'utiliser qu'en dernier recours. **Sauvegardez avant !**

```
cd C:\StockApp

REM 1. Arrêter l'application (Ctrl+C dans la console)

REM 2. Supprimer les données + marqueurs
Remove-Item -Recurse -Force data\mysql
Remove-Item -Force data\schema-initialized
Remove-Item -Force config.env          REM pour repasser l'assistant
Remove-Item -Force backend\.env
Remove-Item -Force frontend\.env.local

REM 3. Relancer : l'assistant réapparaît et la base est recréée vierge
.\start.bat
```

Vous repartez avec un compte `admin` / `admin123` et une base vide.

14 L'application tente de joindre le cloud

Symptôme : la console du navigateur (F12) montre des requêtes vers `supabase.co` ou `ngrok-free.dev`, ou des erreurs `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL is not defined`.

Cause : des variables d'environnement « cloud » sont présentes.

Vérifier

```
Get-Content C:\StockApp\frontend\.env.local
Get-Content C:\StockApp\backend\.env
```

Correction

- Supprimer toute ligne `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_*`, `SUPABASE_*`, `NEXT_PUBLIC_API_URL` qui pointerait vers ngrok/Internet.
- Conserver uniquement les variables documentées dans `offline-pack\config\*.env.example`.
- Le plus simple : supprimer ces fichiers `.env`, ils sont régénérés correctement par `StockApp-Launcher.ps1` au prochain démarrage.

15 Demander de l'aide

Si rien ne fonctionne, rassemblez ces éléments avant de contacter le support :

- 1 **Version** de StockApp (Paramètres → À propos, ou date du dossier `C:\StockApp`).
- 2 **Mode** utilisé (standalone / serveur / client).
- 3 **Capture** de la console (fenêtre noire) au moment de l'erreur.
- 4 **Extrait** du journal : `Get-Content C:\StockApp\logs\stockapp.log -Tail 100`
- 5 **Résultat** des commandes de diagnostic : `netstat -ano | findstr ":3000 :3005 :3306"`

Le bon réflexe : lire les logs, puis ce guide.

La grande majorité des incidents offline se résument à un port occupé, un binaire manquant, un pare-feu fermé ou une variable cloud parasite. Le journal `logs\stockapp.log` donne presque toujours la cause ; ce guide donne la solution.

Documentation associée — guides d'installation, d'utilisation, architecture et présentation actionnaires : disponibles dans `offline-pack/docs/`.