BIEE 11G 培训

主题: 地图数据管理

编写人: 罗勇

编码: GJZQ_BI 编写日期: 2011-07-02

版本: 1.0




汉得信息技术有限公司 HAND Enterprise Solutions Company Ltd. www.hand-china.com




BIEE - 地图数据管理

- 地图功能概览
- Oracle Spatial 架构
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署




BIEE - 地图数据管理

- 地图功能概览
- Oracle Spatial 架构
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署



BIEE - 地图功能概览

- Oracle MapViewer 作为 Java 应用程序运行,绘制地图并输出
- BIEE 11g 默认安装组件(Map Viewer)
- 部署在weblogic. 地址: http://[biserver]:9704/mapviewer
- 使用地图不需要额外的授权费用





BIEE - 地图功能概览


- 创建方法如创建分析一致
- 添加"地图"视图
- 添加地图列
 - 示例中 Organzation Name与已经与 地理国家代码相关联。






BIEE - 地图数据管理

- 地图功能概览
- Oracle Spatial 架构
 - Oracle Database
 - Oracle Map Viewer
 - Oracle Map Builder
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署



BIEE - Oracle Spatial 架构


- Oracle Database
 - □ 存储Spatial 对象定义
- Oracle Map Viewer
 - □ J2EE 应用程序, 绘制交互式地图
 - 调用 XML,JAVA,PL/SQL 和JavaScript APIS
 - □提供地图层缓存
- Oracle Map Builder
 - Map viewer部署工具
 - 地图开发工具,定义地图内容和结构,以及绘制规则





BIEE - Map Viewer


- 地图管理界面可以做如下操作
 - □ 配置Map viewer服务器
 - □配置地图层次
 - □配置数据源
 - □清除缓存








BIEE - Map Builder





BIEE - 元数据

■ 数据库中的Schema对应Map builder的4个元数据区域





BIEE - NAVTEQ 示例数据


■ 示例数据可以从如下地址

http://www.oracle.com/technology/solware/products/mapviewer/index.html




BIEE - 地图数据管理

- 地图功能概览
- Oracle Spatial 架构
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署




■ 管理->地图数据管理






■ 管理->地图数据管理






■ 首先,需要定义地图层,要使地图正常显示,至少应该有一个层



- 选择添加一个新的地图层,OBIEE自动获取所选数据源中的地图层
- 对应 Mapbuilder中的"Themes",并且数据存放于USER_SDO_THEMES






■ 指定主题区域中的列,用于与地图数据关联


Edit Layer -	OBIEE_ORGANIZATIONS			×			
Name	OBIEE_ORGANIZATIONS	BI Associations					
Location	appsdw/OBIEE_ORGANIZATIONS Browse	Associate map layers to BI columns to	enable their display on maps.				
Description		BI Key Delimiter Geometry Type Polygon	Sample Data: Vision UK		此例中Key为 ORGANIZATION ,		
		BI Key Columns	+×/		表示我们可以在下		
		"Organization Name" Sample Data:	Subject Areas "Sales Forecast"		面3个主题中使 用ORGANIZATION		
		"Organization Name" Sample Data:	"Sales Orders"		列来关联地图信息 1		
		"Organization Name" Sample Data:	"Service Incidents"				



■ 定义好地图层以后,可以添加背景地图,并且配置哪些层可以使用它




- 选择添加一个新的背景地图,OBIEE自动获取所选数据源中Map Tile
- 对应 Mapbuilder中的"Map Tiles",并且数据存放于 USER_SDO_CACHED_MAPS






- 引入背景地图以后,可以进行配置
 - □ 指定哪一层可以使用地图,指定 Zoom Levels
 - □ 指定层次的上下顺序




- 可以引入自定义图片
 - 在MapBuilder中定义好图片
 - * 数据存储于 USER_SDO_STYLES





BIEE - 地图数据管理

- 地图功能概览
- Oracle Spatial 架构
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署




BIEE - 自定义背景地图



- 使用自定义地图有两种方式
 - □ 内部地图,使用Mapbuilder开发 或购买地图数据
 - □ 外部地图,使用Web Map Service Provider

BIEE - 自定义背景地图

- 目前Google Maps不支持 BIEE Map
- BIEE 11G 只支持地图提供商通过 Web Map Services提供的地图服务





BIEE - 自定义背景地图

- 自定义地图从 Base Map 开始......
- Base Map 由多个 Themes 组成
- NAVTEQ提供超过300个主题

Themes Theme Name		Theme Properties		
Annotation Themes Custom Ccometry Themes Geometry Themes GeoRaster Themes	M_OCEANS_S01		300,000,000	Scale Mode: RATIO
Image Themes	M_ADMIN_AREA1_S01		300,000,000 150,000,000	Scale Mode: RATIO More
→ WMS Themes → Base Maps WORLD_MAP WORLD_MAP_CENSUS	M_PARKS_S01		300,000,000 150,000,000	Scale Mode: RATIO More
WORLD_MAP_FAST WORLD_MAP_IMG WORLD_MAP_ZIPS Tile Layers	M_WATER_S01		300,000,000 150,000,000	Scale Mode: RATIO More



■ 在Map Viewer 管理界面,"Manager Map Tile Layers"选择 创建 外部地图数据源类型





■ 指定名字和数据源,数据源用于存放Map Tile Layer 的定义

Name: OPENSTREETMAP

This name will be automatically prefixed with datasrc name.

Data Source: appsdw -

MapViewer data source; for storing map tile layer configurations

Max browser tile cache age(hours)

168.0

The maximum length of time(in hours) during which the map tiles may be kept inside the web browser's cache.



- 配置地图服务地址,这些信息应该有地图供应商提供
 - Map Service URL: http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv
 - Adapter class: mcsadapter.WMSAdapter
 - Jar file loca6on: [OBIEE_Home]/Oracle_BI1/bifounda6on/jee/ mapviewer.ear/web.war/WEB-INF/tileserver/mvadapter/ mvadapter.jar

Map service Url: sm.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv

Request method: HTTP GET

☐ HTTP proxy required

Adapter class: mcsadapter.WMSAdapter

Jar file location: IF/tileserver/mvadapter/mvadapter.jar complete path to the adapter Jar file on the server





service: WMS

srs: EPSG:4326

Format:: image/png

map: /data/umn/osm/osm_basic.map

layers: OSM_Basic

	✓ Ada	☑ Adapter properties			
	Select	name	value		
	0	service	WMS		
Properties:	0	srs	EPSG:4326		
	0	format	image/png		
	0	map	/data/umn/osm/osm_basic.map		
	0	layers	OSM_Basic		





■ 指定SRID

SRID:	8307		
	Maps will be displayed in this SRID		
Min X:	-180.0		
Max X:	180.0		
Min Y:	-90.0		
Max Y:	90.0		




■ 提交并预览





使用外部地图创建的地图显示效果



BIEE - 地图数据管理




- Oracle Spatial 架构
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署




BIEE - 地图交互功能

■ 下钻(头交互/值交互)




Business Group	Organization Name	Total Revenue (Milions)	# Orders
Vision Nordics	Vision Denmark	70.87	1591
	Vision Finland	72.08	1567
	Vision Norway	70.30	1575
	Vision Sweden	71.38	1552
Grand Total		284.62	6285





BIEE - 地图交互功能

■ 主从视图



BIEE - 地图交互功能

Action Link,导航到其他地图/分析/或者仪表盘






BIEE - 地图数据管理

- 地图功能概览
- Oracle Spatial 架构
- 管理地图数据
- 自定义背景地图
- 地图交互功能
- 地图数据部署



BIEE - 地图数据部署

- 地图数据存放于4张系统视图表中
- 不能直接导出和导入数据





BIEE - 地图数据部署

- 创建临时表
- 从临时表导出数据
- 导入临时表数据到正式环境
- 移动临时表数据导目标表

```
CREATE TABLE temp_sdo_cached_maps AS SELECT * FROM USER_SDO_CACHED_MAPS; CREATE TABLE temp_sdo_maps AS SELECT * FROM USER_SDO_MAPS; CREATE TABLE temp_sdo_styles AS SELECT * FROM USER_SDO_STYLES; CREATE TABLE temp_sdo_themes AS SELECT * FROM USER_SDO_THEMES;
```

```
exp appsdw/appsdw@dev file=appsdw.dmp tables=temp_cached_maps,temp_maps,temp_styles,temp_themes
```

imp appsdw/appsdw@prod file=appsdw.dmp

INSERT INTO USER_SDO_CACHED_MAPS SELECT * FROM temp_sdo_cached_maps; INSERT INTO USER_SDO_MAPS SELECT * FROM temp_sdo_maps; INSERT INTO USER_SDO_STYLES SELECT * FROM temp_sdo_styles; INSERT INTO USER_SDO_THEMES SELECT * FROM temp_sdo_themes; COMMIT;



Question Time!





Thank You!



上海汉得信息技术有限公司 HAND Enterprise Solutions Company Ltd. www.hand-china.com

