

Таблица - Описание ER модели

Таблица	Атрибут	Тип данных	Описание
1. Психотерапевт	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись»
	Образование	Text	Описание полученного образования, включая высшее образование и курсы повышения квалификации
	Метод	Text	Название психотерапевтических подходов, в которых практикует психотерапевт
	Опыт работы	Text	Описание опыта работы
	О себе	Text	Рассказ психотерапевта о себе и своем стиле работы
	Фото	Varchar (255)	Ссылка на фото
	Сертификаты	Varchar (255)	Ссылка на папку с сертификатами
2. Лист ожидания	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись клиента	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на клиента
	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта. Поле не обязательное
	ID_форма работы	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Форма работы». Поле не обязательное
3. Цена	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта
	ID_форма работы	uniqueidentifier	Уникальный

			идентификатор, первичный ключ из таблицы «Форма работы»
	Цена	Decimal (10,2)	Цена за одну сессию
4. Форма работы психотерапевта	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_форма работы	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Форма работы»
	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта
5. Форма работы	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	Форма работы	Varchar (20)	Названия формы работы (групповая, семейная или индивидуальная)
6. Журнал сессий	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись клиента	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на клиента
	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта
	Дата	Date	Дата проведенной сессии
	Запрос	Text	Описание цели клиента на данную сессию
	Процесс	Text	Описание процесса работы
	Задание	Text	Описание домашнего задания для клиента. Не обязательное поле
	Успех	Text	Описание того, что психотерапевт считает успехом в сессии
	Неудача	Text	Описание того, что психотерапевт считает неудачей в сессии
7. Учетная запись	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	Фамилия	Varchar (50)	Фамилия пользователя

	Имя	Varchar (50)	Имя пользователя
	Отчество	Varchar (50)	Отчество пользователя
	Дата рождения	Date	Дата рождения пользователя
	Телефон	Varchar (15)	Телефон пользователя, хранится в международном формате
	Email	Varchar (100)	Email пользователя
	Хэш пароля	Varchar (255)	Уникальный пароль пользователя, хранится в зашифрованном виде
8. Сессия	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	Время начала	Datetime	Время начала сессии
	Длительность	Int	Длительность сессии в секундах
	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта
	ID_форма работы	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Форма работы»
	Адрес зала	Varchar (255)	Ссылка на сессионный зал в Google.Meet
9. Статус записи	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	Статус	Varchar (20)	Названия статусов записи (забронирована, оплачена, проведена)
10. Шаблон оповещений	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	Тип	Varchar (10)	Описание типа оповещения: смс или электронное письмо
	Заголовок	Varchar (255)	Краткое описание название шаблона. Если это шаблон письма, то используется как заголовок
	Текст	Text	Текст сообщения
11. Журнал супервизий	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись клиента	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на клиента

	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта
	Дата	Date	Дата проведенной супервизии
	Запрос	Text	Описание запроса психотерапевта на данную супервизию
	Рекомендации	Text	Рекомендации супервизора
	Выводы	Text	Саморефлексия психотерапевта
12. Отзыв	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись клиента	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на клиента. Поле не обязательно
	ID_учетная запись психотерапевта	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на психотерапевта. Поле не обязательно
	Оценка	Int	Оценка по шкале от 1 до 5
	Отзыв	Text	Текст отзыва
	Дата	Datetime	Время, когда отзыв был оставлен
13. Список ролей	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись»
	ID_роль	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Роль»
14. Роль	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	Роль	Varchar (20)	Названия роли пользователя (клиент, психотерапевт, администратор, SMM менеджер)
15. Оплата	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись клиента	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на клиента

	Сумма	Decimal (10,2)	Сумма, которую клиент оплачивает
	Время оплаты	Datetime	Время, когда оплата была совершена
	Способ оплаты	Varchar (255)	Название способа оплаты
	Статус	Varchar (50)	Статус оплаты, возвращаемый банком
	ID_запись	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Запись»
16. Запись	ID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
	ID_учетная запись клиента	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Учетная запись», ссылается на клиента
	ID_сессия	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Сессия»
	ID_статус записи	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Статус записи»