

Medium

Reverse Engineering

picoCTF 2022

binary

gdb

AUTHOR: LT 'SYREAL' JONES

Hints ?

Description

(None)

Can you get the flag?

Download this [binary](#).

Here's the test drive instructions:

- `$ chmod +x gdbme`
- `$ gdb gdbme`
- `(gdb) layout asm`
- `(gdb) break *(main+99)`
- `(gdb) run`
- `(gdb) jump *(main+104)`

Langsung saja kita mencari fungsi main dari program.

Symbols <input type="text" value="main"/>			
Name	Address	Section	Kind
main	0x0004012c7	.text	Function
__libc_start_main	0x000403fe0	.got	Data
__libc_start_main	0x000404040	.extern	Data

Hasil dari fungsi main adalah berikut.

```
004012c7  int32_t main(int32_t argc, char** argv, char** envp)
004012d3      int32_t argc_1 = argc
004012d6      char** argv_1 = argv
004012da      void* fsbase
004012da      int64_t rax = *(fsbase + 0x28)
004012fd      int64_t var_38
004012fd      __builtin_strncpy(dest: &var_38, src: "A:4@r%uL5b3F88bC05C`Gb0`hf4bfg2N",
004012fd                          count: 0x21)
0040132a      sleep(seconds: 0x186a0)
0040133b      char* str = rotate_encrypt(0, &var_38)
00401355      fputs(str, fp: __TMC_END__)
0040135f      putchar(c: 0xa)
0040136b      free(mem: str)
0040136b
00401382      if (rax == *(fsbase + 0x28))
0040138a          return 0
0040138a
00401384      __stack_chk_fail()
00401384      noreturn
```

Jika kita perhatikan, program tersebut menyimpan string tidak jelas pada variabel `var_38`, lalu jika kita lihat kebawah, string yang disimpan tersebut di enkripsi dengan metode `rotate`.

Bisa kita asumsikan metode enkripsi tersebut adalah ROT. Lalu kita coba untuk masuk ke dalam fungsi `rotate_encrypt()` tersebut dan berikut isinya.

```
char* rotate_encrypt(int64_t arg1, char* arg2)

int64_t var_30 = arg1
char* result = strdup(s: arg2)
uint64_t rax_2 = strlen(result)

for (void* i = nullptr; i u< rax_2; i += 1)
    if (*(i + result) s> 0x20 && *(i + result) != 0x7f)
        int32_t rax_13 = sx.d(*(i + result)) + 0x2f

        if (rax_13 s<= 0x7e)
            *(i + result) = rax_13.b
        else
            *(i + result) = rax_13.b - 0x5e

return result
```

program tersebut mungkin saja merupakan metode untuk mendecrypt, jadi langsung saja kita konversi ke bahasa c++ saja seperti berikut :

```
#include <cstring>
#include <cstdint>
#include <iostream>

using namespace std;

char* func(int64_t arg1, const char* arg2) {
    (void)arg1;

    char* result = strdup(arg2);
    size_t len = strlen(result);

    for (size_t i = 0; i < len; i++) {
        uint8_t ch = (uint8_t)result[i];

        if (ch > 0x20 && ch != 0x7F) {
            uint8_t shifted = ch + 0x2F;
```

```

        if (shifted <= 0x7E)
            result[i] = shifted;
        else
            result[i] = shifted - 0x5E;
    }
}

return result;
}

int main() {
    string p = "A:4@r%uL5b3F88bC05C`Gb0`hf4bfg2N";

    char* output = func(0, p.c_str());
    cout << output << endl;

    free(output);
    return 0;
}

```

```

GDB-Test-Drive % cd "/Users/user/Documents/
PicoCTF/GDB-Test-Drive/"gdbme
picoCTF{d3bugg3r_dr1v3_197c378a}
GDB-Test-Drive %

```

Hasil run adalah flagnya.