

Levin von Hollen  
Tilman Beck

# Implementierung der Cut & Count- Technik für das Steiner Tree-Problem

23. November 2016

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	4
1.1	Einleitung	4
1.2	Notation	4
<b>2</b>	<b>(Nice) Tree Decomposition</b>	5
2.1	Tree Decomposition	5
2.2	Nice Tree Decomposition	5
2.3	Weitere Modifikationen	6
<b>3</b>	<b>Cut &amp; Count-Technik</b>	9
3.1	Einführendes	9
3.2	Monte-Carlo-Algorithmus	9
3.3	Isolation Lemma	10
<b>4</b>	<b>Cut &amp; Count für Steiner Tree</b>	11
4.1	Steiner Tree	11
4.2	Cut	11
4.3	Count	12
4.4	Dynamisches Programm	13
4.5	Monte-Carlo Algorithmus und Laufzeit	14
<b>5</b>	<b>Implementierung</b>	15
5.1	Nice Tree Decomposition	15
5.2	Dynamisches Programm	16
5.2.1	Implementierung der CountC-Prozedur	16
5.2.2	Berechnung der Färbungen	19
5.3	Evaluierung	19
5.4	Ausblick	19
<b>6</b>	<b>Zusammenfassung</b>	20
6.1	Text	20

Inhaltsverzeichnis	3
<b>7 Chapter Heading</b>	21
7.1 Section Heading	21
7.2 Section Heading	21
7.2.1 Subsection Heading	22
7.3 Section Heading	24
7.3.1 Subsection Heading	24
Appendix	25
Problems	26
<b>Sachverzeichnis</b>	27
<b>Literaturverzeichnis</b>	28

# Kapitel 1

## Einleitung

### 1.1 Einleitung

### 1.2 Notation

Für den Rest der Arbeit bedienen wir uns der Notation aus der Arbeit [CNP<sup>+</sup>]. Die Bezeichnung  $G = (V, E)$  beschreibt einen ungerichteten Graphen. Entsprechend beschreiben  $V(G)$  und  $E(G)$  die Menge der Knoten bzw. Kanten des Graphen  $G$ . Die Bezeichnung  $G[X]$  einer Knotenmenge  $X \subseteq V(G)$  steht für den Subgraphen, der von  $X$  erzeugt wird. Für eine Menge an Kanten  $X \subseteq E$  beschreibt  $V(X)$  die Menge der Endknoten der Kanten aus  $X$  und  $G[X]$  den Subgraphen  $(V, X)$ . Die Knotenmenge für eine Menge von Kanten  $X$  im Graphen  $G[X]$  ist dieselbe wie im Graphen  $G$ .

Mit einem „Schnitt“ einer Menge  $X \subseteq V$  ist das Paar  $(X_1, X_2)$  mit den Eigenschaften  $X_1 \cap X_2 = \emptyset, X_1 \cup X_2 = X$ .  $X_1$  und  $X_2$  werden als linke und rechte „Seiten“ des Schnittes bezeichnet.

Die Zahl  $cc(G)$  eines Graphen  $G$  beschreibt die Anzahl der zusammenhängenden Komponenten („connected component“).

Für zwei Bags  $x, y$  eines Wurzelbaums gilt, dass  $y$  ein Nachkomme von  $x$  ist, falls es möglich ist ausgehend von  $y$  einen Weg zu  $x$  zu finden, der im Baum nur in Richtung des Wurzelknotens verläuft. Insbesondere ist  $x$  sein eigener Nachkomme.

Für zwei Integer  $a, b$  sagt die Gleichung  $a \equiv b$  aus, dass  $a$  genau dann gerade ist, wenn auch  $b$  gerade ist. Zudem wird Iverson's Klammernotation verwendet. Falls  $p$  ein Prädikat ist, dann sei  $[p]$  1 (0) falls  $p$  wahr (unwahr) ist. Falls  $\omega : U \rightarrow 1, \dots, N$ , so bezeichnet  $\omega(S) = \sum_{e \in S} \omega(e)$  für  $S \subseteq U$ .

Für eine Funktion  $s$  mit  $s[v \rightarrow \alpha]$  schreiben wir die Funktion  $s(v, s(v)) \cup (v, \alpha)$ . Diese Definition funktioniert unabhängig davon, ob  $s(v)$  bereits definiert wurde oder nicht.

## Kapitel 2

### (Nice) Tree Decomposition

#### 2.1 Tree Decomposition

**Definition 2.1.** (Tree decomposition, [RS84]). Eine Tree Decomposition *eines (ungerichteten oder gerichteten) Graphen  $G$*  ist ein Baum  $\mathbb{T}$  in dem jedem Knoten  $x \in \mathbb{T}$  eine Menge von Knoten  $B_x \subseteq V$  (genannt „Bag“) zugeordnet ist, so dass

- für jede Kante  $uv \in E$  existiert ein  $x \in \mathbb{T}$ , so dass  $u, v \in B_x$
- falls  $u \in B_x$  und  $v \in B_y$ , dann  $v \in B_z$  für alle  $z$  auf dem Pfad von  $x$  nach  $y$  in  $\mathbb{T}$

Das Konzept der Tree Decomposition wurde 1976 von Rudolf Halin[Hal76] eingeführt. Sie dient dazu die Baumweite zu definieren und Berechnungsprobleme auf Graphen schneller zu lösen.

Die Baumweite ist eine Zahl und beschreibt die „Baum-Ähnlichkeit“ eines Graphen. Die Baumweite  $tw(\mathbb{T})$  einer Tree Decomposition  $\mathbb{T}$  ist die Größe des größten Bags minus eins. Die Baumweite eines Graphen  $G$  ist die minimale Baumweite aller möglichen Tree Decompositions von  $G$ .

Ein Beispiel für eine Tree Decomposition ist in Abbildung 2.1 gegeben. Der Ursprungsgraph ist in Abbildung 2.1.

#### 2.2 Nice Tree Decomposition

Kloks[Klo94] führte die sogenannte Nice Tree Decomposition ein, welche oft für Algorithmen mit dynamischen Programmen genutzt werden. Da in Sektion 2.3 weitere Modifikationen auf Basis der Nice Tree Decomposition eingeführt werden, wird die hier vorgestellte Nice Tree Decomposition als *standardmäßige Nice Tree Decomposition* bezeichnet.

**Definition 2.2.** Eine standardmäßige Nice Tree Decomposition ist eine Tree Decomposition, für die gilt:

- jeder Bag besitzt höchstens zwei Kind-Knoten
- falls ein Bag zwei Kind-Knoten  $l, r$  besitzt, dann gilt  $B_x = B_l = B_r$
- falls ein Bag  $x$  einen Kind-Knoten besitzt, dann gilt entweder  $|B_x| = |B_y| + 1$  und  $B_y \subseteq B_x$  oder  $|B_x| + 1 = |B_y|$  und  $B_x \subseteq B_y$




Abb. 2.1 Ursprungsgraph für eine Tree Decomposition


## 2.3 Weitere Modifikationen

Für den von [CNP<sup>+</sup>] beschriebenen Algorithmus wird die standardmäßige Nice Tree Decomposition zusätzlich noch auf folgende Weise modifiziert:

**Definition 2.3.** (Nice Tree Decomposition). Eine Nice Tree Decomposition ist eine Tree Decomposition mit einem speziellen Bag  $z$  (Wurzel) mit  $B_z = \emptyset$  und in der jeder Bag einer der folgenden Arten entspricht:

- **Leaf Bag:** ein Blatt  $x$  aus  $\mathbb{T}$  mit  $B_x = \emptyset$ .
- **Introduce Vertex Bag:** ein innerhalb von  $\mathbb{T}$  liegender Knoten  $x$  mit einem Kind-Knoten  $y$  für den gilt  $B_x = B_y \cup \{v\}$  für einen  $v \notin B_y$ . Dieser Bag führt den Knoten  $v$  ein.
- **Introduce Edge Bag:** ein innerhalb von  $\mathbb{T}$  liegender Knoten  $x$ , der mit der Kante  $uv \in E$  gekennzeichnet ist und einen Kind-Knoten  $y$  mit  $u, v \in B_x = B_y$  besitzt. Dieser Knoten führt die Kante  $uv$  ein.
- **Forget Bag:** ein innerhalb von  $\mathbb{T}$  liegender Knoten  $x$  mit einem Kind-Knoten  $y$ , für den gilt  $B_x = B_y \setminus \{v\}$  für ein  $v \in B_y$ . Dieser Bag vergisst den Knoten  $v$ .
- **Join Bag:** ein innerhalb von  $\mathbb{T}$  liegender Knoten  $x$  mit zwei Kind-Knoten  $l, r$ , für die  $B_x = B_r = B_l$  gilt.


Zusätzlich wird gefordert, dass jede Kante aus  $E$  genau einmal eingeführt wird.



**Abb. 2.2** Eine Tree Decomposition für den in Abbildung 2.1 gegebenen Ursprungsgraphen

Ein Beispiel für eine Nice Tree Decomposition ist in Abbildung 2.3.

Sei eine Tree Decomposition gegeben, kann eine standardmäßige Nice Tree Decomposition von gleicher Breite in polynomieller Zeit gefunden werden [Klo94]. In der selber Laufzeit kann der Algorithmus für eine standardmäßige Nice Tree Decomposition modifiziert werden, so dass das Ergebnis zusätzlich die o.g. Kriterien erfüllt.



**Abb. 2.3** Eine Nice Tree Decomposition für den Ursprungsgraphen in Abbildung 2.1



## Kapitel 3

# Cut & Count-Technik

### 3.1 Einführendes

Die Cut & Count-Technik wird benutzt um connectivity-type Probleme mithilfe von Randomisierung zu lösen. Dabei handelt es sich um Graphen-Probleme, bei denen zusammenhängende Submengen der Knoten gefunden werden müssen, die problemspezifische Eigenschaften erfüllen müssen. Beispiele hierfür sind Longest Path, Steiner Tree, Feedback Vertex Set, uvm. Bei Verwendung der Cut & Count-Technik wird jedem Element des Problems eine zufällig und unabhängig gewählte Eigenschaft zugeteilt. Dies folgt daher, dass die Technik nur korrekt funktioniert, wenn es eine oder keine Lösung gibt. Beim Lösen des Problems muss diese neue Eigenschaft zusätzlich eine Anforderung erfüllen, damit die Lösungsmenge gültig ist. Diese Isolation der Lösungsmenge wird durch das Isolations-Lemma beschrieben.

### 3.2 Monte-Carlo-Algorithmus

Verwendet man die Cut & Count-Technik um ein Algorithmus zur Lösung der connectivity-type Probleme zu entwerfen, enthält man einen Monte-Carlo-Algorithmus. Dies bedeutet, dass der hervorgegangene Algorithmus niemals ein false-positiv<sup>1</sup> ausgeben kann aber zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein false-negativ<sup>2</sup>. Die Wahrscheinlichkeit eines false-negativ wird durch das Isolations-Lemma bestimmt. Da eine Ausgabe eines false-negativ einer bestimmten Wahrscheinlichkeit unterliegt ist es ratsam Monte-Carlo-Algorithmen mehrmals hintereinander auszuführen. Es begünstigt die Wahrscheinlichkeit eine Lösungsmenge zu finden.

Der hervorgegangene Monte-Carlo-Algorithmus kann bei gegebener Tree-Decomposition mit Braumbreite  $t$  eines ungerichteten Graphens Lösungen bestimmen bei folgenden Problemen und Laufzeiten:

- Steiner Tree in  $3^t |V|^{O(1)}$
- Feedback Vertex Set in  $3^t |V|^{O(1)}$
- ...

---

<sup>1</sup> Der Algorithmus gibt eine positive Antwort auf das Problem, obwohl keine Lösung existiert

<sup>2</sup> Der Algorithmus gibt eine negative Antwort auf das Problem, obwohl eine Lösung existiert.

### 3.3 Isolation Lemma

Wie zuvor erwähnt ist die Cut & Count-Technik nur dann korrekt, wenn eine oder keine Lösung existiert. Da es bei vielen der connectivity-type Probleme sehr wahrscheinlich ist, dass mehrere Lösungen existieren, muss die Lösungsmenge reduziert werden. Dafür wird auf das Isolations-Lemma zurück gegriffen. Es ist wie folgt definiert:

A function  $\omega : U \rightarrow \mathbb{Z}$  isolates a set family  $\mathcal{F} \subseteq 2^U$  if there is a unique  $S' \in \mathcal{F}$  with  $\omega(S') = \min_{S \in \mathcal{F}} \omega(S)$

Im Paper wird es im Lemma 2.5 verwendet, um etwas über die Wahrscheinlichkeit der Isolation auszusagen:

Let  $\mathcal{F} \subseteq 2^U$  be a set family over a universe  $U$  with  $|\mathcal{F}| > 0$ . For each  $u \in U$ , choose a weight  $\omega(u) \in 1, 2, \dots, N$  uniformly and independently at random. Then

$$\text{prob}[\omega \text{ isolates } \mathcal{F}] \geq 1 - \frac{|U|}{N}$$

Durch die Wahl eines großen  $N$  kann somit die Wahrscheinlichkeit eines false-negative stark reduziert werden aber es wird zugleich auch die Laufzeit des Algorithmus erhöht.

## Kapitel 4

# Cut & Count für Steiner Tree

### 4.1 Steiner Tree

**Definition 4.1.** Steiner Tree

**Input:** An undirected graph  $G = (V, E)$ , a set of terminals  $T \subseteq V$  and an integer  $k$ .

**Question:** Is there a set  $X \subseteq V$  of cardinality  $k$  such that  $T \subseteq X$  and  $G[X]$  is connected?

Bei dem Steiner-Tree Problem handelt es sich um ein connectivity-Typ Problem. In einem gegebenen Graphen sind einige Knoten als Terminale markiert. Nun wird nach einem Subgraphen innerhalb des Ursprungsgraphen gesucht, der alle Terminale enthält und aus  $k$  vielen Knoten insgesamt besteht. Desweiteren müssen alle Knoten innerhalb des Subgraphen über Kanten untereinander erreichbar sein.

### 4.2 Cut

Zu Beginn des Cut-Part wird eine zufällige Gewichtsfunktion  $\omega : V \rightarrow \{1, \dots, N\}$  definiert. Diese wird für die Isolation der Lösungsmenge verwendet.

Desweiteren wird im Cut-Part die Menge  $\mathcal{R}_W$  definiert. Sie ist die Menge aller Teilmengen von  $X$  aus  $V$  mit  $T \subseteq X$ ,  $\omega(X) = W$  und  $|X| = k$ . Somit stellt die Menge  $\mathcal{R}_W$  die Menge aller Lösungskandidaten dar. Eine weitere zu definierende Menge ist  $\mathcal{S}_W = \{X \in \mathcal{R}_W \mid G[X] \text{ ist zusammenhängend}\}$ . Somit bildet die Menge  $\mathcal{S}_W$  Lösungen für ein gegebenes bestimmtes Gewicht  $W$ .


$\cup_W \mathcal{S}_W$  bildet so die Lösungsmenge. Gibt es nun ein Gewicht  $W$  für das die Menge nicht leer ist, so gibt der Algorithmus eine positive Antwort.

Von der Menge der Terminalknoten wird ein Terminal als  $v_1$ -Terminal festgelegt. Dieses dient dazu, dass bei der Bildung von konsistenten Cuts keine Cuts doppelt gezählt werden.

Die konsistenten Cuts werden in der Menge  $\mathcal{C}_W$  beschrieben. Diese bilden die Menge aller Subgraphen, die einen konsistenten Cut  $(X, (X_1, X_2))$  bilden, wobei  $X \in \mathcal{R}_W$  und  $v_1 \in X_1$ .

Die Anzahl der konsistenten Cuts sind im Lemma 3.3 des Papers beschrieben:

Let  $G = (V, E)$  be a graph and let  $X$  be a subset of vertices such that  $v_1 \in X \subseteq V$ . The number of consistently cut subgraphs  $(X, (X_1, X_2))$  such that  $v_1 \in X_1$  is equal to  $2^{cc(G[X])-1}$ .



**Abb. 4.1** Konsistente Cuts ohne Beschränkung  $v_1 \in X_1$ . Man sieht, dass die konsistenten Cuts 1 und 2 identisch sind.

**Beweis:** Per Definition ist bekannt, dass für jeden konsistenten Cut  $(X, (X_1, X_2))$  und Connected Component  $C$  aus  $G[X]$   $C$  entweder in  $X_1$  oder in  $X_2$  enthalten sein muss. Für die Connected Component, die  $v_1$  enthält ist die Wahl der Submenge fix. Für alle anderen Connected Components kann die Zugehörigkeit von Submengen frei gewählt werden. Daher erhalten wir  $2^{cc(G[X])-1}$  verschiedene konsistente Cuts.

### 4.3 Count

Aus Lemma 3.3 ist bekannt:  $|\mathcal{C}| = \sum_{X \in \mathcal{R}} 2^{cc(G[X])-1}$ . Wir legen  $W$  fest und ignorieren die Indices:  $|\mathcal{C}| \equiv |\{X \in \mathcal{R} | cc(G[X]) = 1\}| = |\mathcal{S}|$ . In Worte gefasst bedeutet dies, dass die Anzahl der konsistenten Cuts

eines Graphen modulo zwei gleich die Anzahl der Lösungen ist. Im Lemma 3.4 trifft das Paper dazu eine Aussage: Let  $G$ ,  $\omega$ ,  $\mathcal{C}_W$  and  $\mathcal{S}_W$  be as defined above. Then for every  $W$ ,  $|\mathcal{S}_W| \equiv |\mathcal{C}_W|$ .

## 4.4 Dynamisches Programm

$|\mathcal{C}_W|$  modulo 2 kann mit dynamischen Programm auf der NTD  $\mathbb{T}$  berechnet werden. für jeden Bag  $x \in \mathbb{T}$ , integers  $0 \leq i \leq k, 0 \leq w \leq kN$  und Färbung  $s \in \{0, 1_1, 1_2\}^{B_x}$  definiere:

- $\mathcal{R}_x(i, w) = \{X \subseteq V_x \mid (T \cap V_x) \subseteq X \wedge |X| = i \wedge \omega(X) = w\}$
- $\mathcal{C}_x(i, w) = \{(X, (X_1, X_2)) \mid X \in \mathcal{R}_x(i, w) \wedge (X, (X_1, X_2)) \text{ is a consistently cut subgraph of } G_x \wedge (v_1 \in V_x \Rightarrow v_1 \in X_1)\}$
- $\mathcal{A}_x(i, w, s) = |\{(X, (X_1, X_2)) \in \mathcal{C}_x(i, w) \mid (s(v) = 1_j \Rightarrow v \in X_j) \wedge (s(v) = 0 \Rightarrow v \notin X)\}|$

Die Färbungen der Knoten gibt an ob sie zu einem konsistenten Cut gehören und wenn ja zu welcher der beiden Teilmengen des konsistenten Cuts sie gehören. Färbung  $s \in \{0, 1_1, 1_2\}^{B_x}$  der Knoten aus  $B_x$  bzgl. der Menge  $C_x$

- $s[v] = 0 \Rightarrow v \notin X$
- $s[v] = 1_1 \Rightarrow v \in X_1$
- $s[v] = 1_2 \Rightarrow v \in X_2$

$A_x(i, w, s)$  zählt alle möglichkeiten die Knoten gemäß der Definition zu färben. Ob der Algorithmus eine Lösung gefunden hat kann im Wurzel-Knoten eingesehen werden.

Im dynamischen Programm werden die folgenden Berechnungsregeln für jede  $A_x(i, w, s)$  Matrix eines Bags angewandt. Zur Vereinfachung der Notation beschreibt im folgenden  $v$  den neu eingeführten Vertex.  $y$  und  $z$  stehen für das linke bzw. das rechte Kind:

- **Leaf bag:**
  - $A_x = (0, 0, \emptyset) = 1$   
Leaf bags enthalten keine Knoten, daher werden sie mit einem Initialwert gefüllt.
- **Introduce vertex v:**
  - $A_x = (i, w, s[v \rightarrow 0]) = [v \notin T]A_y(i, w, s)$   
Ist der eingeführte Vertex kein Terminal, so wird der Wert aus dem Bag des Kindes übernommen.
  - $A_x = (i, w, s[v \rightarrow 1_1]) = A_y(i - 1, w - w(v), s)$   
Reduziere beim Zugriff auf den Bag des Kindes  $i$  um 1 und ziehen das Gewicht des eingeführten Knoten ab. Übernehme den Wert.
  - $A_x = (i, w, s[v \rightarrow 1_2]) = [v \neq v_1]A_y(i - 1, w - w(v), s)$   
Ist der eingeführte Vertex nicht das speziell gewählte Terminal so verfare wie bei  $1_1$ .
- **Introduce edge uv**
  - $A_x(i, w, s) = [s(u) = 0 \vee s(v) = 0 \vee s(u) = s(v)]A_y(i, w, s)$   
Ist einer der Verticies 0 gefärbt oder sind beide gleich gefärbt, so wird der Wert aus dem Bag des Kindes übernommen.
- **Forget vertex v**

$$- A_x(i, w, s) = \sum_{\alpha \in 0, 1_1, 1_2} A_x(i, w, s[v \rightarrow \alpha])$$

Es wird die Summe gebildet über alle Färbungen des vergessenen Vertex im Bag des Kindes.

- **Join bag**

$$- A_x(i, w, s) = \sum_{i_1+i_2=i+|s^{-1}(1_1, 1_2)|} \sum_{w_1+w_2=w+w(s^{-1}(1_1, 1_2))} A_y(i_1, w_1, s) A_z(i_2, w_2, s)$$

In der inneren Summe wird über die Gewichte innerhalb beider Bags der Kinder iteriert. Ist deren Summe gleich der Summe von  $w$  und der Summe der Gewichte von Knoten mit der Färbung  $1_1$  und  $1_2$ , so werden sie akkumuliert.

In der äußeren Summe wird über den Parameter  $i$  der Bags der Kinder iteriert. Ist die Summe gleich der Summe von  $i$  und der Anzahl der Knoten die  $1_1$  und  $1_2$  gefärbt sind, so werden sie akkumuliert.

Da alle Berechnungen der Bags jeweils nur von den Werten des Kindes abhängig sind, kann das Ergebnis des Algorithmus im Wurzelknoten ausgelesen werden. Die Matrix des Wurzelknotens  $A_r(k, W, \emptyset)$  enthält an den Stellen  $k$  und  $W$  eine 1, zu denen es eine Lösung der Größe  $k$  mit Gesamtgewicht  $W$  existiert. Kleinere Kardinalitäten können hierbei auch direkt überprüft werden.

## 4.5 Monte-Carlo Algorithmus und Laufzeit

Im Theorem 3.6 des Papers wird zusammenfassend erwähnt: "There exists a Monte-Carlo algorithm that given a tree decomposition of width  $t$  solves STEINER TREE in  $3^t |V|^{\mathcal{O}(1)}$  time. The algorithm cannot give false positives and may give false negatives with probability at most  $1/2$ ." Die Laufzeit setzt sich wie folgt zusammen:

- $3^t$ :  
Da alle Knoten drei verschiedene Färbungen annehmen können und über all diese iteriert werden muss, erhalten wir  $3^t$  verschiedene Färbungen. Hierbei ist die *treewidth* der Falschenhals. Das Dynamische Programm berechnet nur die Färbungen für alle im Bag enthaltenen Vertices.
- $|V|^{\mathcal{O}(1)}$ :  
Kommt durch die beiden Input-Parameter  $k$  und  $N$ .
- Die Wahrscheinlichkeit von  $1/2$  für falsch-negativ entsteht durch die Gewichtsfunktion  $\omega : V \rightarrow \{1, \dots, N\}$  und durch das Isolations-Lemma.

Die Laufzeit des dynamischen Programms wurde anhand von Beispielen getestet. Zu sehen sind die Input-Parameter  $k$  und  $N$  sowie die Anzahl der Knoten des Graphen sowie die in der Nice-Tree-Decomposition erhaltene *treewidth*.

Input	$\emptyset$ T in s
( $k=2$ , $N=6$ , $ V =3$ , $\text{tw}(G)=2$ )	$\sim 0.002$
( $k=3$ , $N=14$ , $ V =7$ , $\text{tw}(G)=3$ )	$\sim 0.83$
( $k=4$ , $N=32$ , $ V =16$ , $\text{tw}(G)=5$ )	$\sim 14.23$

## Kapitel 5

### Implementierung

#### 5.1 Nice Tree Decomposition

Es wurde ein Algorithmus entwickelt, der als Eingabe eine standardmäßige Nice Tree Decomposition  $\mathbb{T}$  eines Graphen  $G$  erhält und eine Nice Tree Decomposition (siehe Kapitel 2.2) ausgibt. Da der Fokus dieser Arbeit auf der Implementierung des dynamischen Programms des Cut & Count-Algorithmus liegt, wurde der Algorithmus nicht hinsichtlich der in [Klo94] beschriebenen polynomiellen Laufzeit optimiert.

Der Algorithmus iteriert mehrmals in symmetrischer Reihenfolge (ausgehend von der Wurzel linksseitig absteigend) über  $\mathbb{T}$  und fügt dabei die fehlenden Knoten ein. Hierbei sollte erwähnt werden, dass in unserer Implementierung mit Ausnahme des „Join“-Bags neue Knoten stets linksseitig an den Elternknoten angehängt werden. Dies ist für die rekursive Iteration in Sektion 5.2 wichtig.

Zu Beginn werden am bisherigen Wurzelknoten so lange „Forget“-Knoten angehängt bis noch ein Knoten des Ursprungsgraphen im Bag verbleibt. Anschließend wird ein letzter Knoten mit leerem Bag als neuer Wurzelknoten hinzugefügt. Ähnlich wird hinsichtlich der Blattknoten verfahren. Entsprechend der Differenz eines leeren Bags und der Bags der bisherigen Blattknoten werden am Ende jedes Pfades neue „Introduce-Vertex“-Knoten und ein Knoten mit leerem Bag als neuer Blattknoten angehängt. Für bestehende „Join“-Knoten werden die Bags der beiden Kindknoten verglichen. Sofern sie nicht denselben Bag wie der „Join“-Knoten haben, werden neue Knoten („Forget“, „Introduce Vertex“) eingefügt, bis die Bags identisch mit dem Elternknoten sind. In der nächsten Iteration werden die Differenzen der Bags von Kind- und Elternknoten verglichen. Falls diese größer eins ist, werden entsprechend viele neue Knoten („Forget“, „Introduce Vertex“) eingeführt. Zuletzt wird für jede Kante  $e$  des Ursprungsgraphen  $G$  über den Graphen iteriert. Beim ersten gemeinsamen Auftreten der Knoten der Kante  $e$  innerhalb eines Bags, wird oberhalb des Knoten dieses Bags ein neuer „Introduce Edge“-Knoten eingeführt und mit den Knoten der Kante  $e$  gekennzeichnet.

Nach diesen Modifikationen liegt der Graph in der Form einer Nice Tree Decomposition wie in Sektion 2.2 beschrieben vor und kann zur Berechnung des dynamischen Programms verwendet werden.

## 5.2 Dynamisches Programm

Die Berechnungsvorschrift des dynamischen Programms ist in Sektion 4 erläutert. Für die Implementierung wird vom Wurzelknoten ausgehend in symmetrischer Reihenfolge über die Nice Tree Decomposition  $\mathbb{T}$  iteriert und für jeden Bag eine  $k \times kN \times 3^{|B_x|}$  - Matrix berechnet, wobei die Größe der Lösung  $k$  und  $N$  als Inputparameter übergeben werden. Die erste Dimension  $k$  beschreibt die Größe (Anzahl Knoten) der Lösungsmenge. Die zweite Dimension  $kN$  steht für die Summe der Gewichte der Lösungsmenge. Obwohl die Gewichte zufällig einheitlich verteilt werden, kann im schlechtesten Fall jedem Knoten das Gewicht  $N$  zugewiesen werden. Daher kann die Gesamtsumme der Gewichte  $W$  gleich  $kN$  sein.  $3^{|B_x|}$  beschreibt die Anzahl der möglichen Färbungen innerhalb eines Bags. Während  $k, N$  festgelegt sind, kann die Länge der Farb-Dimension  $3^{|B_x|}$  von Bag zu Bag variieren.

### 5.2.1 Implementierung der CountC-Prozedur

Da das dynamische Programm des Cut & Count-Algorithmus die Berechnungsvorschrift für einen Bag rekursiv über den Bag des jeweiligen Kind-Knotens definiert, steigt der Algorithmus zu Beginn in  $\mathbb{T}$  rekursiv ab bis er an einem Blattknoten angekommen ist. Für diesen gibt es keine Farb-Dimension (der Bag ist leer) und die  $k \times kN$ -Matrix wird initialisiert. Anschließend wird beim rekursiven Aufstieg für jeden Bag die entsprechende Berechnungsvorschrift angewendet und eine neue Datenmatrix berechnet.

Im Falle eines „Introduce Vertex“-Bag werden für jede Färbung des Bags des Kindknotens drei neue Färbungen hinzugefügt. Für einen „Forget“-Bag werden jeweils drei Färbungen des Bags des Kindknotens zu einer Färbung zusammengeführt. Für alle anderen Bag-Typen bleibt die Länge der Farb-Dimension gleich, es werden jedoch nur Werte übernommen, welche die in Sektion 4.4 definierten Bedingungen erfüllen. Der „Join“-Bag nimmt eine Sonderstellung ein, da er als einziger zwei Kindknoten besitzt und im Algorithmus auf die Daten beider Bags zugreift. Die rekursive Berechnung in symmetrischer Reihenfolge gewährleistet, dass beide Kindknoten eines „Join“-Bags vorher berechnet werden. Der letzte Berechnungsschritt für den Wurzelknoten entspricht der Berechnung eines „Forget“-Knoten und führt die letzten drei Färbungen zusammen, so dass der Wurzelknoten (mit leerem Bag) eine  $k \times kN$ -Datenmatrix enthält. Diese kann für die Abfrage der Lösungen  $A_r(k, W, \emptyset)$  genutzt werden.

Der Programmablauf ist in der Auflistung 5.1 dargestellt.

**Listing 5.1** Pseudocode für das dynamische Programm

```
v1 = terminals[0]
def countC(node, indices, child_data, k, N, terminals, weights):
    if node.linker_Knoten is not None:
        # steige linksseitig ab
        child_data = countC(node.linker_Knoten, indices, child_data
                             , k, N, terminals, weights)
    if node.rechter_Knoten is not None:
        # steige rechtsseitig ab
```



```

        child_data_right = countC(node.rechter_Knoten, indices,
                                   child_data, k, N, terminals, weights)
    if node.Bag_Typ == Leaf:
        # erzeuge und initialisiere k x kN Datenmatrix
        dm = new data[k, k*N]
        dm[0,0] = 1
        return dm
    elif node.Bag_Typ == Root:
        # v wurde aus Bag entfernt
        data = new data[3^node.bag.length, k, k*N]
        for i in range(0,k):
            for w in range(0,kN):
                data[s,i,w] = child_data[s=0,i,w] +
                    child_data[s=1,i,w] + child_data[s=2,i,
                    w]

        return data
    elif node.Bag_Typ == Introduce_Edge:
        # im 'Introduce Edge'-Bag (u,v sind die Knoten der Kante e)
        # s ist die Faerbung
        data = data = new data[3^node.bag.length, k, k*N]
        for s in len(data):
            if( s(u) == 0 | s(v) == 0 | s(u) == s(v) ):
                for i in range(0,k):
                    for w in range(0,kN):
                        data[s,i,w] =
                            child_data[s,i,
                            w]

        return data
    elif node.Bag_Typ == Introduce_Vertex:
        # erzeuge neue Datenmatrix (groesser als Kind, da pro
        # Knoten im Bag drei neue Faerbungen)
        # v ist der 'introduced vertex'
        data = new data[3^(child_data.length + 1), k, k * N]

        for s in child_colorings:
            # berechne Indices fuer neue Faerbungen
            indices = calculate_new_indices
            for i in range(0, k):
                for w in range(0, k * N):
                    if not terminals.contains(v):
                        data[indices[0], i, w] = child_data[s, i, w
                        ]

```

```

        data[indices[1], i, w] = child_data[s, i - 1, w
        - weights(v)]
    if v != v1:
        data[indices[2], i, w] = data[s, i - 1, w -
        weights.get(introduced_vertex)]

    return data
elif node.Bag_Typ == Forget:
    # v ist der 'forget vertex'
    data = new data[3^(child_data.length - 1), k, k * N]

    for s in colorings:
        for i in range(0, k):
            for w in range(0, k * N):
                # berechne die drei Faerbungen, die aufsummiert
                # werden
                indices = calculate_indices()
                data[s, i, w] = child_data[indices[0], i, w] +
                    child_data[indices[1], i, w] +
                    child_data[indices[2], i, w]

    return data
elif node.Bag_Typ == Join:
    data = new data[node.bag.length, k, k * N]
    for s in colorings:
        for i in range(0, k):
            for w in range(0, k * N):
                colored_nodes = all_nodes_by_coloring(1, 2)
                bound_i = i + colored_nodes.length
                bound_w = w + get_sum_of_weights(colored_nodes)
                for i1 in range(0, bound_i):
                    for w1 in range(0, bound_w):
                        i2 = acc_bound_1 - i1
                        w2 = acc_bound_2 - w1
                        if w1 >= (k * N) or w2 >= (k * N) or i1
                            >= k or i2 >= k:
                            value += 0
                        else:
                            value += child_data[s, i1, w1] *
                                child_data_right[s, i2, w2
                                ])
                data[s, i, w] = value

    return data
return data

```

### **5.2.2 Berechnung der Färbungen**

Für die Kodierung der Färbungsdimension muss eine geeignete Zuordnung von Färbungen zu Indices der Datenmatrix eingeführt werden. Dafür benutzen wir eine ternäre Kodierung mit folgender Zuordnung:

$$0 \rightarrow s = 0$$

$$1 \rightarrow s = 1_1$$

$$2 \rightarrow s = 1_2$$

Für die Bagtypen „Forget“ und „Introduce Vertex“ werden Funktionen benötigt, welche fo

## **5.3 Evaluierung**

## **5.4 Ausblick**

## **Kapitel 6**

### **Zusammenfassung**

#### **6.1 Text**

Use the template *chapter.tex* together with the Springer document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style the various elements of your chapter content in the Springer layout.

# Kapitel 7

## Chapter Heading

### 7.1 Section Heading

Use the template *chapter.tex* together with the Springer document class SVMono (monograph-type books) or SVMult (edited books) to style the various elements of your chapter content in the Springer layout.

### 7.2 Section Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

Use the standard `equation` environment to typeset your equations, e.g.

$$a \times b = c, \tag{7.1}$$

however, for multiline equations we recommend to use the `eqnarray` environment<sup>1</sup>.

$$\begin{array}{l} a \times b = c \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \end{array} \tag{7.2}$$

---

<sup>1</sup> In physics texts please activate the class option `vecphys` to depict your vectors in ***boldface-italic*** type - as is customary for a wide range of physical subjects.

### 7.2.1 Subsection Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

Please do not use quotation marks when quoting texts! Simply use the `quotation` environment – it will automatically render Springer’s preferred layout.

#### 7.2.1.1 Subsubsection Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.1, see also Fig. 7.1<sup>2</sup>

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

#### Paragraph Heading


Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

For typesetting numbered lists we recommend to use the `enumerate` environment – it will automatically render Springer’s preferred layout.


1. Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.

**Abb. 7.1** If the width of the figure is less than 7.8 cm use the `sidecaption` command to flush the caption on the left side of the page. If the figure is positioned at the top of the page, align the sidecaption with the top of the figure – to achieve this you simply need to use the optional argument `[t]` with the `sidecaption` command



<sup>2</sup> If you copy text passages, figures, or tables from other works, you must obtain *permission* from the copyright holder (usually the original publisher). Please enclose the signed permission with the manuscript. The sources must be acknowledged either in the captions, as footnotes or in a separate section of the book.

**Abb. 7.2** Please write your figure caption here



- a. Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.
  - b. Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.
2. Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.

### *Subparagraph Heading*

In order to avoid simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2, see also Fig. 7.2.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

For unnumbered list we recommend to use the `itemize` environment – it will automatically render Springer’s preferred layout.

- Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development, cf. Table 7.1.
  - Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.
  - Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.
- Livelihood and survival mobility are oftentimes coutcomes of uneven socioeconomic development.

**Run-in Heading Boldface Version** Use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

*Run-in Heading Italic Version* Use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

**Tabelle 7.1** Please write your table caption here

Classes	Subclass	Length	Action Mechanism
Translation	mRNA <sup>a</sup>	22 (19–25)	Translation repression, mRNA cleavage
Translation	mRNA cleavage	21	mRNA cleavage
Translation	mRNA	21–22	mRNA cleavage
Translation	mRNA	24–26	Histone and DNA Modification

<sup>a</sup> Table foot note (with su-

perscript)

**7.3 Section Heading**

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

If you want to list definitions or the like we recommend to use the Springer-enhanced `description` environment – it will automatically render Springer’s preferred layout.

- Type 1 That addresses central themes pertaining to migration, health, and disease. In Sect. 7.1, Wilson discusses the role of human migration in infectious disease distributions and patterns.
- Type 2 That addresses central themes pertaining to migration, health, and disease. In Sect. 7.2.1, Wilson discusses the role of human migration in infectious disease distributions and patterns.

**7.3.1 Subsection Heading**

In order to avoid simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

If you want to emphasize complete paragraphs of texts we recommend to use the newly defined Springer class option `graybox` and the newly defined environment `svgraybox`. This will produce a 15 percent screened box ‘behind’ your text.

If you want to emphasize complete paragraphs of texts we recommend to use the newly defined Springer class option and environment `svgraybox`. This will produce a 15 percent screened box ‘behind’ your text.



### 7.3.1.1 Subsubsection Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

**Theorem 7.1.** *Theorem text goes here.*

**Definition 7.1.** Definition text goes here.

*Beweis.* Proof text goes here.  $\square$

### Paragraph Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the  $\LaTeX$  automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. 7.2.

Note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

**Theorem 7.2.** *Theorem text goes here.*

**Definition 7.2.** Definition text goes here.

*Beweis.* Proof text goes here.  $\square$

**Danksagung** If you want to include acknowledgments of assistance and the like at the end of an individual chapter please use the `acknowledgement` environment – it will automatically render Springer’s preferred layout.

## Appendix

When placed at the end of a chapter or contribution (as opposed to at the end of the book), the numbering of tables, figures, and equations in the appendix section continues on from that in the main text. Hence please *do not* use the `appendix` command when writing an appendix at the end of your chapter or contribution. If there is only one the appendix is designated “Appendix”, or “Appendix 1”, or “Appendix 2”, etc. if there is more than one.

$$a \times b = c \tag{7.3}$$

## Problems

**7.1.** A given problem or Exercise is described here. The problem is described here. The problem is described here.

### **7.2. Problem Heading**

- (a) The first part of the problem is described here.
- (b) The second part of the problem is described here.

# Sachverzeichnis

citations, 14  
cross-references, 14

paragraph, 15  
permission to print, 14

# Literaturverzeichnis

- [CNP<sup>+</sup>] Marek Cygan, Jesper Nederlof, Marcin Pilipczuk, Michal Pilipczuk, Joham MM van Rooij, and Jakub Onufry Wojtaszczyk. Solving connectivity problems parameterized by treewidth in single exponential time. In *Foundations of Computer Science (FOCS), 2011 IEEE 52nd Annual Symposium on*, pages 150–159. IEEE.
- [Hal76] Rudolf Halin. S-functions for graphs. *Journal of Geometry*, 8(1):171–186, 1976.
- [Klo94] Ton Kloks. *Treewidth: computations and approximations*, volume 842. Springer Science & Business Media, 1994.
- [RS84] Neil Robertson and Paul D Seymour. Graph minors. iii. planar tree-width. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 36(1):49–64, 1984.