Glossar

Modul: T4INF2003 – Software Engineering I
Kurs: TINF2024
Dozentin: Charlotte Chichlow
Semester: Frühjahr 2026

Projekt: Entwicklung eines Online Aufgaben-Planungssystems

Glossar.....1

Glossar

Begriff	Definition
Organisierende	Verwalten Organisationen im System, können neue Nutzende einladen und Organisationsdaten verwalten (zusätzlich zu den Rechten der Nutzenden).
Algorithmus	Ein durch Knopfdruck gestarteter Prozess, der vorhandene Aufgaben in sinnvolle Blöcke für einen bestimmten Zeitabschnitt einplant. Dabei werden Eigenschaften wie Priorität, Bearbeitungsdauer und Deadline berücksichtigt.
Anmeldung (Use Case 4.4)	Der Prozess, bei dem Nutzende nach erfolgreicher Registrierung ihre E-Mail und ihr Passwort eingeben, um als Standardbenutzer das System nutzen zu können.
Arbeitsprofil	Konfigurationsdaten der Nutzenden, die allgemeine (Name, E-Mail-Adresse, Passwort) und planungsrelevante Informationen (Belastbarkeit) umfassen. Es ist Voraussetzung für die Generierung des Arbeitsplans.
Arbeitsplan	Ein automatischer Plan, der Aufgaben auf Basis individueller Arbeitsprofile (Prioritäten, Deadlines, Abhängigkeiten, Belastbarkeit) in den Arbeitsalltag einplant.
Aufgabe (Datenobjekt)	Ein Datenobjekt, das folgende Attribute umfasst: *aufgabenId*, *titel*, *beschreibung* (optional), *prioritaet*(z. B. 1–5), *deadline*, *bearbeitungsdauer*, *status* (OFFEN | IN_PLANUNG | ERLEDIGT), *nutzerId*, *typ* (EINMALIG | WIEDERKEHREND) und *wiederholfrequenz*(TÄGLICH | WÖCHENTLICH | MONATLICH). Es ist einem Benutzerkonto zugeordnet.

Glossar

Belastbarkeit	Planungsrelevante Information im Arbeitsprofil, die der Algorithmus bei der Arbeitsplangenerierung berücksichtigen muss.
Benutzerkonto (Datenobjekt)	Datenobjekt für einen Nutzer mit Attributen wie *benutzerId*, *name*, *email*, *passwortHash*, *rolle* (NUTZENDE | ORGANISIERENDE) und *organisationId*.
Funktionale Anforderungen (Pflichten)	Beschreiben die Funktionalität, die im Rahmen des Projekts mindestens implementiert wird, wie Registrierung (F20), Aufgaben anlegen (F10) und Arbeitsplan generieren (F40).
Nicht-funktionale Anforderungen	Qualitätsanforderungen des Systems, unterteilt in Benutzbarkeit (z. B. einfache Erfassung der Funktionen, eindeutige Fehlerdarstellung), Performance (z. B. max. 2 Sekunden Seitenaufbauzeit), Sicherheit (z. B. *passwortHash*) und Zuverlässigkeit.
Nutzende	Personen, die von einer Organisation eingeladen werden, um ihre individuellen Aufgaben vom System verwalten zu lassen, ihr Arbeitsprofil konfigurieren und Arbeitspläne generieren.
Online Aufgaben-Planungssystem	Das Projektziel des Entwicklungsteams „TeaPot“: eine Webanwendung zur automatisierten Terminplanung und Produktivitätssteigerung für Organisationen.

Glossar

PasswortHash	Der verschlüsselte Wert des Passworts; Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden.
Organisation (oder Team)	Die logische Einheit (z. B. Firma oder Abteilung), zu der Nutzende eingeladen werden können und deren Daten von Organisierenden verwaltet werden.
Registrierung (Use Case 4.3):	Der initiale Prozess, bei dem eine eingeladene Person einen Code und ein sicheres Passwort vergibt, um ein Benutzerkonto im System zu erstellen.
Abhängigkeiten	Ein optionales Attribut einer *Aufgabe*, das festlegt, welche anderen Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor diese Aufgabe begonnen werden kann. Wird bei der Generierung des *Arbeitsplans*berücksichtigt.
Use Case	Eine strukturierte Beschreibung der Interaktion zwischen einem Akteur (*Nutzende*oder *Organisierende*) und dem *System*, um ein spezifisches Ziel zu erreichen.
Lastenheft	Das vorgelagerte Dokument, das die Kundenanforderungen an das *Online Aufgaben-Planungssystem*festhält und als Grundlage für dieses *Pflichtenheft* dient.

Glossar

Transparente Planung (F60)	Eine Funktion (vgl. Use Case 4.21), die in diesem Projekt nur grob umgesetzt wird (Abgrenzung 8.1). Es werden lediglich ausgewertete Ergebnisse angezeigt, aber keine vollständige Erklärung zu allen Planungs-Parametern.
Arbeitsblock	Ein definierter Zeitslot im *Arbeitsplan*(Wochenansicht), dem eine oder mehrere *Aufgaben*zugeordnet sind.
Abmeldung	Der Prozess, bei dem *Nutzende* ihre aktive Sitzung im System beenden und zur Anmeldeseite weitergeleitet werden (vgl. Use Case 4.5).
Passwort zurücksetzen	Ein Mechanismus für *Nutzende*, die ihr Passwort vergessen haben, um über einen einmaligen Link ein neues Passwort zu setzen (vgl. Use Case 4.19).
Typ	Ein Attribut des Datenobjekts *Aufgabe*(Enum: `EINMALIG` / `WIEDERKEHREND`), das bestimmt, ob eine Aufgabe einmalig oder in einer bestimmten Frequenz geplant wird (vgl. Abschnitt 5.2).
Wiederholfrequenz	Ein Attribut des Datenobjekts *Aufgabe*, das die Frequenz für *wiederkehrende* Aufgaben festlegt (Enum: `TÄGLICH`/ `WÖCHENTLICH`/ `MONATLICH`) (vgl. Abschnitt 5.2).

Glossar

E-Mail-Dienst	Die externe technische Komponente, die an das System angebunden wird, um Einladungs-E-Mails an eingeladene Personen zu versenden (vgl. Abschnitt 2).
Webanwendung	Die technische Basis des Systems (Frontend mit React, Backend mit C#), auf die ausschließlich über einen Webbrowser zugegriffen wird.