

# **Отчёт по лабораторной работе №5**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния  
дополнительных атрибутов**

Миша Нкого Хосе Адольфо Мба НФИбд-02-19

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>5</b>
2.1	Подготовка . . . . .	5
2.2	Изучение механики SetUID . . . . .	5
2.3	Исследование Sticky-бита . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Выводы</b>	<b>13</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>14</b>

# List of Figures

2.1	подготовка к работе . . . . .	5
2.2	программа simpleid . . . . .	6
2.3	результат программы simpleid . . . . .	6
2.4	программа simpleid2 . . . . .	7
2.5	результат программы simpleid2 . . . . .	8
2.6	программа readfile . . . . .	8
2.7	результат программы readfile . . . . .	9
2.8	исследование Sticky-бита . . . . .	12

# 1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой `gcc -v`: компилятор обнаружен.
2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `setenforce 0`:
3. Команда `getenforce` вывела `Permissive`:


```
guest@mnkongo ~]$ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5/lto-wrapper
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Параметры конфигурации: ../configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=http://bugzilla.redhat.com/bugzilla --enable-bootstrap --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-cxx-atomic --enable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-linker-hash-style=gnu --enable-languages=c,c++,objc,obj-c++,java,fortran,ada,go,lto --enable-plugin --enable-initfini-array --disable-libgcj --with-isl=/builddir/build/BUILD/gcc-4.8.5-20150702/obj-x86_64-redhat-linux/isl-install --with-cloog=/builddir/build/BUILD/gcc-4.8.5-20150702/obj-x86_64-redhat-linux/cloog-install --enable-gnu-indirect-function --with-tune=generic --with-arch_32=x86_64 --build=x86_64-redhat-linux
Модель многопоточности: posix
gcc версия 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
[guest@mnkongo ~]$ getenforce
Permissive
[guest@mnkongo ~]$
```

Figure 2.1: подготовка к работе

### 2.2 Изучение механики SetUID

1. Вошли в систему от имени пользователя `guest`.

2. Написали программу simpleid.c.




```
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
Открыть  simpleid.c
~/lab5

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t uid = geteuid();
    gid_t gid = getegid();
    printf("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Figure 2.2: программа simpleid

3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан: gcc simpleid.c -o simpleid
4. Выполнили программу simpleid командой ./simpleid
5. Выполнили системную программу id с помощью команды id. uid и gid совпадает в обеих программах



```
[guest@mnkongo lab5]$ touch readfile.c
[guest@mnkongo lab5]$ gedit simpleid.c
[guest@mnkongo lab5]$ gcc simpleid.c
[guest@mnkongo lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@mnkongo lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@mnkongo lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mnkongo lab5]$
```

Figure 2.3: результат программы simpleid

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.



Figure 2.4: программа simpleid2

7. Скомпилировали и запустили simpleid2.c:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:

```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
id
```


Результат выполнения программ теперь немного отличается

## 12. Прodelали тоже самое относительно SetGID-бита.

```
[guest@mnkongo lab5]$  
[guest@mnkongo lab5]$ gcc simpleid2.c  
[guest@mnkongo lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2.c  
[guest@mnkongo lab5]$ ./simpleid2  
bash: ./simpleid2: Нет такого файла или каталога  
[guest@mnkongo lab5]$ ./simpleid2.c  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@mnkongo lab5]$ su  
Пароль:  
[root@mnkongo lab5]# chown root:guest simpleid2.c  
[root@mnkongo lab5]# chmod u+s simpleid2.c  
[root@mnkongo lab5]# id  
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[root@mnkongo lab5]# ./simpleid2.c  
e_uid=0, e_gid=0  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@mnkongo lab5]# chmod g+s simpleid2.c  
[root@mnkongo lab5]# ./simpleid2.c  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@mnkongo lab5]# exit  
exit  
[guest@mnkongo lab5]$
```

Figure 2.5: результат программы simpleid2

## 13. Написали программу readfile.c



```
guest@mnkongo:~/lab5  
readfile.c  
~/lab5  
#include <stdio.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
#include <fcntl.h>  
  
int main(int argc, char* argv[])  
{  
    unsigned char buffer[16];  
    size_t bytes_read;  
    int i;  
  
    int fd=open(argv[1], O_RDONLY);  
    do  
    {  
        bytes_read=read(fd, buffer, sizeof(buffer));  
        for (i=0; i<bytes_read; ++i)  
            printf("%c", buffer[i]);  
    }  
    while (bytes_read == (buffer));  
    close (fd);  
    return 0;  
}
```

Figure 2.6: программа readfile

## 14. Откомпилировали её.




```
gcc readfile.c -o readfile
```

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
chown root:guest /home/guest/readfile.c
```

```
chmod 700 /home/guest/readfile.c
```

16. Проверили, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.
17. Сменили у программы readfile владельца и установили SetU'D-бит.
18. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c
19. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow



```
exit
[guest@mnkongo lab5]$ gedit readfile.c
[guest@mnkongo lab5]$
[guest@mnkongo lab5]$ gcc readfile.c
readfile.c: В функции «main»:
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого [по умолчанию включена]
while (bytes_read == (buffer));
                    ^
[guest@mnkongo lab5]$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: В функции «main»:
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого [по умолчанию включена]
while (bytes_read == (buffer));
                    ^
[guest@mnkongo lab5]$ su
Пароль:
[root@mnkongo lab5]# chown root:root readfile
[root@mnkongo lab5]# chmod -r readfile.c
[root@mnkongo lab5]# chmod u+s readfile
[root@mnkongo lab5]# ls -l readfile.c
--w--w----. 1 guest guest 386 окт  3 19:43 readfile.c
[root@mnkongo lab5]# exit
exit
[guest@mnkongo lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@mnkongo lab5]$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>[guest@mnkongo lab5]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$IWxDGKUM[guest@mnkongo lab5]$
```

Figure 2.7: результат программы readfile

## 2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выяснили, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp:

```
ls -l / | grep tmp
```

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt  
chmod o+rw /tmp/file01.txt  
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

```
Test  
Test2
```

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой `echo "test3" > /tmp/file01.txt`

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой `rm /tmp/file01.txt`, однако получила отказ.

10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой `exit`.

11. От пользователя проверили, что атрибута t у директории /tmp нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл

13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.

14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут t на директорию /tmp :

```
su
```

```
chmod +t /tmp
```

```
exit
```

```
guest2@mnkongo:/tmp
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[guest@mnkongo lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@mnkongo lab5]$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>
[guest@mnkongo lab5]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$IWxD6KUM[guest@mnkongo lab5]$
[guest@mnkongo lab5]$
[guest@mnkongo lab5]$
[guest@mnkongo lab5]$ echo "test" >> /tmp/file01.txt
[guest@mnkongo lab5]$ cd /tmp/
[guest@mnkongo tmp]$ chmod o+rx file01.txt
[guest@mnkongo tmp]$ ls -l file01.txt
-rw-rw-r-x. 1 guest guest 5 окт  3 19:44 file01.txt
[guest@mnkongo tmp]$ su guest2
Пароль:
[guest2@mnkongo tmp]$
[guest2@mnkongo tmp]$ cat file01.txt
test
[guest2@mnkongo tmp]$ echo "test" >> file01.txt
[guest2@mnkongo tmp]$ cat file01.txt
test
test
[guest2@mnkongo tmp]$ echo "test" > file01.txt
[guest2@mnkongo tmp]$ rm file01.txt
rm: невозможно удалить «file01.txt»: Операция не позволена
[guest2@mnkongo tmp]$ su
Пароль:
[root@mnkongo tmp]# chmod -t /tmp/
[root@mnkongo tmp]# exit
exit
[guest2@mnkongo tmp]$ rm file01.txt
[guest2@mnkongo tmp]$ su
Пароль:
[root@mnkongo tmp]# chmod +t /tmp/
[root@mnkongo tmp]#
```

Figure 2.8: исследование Sticky-бита

## 3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr