

Projet SIO-Shoes : site « e-commerce » avec Symfony

Partie 1 : installation de symfony et connexion à la BDD

1. Installer Symfony.

Installez d'abord composer puis Symfony CLI (avec scoop) :

<https://symfony.com/doc/current/setup.html> :

2. Créer une nouvelle application symfony.

Désactivez si nécessaire l'antivirus. Choisissez un nom pour votre projet (ici « e-commerce »).

Ouvrez une fenêtre de commande et exécutez la commande

`symfony new e-commerce --version="7.2.x" --webapp` Tapez plutôt "6.4" pour la version

3. Gérer l'accès au serveur de BDD et paramétrer le nom de la BDD

Nous allons utiliser Xampp et créer une base de données « **my_shop_dev** ».

Commencez par ouvrir le projet dans Visual Studio code et modifiez le fichier « .env » :

```
DATABASE_URL="mysql://root:passwd@localhost:3306/my_shop_dev?serverVersion=10.4.32-MariaDB&charset=utf8mb4"
```

Ne pas taper passwd cela doit donner ...root:@localhost...

Remarque : la version de MariaDB doit correspondre à celle installé sur votre serveur de BDD (Xampp par exemple). Allez dans le répertoire C:\xampp\mysql\bin puis exécutez la commande suivante pour vérifier : `.\mysql --version`

```
PS C:\xampp\mysql\bin> .\mysql --version
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe Ver 15.1 Distrib 10.4.32-MariaDB, for Win64 (AMD64), source revision c4143f909528e3fab0677a28631d10389354c491
```

4. Créer la BDD avec doctrine :

`symfony console doctrine:database:create`

Remarque : on peut supprimer une BDD en utilisant la commande `symfony console doctrine:database:drop`

5. Créer un contrôleur et une vue pour la page d'accueil.

`symfony console make:controller HomeController`

```
PS C:\Symfony\e-commerce> symfony console make:controller HomeController

Do you want to generate PHPUnit tests? [Experimental] (yes/no) [no]:
>

created: src/Controller/HomeController.php
created: templates/home/index.html.twig

Success!

Next: Open your new controller class and add some pages!
```

On peut voir le code généré dans « src/Controller/HomeController.php » :

```
#[Route('/home', name: 'app_home')]
public function index(): Response
{
    return $this->render('home/index.html.twig', [
        'controller_name' => 'HomeController',
    ]);
}
```

On modifie le contrôleur pour que la page devienne la page par défaut (« / ») :

```
#[Route('/', name: 'app_home')]
public function index(): Response
{
    return $this->render('home/index.html.twig', [
        'controller_name' => 'HomeController',
    ]);
}
```

Pour vérifier le fonctionnement, lancez le serveur en arrière-plan avec la commande suivante : `symfony serve -d`

Vous pouvez aussi utiliser le mode interactif avec la commande `symfony server:start`

```
[OK] Web server listening
     The Web server is using PHP CGI 8.2.12
     http://127.0.0.1:8000
```

Lancez le navigateur et aller sur la page `localhost:8000`

Hello HomeController!

This friendly message is coming from:

- Your controller at `C:/Users/islero/source/repos/Symfony/e-commerce/src/Controller/HomeController.php`
- Your template at `C:/Users/islero/source/repos/Symfony/e-commerce/templates/home/index.html.twig`