

E1 6 p (A COUPER)
Rec: 50 cm

ANGLE E1
Nombre: 4

REINFORCES RESEERVACTIONS
JUSQU'A Ø200 mm

Principe de renfort aux droits des gaines:

NAPPE INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE
NOTA: Ces renforts sont en complément des aciers mis sur la voie en plan

ARMATURES INFÉRIEURES

6 Pan PAF 10
A COUPER Rec: 50 cm

RECA T.S.		
PAF 10	420x240	4
ST20	600x240	28
ST25	600x240	14
ST30	600x240	0
ST35	600x240	0
ST50	600x240	0
ST60	600x240	0
ST15C	400x240	2
ST25C	600x240	0
ST40C	600x240	0
ST50C	600x240	0
ST65C	600x240	0

_PANNEAUX EN TIROIRS PREVOIR RECOUVREMENTS DECALES

EX: 1er Lit: 3 panneaux
2ème lit: 1/2+2+1/2 panneaux

EN TIROIR

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux

ARCHITECTE(S):	Atelier D'IS	MO DELEGUE:	
BET STRUCTURE:	MATTE SAS	MOE:	PSO Ingénierie
BET FLUIDES:	PRELEM	CSPS:	SUD EST COORDINATION
ECONOMISTE:	EXECO	OPC:	
BUREAU DE CONTROLE:	Bureau VERITAS	ENTREPRISE(S):	Fontanel-pbc

DOE

Contrainte de sol: 8 bars ELS
Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton f_{ct28} >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

Dessiné par : J.BO
Contrôlé par : P.LIN
Echelle : 1/50°

Affaire N°
13.12.119