

Annexe III entretien

1

Les prescriptions du Cahier des Charges ont pour but d'obtenir la réalisation d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

2

L'entretien intervient après la réception de l'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an.

3

L'entretien comporte au moins les opérations suivantes :

- a. enlèvement périodique des herbes, mousses, de la végétation et détritrus divers ;
- b. enlèvement des feuilles à l'automne ;
- c. maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales ;
- d. maintien à leur emplacement primitif des protections meubles ;
- e. maintien en bon état :
 - des ouvrages accessoires (solins...),
 - des ouvrages de gros oeuvres tels que larmiers, acrotères, corniches, souches, bandeaux, contre-bardages, lanterneaux, ...

4

Dans le cas de toitures-terrasses protégées par dalles sur plots, l'entretien comporte :

- a. les opérations définies en 3 a, 3 b, 3 c et 3 e ;
- b. un nettoyage complet des parties courantes du revêtement de circulation et du revêtement support des plots au jet d'eau ;
- c. un callage des dalles instables dans le cas où les contraintes d'exploitation le requièrent.

5

L'emploi de produits désherbants est possible sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre eux et les éléments constitutifs d'étanchéité, sa protection et les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.