



Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®. Ancien libellé: Doublissimo® 32 13+80.

Les + Produit

- Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- Confort thermique optimal
- Confort acoustique et respect des exigences de la NRA et des labels Qualitel
- Identification facile grâce à sa plaque bleue

Destination Murs intérieurs

Usage Isolation thermo-acoustique par l'intérieur

DESCRIPTION

Nombre de parements	1
Teinte ou couleur parement SDC	Bleu
Epaisseur d'isolant	80 mm
Epaisseur totale	93 mm

Présentation du produit	Complexe
Type de parement	Plaque de plâtre
Epaisseur arrondie de la plaque l	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

code repère isolant	ThA
Pare vapeur	Non
Type de bord Placo	BA
Type d'isolant CE	PSE
Type d'isolant	PSE Ultra ThA
Type d'isolation (SDC)	Thermo-acoustique
Type de plaque	A

Conductivité thermique l	32 mW/m.K
Code ISOLE	I2222
Perméance	P2
Réaction au feu (Classe M)	M1
Réaction au feu (Classe CE)	B-s1, d0
Résistance thermique	2.55 m².K/W

N° ACERMI	03/081/225
N° DTU	25.42
Marquage sur le côté	oui
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Traitement des joints	Avec bande et enduit
Type de mise en œuvre	Collée

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement
Doublissimo® P 2.55 13+80 250	349 6250259 935
Doublissimo® P 2.55 13+80 260	349 6250259 959
Doublissimo® P 2.55 13+80 270	349 6250259 966
Doublissimo® P 2.55 13+80 280	349 6250259 973
Doublissimo® P 2.55 13+80 300	349 6250259 980

