



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Les + Produit

- Idéale pour tous vos aménagements intérieurs
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Destination Aménagement intérieur

Usage Cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques, habillages

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement SDC	Ivoire
Epaisseur réelle	12.5 mm
Poids au m ²	9.3 kg

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de bord SDC	Aminci
Type de bord Placo	BA
Type de parement	Carton
Type de plaque	A

Classement à l'humidité	Non applicable
Perméance	1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0.04 m ² .K/W

N° norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
Marque de qualité	NF
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA 13 NF 120/240	pile de 50 plaques	2400 mm	26.730 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/250	pile de 50 plaques	2500 mm	27.840 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/260	pile de 50 plaques	2600 mm	28.950 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/270	pile de 50 plaques	2700 mm	30.070 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/280	pile de 50 plaques	2800 mm	31.180 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/300	pile de 50 plaques	3000 mm	33.410 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40	pile de 40 plaques	3200 mm	35.640 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40	pile de 40 plaques	3600 mm	40.090 kg
Placoplatre® BA 13 NF 120/200	pile de 50 plaques	2000 mm	22.270 kg

