

PLAQUES TECHNIQUES

PREGYWAB - BA13



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Description

La plaque de plâtre PRÉGYWAB™ BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité. C'est une plaque H1 (selon la norme EN 520) d'épaisseur 12.5 mm à bords amincis (BA).

Caractéristiques

Réaction au feu	Poids	Résistance à l'eau	Dureté
			Niveau de dureté
A2-s1,d0	11 kg/m²	H1 (reprise d'eau < 3%)	Haute dureté (I)

Caractéristiques et conditionnement

- Largeur : 120 cm
- Longueurs disponibles : 240 cm à 300 cm
- Couleur de parement : orange
- Nombre de plaques par lot : 40
- Poids des lots : 1244 kg à 1590 kg

Domaine d'application

Elle est destinée principalement à la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds dans les locaux très humides : EB+c et EC (hors hammam) ainsi que les plafonds extérieurs abrités.

