



International Coating Products

alltek

www.icp-alltek.com

Alltek Cachet Bleu Lissage ZS



ENDUIT EN PÂTE

APPLICATION
MÉCANISÉE



APPLICATION
INTÉRIEURE



DONNÉES TECHNIQUES

X/m²
CONSUMATION THEOR
0,7 à 1,5 kg/m² par couche
selon planimétrie du support

MASSE VOLUMIQUE
1,7 +/- 0,1 kg/l

Es
Extrait sec massique : 76%
Extrait sec volumique : 60%

CONDITIONS D'APPLICATION
+6°C à +30°C.
Hygrométrie maximum 65%
H.R.

pH
8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS
À l'eau.

RECHÈQUE
24h en moyenne selon
épaisseur d'application,
température, ventilation,
hygrométrie et type de support.
Ponçage et recouvrement :
après séchage complet.

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Épaisseur mini: 0,4 mm
Épaisseur maxi: 1,5 mm

DESCRIPTION

Alltek Cachet Bleu lissage ZS est un enduit en pâte prêt à l'emploi de couleur crème, à base de charges (carbonate de calcium grain fin), de liants organiques et d'adjuvants (additifs améliorant la mise en œuvre, conservateur et inhibiteur de rouille).

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Facilité d'emploi
- Excellent garnissant et finition.
- Excellente adhérence.
- Très bon pouvoir glissant.
- Ponçage facile.
- Peut être mélangé à notre qualité cachet orange pour obtenir une finition plus fine.

- Classement au feu: A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1
- Classification : famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Sac plastique à poignée de 25 kg.
- Conservation 1 an dans son emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
- Grâce à son adhérence exceptionnelle, Alltek Cachet Bleu Lissage ZS peut être projeté directement sur du béton.
- Aspect lisse après lissage et ponçage.

MODE D'EMPLOI

Supports :

- Béton banché, béton brut
- Briques et carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- Bois et dérivés, anciens fonds peints adhérents et en bon état.

Préparation des supports :

- Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

Conseils d'application :

- Malaxer avant utilisation si nécessaire.
- Machine à projeter buse de 4 à 8 mm selon état du support et matériel utilisé (se conformer aux conseils du fabricant).
- Lames de lissage toutes dimensions.
- Ponçage au grain 100 à 150.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <http://www.icp-alltek.com/documentations/fiches-de-securite/>

Alltek Cochet Bleu Lissage ZS - SW 100003



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - r° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- 1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : Alltek Cochet Bleu Lissage ZS
Code du produit : SW 100003
- 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Enduit de peinture, utilisation en machine à vis traditionnelle, peut être lissé.
- 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : International Coating Products S.A.S
Adresse : ZAC Le Grand Biosseu 01150 Lagnieu France,
Téléphone : +33 474 40 14 74 - Fax : +33 474 40 15 05,
Email : security.data@icp-alltek.com
- 1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)4 74 40 19 64.
Société/Organisme : <http://www.centres-anti-poison.net> +33 (0)1 45 42 59 39.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

- 2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Peut produire une réaction allergique (EUC208).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les précautions concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé humaine d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les rubriques 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
2.2. Éléments d'étiquetage
Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.
Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Biquetage additionnel :
EUC208 Cochet 1,2-BENZISOTHIAZOL-3-(CH₃)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
EUC208 Cochet MELANGE DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO CE 247-500-7];
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
- 2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0,1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>
Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvE, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification	(CE) 1272/2008	Nota	%
INDEX: 613-088-00-6	GH505, GH507, GH509		0 <= x % < 1
CAS: 2634-33-5	Dgr		
EC: 220-120-9	Acute Tox. 4, H302		
	Acute Tox. 2, H302		
	Skin Irrit. 2, H315		
	Eye Dam. 1, H314		
	Skin Sens. 1, H317		
	Aquatic Acute 1, H400		
	M. Acute = 1		

1,2-BENZISOTHIAZOL-3-(CH₃)-ONE

Alltek Cochet Bleu Lissage ZS - SW 100003

INDEX: 613-167-00-5	GH506, GH505, GH509	0 <= x % < 1
CAS: 55965-84-9	Dgr	
	Acute Tox. 3, H331	
	Acute Tox. 3, H311	
	Acute Tox. 3, H302	
	Skin Corr. 1B, H314	
	Skin Sens. 1, H317	
	Aquatic Acute 1, H400	
	M. Acute = 1	
	Aquatic Chronic 1, H410	
	M. Chronic = 1	

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

5.3. Conseils aux pompiers

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les secouristes

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- 12.1. Toxicité
- 12.1.1. Mélanges
- Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
- 12.2. Persistance et dégradabilité
- Aucune donnée n'est disponible.
- 12.3. Potentiel de bioaccumulation
- Aucune donnée n'est disponible.
- 12.4. Mobilité dans le sol
- Aucune donnée n'est disponible.
- 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
- Aucune donnée n'est disponible.
- 12.6. Autres effets néfastes
- Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipiënt doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.
- 13.1. Méthodes de traitement des déchets
 - Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
 - Déchets :
 - La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
 - Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
 - Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.
 - Emballages souillés :
 - Vider complètement le récipiënt. Conserver l'étiquette sur le récipiënt.
 - Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Exemple du classement et de l'étiquetage Transport.
- Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et de l'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2015 - IMDG 2014 - OACI/IATA 2015).

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
- Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 618/2012
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 748/2013
- Informations relatives à l'emballage :
- Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulières :
- Aucune donnée n'est disponible.
- 15.2. Évaluation de la sécurité chimique
- Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

- Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
- Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
- Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.
- Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
- Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :
- H301 Toxique en cas d'ingestion.
 - H302 Nocif en cas d'ingestion.
 - H311 Toxique par contact cutané.
 - H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
 - H315 Provoque une irritation cutanée.
 - H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 - H318 Provoque des lésions oculaires graves.
 - H331 Toxique par inhalation.
 - H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
 - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Abréviations :
- ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
 - IMDG : International Maritime Dangerous Goods
 - IATA : International Air Transport Association.
 - OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
 - RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
 - WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).