

Présentation

Odace

> Place à vos idées





IP 21, IK 02/04



Références agréées
► index page 12

Odace You, Touch, Styl



feuille

à créer soi-même
tapisserie, coloriage,
dessin...

à commander
avec les plaques
feuilles de couleur
recto/verso
référéncés
► page C19

à imprimer
depuis internet

● Odace You n

Place à l'imagination
de vos clients




Salle de jeu




Chambre d'enfant



Chambre d'adolescent



Chambre d'adolescent



<http://mixandmatch.schneider-electric.com>

● Odace Touch

Place aux matières



Cuisine



Séjour

● Odace Styl et Styl Pratic

Place aux astuces



Entrée



Bureau



Cuisine



Salon



Donnez le choix à vos clients
avec la valise de démonstration
5 Odace Styl,
4 Odace Styl Pratic, 15 Odace Touch
réf. 17770



**90% de vos chantiers
avec 15 produits
dans votre véhicule**

Mécanismes



S520059
Prise
de courant



S520204
Simple
va-et-vient



S520214
Double
va-et-vient




S520445
Prise
télévision



S520471
Prise RJ45
téléphone



S520475
Prise RJ45
informatique



S520666
Obturbateur



S520662
Sortie de câble

Accessoires



S520290
pour créer
commande
lumineuse



S520299
pour créer
un poussoir



S520690
pour créer
un mécanisme
à griffes

Boîtes d'encastrement

en cloison creuse



IMT35001
en maçonnerie



IMT35000



IMT35031



ALB71301
Multiposte par association

Odace You , Odace Touch, Odace Styl

Plaques de finition

Odace You 			Noir		Vert d'eau	
						
			support Blanc	support Alu	support Blanc	support Alu
1 poste			S520902Z 	S530902Z 	S520902Y 	S530902Y 
2 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520904Z 	S530904Z 	S520904Y 	S530904Y 
		57 mm vertical	S520914Z 	S530914Z 	S520914Y 	S530914Y 
3 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520906Z 	S530906Z 	S520906Y 	S530906Y 
		57 mm vertical	S520916Z 	S530916Z 	S520916Y 	S530916Y 
4 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520908Z 	S530908Z 	S520908Y 	S530908Y 

Odace Touch		Blanc	Alu	Matière avec liseré Alu			
							
		Blanc mat (2)	Alu	Aluminium brossé	Aluminium brossé croco	Aluminium brillant fumé	Translucide vert
1 poste		S520802	S530802	S530802J	S530802J1	S530802K1	S530802S
2 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520804	S530804	S530804J	S530804J1	S530804K1
		57 mm vertical	S520814	S530814	S530814J	S530814J1	S530814K1
3 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520806	S530806	S530806J	S530806J1	S530806K1
		57 mm vertical	S520816	S530816	S530816J	S530816J1	S530816K1
4 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520808	S530808	S530808J	S530808J1	S530808K1
							
				Wenge	Chêne Astrakan noir	Noyer gris flanelle	Pierre ardoise
1 poste				S530802P	S530802P1	S530802P2	S530802V
2 postes		71 mm horizontal ou vertical		S530804P	S530804P1	S530804P2	S530804V
		57 mm vertical		S530814P	S530814P1	S530814P2	S530814V
3 postes		71 mm horizontal ou vertical		S530806P	S530806P1	S530806P2	S530806V
		57 mm vertical		S530816P	S530816P1	S530816P2	S530816V
4 postes		71 mm horizontal ou vertical		S530808P	S530808P1	S530808P2	S530808V

Odace Styl		Blanc	Alu	Titane	Couleur	
						
		Blanc brillant (2)	Alu	Titane	Gris Pierre	Sable
1 poste		S520702 (3)	S520702E	S520702F	S520702A	S520702B
2 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520704	S520704E	S520704F	S520704A
		57 mm vertical	S520714	S520714E	S520714F	S520714A
3 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520706	S520706E	S520706F	S520706A
		57 mm vertical	S520716	S520716E	S520716F	S520716A
4 postes		71 mm horizontal ou vertical	S520708	S520708E	S520708F	S520708A

(1) Possibilité de créer ses propres feuillets ► <http://mixandmatch.schneider-electric.com>

(2) RAL 9003

(3) Existe en lot de 100 ► page C27

Transparent plaque

support Blanc	support Alu	feuillet recto verso de couleur	rouge / rose	bleu / vert	gris / cendre	orange / brun	ardoise / graphite	feuilles vierges sur feuille A4 pour impression
S520902W	S530902W	lot de 4	S52C9420	S52C9421	S52C9422	S52C9423	S52C9424	4 A4 avec 6 feuillets S52C992
S520904W	S530904W	lot de 3	S52C9440	S52C9441	S52C9442	S52C9443	S52C9444	2 A4 avec 3 feuillets S52C994
S520914W	S530914W	-	-	-	-	-	-	-
S520906W	S530906W	lot de 2	S52C9460	S52C9461	S52C9462	S52C9463	S52C9464	1 A4 avec 2 feuillets S52C996
S520916W	S530916W	-	-	-	-	-	-	-
S520908W	S530908W	-	-	-	-	-	-	-

Matière avec liseré Blanc

Aluminium brossé	Aluminium martelé	Bronze brossé	Bronze gougé	Translucide blanc	Translucide vert
S520802J	S520802K	S520802L	S520802L1	S520802R	S520802S
S520804J	S520804K	S520804L	S520804L1	S520804R	S520804S
S520814J	S520814K	S520814L	S520814L1	S520814R	S520814S
S520806J	S520806K	S520806L	S520806L1	S520806R	S520806S
S520816J	S520816K	S520816L	S520816L1	S520816R	S520816S
S520808J	S520808K	S520808L	S520808L1	S520808R	S520808S
Bois nordique	Bois naturel	Noyer	Pierre galet	Noir galaxie	
S520802M	S520802N	S520802N1	S520802U	S520802T	
S520804M	S520804N	S520804N1	S520804U	S520804T	
S520814M	S520814N	S520814N1	S520814U	S520814T	
S520806M	S520806N	S520806N1	S520806U	S520806T	
S520816M	S520816N	S520816N1	S520816U	S520816T	
S520808M	S520808N	S520808N1	S520808U	S520808T	

Picto

référence	S520900
contenu	transfert à placer (décalcomanie) directement sur les plaques de finition ou sur les feuillets d'Odace You transparent



Veilleuse ou balisage

Equipée du bloc lumineux, la plaque porte étiquette peut faire office de veilleuse pour baliser un couloir (enfants qui se lèvent la nuit par exemple)



Odace Styl Pratic Blanc brillant (1)

support téléphone mobile	avec crochet multi-usage	avec pince multi-usage	porte-étiquette + bloc lumineux optionnel	cache IP 41 rigide	cache IP 44 avec membrane souple translucide
S520712	S520722	S520742	S520732 S520739	S520752	S520772
à associer par exemple à un mécanisme chargeur USB ou à une prise de courant	à installer par exemple près de la porte d'entrée pour accrocher les clés.	pince à ressort pour accrocher par exemple la liste des courses ou une photo	à installer à l'entrée avec le poussoir "Carillon" par exemple. L'étiquette peut être visible la nuit grâce au bloc à LED alimenté en 230 V.	avec couvercle opaque	Permet de protéger une fonction tout en laissant la commande manipulable à travers la membrane. Si la fonction est une prise, le couvercle peut être soulevé pour le branchement d'une fiche. A compléter avec une plaque réf. S520702.

Aide au choix





Mécanismes à griffes

Spécial rénovation

couleur de l'enjoliveur	Blanc RAL 9003	
	commandes va-et-vient	S525204
	simples poussoir	S525206
	permutateur	S525205
	commande poussoir basse conso	S525276
	commande double va-et-vient	S525214
	voyant LED orange 1,5 mA - 250 V localisation ou témoin connexion par câble	S520290
	ressorts lot de 10	S520299
	prise de courant 2P+T connexion 1 repiquage rapide	S525059
	3 repiquages	S525049
	bornes à vis	S525039
	prise de courant 2P connexion à vis	S525033
	prise double s'installe dans une boîte 1 poste	S521089
	prise TV TV	S525445
	TV / FM	S525451
	TV / FM / SAT	S525461
	sortie de câbles 16 A, IP 2XC	S525662
	32 A IP 21	ALB57284
	commande interrupteur 3 boutons volets-roulants montée/descente/stop	S525208
	obtuteur	S525666
	thermostat électronique 8 A chauffage/climatisation	S520501
	électronique 10 A pour plancher chauffant	S520507
	variateur standard	S520511
	spécial transfo. électronique	S520515
	spécial fluocompacte à variation	S520518
	variapush	S520560
	interrupteurs temporisés	S520535
	détecteurs spécial rénovation	S520524
	toutes charges	S520525
	enjoliveurs spécifiques enjoliveur complet livré avec 1 LED bleu 0,15 mA	S520297
	basse conso 2 demi enjoliveurs livrés avec 2 LED bleues 0,15 mA	S520298
	voyants LED basse conso 0,15 mA 250 V localisation ou témoin connexion par câble	S520291
	localisation clipsable	S520292
	Boîte Odace Styl pour montage en saillie 1 poste	S520762
	Boîte Odace Styl pour montage en saillie 2 postes	S520764
	rallonge de griffes pour ancrage plus profond (lot de 10)	S520691

Boîtes d'encastrement

Voir offre complète ► page C76

	entraxe	prof.	multi-supports étanche à l'air Multifix air	multi-supports Multifix plus	maçonnerie Modulo	
1 poste						
		30 mm	-	-	ALB71305	
		40 mm	IMT35001	ALB71320	ALB71301	
		50 mm	IMT35002	ALB71322	ALB71302	
2 postes : boîte double						
	horizontal	71 mm	40 mm	IMT35000	ALB71332	-
			50 mm	-	ALB71335	-
	vertical	57 mm	40 mm	-	ALB71333	ALB71303
			50 mm	-	ALB71331	-
	71 mm	40 mm	IMT35000	ALB71332	-	
		50 mm	-	ALB71335	-	
2 postes : 2 boîtes simples						
	horizontal	71 mm	30 mm	-	-	2 x ALB71305
			40 mm	2 x IMT35001	2 x ALB71320	2 x ALB71301
			50 mm	2 x IMT35002	2 x ALB71322	2 x ALB71302
	vertical	57 mm	30 mm	-	-	2 x ALB71305
			40 mm	-	-	2 x ALB71301
			50 mm	-	-	2 x ALB71302
	71 mm	30 mm	-	-	2 x ALB71305	
		40 mm	2 x IMT35001	2 x ALB71320	2 x ALB71301	
		50 mm	2 x IMT35002	2 x ALB71322	2 x ALB71302	
		3 postes : boîte triple				
	horizontal	71 mm	40 mm	IMT35031	ALB71334	-
			50 mm	-	ALB71339	-
	vertical	57 mm	40 mm	-	ALB71337	ALB71301
						+ ALB71303
	71 mm	40 mm	-	ALB71334	-	
		50 mm	-	ALB71339	-	
3 postes : 3 boîtes simples						
	horizontal	71 mm	30 mm	-	-	3 x ALB71305
			40 mm	3 x IMT35001	3 x ALB71320	3 x ALB71301
			50 mm	3 x IMT35002	3 x ALB71322	3 x ALB71302
	vertical	71 mm	30 mm	-	-	3 x ALB71305
			40 mm	3 x IMT35001	3 x ALB71320	3 x ALB71301
			50 mm	3 x IMT35002	3 x ALB71322	3 x ALB71302
			4 postes : 4 boîtes simples			
	horizontal 71 mm ou vertical	30 mm	-	-	4 x ALB71305	
		40 mm	4 x IMT35001	4 x ALB71320	4 x ALB71301	
		50 mm	4 x IMT35002	4 x ALB71322	4 x ALB71302	
4 postes : 2 boîtes doubles						
	horizontal 71 mm ou vertical	40 mm	2 x IMT35000	2 x ALB71332	-	
		50 mm	-	2 x ALB71335	-	

Nota : les variateurs, les détecteurs de présences et mouvements, et les interrupteurs temporisés sont livrés avec griffes non montées.
Mécanisme à vis ► page de droite

Mécanismes à vis - Peuvent recevoir des griffes réf. S520690 en option

couleur de l'enjoliveur	Blanc RAL9003	Alu
 commandes simples va-et-vient	S520204 lot de 60 S523204P	S530204
	poussoir	S520206
	permutateur	S520205
commandes simples lumineuses	va-et-vient	S520263
	va-et-vient témoin sans neutre	S520566
	poussoir basse conso	S520276
 commandes doubles	double va-et-vient	S520214
	double poussoir	S520216
	va-et-vient + poussoir	S520285
commandes doubles lumineuses	va-et-vient avec LED	S520273
	+ va-et-vient sans LED	S530273
voyant	LED orange 1,5 mA - 250 V localisation ou témoin	S520290
ressorts	lot de 10	S520299
 prises de courant	2P+T connexion rapide 1 repiquage possible	S520059 lot de 40 S523059P
	connexion rapide spécial rénovation	S520049 lot de 40 S523049P
	bornes à vis	S520039
	2P+T à détrompage connexion à vis	S520099
	2P, connexion rapide	S520033
	2P+T, standard allemand connexion rapide	S520057
 autocollants de repérage pour prises de courant		S520006
 sortie de câbles	16 A, IP 2XC	S520662
 16/20 A IP 33		S260633
 16/20 A IP 33 (4 bornes)		ALB57288
 16/20 A IP 44		S260644
 32 A		ALB57284
 IP 21, fixation à griffes		
 prises TV / FM	individuel	S520445
 prises SAT		S520446
	terminal	S520451
	en série	S520452
	passage	S520453
 prises TV / FM / SAT	2 entrées	S520460
	1 entrée	S520461
 prises multiservice		S520457
 prises de communication RJ45	grade 1 téléphone	S520471
 simples	grade 1 tél. + info.	S520475
	grade 3 multimédia	S520476
	multimédia+	S520477
	sans connecteur	S520400
 prise fibre optique	simplex	S520404
	duplex	S520405
 traversée 9C APC	simplex	VDIB6072001
	duplex	VDIB6082001
 prises de communication RJ45	grade 1 tél. + info.	S520485
 doubles	grade 3 multimédia	S520486
	sans connecteur	S520410
 conjoncteur en T		S520496
prises haut-parleurs	simple	S520487
	double	S520488
chargeurs USB		S520408
Tuner FM		S520583

couleur de l'enjoliveur	Blanc RAL9003	Alu
 commandes de volets-roulants	interrupteur 3 boutons montée/descente/stop	S520208
	2 boutons-poussoirs montée/descente	S520207
	2 boutons-poussoirs avec fonction STOP	S520227
 commandes VMC	interrupteur sans position arrêt	S520233
	interrupteur avec position arrêt	S520243
 thermostats	8 A, chauffage/clim.	S520501
	10 A, plancher chauff.	S520507
 à écran tactile		S520509
 signalisations sonores	ronfleur sonnette électronique	S520685 S520580
 poussoirs spécifiques	symbole "carillon"	S520246
	poussoir porte-étiquette	S520266
	voyant LED bleu 5 mA 24-48 V localisation pour sonnette avec transformateur	S520293
 variateurs	standard	S520511
	spécial transfo electro	S520515
	spécial fluocompate	S520518
	variapush	S520560
 détecteurs de mouvements	spécial rénovation 2 fils	S520524
	toutes charges 3 fils	S520525
 interrupteurs temporisés		S520535
 interrupteurs à carte		S520283
 lampe de recharge		S520291
 domotiques fil pilote PlusLink® Odace +	commande générale	S520564
	commande de groupe	S520563
	cde volets-roulants	S520562
	locales variateur stand	S520560
	variateur mémo	S520565
	ON/OFF	S520561
	toutes charges	S520566
	ON/OFF stand.	S520566
 domotique combiné	ON/OFF - 2 fils	S520575
 sans fil Odace RF	ON/OFF - 3 fils	S520572
	variateur - 2 fils	S520573
	volets-roulants - 3 fils	S520574
	cde éclairage/volets	S520571
	spécial volets-roulants	S520577
 kit de symboles pour commande sans fil		S520570
 obturateurs		S520666
 enjoliveurs spécifiques basse conso	enjoliveur complet	S520297
	2 demi-enjoliveurs	S520298
	avec LED	S520291
	sans LED	S520291
	voyants LED basse conso	localisation ou témoin connexion par câble
	bleu	localisation clipsable
 boîte Odace Styl pour montage en saillie	1 poste	S520762
	2 postes entraxe 71 mm	S520764
 griffes (lot de 10)		S520690
	rallonge de griffes (lot de 10)	S520691

Odace

Commandes d'éclairage

Prises

Commandes prêtes à l'emploi

Commandes d'éclairage

	simples			simples lumineuses			doubles			doubles lumineuses
type	va-et-vient	poussoir	permutateur	va-et-vient	va-et-vient témoin sans neutre	poussoir basse consommation	double va-et-vient	double poussoir	va-et-vient + poussoir	va-et-vient à LED + va-et-vient sans LED
Blanc vis	S520204 (1)	S520206	S520205	S520263	S520566	S520276	S520214	S520216	S520285	S520273
Blanc griffes	S525204	S525206	S525205	-	-	S525276	S525214	-	-	-
Alu vis	S530204	S530206	S530205	S530263	S530566	S530276	S530214	S530216	S530285	S530273
schéma										
calibre	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	-	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX	10 AX
caractéristiques	-	-	-	localisation ou témoin LED orange 1,5 mA	témoin sans neutre, produit Odace + utilisable sans le fil pilote PlusLink®	localisation LED bleu 0,15 mA.	-	-	Poussoir NO/NF	localisation ou témoin, LED orange 1,5 mA commande lumineuse à gauche

(1) Lot de 60 ► page C27

Composer toutes les commandes avec 4 références

Commandes d'éclairage

	simples	doubles
type	va-et-vient	double va-et-vient
Blanc vis	S520204 (1)	S520214
Blanc griffes	S525204	S525214
Alu (1) vis	S530204	S530214
schéma		
calibre	10 AX	10 AX

+ accessoires de transformation

	-> commande lumineuse	-> poussoir
référence	Voyant LED S520290	Ressorts S520299
caractéristiques	Localisation ou témoin LED orange - 1,5 mA - 250 V connexion par câble visible le jour et la nuit avec un enjoliveur standard Nota : visible à travers les enjoliveurs Blancs. En plein jour, il n'est pas visible quand il est installé derrière un enjoliveur Alu. Il faut alors installer un enjoliveur spécifique. Enjoliveur spécifique et autres voyants (basse consommation) ► page C27	sachet de 10 ressorts livré avec un outil pour une pose très facile
accessoires communs avec les gammes	Ovalis	Ovalis, Altira

Exemples de combinaison

	+		= poussoir
	+		= va-et-vient lumineux
	+		= poussoir lumineux
	+		= Va-et-vient + poussoir
	+	2 x	= double poussoir
	+		= va-et-vient + va-et-vient lumineux
	+		= poussoir + va-et-vient lumineux
	+	2 x	= double poussoir lumineux

Prises de courant 16 A

										
type		2P + T			2P + T à détrompage		2P		2P + T standard allemand	
Blanc	vis	S520059 (1)	S520049 (1)	S520039	S520099	S520033	S520057			
	griffes	S525059	S525049	S525039	-	S525033	-			
Alu	vis	S530059	S530049	S530039	S530099	S530033	S530057			
	griffes	-	-	-	S52009903	-	-			
Rouge vis raccordement		connexion rapide			bornes à vis	connexion à vis		bornes à vis		connexion rapide
caractéristiques		1 repiquage possible	bornes traversantes, 3 repiquages possibles, spécial rénovation	-	-	-	-	-	-	-

(1) existe en lot de 40 ► page **C27**

Autocollants de repérage

	
référence	S520006
contenu	lot de 10 feuilles de 8 autocollants : - 3 prises commandées - 1 congélateur - 1 four - 1 lave-linge - 1 lave-vaisselle - 1 sèche-linge

Prises	communication RJ45
---------------	---------------------------

		simple					double			1 sortie		2 sorties	
													
		simple					double						
type		grade 1		grade 3		sans connecteur	grade 1	grade 3	sans connecteur	1 sortie (simplex)	2 sorties (duplex)		
		téléphone	téléphone + informatique	multimédia	multimédia +		téléphone + informatique	multimédia					
Blanc	vis	S520471	S520475	S520476	S520477	S520400	S520485	S520486	S520410	S520404	S520405		
Alu	vis	S530471	S530475	S530476	-	S530400	S530485	S530486	S530410	S530404	S530405		
		cat. 5e, UTP	catégorie 6, UTP	cat. 6, STP	cat. 6A, STP (longue distance)	permet l'installation de connecteur avec empreinte Infraplus	catégorie 6, UTP	catégorie 6, STP	permet l'installation de connecteur avec empreinte Infraplus				
										VDIB6072001	VDIB6082001		
										traversées SC APC			

Prises | télévision et radio

	télévision et audio							multiservice
								
type	TV	SAT	TV / FM			TV / FM / SAT		multiservice
Blanc vis	S520445	S520446	S520451	S520452	S520453	S520460	S520461	S520457
griffes	S525445	-	S525451	-	-	-	S525461	-
Alu vis	S530445	S530446	S530451	S530452	S530453	S530460	S530461	S530457
caractéristiques	-	-	individuel	pour système de prises en série		2 entrées (TV/FM et SAT)	1 entrée	spécifié par Numéricable® pour délivrer des services ADSL TV : < 0,8 dB @ 5...862 Mhz
				1 entrée avec impédance de fin de ligne	passage, 1 entrée, 1 sortie			

Prise spéciale rénovation

		
Blanc griffes caractéristiques	S521089	double 16 A 2P + T à installer dans une boîte d'encastrement 1 poste

Sorties de câble

					
type	16 A IP2XC	16/20 A IP 33	16/20 A IP 44	16/20 A IP 33	32 A IP 21
Blanc vis griffes	S520662	S260633	S260644	ALB57288	-
caractéristiques	pour câble 6 à 12 mm ²	pour câble ø 6 à 12 mm ² 1 serre-câble sans bornier		pour câble ø 6 à 12 mm ² 2 serre-câbles et un bornier de dérivation (4 bornes)	pour câble ø 11 à 19 mm ² Se monte dans une boîte ø 85 mm

Odace

Fonctions complémentaires Commandes d'éclairage évoluées

Conjoncteurs en T



Blanc	vis	S520496
Alu	vis	S530496
caractéristiques	8 contacts	

Prises haut-parleurs



Blanc	vis	S520487	S520488
Alu	vis	S530487	S530488
caractéristiques	simple		double
	bornes à pression		

Chargeurs USB



Blanc	vis	S520408
Alu	vis	S530408
caractéristiques	entrée 230 VCA sortie 5 VCC griffes livrées non montées	

Radio FM + haut-parleur



Blanc	vis	S520583
Alu	vis	S530583
caractéristiques	Tuner mono S'installe dans une boîte d'encastrement 2 postes uniquement Alimentation 230 V Puissance haut-parleur : 2 W Signal de sortie : 0,8 W (16 Ω) Nombre de stations mémorisables : 10 IP 20 D	

Signalisation sonore



type	ronfleur	sonnette électronique
Blanc	vis	S520685
Alu	vis	S530685
caractéristiques	volume ajustable entre 76 et 80 dB griffes livrées non montées	
tension d'utilisation	230 V CA	230 V CA


Commandes de volets-roulants



Blanc	vis	S520208	S520207	S520227
	griffes	S525208	-	-
Alu	vis	S530208	S530207	S530227
caractéristiques	interrupteur 3 boutons montée / descente / stop pour volets-roulants Bubbendorf®, nous consulter		2 boutons-poussoirs montée / descente pour commande d'automatisme	

Voir commandes centralisées Odace + et Odace RF ► page C26

Commandes pour VMC



type	interrupteur sans position arrêt		interrupteur avec position arrêt
Blanc	vis	S520233	S520243
Alu	vis	S530233	S530243

Thermostats



type	électronique 8 A, chauffage / climatisation	électronique 10 A pour plancher chauffant, livré avec sonde	à écran tactile fil pilote livré avec sonde pour plancher chauffant
Blanc	griffes	S520501	S520507
Alu	griffes	S530501	S530507
Noir	vis	-	S520509
précision	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C
plage de réglage	5 à 30 °C	5 à 45 °C	mode "air" : 5 à 35 °C mode "sol" : 5 à 50 °C mode double : 5 à 35 °C
type de contact	NO, C, NC	NO	NO
charge nominale	résistif : 8 A inductif : 5 A	résistif : 10 A	résistif : 10 A inductif : 1 A, cos φ = 0,6
signalisation	présence tension : LED vert chauffage / climatisation : LED bicolore rouge/bleu	présence tension : LED vert chauffage : LED rouge	7 segments bleus
griffes	livrées non montées		
raccordement	câble souple ou rigide de 1,5 à 2,5 mm ²		
protection	électronique		
degré de protection	IP 20 / IK 04		IP 20 / IK 02

Poussoirs spécifiques



type	poussoir avec symbole "carillon"	poussoir porte-étiquette	Voyants LED 12-48 V
Blanc	vis	S520246	S520266
Alu	vis	S530246	S530266
caractéristiques	peuvent recevoir un voyant visible à travers l'enjoliveur : voyants compatibles : S520290 ► page C22 S520293 ► ci-contre	voyant compatible : S520290 ► page C22	localisation connexion par clipsage LED bleu - 5 mA - 12/48 V utilisation avec sonnette avec transformateur



+ d'infos :


- Caractéristiques techniques
- Raccordement
- Dimensions

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-C25**Schneider
Electric

Variateurs



					
		standard	spécial transformateur électronique	spécial fluocompacte à variation	variapush
Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520511	S520515	S520518	S520560
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530511	S530515	S530518	S530560
charges compatibles	 lampe 230 V AC à incandescence	40...600 W	20...420 W	20...100 W	50-420 W
	 lampe halogène 230 V AC	40...600 W	20...420 W	20...100 W	50-420 W
	 lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique	40...600 VA	20...420 VA	20...100 VA	-
	 lampe halogène TBT transfo électronique	-	20...420 VA	-	50-420 VA
	 lampe fluocompacte spéciale variation	selon lampe ▶ page K54			
	 lampe à LED spéciale variation	selon lampe ▶ page K54			
raccordement		2 fils			2 fils
commandes supplémentaires		● Peut être connecté à un va-et-vient. ● Ne peut pas être associé à un bouton-poussoir, pour cette fonction voir Odace + ▶ page B16			produit Odace + utilisable sans le fil pilote PlusLink® Peut être associé à des boutons-poussoirs

Interrupteurs à carte



Blanc	vis	S520283
Alu	vis	S530283
caractéristiques	avec lampe LED de localisation. 10 A épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm	
lampe de rchange		S520291

Interrupteurs temporisés



		
Blanc	vis / griffes livrées non montées	S520535
Alu	vis / griffes livrées non montées	S530535
courant assigné		8 A - 230 V CA 50 Hz
temporisation		de 2 s à 12 min
protection		électronique
charges compatibles	 lampe 230 V CA à incandescence	1840 W
	 lampe halogène 230 V AC	1840 W
	 halogène TBT avec transfo ferromagnétique	1840 VA
	 halogène TBT avec transfo électronique	1840 VA
	 tube fluorescent avec ballast conventionnel	1840 W
	 lampe fluocompacte	500 VA
	 lampe à LED	oui
	 convecteur	1840 W
	 ventilateur	690 W
raccordement		3 fils
signalisation		LED bleu allumé quand le circuit est ouvert
degré de protection		IP 20, IK 04

DéTECTEURS de présence et de mouvement



			spécial rénovation	toutes charges
Blanc	vis / griffes livrées non montées		S520524	S520525
Alu	vis / griffes livrées non montées		S530524	S530525
charges compatibles	 lampe 230 V AC à incandescence		40...350 W avec une charge minimum de :	2300 W
	 lampe halogène 230 V AC		40 W pour un détecteur 50 W pour 2 en parallèle 80 W pour 3 en parallèle	2000 W
	 lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique		-	1050 VA
	 lampe halogène TBT avec transformateur électronique		-	1150 VA
	 tube fluorescent à ballast ferromagnétique compensé 140 µF		-	2000 VA cos φ = 0,9
	 tube fluorescent à ballast électronique		-	900 W
	 lampe fluocompacte		-	500 VA
	 lampe à LED		-	oui
	 ventilateur		-	200 VA
aire de détection (installation à 1,2 m de haut)		présence	10 x 18 m	10 x 18 m
		mouvement	10 x 20 m	10 x 28 m
angle de détection			horizontal : 112 °, vertical : 6 °	
mode de fonctionnement	automatique (5 poussoirs maxi)		oui	oui
	manuel		oui	oui
	esclave (5 esclaves maxi connectés)		-	oui
raccordement			2 fils	3 fils
fonction du poussoir en face avant			permet de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge en ignorant les réglages de sensibilité : - appui court : pour la durée programmée - appui long : pour 30 minutes.	



Commandes d'éclairage et de volets-roulants fil pilote PlusLink® Odace +

fonction	commandes centralisées		commandes locales				
	commande générale jusqu'à 4 groupes	commande de groupe	volets-roulants	varianteurs standard	avec mémorisation de 2 états	commandes simples toutes charges	standard
Blanc	S520564	S520563	S520562	S520560	S520565	S520561	S520566
Alu	S530564	S530563	S530562	S530560	S530565	S530561	S530566

Caractéristiques complètes ► page B16

Commandes d'éclairage et de volets-roulants sans fil Odace RF


fonction	combinés poussoir 2 ou 4 boutons			émetteurs sans fils poussoir 2 ou 4 boutons		
	Un combiné intègre la fonction d'un récepteur et celle d'un émetteur : ● récepteur : il fait office de va-et-vient en commandant la charge qui lui est raccordée selon les ordres reçus depuis les émetteurs. De plus, ses touches de gauche permettent de commander cette même charge, ● émetteur : les touches de droite peuvent donner un ordre radio à d'autres récepteurs sans fil.			Un émetteur permet d'envoyer des ordres par onde radio à un ou plusieurs récepteurs (commande ON/OFF, variation, commande volets-roulants).		
	va-et-vient 	varianteurs 	commandes de volets-roulants 	scénario éclairage + volets-roulants 	spécial volets-roulants 	
Blanc	S520575	S520572	S520573	S520574	S520571	S520577
Alu	S530575	S530572	S530573	S530574	S530571	S530577

kit de symboles

Blanc	S520570								
Alu	S530570								

Caractéristiques complètes ► page B8

Commandes sans fil

Ajouter un interrupteur
Va-et-vient sans filChanger les ambiances lumineuses en 1 clic
Fonction scénarioCommander les volets-roulants
Commande centralisée

Exemples d'application ► page K36

Lots

			
type	va-et-vient	prise de courant 2P + T 1 repiquage possible 3 repiquages possibles bornes traversantes spéciale rénovation	plaque de finition Odace Styl Blanc
Blanc vis	S523204P	S523059P	S523049P
caractéristiques	lot de 60 10 AX	lot de 40	lot de 100

Obturbateurs

	
Blanc vis	S520666
griffes	S525666
Alu (1) vis	S530666

Griffes

		
référence	S520690	S520691
type	sachet de 10	rallonge de griffes pour ancrage plus profond sachet de 10

Accessoires de transformation

	-> commande lumineuse basse consommation enjoliveurs spécifiques				voyants LED 250 V	
						
référence	S520297	S530297	S520298	S530298	S520291	S520292
caractéristiques	enjoliveur Blanc livrés avec 1 LED 0,15 mA connexion à fil	enjoliveur Alu livrés sans LED	2 demi- enjoliveurs Blanc livrés avec 2 LED bleu 0,15 mA connexion à fil	2 demi- enjoliveurs Alu livrés sans LED	localisation ou témoin connexion par câble bleu - 0,15 mA - 250 V LED économie d'énergie. utilisation dans les communs collectif à associer avec un enjoliveur spécifique ► ci-contre	localisation connexion par clipsage bleu - 0,15 mA - 250 V

Autre voyant ► page C22

Boîtes pour montage en saillie

		
Blanc	S520762	S520764
caractéristiques	1 poste 85 x 85 x 40 mm profondeur intérieure : 38 mm finition brillante compatible uniquement avec Odace Styl	2 postes entraxe 71 mm 85 x 156 x 40 mm