

FICHE TECHNIQUE

PLAFONNIER LED EN SAILLIE Ø220 mm - 18W - 4000°K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 66.6Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Driver : Input AC 230V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : aluminium + PVC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP54
Poids Net : 0,600Kg
Alimentation incluse CI2

Produit : Plafonnier en saillie Led
+ alimentation électronique

Puissance absorbée : 18W
Puissance restituée : ≈160W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K
Lumens : 1200

EN 62 471 : Groupe 0
Taille : Ø220 mm x 40 mm

Emballage : Boite
EAN : 3760173776627



Paramètres Driver

Input : 200-240V / 100mA 50/60Hz
Output : CC4000mA / 50VDC max
PF : 0.85
ta : -20~50°C
tc : 80°C