

Description de l'installation

more than this,

Armoire de commande

L'armoire de commande (1) située dans le montant de porte du côté de fermeture au niveau de l'étage supérieur contient la manœuvre et le dispositif de secours, ainsi que les instructions d'évacuation.

Transmission de puissance

Contrôlé par la manœuvre, (1) le moteur (2) entraîne la poulie d'adhérence (3), qui transmet les forces à la cabine (4) par l'intermédiaire des moyens de suspension (5) et du contrepoids (6).

Composants de sécurité

Le parachute placé sur la cabine (7) arrête la cabine (4) si elle descend trop vite. Le parachute (7) est enclenché par le limiteur de vitesse (8).

Le parachute (9) situé sur le contrepoids, s'il est disponible (voir caractéristiques), arrête le contrepoids dans sa course descendante si le câble se détend ou se rompt.

Le frein (10) situé sur le moteur arrête la cabine si elle monte trop vite. Le frein (10) est enclenché par le limiteur de vitesse (8).

Le limiteur de vitesse (8) contrôle la vitesse de la cabine (4) et déclenche le parachute (7) en cas de vitesse excessive.

Les amortisseurs (11) arrêtent la cabine (4) ou le contrepoids (6) dans le cas où un dépassement de course permettrait à la cabine ou au contrepoids d'atteindre la cuvette.

Le verrouillage de porte (12) empêche l'ouverture des portes palières (13) pendant la course et hors de la zone de déverrouillage. La porte de la cabine (14) protège l'entrée de la cabine pendant la course et entre les étages.

Circuit de sécurité

Le circuit de sécurité contrôle les composants électriques de sécurité. Chaque fois qu'un composant électrique de sécurité ne fonctionne pas correctement, il devient impossible de démarrer une course ou bien la course est immédiatement arrêtée.

Option TSD (Dispositif de sécurité temp.)

Lorsque le levier (15) est enclenché, les goupilles de sécurité (16) s'étendent de la base de la cabine. La plaque de sécurité (17) limite le mouvement de cabine possible dans la gaine de façon à autoriser un espace de sécurité suffisant dans le cas de l'option « partie supérieure réduite de la gaine ».

