

Technique caractéristiques de l'installation PAR0010848618

Identification de l'ascenseur :	Ascenseur à traction directe sans local des machines
	Machine située dans la gaine et fixée sur les guides .
	Machine à traction directe entraînée en boucle fermée (CL)

Installation

Course	18.170 m	Charge nominale (kg) :	625
No. de niveaux desservis:	7	Cabine poids: (kg)	532
No. of Landing Doors	7	Masses Actionnant GKU (kg)	1164
Vitesse nominale	1.00 m/s	Mass of CWT GG (kg)	844
Personnes (maximum):	8	Poids du CP sans gueuses (kg)	51
Entrées de la cabine	2	Béton de fond (kg)	24.00
Landing door dimensions	2000 x 900 mm	Béton haute densité (kg)	316.00
Dimensions cabine	1200 x 1300 mm	Acier (kg)	350.00
Type de miroir	Y	Acier (kg)	77.00
Car decoration		Gueuse supérieure / Plomb (kg)	35.00
Type du contrepoids	CW7311DV	Facteur d'équilibrage %	50.00

Traction

Type du moteur	FMB130-LS-4B512	Puissance	4.60 KW
Machine disposition	Gauche	Dispositif d'urgence:	Manual Evacuation (PEBO)
Paulier de traction (Diam)	87 mm	Limiteur de vitesse:	
Système	ACVF close loop	câble Type	SEALE 6x19+1 GALV
Démarrages par heure:	120	câble Largeur	46.0
(Nombre max)		Guide de contrepoid	50H
Suspension	2:1	Guide de cabine	T75-3/B
Câbles de traction	Belt	Opérateur de porte	DMT
Dimension (width)	30 mm	Type	VVVF
Quantité	2	Drive	230VAC +/-10%; 50Hz
Largeur	47.00		

Controller

Controller technology	Bionic V	Communication system	ETMA
Type du manoeuvre	1KA	Pompier contrôle	
Retour automatique au principal		Interrupteur à clé	
		étages de parking	

Alimentation électrique

Tension (380 ... 415 V)	400	Fréquence	50 / 60 Hz
Nombre de phases	3L, N + PE or 3L + PE	Nominal Current (A)	16.00

Alimentation électrique

Tension (220... 240 V)	230	Fréquence	50 / 60 Hz
Nombre de phases	L, N + PE		

Composants de sécurité Lift No PAR0010848618

Composants de sécurité	Numéro de certificat
Dispositif de verrouillage de porte palière :	006 / 03 - 009 / PR / R
Verrouillage de porte : 160 / 10 / 40	006/03-09/PR/R
Verrouillage de porte : PR/2-210/ 10 / 40	01.00-009/PR/R
Verrouillage de porte : H153ABVX	CA50.00414
Verrouillage de porte : H153ACTX / H153ABWX	CA50.00415
Dispositif Limiteur de vitesse: SA GBP 201	AGB 081
Modèle de frein	FCRD90
Option Dispositif de sécurité temporaire (TSD) : N	
Si = YES TSD21	NL.11.400.1002.004.54
Dispositif de prévention de chute de la cabine GED10BS	
Si = GED10	ABFV 489
Si = GED15	ABFV 569
Si = GED20	ABFV 491
Dispositif de prévention de chute du contrepoids Non	
Si = YES RF0002	AFV 765
Amortisseur cabine: 08 / 208 / AP 002 / 300411	Amortisseur contrepoids : 08 / 208 / AP 002 /
Si = ACLA	08/208/AP 002/300411
Si = OLEO SEB16.2	BSI-LB-001
Si = OLEO LSB16.B	BSI-LB-570095
Dispositif de sécurité MONTEE avec frein Leroy & Somer	NL. 04/400/1002/051/01

Other additional data

Modèle de convertisseur	12C_BR
Modèle manoeuvre	Bionic 5
Option Serrure de prote de cabine (CDL) EN 81-1 commandée?	Y
Durée de résistance au feu des portes palières	E120 minutes
Accessibilité aux personnes avec handicap – EN81-70	NF EN 81-70 / NF EN 81-28 / NF EN