

Conditions préalables

Principe de base

Un fonctionnement sûr, une maintenance efficace et sans risque ainsi qu'une réaction rapide en cas d'urgence peuvent uniquement être garantis si les points suivants sont observés et réalisés sous la responsabilité du propriétaire de l'installation.

Accès réservé

Seules les personnes techniquement qualifiées et/ou les personnes autorisées ont le droit d'accéder à la gaine. Les travaux de maintenance du bâtiment et/ou de nettoyage de la gaine entrepris selon les instructions du propriétaire ne peuvent être réalisés que par des personnes autorisées ou en présence d'une personne qualifiée. Toutes les précautions et mesures de sécurité doivent avoir été prises préalablement à de tels travaux.

Mesures de sécurité



Les portes donnant accès à la commande de d'entraînement et à la gaine (pour des travaux de maintenance) doivent être verrouillées en toute circonstance.

Un accès sûr à la cuvette de la gaine doit être disponible.

Les chemins d'accès à la commande, à l'entraînement et à la gaine doivent être simples et sûrs à emprunter à tout moment. Si un ou plusieurs chemins d'accès sont bloqués, l'installation doit être mise hors service.

Eclairage

Un éclairage adéquat de la gaine et des chemins d'accès doit être assuré à tout moment.

Température et ventilation

Le propriétaire de l'installation doit s'assurer que la température dans la gaine est maintenue entre +5°C et +40°C. La gaine doit être ventilée de façon adéquate. La gaine ne doit pas être utilisée pour aérer des espaces étrangers à l'installation.

Utilisation de la gaine

La gaine ne peut être utilisée que pour l'installation d'ascenseur. La présence de tout matériel étranger à l'installation est interdite.

Nettoyage

Champ d'application

Les zones à nettoyer sont l'intérieur de la cabine, les portes palières et les cadres de portes, les boîtes à boutons et indicateurs ainsi que les seuils de porte de palier et de cabine.



Responsabilité



Seules des personnes compétentes ou qualifiées peuvent réaliser les opérations de nettoyage.

Une personne qualifiée doit être présente quand le nettoyage de la gaine (enveloppe vitrée) et de la cuvette est effectué ! Une personne autorisée ne peut réaliser cette tâche que si elle a bénéficié d'instructions relatives aux mesures de sécurité nécessaires ainsi qu'au fonctionnement de l'ascenseur (désactivation et réactivation). Elle peut aussi s'y livrer si une personne qualifiée a mis en œuvre les mesures de sécurité appropriées avant début des travaux.



Mesures de sécurité



Si des appareils de nettoyage électriques sont utilisés dans la cabine, veillez à ce que les portes de cabine ne puissent pas se refermer tant que les appareils sont branchés à la prise électrique !

Instructions

Lors du nettoyage, observez les règles suivantes :

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant des solvants puissants ou des abrasifs.
- Tous les matériaux peuvent être nettoyés sans risque en utilisant de l'eau savonneuse.
- Si vous nettoyez différents matériaux, tenez toujours compte de la méthode de nettoyage du matériau le plus délicat.



Ne pas laisser d'eau s'écouler dans la cabine, la gaine ou la cuvette.

Nettoyez les seuils de porte et les rainures de porte à l'aide d'un aspirateur. Utilisez des solvants faiblement volatils tels du white spirit ou du kérosène pour décoller les saletés solidifiées puis éliminez ces dernières à l'aide d'une brosse. Si nécessaire, éliminez les saletés solidifiées en les grattant.



Nettoyez les panneaux d'habillage de la cabine, les portes de la cabine et les portes palières comme il convient pour le type de matériau concerné.

Les matériaux ayant une surface structurée ou une finition de marques de finition (brossée, grainée,...) doivent être nettoyés dans le sens de la finition. Un nettoyage transversal à la direction de finition peut endommager la surface.

Acier inoxydable

Produits de nettoyage recommandés : nettoyeurs pour inox disponibles dans le commerce (avec ou sans solvant), tels que l'alcool isopropylique, le white spirit ou de la cétone ainsi que des hydrocarbures comme le white spirit et le benzène.

La finition de l'**acier inoxydable poli** est très délicate. Par conséquent, veuillez nettoyer comme suit : Utilisez un produit à polir pour acier inoxydable. Pulvérissez-le sur la surface et nettoyez à l'aide d'un chiffon propre en coton blanc. Polissez avec un chiffon propre en coton blanc pour une finition bien polie.

L'**acier inoxydable à motifs/gravé** est attrayant et résiste au vandalisme. Nettoyez comme suit : Nettoyez la finition de la surface avec un chiffon trempé dans de l'eau tiède savonneuse (pas de détergent). Rincez en utilisant un chiffon propre humide et de l'eau propre et froide. Laissez sécher et polissez ensuite avec un chiffon propre en coton blanc.

L'**acier inoxydable coloré** exige le plus grand soin. Nettoyez en suivant la même procédure que pour l'acier inoxydable avec motifs ou gravé.

Aluminium

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs et dégraissants liquides. Appliquez avec un chiffon doux en coton ou une éponge, polissez et essuyez.

Cuivre, laiton, bronze

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs liquides pour le laiton et le chrome. Appliquez parcimonieusement avec un chiffon doux en coton, polissez et essuyez.

Bois et placage

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs et dégraissants liquides. Appliquez avec un chiffon doux en coton ou une éponge, polissez et essuyez.

Verre et miroir

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs pour vitre disponibles dans le commerce. White spirit dilué dans de l'eau. Appliquez parcimonieusement avec un chiffon doux en coton, polissez et essuyez.

Panneaux en résine synthétique

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs pour plastique disponibles dans le commerce (solvant contenant de l'alcool ou des hydrocarbures). Nettoyez avec un chiffon doux en coton. Appliquez parcimonieusement les produits de nettoyage. Nettoyez, polissez et essuyez.

Finitions peintes

Produits de nettoyage recommandés : Dégraissants liquides doux à base d'alcool ou d'hydrocarbures (par ex. white spirit, benzène). Il est recommandé de tester la réaction dans un endroit peu exposé avant d'utiliser le produit à grande échelle. Nettoyez avec un chiffon humide doux en coton.

Stratifiés

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs pour plastique disponibles dans le commerce. Contenant uniquement des solvants à base d'alcool ou d'hydrocarbures (par ex. white spirit, benzène). Il est recommandé de tester la réaction dans un endroit peu exposé avant d'utiliser le produit à grande échelle. Nettoyez avec un chiffon humide doux en coton.

Tapis et moquettes

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs pour moquettes et tapis disponibles dans le commerce ou solvants à base d'hydrocarbures, d'hydrocarbures chlorés ou d'alcool. Passez l'aspirateur, shampooinez et frottez avec une éponge humide. Enlevez bien les traces séchées avec un chiffon imbibé de solvant (à base d'hydrocarbures, d'hydrocarbures chlorés ou d'alcool) et séchez bien.

Revêtement de sol synthétique / en caoutchouc

Produits de nettoyage recommandés : Nettoyeurs et dégraissants liquides ou alcool tel de l'alcool isopropylique ou du white spirit. Essayez avec une serpillière humide.

Pierre et dalles

Produits de nettoyage recommandés : Eau savonneuse. Suivre une procédure à celle appliquée pour une activité de nettoyage domestique.

Seuils et plaques marchepieds

Produits de nettoyage recommandés : Eau savonneuse chaude (pas de détergent). Brossez les rainures du seuil pour enlever la poussière et les saletés. Utilisez un aspirateur si nécessaire. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humide avec un peu d'eau savonneuse chaude. Rincez en utilisant un chiffon propre humide et de l'eau propre et froide. Laissez sécher.

Eclairage

Produits de nettoyage recommandés : Eau savonneuse chaude (pas de détergent). Nettoyez la surface avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse chaude. Rincez avec un chiffon propre humide et de l'eau propre et froide.

Boutons, indicateurs et tableaux

A traiter selon les instructions, avec les produits de nettoyage recommandés pour le matériau spécifique comme décrit dans cette partie du manuel.
