

TABLEAU GENERAL DE REACTION ET RESISTANCE AU FEU

Réaction au feu de la décoration cabine :

Les essais doivent être effectués selon les normes françaises (classement M1,...encore valable) ou selon la norme Euroclasse. Il s'agit d'une norme harmonisée européenne, NF EN 13 501-1, qui vient en support de la Directive Produits de Construction CEE/89/106.

L'utilisation de cette norme est conforme à la réglementation française sur les ERP selon l'arrêté ministériel du 6 mars 2006 paru ou JO du 13 avril 2006. :

- article GN 14, §4 : on peut utiliser un laboratoire de l'Union Européenne

- article AS1, §5 : "Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, D0 e, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-S1"

Remarque : Les laboratoires d'évaluation étant accrédités au niveau européen , et la norme EN 13 501-1 étant harmonisée, il n'est pas nécessaire d'avoir un PV au feu émanant d'un laboratoire français.

TYPE		PV de réaction au feu			
Paroi revêtement		Numéro	Classement	Date	Laboratoire / Notification
Paroi stratifiée M3	Print HPL standard	14340-08	M3	24/12/2008	LNE, Trappes / 0071
Paroi stratifiée A2	Starcell	ACL/1341-1342-1343/07/CPD/--	A2-s1,d0	06/11/2007	LAPI Laboratorio, Calenzano, ITA/ 0987
Revêtement de sol A2	Starcell	ACL/1344/07/CPD/--	A2fl-S1	06/11/2007	LAPI Laboratorio, Calenzano, ITA/ 0987
Revêtement de sol en caoutchouc synthétique	Futura,Punti, Tono	ACL/998- 1268 06 CPD 14041	Euroclasse B _{fl,s1}	05/12/2016	LAPI, Calenzano / 0987
Revêtement de sol en pierre reconstituée	Artificial quartz stone	GC090502167B-2.1	Conforme ASTM E84-08	15/06/2009	SGS Yunfu city Chine

Résistance au feu des portes palières :

Les essais doivent être effectués selon la norme harmonisée européenne NF EN 81-58 (E30) qui vient en support de la Directive Ascenseurs 95/16/CE.

L'utilisation de cette norme est conforme à la réglementation française sur les ERP selon l'arrêté ministériel du 6 mars 2006 paru ou JO du 13 avril 2006. :

- article GN 14, §4 : on peut utiliser un laboratoire de l'Union Européenne

- article CO 53 , §3 : "les portes palières de la gaine d'ascenseur doivent être E30"

Remarque : Le laboratoire Warrington est accrédité au niveau européen , et la norme EN 81-58 étant harmonisée, il n'est pas nécessaire d'avoir un PV au feu émanant d'un laboratoire français

CHOIX	TYPE		PV de résistance au feu			
Série	Portes		Numéro	Classement	Date	Laboratoire / Notification
3100 3300 5300	téléscopiques ou à ouverture centrale	Fermator Compact	150112	E 120	24/01/2011	Warringtonfire UK
6300	téléscopiques ou à ouverture centrale	Sematic C-MOD T2, T3, C2, C4 (Pas de T3 pour 5500)	153457 Ae5	E60 à EI120 Selon type de porte	01/04/2016	Warringtonfire UK
6300	téléscopiques ou à ouverture centrale	Fermator Compact T2, C2	WF 149621	E 120	01/01/2016	Warringtonfire UK