

CABLE DE SUSPENSION	Ø mm	Ident.	Masse Kg/m	Rupture DaN	Sens	Ame
8 TORONS DE 19 FILS	8	668427	0,217	2810	D	Textile
	10	462158	0,336	4400	D	Textile
	11	523089	0,416	5320	D	Textile
	13	523091	0,582	7430	D	Textile
	16	651842	0,872	11300	D	Textile

CABLE DE LIMITEUR DE VITESSE	Ø mm	Ident.	Masse Kg/m	Rupture DaN	Sens	Ame
6 TORONS DE 19 FILS type galvanisé, croisé, préformé	6	582392	0,125	2250	D	Textile
8 TORONS DE 19 FILS type acier clair, toronnage seale croisé, préformé	8	913306	0,265	3900	D	Mixte

COURROIE EN V 90° LL MV 90	Ident.	Masse Kg/m	Rupture DaN	Largeur mm	Epaisseur mm
Cordon en acier, 12 câbles fins, haute flexibilité, torsion droite et gauche avec câbles galvanisés	59100176	0,25	4200	30	4,6

 1 rue Dewoitine 78140 VELIZY	Modif	Ae0	Ae1	Ae2	Ae3	Ae4	Ae5	Classement	310 150	Dessiné	ARMAND
	KA			91 130				Remplace		Le :	04-05
	Date	01-24	01-28	04-05	04-06			Imprimé		Vérifié	GAUDIN
	Micro	LVT	BGN	AA	LVT			Lieu		Le :	04-05
	Commande										
CABLES & COURROIE POUR INSTALLATION NEUVE							Bur. Resp	Install :		Nb. P	Form
							BDD10	Q 408 548		1	A4
										Page	Lang
										1	F