

4. BANDE PODOTACTILE béton

42x60 blanche, 60x60 blanche



La Dalle d'éveil Podotactile moulée permet aux personnes aveugles et malvoyantes d'éveiller leur attention sur l'approche de zones de danger.

Domaines d'application

- Bandes d'éveil de vigilance
- Traversées piétonnes
- Points d'arrêt des transports en commun
- Escaliers, gradins

Intérêts de la solution

- Finition anti-glissance
- Écarteur/dérompeur
- Formats personnalisables
- Coloris modernes

Caractéristiques

Modèles	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épais (mm)	Poids (kg/m²)	Classe de trafic
60 x 41 x 8	600	412	80	48	T11
60 x 60 x 8	600	600	80	66,7	T11
60 x 70 x 8	600	700/800	80	71,3	T11


- Fabrication sur-mesure et à la demande
- Plots : ø 25 mm, hauteur 5 mm, entraxe entre plots 75 mm

Textes de référence

- Fascicule 29
- Norme NF P 08-351

Mise en œuvre

- Se référer au fascicule 29 et à la norme NF P 08-335



Dalle Podotactile moulée sur-mesure

Finitions & Coloris

Blanc
Lisse
Ref : NW08

Voir aussi ...

Libret | Guide de l'ouvrage de référence de la norme NF P 08-351 p. 10 à 12

STRADAL

Fournisseur **Point P** 21 rue Eugène Henaff 69200 Vénissieux