

26. PAILLAGE FEUTRE BIODEGRADABLE

Paillage

ÖKOLYS™

La toute première toile hors sols tissée biodégradable et compostable certifiée



Description

L'ÖKOLYS™ est la toute dernière toile tissée du groupe Beaulieu Technical Textiles fabricant depuis plus de 15 ans de solutions textiles de lutte mécanique contre les adventices. Fabriquée à base de bandellettes issues d'un mélange unique de deux biopolymères l'un biodégradable l'autre compostable, elle apporte une solution novatrice et respectueuse de notre environnement dans la gestion des espaces verts.

Cette composition exclusive de deux biopolymères résulte d'une recherche approfondie sur la biodégradabilité et la gestion en fin de vie des biopolymères. La toile ÖKOLYS™ offre une durée de vie contrôlée ainsi qu'une bio-assimilation dans un espace naturel.

Qu'est ce qui garantit la certification OK COMPOST ? :

- L'absence de substances nocives
- La biodégradation
- La Bio-assimilation
- La conformité à la norme EN 13432
- La Qualité du compost final

www.okcompost.be

ÖKOLYS™ pour une lutte efficace, durable et bio-responsable contre les mauvaises herbes.

Composition

Mélange de deux biopolymères biodégradable et compostable
(La certification OK COMPOST par l'organisme indépendant VINCOTTE assure la biodégradabilité ainsi que le compostage de la matière première)

Avantages

- Bloque la prolifération des adventices
- Protège les plants et le sol contre le phénomène d'érosion
- Préserve le taux d'humidité du sol
- Évite les chocs thermiques
- Meilleur reprise des végétaux en garantissant le respect de l'environnement
- Facile à installer
- Grande résistance mécanique
- Perméable à l'eau et à l'air
- Issu de ressources renouvelables
- Durée de vie > à 36 mois (suivant norme EN 14836 – ISO 13934-1)

Mise en œuvre

La toile ÖKOLYS™ s'installe comme une toile tissée standard.

Ses propriétés lui permettent d'être préconisée et utilisée sur les différentes configurations de projet où une lutte mécanique durable contre les mauvaises herbes est nécessaire, tout en étant biodégradable et compostable.

Produits annexes

Agrafes et tuteurs métalliques biseautés
Préconisation 2 agrafes / m² pour une bonne tenue du produit.
Différents diamètres et dimensions disponibles (Cf fiche accessoires)



Toile tissée OKOLYS					
Propriétés	Méthode	Chaine	Trame	Unité	Tolérance
MATIÈRE PREMIERE					
Mélange de 2 Biopolymères - Biodégradable et compostable					
POIDS	ISO 3801	110		g/m²	± 5 %
NOMBRE DE BANDELETTES	ISO 7211/2	112	45	/10 cm	± 2 %
COULEUR DES BANDELETTES	INTERNE	NOR	VERT		
RÉTRÉCISSEMENT A 50 °C	INTERNE	1,5	1,5	%	MAX
PERMÉABILITÉ À L'EAU	ISO 11058	0,010		m/s	± 50 %
Propriétés Mécaniques					
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	ISO 13934-1	500	350	N/5cm	± 20 %
ÉLONGATION À LA RUPTURE	ISO 13934-1	20	20	%	± 20 %
BIODÉGRADATION	EN 13432:2000	CERTIFIÉ «OK COMPOST» PAR VINCOTTE			
RÉSISTANCE AU VIEILLESSEMENT	EN 14836	exposer à 13 371 MJ/m² = 320 kty (300 - 3000 nm)			
Durée de vie > 36 mois	ISO 13934-1	> 50% résistance résiduelle			
Conditionnement					
LARGEURS ROULEAUX	INTERNE	105 - 207-310 - 415 CM		cm	± 2 cm
LONGUEUR ROULEAUX	INTERNE	100		m	± 2 %
COILERETTES	INTERNE	33x33 52x52 105x105 155x155 CM		cm	± 2 cm

Les informations indiquées sont l'expression la plus précise possible de nos connaissances actuelles.
Aucune de nous ne pourra être tenue responsable de tout problème dû à une utilisation incorrecte ou inadaptée de nos produits.
Fiche technique détaillée et certificat «ok compost» disponible sur demande