

BELOEIL Timéo | BTS

Mise en place d'un ACL



```

Router(config)#ip access-list exte
Router(config)#ip access-list extended BLOCK
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
% Incomplete command.
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#inter gi
Router(config-ext-nacl)#ex
Router(config)#inter gi
Router(config)#inter gigabitEthernet 0/0/0.10
Router(config-subif)#ip acc
Router(config-subif)#ip access-group BLO
Router(config-subif)#ip access-group BLOCK in
Router(config-subif)#ex
Router(config)#inter gigabitEthernet 0/0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group BLOCK in
Router(config-subif)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write me
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#

```

Création d'un ACL pour empêcher les VLAN10 et 20 de communiquer entre eux mais ils peuvent tous contacter le serveur.

Permit pour autoriser et Deny pour bloquer