


Mise en place d'un HONEYPOT SSH



Assurez vous de bien cocher serveur ssh lors de l'installation de votre debian



Une fois débien installé, il faut cacher le port d'administration du ssh on choisit de le mettre sur la seconde carte réseau et on change le port en 2222 pour que le BAIT du HONEYPOT fonctionne parfaitement et on mets l'adresse de notre seconde carte réseau pour que le vrai ssh écoute sur la bonne ip

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2222
#AddressFamily any
ListenAddress 10.10.10.10
#ListenAddress ::
```

On créer le « system » python pour ne pas casser debian

Installation des outils nécessaires

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3-venv python3-dev devscripts build-essential  
libssl-dev libffi-dev libxslt1-dev libpcap-dev
```

Création de l'environnement virtuel

```
python3 -m venv ~/canary_env
```

```
source ~/canary_env/bin/activate
```

Installation d'OpenCanary dans cet environnement

```
pip install opencanary scapy pcap-ng
```

Maintenant on fait la configuration du piège

Générer le fichier de base

```
opencanaryd --copyconfig
```

Pour modifier la conf d'opencanary

```
sudo nano /etc/opencanaryd/opencanary.conf
```

On peut personnaliser le fichier de conf pour choisir les protocoles à leurrer en mettant simplement le protocole chercher (exemple http port 80) en "true" et redémarrer avec :

```
sudo ~/canary_env/bin/opencanaryd --restart
```

On va modifier la partie “logger” pour les envois d’alertes dans wazuh

```
"logger": {  
  "class": "PyLogger",  
  "kwargs": {  
    "formatters": {  
      "plain": {  
        "format": "%(message)s"  
      }  
    },  
    "handlers": {  
      "file": {  
        "class": "logging.FileHandler",  
        "filename": "/var/tmp/opencanary.log",  
        "formatter": "plain"  
      }  
    }  
  }  
},
```

Maintenant nous allons installer wazuh pour les remonté d'alertes.

Configuration du port 64443 à la place du port 443.

```
sudo apt install curl
```

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a -i
```


Modification du fichier

```
sudo nano /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml
```

```
server.host: 0.0.0.0
opensearch.hosts: https://127.0.0.1:9200
server.port: 64443
opensearch.ssl.verificationMode: certificate
# opensearch.username: kibanaserver
# opensearch.password: kibanaserver
opensearch.requestHeadersAllowlist: ["securitytenant","Authorization"]
opensearch_security.multitenancy.enabled: false
opensearch_security.readonly_mode.roles: ["kibana_read_only"]
server.ssl.enabled: true
server.ssl.key: "/etc/wazuh-dashboard/certs/wazuh-dashboard-key.pem"
server.ssl.certificate: "/etc/wazuh-dashboard/certs/wazuh-dashboard.pem"
opensearch.ssl.certificateAuthorities: ["/etc/wazuh-dashboard/certs/root-ca.pem"]
uiSettings.overrides.defaultRoute: /app/wz-home
opensearch_security.cookie.secure: true
```

On redémarre wazuh

```
sudo systemctl restart wazuh-dashboard
```



Wazuh est bien à l'écoute sur le port 64443

Maintenant on va modifier le fichier log pour voir où wazuh pioche ces infos

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Allez juste avant le DERNIER `</ossec_config>` et ajouter ce bloque

```
<localfile>
  <log_format>json</log_format>
  <location>/var/tmp/opencanary.log</location>
</localfile>
```

Maintenant on va créer la règle de l'alerte

```
sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

Et on ajoute ce bloque à la toute fin

```
<group name="opencanary,">
  <rule id="100002" level="10">
    <decoded_as>json</decoded_as>
    <match>opencanary</match>
    <description>ALERTE ROUGE : Intrusion détectée sur le Honeypot !</description>
  </rule>
</group>
```

On redémarre wazuh

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Et on allume le piège

```
sudo ~/canary_env/bin/opencanaryd --start
```

Maintenant en faisant une connection classique sur le protocole ssh port 22 l'alerte remonte dans Wazuh