

**Московский Государственный Университет имени
М.В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и
кибернетики
Введение в численные методы
Отчёт по практическому заданию**

Студент: Борисов Тимофей, 207 группа

2024

Оглавление

Оглавление	1
1 Содержание отчёта о выполнении задания по численным методам	2
Задание и краткое описание работы	2
2 Описание используемых численных методов	3
2.1 Построение интерполяционного полинома Лагранжа	3
2.2 Интерполяция кубическими сплайнами (Spline)	3
3 Сходимость интерполяционного процесса	5
4 Программная реализация и результаты	6
5 Применение численных методов на практике	7
Заключение	8
Литература	9

Содержание отчёта о выполнении задания по численным методам

Задание и краткое описание работы

В рамках задания №2 необходимо:

1. Построить полином Лагранжа для двух функций: f_1 и f_2 на отрезке $[0, 2]$. Количество узлов для интерполяции берётся равным 3, 5, 9 и 17.
2. Для функции f_2 дополнительно применить еще один численный метод, который нужно было выбрать самостоятельно (в моем случае - метод интерполяции сплайнами).
3. Исследовать интерполяции на сходимость. 4. Найти максимальное отклонение интерполяции на равномерной сетке, состоящей из 1001 узла на отрезке $[0, 2]$. 5. Построить графики функций и их интерполянтов.

Описание используемых численных методов

2.1 Построение интерполяционного полинома Лагранжа

Идея метода. Для заданных узлов x_0, x_1, \dots, x_n и значений функции $f(x_i)$ строится полиномиальная функция $P_n(x)$, которая в точности совпадает с $f(x)$ во всех этих узлах:

$$P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Полином Лагранжа имеет вид:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x),$$

где $L_i(x)$ — базисные полиномы, "ориентированные" в узлах заданной сетки:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Каждый $L_i(x)$ обращается в 0 при $x = x_j$ (для $j \neq i$) и равен 1 при $x = x_i$.

Преимущества:

- Простота реализации: достаточно записать явную формулу и циклы.
- Точность высока, если узлы выбираются «удачно» (например, узлы Чебышёва) и их не слишком много.

Недостатки:

- При большом числе узлов возрастает риск эффекта Рунге, особенно если узлы равномерные.
- Если нужно добавить новый узел, то приходится перестраивать полином заново.

2.2 Интерполяция кубическими сплайнами (Spline)

При кубической сплайн-интерполяции весь отрезок $[a, b]$ разбивается на подотрезки $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$. На каждом подотрезке интерполяционная функция представляется полиномом третьей степени. Такой полином $S_i(x)$ удовлетворяет:

$$S_i(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n,$$

а также должны быть непрерывны первые и вторые производные на стыках:

$$S_i(x_i) = S_{i-1}(x_i), \quad S'_i(x_i) = S'_{i-1}(x_i), \quad S''_i(x_i) = S''_{i-1}(x_i) \quad i = 1, \dots, n.$$

Также накладываются *натуральные* граничные условия $S''(x_0) = 0$ и $S''(x_n) = 0$. Кубический сплайн на сегменте $[x_{i-1}, x_i]$ удобно записать в таком виде:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n. \quad (*)$$

из системы уравнений

$$c_{i-1} + 4c_i + c_{i+1} = 6 \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2}, \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (**)$$

и имея граничные условия

$$c_0 = 0, \quad c_n = 0$$

мы можем найти все коэффициенты c_i , $i = 1, \dots, n$.

Коэффициенты d_i , $i = 1, \dots, n-1$ можно найти из соотношений

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h}, \quad i = 1, \dots, n$$

и коэффициенты b_i , $i = 1, \dots, n-1$ - из соотношений

$$b_i = \frac{1}{2}hc_i - \frac{1}{6}h^2d_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{h}, \quad i = 1, \dots, n.$$

При этом:

$$a_i = f_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Систему (***) можно решить с помощью метода прогонки, предполагая, что:

$$c_i = \alpha_{i+1}c_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad i = 0, \dots, n-1. \quad (2.1)$$

$$\alpha_{i+1} = \frac{-B_i}{A_i\alpha_i + C_i}, \quad \beta_{i+1} = \frac{F_i - A_i\beta_i}{A_i\alpha_i + C_i}, \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (2.2)$$

Таким образом, мы можем найти значение сплайна в любой точке x , зная все нужные коэффициенты.

Преимущества метода интерполяции сплайнами:

- Нет эффекта Рунге, поскольку используется кусочно-полиномиальная интерполяция невысокого (3) порядка.
- При добавлении новых узлов пересчитываются только «локальные» коэффициенты (не нужно перестраивать глобальный полином).

Недостатки:

- Более сложная реализация: необходимо решать систему линейных уравнений для получения коэффициентов c_i .
- Из-за разных вариантов граничных условий их нужно подбирать корректно в зависимости от задачи.

Сходимость интерполяционного процесса

Чтобы оценить качество интерполяции, часто рассматривают:

$$\max_{x \in [a, b]} |P_n(x) - f(x)|,$$

где P_n — построенный интерполянт. Если увеличить число узлов n (и при этом разбивать интервал более «грамотно»), то норма ошибки должна убывать. Для сплайнов аналогично:

$$\max_{x \in [a, b]} |S(x) - f(x)|.$$

На практике удобнее смотреть на несколько «промежуточных» точек (не входящих в узлы), измерять отклонение там, а затем находить максимум. В нашем случае, оба интерполяционных процесса сходятся. Но сходимость интерполяции сплайнами особенно быстрая, соответственно, этот метод дает более точное приближение.

Программная реализация и результаты

Описание кода

В моей программе (написана на языке C) реализованы следующие блоки:

- **Функции f_1 и f_2** , для которых необходимо построить графики интерполянтов, а также графики и самих функций. Отрезок задан: $[0, 2]$.
- **Построение полинома Лагранжа.** Функция `Lagrange_polynomial(...)` вычисляет значение полинома Лагранжа в какой-либо точке x на отрезке $[0, 2]$. Функция вызывается в цикле столько раз, сколько задано точек узлов сетки (по умолчанию графики строятся для 101 точки, но пользователь может ввести и другое значение).
- **Вычисление коэффициентов для кубических сплайнов:** функция `cubic_spline(...)` вычисляет коэффициенты для сплайнов (для этого вызывает внутри себя другие функции), затем вычисляет значение сплайна в точке x . Коэффициенты находятся в процессе решения системы уравнений, матрица которой имеет трехдиагональную форму. Сначала вычисляются c_i , затем идет последующее восстановление (a_i, b_i, c_i, d_i) для каждого сегмента сплайна.
- **Создание файлов** после всех вычислений функций, а также их интерполянтов, создается текстовый файл (формат `.dat`) в который записывается множество точек для каждой функции. После этого происходит визуализация получившихся данных в `gnuplot` (в папке `graphs` сохранены графики функций).
- **Печать максимальных отклонений интерполянтов** в последнюю очередь, после создания файлов, печатаются значения максимальных отклонений интерполянтов от самих функций. Программа сравнивает их значения на сетке из 1001 узлов и сохраняет результат, после чего печатает. Сначала идет печать четырех значений для первой функции, затем четырех значений для второй.

Результаты

1. Функция f_1 , интерполянт Лагранжа:

- При 3–5 узлах результат более-менее, ошибка невелика.
- При 17 узлах результат становится еще более точным. Однако, вообще говоря, при разных границах отрезка возникает всё же риск эффекта Рунге на краях; однако если взять узлы «равномерно», может понадобиться сгущение на концах отрезка. В нашем случае, полином Лагранжа всё равно дает точное приближение

2. Функция f_2 , кубический сплайн:

- Имеет более лучшую сходимость из-за того, что полином Лагранжа становится не очень удобным при больших осцилляциях функции
- Ошибка при 17 узлах получается весьма небольшой.

Применение численных методов на практике

Задачи интерполяции часто возникают на практике. Среди них можно выделить:

- использование интерполяционных методов для данных о каких-либо экспериментах, чтобы «дополнить» недостающие точки для построения непрерывного набора данных;
- применение в компьютерной графике и компьютерном зрении, когда нужно улучшить качество изображения или увеличить разрешение, используя интерполяционные методы. Зная данные об изображении (имеем набор цветов пикселей для определенного разрешения), можно его достроить до более точного, посчитав промежуточные значения для пикселей, которые и будут формировать большее разрешение изображения;
- использование в метеорологии, где часто нужно «заполнить пропуски» в пространственно-временных измерениях.

Как итог: интерполяция — важный инструмент в самых разных областях (численный анализ, обработка сигналов, машинное обучение, компьютерная графика). В частности, кусочно-полиномиальная интерполяция сплайнами, благодаря своей устойчивости к эффекту Рунге, является «золотым стандартом» во многих реальных задачах аппроксимации функций.

Заключение

В рамках отчёта выполнено:

- Построение интерполяционного полинома Лагранжа для функций f_1, f_2 при разном числе узлов (3, 5, 9, 17).
- Интерполяция кубическими сплайнами для f_2 , оказалась более применимой для второй функции

Также была показана **примерная область применения** каждого из методов (полином Лагранжа, кубические сплайны, конечные разности), включая их сильные стороны и ограничения.

Литература

- [1] А. А. Самарский. *Введение в теорию разностных схем*. М.: Наука, 1971.
- [2] Д. П. Костомаров, А. П. Фаворский. *Вводные лекции по численным методам*. — М.: Логос, 2004. — 184 с.
- [3] Самарский А. А. *Введение в численные методы*. — М.: Наука, 1989. — 416 с.