

Всем 201

РК 1

Крутов Т. ИУ5-23М.

① Data log:

① SMS (оператор, тариф, цена) ← цены(^{ИДТ}тариф, ^{ИДУ}услуга, цена)
AND Тарифы(^{ИДТ}тариф, ~~тариф~~, ^{ИД}оператор, -, -, -)
AND Услуги(^{ИДУ}услуга, ^{ИД}назв-услуг., -)
AND Назв-услуг. = 'SMS'
AND Операторы(^{ИД}название, -)

② internet (тариф, оператор) ← цены (тариф(ФК), услуга(ФК), -)
AND Тарифы(тариф(ФК), ~~тариф~~, оператор(ФК), -, -, -)
AND Операторы(оператор(ФК), ~~название~~ оператор, -)
AND NOT Услуги(услуга(ФК), 'интернет', -)

② SQL:

a) select ~~тар~~ ТАР.оператор.название, ТАР.название, ец.цена.

FROM ЕЦ ец, ец.тариф ТАР, ец.услуга усл.
WHERE усл.название = 'SMS'

б) select ТАР.название, ТАР.оператор.название.

FROM Ец, ец, ец.тариф ТАР, ец.услуга усл.

WHERE NOT EXISTS x IN ~~усл~~ усл.: усл.название = 'интернет'.

③ SQL-1999 :

a) SELECT $\text{сума, тариф} \rightarrow \text{название, оператор} \rightarrow \text{название,}$

FROM ТабЛцен, ТабТар

WHERE $\text{услуга} \rightarrow \text{название} = \text{'SMS'}$

AND $\text{тариф} \rightarrow \text{название} = \text{название.}$

8)

SELECT $\text{тариф} \rightarrow \text{название, тариф} \rightarrow \text{оператор.}$

FROM (SELECT ~~тариф~~ ~~название~~ *
~~название~~ FROM ТабЛцен

GROUP BY $\text{услуга} \rightarrow \text{название}$

HAVING ($\text{услуга} \rightarrow \text{название} \neq \text{'интернет'}$)) AS Т,
 ТабОП,
 ТабЛцен.

WHERE

$\text{тариф} \rightarrow \text{название} \text{ IN } \text{Т} \text{ AND } \text{тариф} \rightarrow \text{название} = \text{название}$

④ XPath:

<mybd>

<Service sid="SID">

<name>... </name>

<desc>... </desc>

</service>

<tarif from="..." to="..." duration="...">

<aname>... </aname>

<operator>

<city>... </city>

<aname>... </aname>

</operator>

<price sid="SID"/>

<price>... />

</tarif>

</mybd>

a) // tariff [@ from = // service [name/text() = 'sms']/@sid] /
// name, name, ANS @ to //
// +name, name

// Price [@ srv = // tariff [@ from = // service [name/text() = 'sms']
// @sid] @to] / +name, name, price.

б) // tariff [@ from = // service [name/text() = 'ЛИТЕРАТУРА']
@sid] +name, price.