

Projet BOM / Gross Needs

Généré automatiquement depuis Markdown

Sommaire

Reconstruction des Gross Needs à partir des BOM SAP	5
Résumé exécutif	5
1. Objectif compris	6
1.1 Résultat métier attendu	6
1.2 Contraintes non négociables	6
1.3 Granularité publiée et granularité de calcul	7
2. Deux objectifs à ne pas confondre	7
2.1 Cible A — besoin brut BOM théorique, 100 % amont MRP	7
2.2 Cible B — reproduction exacte de la table Gross Needs SAP	8
2.3 Recommandation de cadrage	8
3. Ce qui a été trouvé jusque-là	8
3.1 Baseline historique v69/v70	8
3.2 Résultats historiques v71 à v77	9
3.3 Profil de l'extrait MSN 13758	10
3.4 Conclusion issue des diagnostics	11
4. Modèle de données SAP recommandé	11
4.1 Vue d'ensemble	11
4.2 Demande amont du MRP	11
4.3 Paramètres matériau et MRP	12
4.4 Structure de la BOM	13
4.5 Versions de production et quotas	14
4.6 Unités de mesure	15
5. Logique de sélection d'une BOM alternative	15

5.1 Construire d'abord le jeu d'alternatives valides	15
5.2 Arbre de décision `MARC-ALTSL`	16
5.3 Quantité de sélection et lot sizing	17
5.4 Sélection par version de production `MKAL`	18
5.5 Alternative BOM et alternative item : deux logiques différentes	18
6. Reconstruction de l'état historique de la BOM	19
7. Calcul des quantités	20
7.1 Item proportionnel	20
7.2 Item à quantité fixe	20
7.3 Scrap et arrondis	20
7.4 Conversion d'unité	21
7.5 Multiplication multi-niveaux	21
8. Récursion, procurement et phantoms	22
9. Architecture de données recommandée	23
9.1 Tables intermédiaires	23
9.2 Colonnes d'audit minimales	24
9.3 Reason codes recommandés	24
10. Données disponibles et données manquantes	25
10.1 Ce qui est déjà disponible	25
10.2 Ce qui manque pour un moteur amont MRP déterministe	26
10.3 Extraction minimale à demander	28
11. Plan recommandé	28
Phase 0 — figer la cible	29
Phase 1 — construire le contrat de données	29
Phase 2 — pilote mono-niveau sur MSN 13758	29

Phase 3 — cas multi-alternatives	29
Phase 4 — explosion multi-niveaux	29
Phase 5 — publication au niveau Part Number	29
Phase 6 — validation indépendante	30
Phase 7 — mini-MRP uniquement si nécessaire	30
12. Contrôles d'acceptation	30
13. Risques principaux	31
14. Recommandation finale	32
Annexe A — Datasets Foundry identifiés	33
Annexe B — Sources du projet consultées	34
Annexe C — Références SAP officielles	35
Annexe D — Points à confirmer avant développement	35

Reconstruction des Gross Needs à partir des BOM SAP

Approche à la granularité Part Number, fondée uniquement sur les données en amont du MRP

Version 1.0 — 13 août 2026

Snapshot de référence des diagnostics historiques : 3 août 2026

Résumé exécutif


Résumé Exécutif :

L'objectif est de produire une table de besoins bruts agrégée au niveau du **Part Number**, en recalculant les quantités depuis la demande amont et les nomenclatures SAP, sans utiliser les Planned Orders ni les Work Orders comme données d'entrée.

Ma conclusion est la suivante :

1. **Le calcul d'un besoin brut théorique issu de la demande et de la BOM est réalisable sans Planned Orders ni Work Orders.** Il faut partir des besoins indépendants, sélectionner une seule alternative de BOM, exploser récursivement la nomenclature, convertir les unités, puis agréger.
2. **La sélection de la bonne alternative de BOM est le point le plus critique.** Il ne faut jamais additionner toutes les alternatives ni choisir celle qui ressemble le plus aux Gross Needs observés.
3. Si une seule alternative est valide après application du système SAP, de l'usine, de l'usage, de la date, du statut et de l'effectivité, elle peut être sélectionnée avec le reason code `SINGLE\_VALID\_ALT`.
4. Si plusieurs alternatives restent possibles, la décision doit reproduire `MARC-ALTS` : quantité/lot, date d'explosion, ou version de production `MKAL`. Une règle de quota ou une règle Airbus spécifique peut encore être nécessaire.
5. **Les données actuellement fournies ne suffisent pas encore à calculer toutes les quantités de façon déterministe en amont du MRP.** Il manque surtout la demande racine effective, les intervalles de lots de `MAST`, les attributs complets de `MKAL`, les états historiques complets `STKO`/`STAS`/`STPO`, les conversions `MARM`, ainsi que les règles de quota ou de sélection spécifiques lorsqu'elles existent.
6. La granularité publiée peut être le Part Number, mais le moteur doit travailler à une granularité beaucoup plus détaillée. Sinon il est impossible de sélectionner la bonne BOM, de gérer les dates et de diagnostiquer les écarts.
7. **Reproduire exactement un snapshot Gross Needs SAP est un objectif différent du besoin brut théorique.** L'exactitude au niveau SAP peut exiger une simulation du netting, du lot sizing, des stocks et des réceptions ouvertes. Sans ces états — et avec l'interdiction d'utiliser les PLO/WO — une égalité parfaite avec la table Gross Needs existante ne peut pas être garantie.

La recommandation principale est donc de construire d'abord un produit nommé par exemple **`BOM\_GROSS\_NEEDS\_PRE\_MRP`**, déterministe et auditable, puis de mesurer son écart à la table Gross Needs historique uniquement après le calcul.



1. Objectif compris

1.1 Résultat métier attendu

Construire une table finale de la forme :

Champ final	Rôle
`part_number`	Part Number du composant final
`base_uom`	Unité de base utilisée pour garantir une agrégation cohérente
`gross_need_qty_pre_mrp`	Quantité brute recalculée depuis la demande et la BOM

Si l'unité de base est strictement unique et certifiée pour chaque Part Number, la clé métier affichée peut être limitée à ``part_number``. En revanche, il ne faut jamais sommer des quantités ``EA``, ``ST``, ``KG``, ``M``, ``L``, etc. sans normalisation préalable.

1.2 Contraintes non négociables

- Ne pas lire les Planned Orders comme données de calcul.
- Ne pas lire les Work Orders comme données de calcul.
- Ne pas récupérer `alternative\_bom` depuis un PLO ou un WO.
- Ne pas récupérer la quantité réellement explosée depuis un composant PLO ou WO.
- Ne pas sélectionner une alternative parce qu'elle minimise l'écart aux Gross Needs.
- Utiliser seulement des données disponibles avant l'exécution du MRP : demande, paramètres MRP, BOM, versions de production, quotas, effectivité, unités et règles de configuration.
- Conserver les cas non résolus ; ne jamais les supprimer pour améliorer artificiellement un taux de correspondance.

1.3 Granularité publiée et granularité de calcul

La granularité finale demandée est simple. La granularité interne ne peut pas l'être.

```
TABLE D'AUDIT INTERNE
sap_system + plant + mrp_area + demand_id + requirement_date
+ root_material + parent_material + selected_STLAL
+ bom_level + bom_path + component + component_uom
|
| agrégation après explosion complète
v
TABLE PUBLIÉE
part_number + base_uom + gross_need_qty_pre_mrp
```

Il faut notamment conserver `sap\_system`, `WERKS`, la date, `STLAN`, `STLAL` et le chemin de BOM jusqu'à la dernière étape. Un même `MATNR` peut avoir une BOM différente selon le système, l'usine, l'usage et la date.

2. Deux objectifs à ne pas confondre

2.1 Cible A — besoin brut BOM théorique, 100 % amont MRP

Cette cible répond directement à la contrainte formulée :

Demande indépendante × nomenclature sélectionnée = besoins composants théoriques.

Elle ne tient pas compte du stock disponible, des réceptions, du netting ni des propositions d'approvisionnement déjà créées.

2.2 Cible B — reproduction exacte de la table Gross Needs SAP

Une table Gross Needs dérivée de Planned Orders et Work Orders reflète non seulement la BOM, mais aussi les quantités de parents effectivement planifiées après :

- netting du stock et des réceptions ;
- lot sizing ;
- minimum, maximum, lot fixe et arrondis ;
- stock de sécurité ;
- horizon et time fence ;
- ordres ou éléments fermés ;
- calendriers et regroupements de besoins ;
- éventuelles règles de quota et de version de production.

```

                                +-----+
Demande amont ----->| Cible A : explosion BOM pure |----> besoin théorique
                                +-----+
      |
      | + stock + réceptions + paramètres MRP
      | + lot sizing + horizons + calendriers
      v
                                +-----+
                                | Cible B : mini-MRP simulé |----> snapshot SAP attendu
                                +-----+

```

2.3 Recommandation de cadrage

Commencer par la **cible A**. Elle est explicable, compatible avec l'interdiction PLO/WO et utile pour analyser la demande structurelle issue de la BOM.

La cible B doit devenir une phase distincte. Elle nécessite tous les états MRP à une date donnée. Si les PLO/WO existants sont interdits même comme état initial, certains éléments de la situation SAP ne seront pas reconstituables exactement.

3. Ce qui a été trouvé jusque-là

3.1 Baseline historique v69/v70

Sur le périmètre A320, MSN 12000–15000, avions non livrés, snapshot du 3 août 2026, la baseline couvre **58 610 405 clés Gross Needs** :

Statut historique	Clés GN	Part des GN	Lecture
`EXACT_MEBOM_MAT` CH`	24 115 257	41,15 %	Composant et quantité expliqués par la MEBOM sélectionnée
`QTY_DIFF`	1 137 922	1,94 %	Composant trouvé, quantité différente
`MATERIAL_NOT_IN_MEBOM`	18 572 138	31,69 %	Parent absent de la MEBOM visible
`COMPONENT_NOT_IN_SELECTED_BOM`	14 785 088	25,23 %	Parent présent, composant absent de l'alternative retenue
Total	**58 610 405**	**100 %**	Population complète

Parmi les 25 253 179 clés réellement comparables à la MEBOM, **95,49 %** ont déjà une quantité exacte. Le problème principal n'est donc pas uniquement la formule de quantité : il est surtout lié au périmètre de BOM visible, à l'alternative sélectionnée et à l'effectivité.

Ces résultats ont été produits avec des informations PLO/WO et servent uniquement de diagnostic historique. Ils ne doivent pas être réutilisés comme entrées du nouveau moteur amont MRP.

3.2 Résultats historiques v71 à v77

- En v71, environ ****96 %**** des parents absents de la MEBOM étaient associés à un lot-size différent de `E1`. C'est un signal structurel fort, mais pas une règle d'exclusion validée.
- En v73, la version de production n'était généralement pas disponible sur le header PLO générique ; cette voie n'a donc pas permis de retrouver l'alternative.
- En v75, une source PLO dédiée a permis de récupérer une alternative unique pour ****1 183 714 ordres sur 1 183 862****, soit ****99,9875 %****. Cela démontre que SAP avait bien effectué une sélection très déterministe en aval.
- En v76, sur 12 975 951 clés du sous-périmètre PLO/PR `E1`, 11 461 646 composants ont été retrouvés dans l'alternative MEBOM sélectionnée ; 10 495 407 avaient la quantité exacte, soit ****91,57 %**** des composants comparables.
- En v77, parmi les 966 239 cas `QTY\_DIFF` de v76, ****927 029****, soit ****95,94 %****, avaient en réalité une quantité GN identique à la quantité du composant PLO effectivement exposé par SAP.
- Lorsque le composant PLO était disponible, la quantité GN correspondait à la quantité réellement exposée dans environ ****99,67 %**** des cas du sous-périmètre.
- Les premiers tests sur quantité fixe et scrap n'ont pas expliqué l'essentiel des `QTY\_DIFF` résiduels.

Interprétation : la table GN historique semble généralement fidèle à l'explosion réellement faite par SAP. L'écart vient souvent de la difficulté à reconstruire **la même vue de BOM, la même alternative, la même effectivité et la même quantité de lot** à partir d'une MEBOM snapshot.

3.3 Profil de l'extrait MSN 13758

Les parquets fournis pour le MSN 13758 donnent le profil suivant :

Objet	Mesure
Lignes Gross Needs	28 601
Lignes GN d'origine `WO`	15 565
Lignes GN d'origine `PLO`	13 036
Lignes MEBOM	65 703
Occurrences parent/chemin analysées	5 605
Occurrences avec une seule alternative observée	4 829
Occurrences avec deux alternatives	770
Occurrences avec trois alternatives	6
Occurrences multi-alternatives	776
Lignes MEBOM sous une occurrence multi-alternatives	27 645, soit 42,08 %

La MEBOM de cet extrait est uniquement `sap\_system = 'arp'`, alors que les Gross Needs contiennent également `apd`, `pgi`, `pda` et `spa`. Une réconciliation globale ne peut donc pas être complète avec cette seule MEBOM.

Un test volontairement naïf consistant à additionner toutes les alternatives MEBOM au niveau Part Number donne seulement 6 521 égalités exactes sur 17 209 couples `(part\_number, uom)` observés dans GN. Ce chiffre n'est pas un KPI de performance. Il démontre surtout qu'il est interdit d'agréger avant d'avoir sélectionné exactement une alternative.

```
Alternative 01 ---- composants ----+
                                     |
Alternative 02 ---- composants ----+--> SOMME NAÏVE --> surcomptage
                                     |
Alternative 03 ---- composants ----+

Bonne logique :


{01, 02, 03} -- règle SAP --> UNE alternative --> explosion --> agrégation
```

3.4 Conclusion issue des diagnostics

Les PLO/WO ont été utiles pour comprendre a posteriori ce que SAP avait choisi. Ils ont montré que la logique cible est déterministe dans la très grande majorité des cas. Mais la nouvelle solution doit retrouver cette décision **avant MRP**, à partir de `MARC`, `MKAL`, `MAST`, `STKO`, `STAS`, `STPO`, des règles de quota et de l'effectivité.

4. Modèle de données SAP recommandé

4.1 Vue d'ensemble



4.2 Demande amont du MRP

Table SAP	Champs principaux	Utilité
`PBIM`	`BDZEI`, `MATNR`, `WERKS`, `VERSB`, `BEDAE`	En-tête/index des Planned Independent Requirements
`PBED`	`BDZEI`, `PDATU`, `PLNMG`, `ENTLI`	Dates et quantités des PIR
`PBID`	Clés PIR et MRP Area selon la version	Index des PIR par zone MRP
`PBHI`	Historique des PIR	Reconstruction historique si nécessaire
`VBBE` / `VBBS`	Matériau, usine, date, quantité ouverte selon modèle	Besoins individuels ou agrégés issus des ventes
`VBEP`	`VBELN`, `POSNR`, `ETENR`, dates et quantités	Échéances de commandes client lorsque la stratégie les rend pertinentes
`MAPR`, `PROP`, `PROW`	Paramètres et résultats de prévision	Sources de forecast ; elles ne deviennent une demande MRP qu'après transfert vers un besoin actif

Le dossier SAP Airbus fourni mentionne également `MDPB` dans le contexte des besoins indépendants. Il faut vérifier le DDIC et l'extracteur de la release concernée avant de le considérer comme table autoritative.

Le point essentiel est d'identifier **la vraie demande racine utilisée par le MRP Airbus** : PIR, besoin client, besoin projet/WBS, besoin par MSN ou table Z. Les Gross Needs actuels ne peuvent pas jouer ce rôle, car ils sont précisément la sortie à reconstruire.

4.3 Paramètres matériau et MRP

Table	Champs SAP	Rôle dans le calcul
`MARA`	`MATNR`, `MEINS`	Matériau et unité de base globale
`MARC`	`MATNR`, `WERKS`, `ALTSL`	Méthode de sélection de BOM
`MARC`	`DISMM`, `DISLS`	Type MRP et procédure de lot sizing
`MARC`	`BSTMI`, `BSTMA`, `BSTFE`, `BSTRF`	Lot minimum, maximum, fixe et valeur d'arrondi
`MARC`	`BESKZ`, `SOBSL`	Type et type spécial d'approvisionnement
`MARC`	`AUSSS`, `KAUSF`	Scrap d'assemblage et scrap composant selon release
`MARC`	`SBDKZ`, `SCHGT`	Besoins individuels/collectifs et bulk material
`MARC`	`EISBE`, `PLIFZ`, `DZEIT`	Stock de sécurité et délais utiles à une simulation MRP
`MDMA`	Données matériau par MRP Area	Paramètres spécifiques à la zone MRP lorsque activée
`T460A` ou customizing équivalent	Paramétrage lié à `SOBSL`	Interprétation du special procurement, dont les phantoms

Dans le catalogue Foundry, la plupart de ces attributs apparaissent déjà dans le dataset `material\_procurement`, notamment `selection\_method`, `lot\_size\_materials\_planning`, `minimum\_lot\_size`, `maximum\_lot\_size`, `fixed\_lot\_size`, `rounding\_value\_for\_purchase\_order\_quantity`, `mrp\_type`, `procurement\_type`, `special\_procurement\_type`, `assembly\_scrap\_in\_percent`, `component\_scrap\_in\_percent` et `is\_bulk\_material`.

4.4 Structure de la BOM

Table SAP	Champs essentiels	Rôle
`MAST`	`MATNR`, `WERKS`, `STLAN`, `STLNR`, `STLAL`, `LOSVN`, `LOSBS`	Affectation matériau/usine/usage vers BOM et intervalle de lot de l'alternative
`STKO`	`STLTY`, `STLNR`, `STLAL`, `STKOZ`, `DATUV`, `AENNR`, `BMENG`, `BMEIN`, `STLST`, `LOEKZ`, `LKENZ`	En-tête, validité, quantité de base, unité et statut
`STAS`	`STLTY`, `STLNR`, `STLAL`, `STLKN`, `STASZ`, `DATUV`, `AENNR`, `LKENZ`	Affectation des nœuds/items à une alternative précise
`STPO`	`STLTY`, `STLNR`, `STLKN`, `STPOZ`, `POSNR`, `IDNRK`, `POSTP`, `MENGE`, `MEINS`	Items et quantités de la BOM
`STPO`	`FMENG`, `AUSCH`, `AVOAU`, `NETAU`	Quantité fixe et paramètres de scrap
`STPO`	`ALPGR`, `ALPRF`, `ALPST`, `EWAHR`	Groupe, priorité, stratégie et probabilité des alternative items
`STPO`	`KZAUS`, `NFEAG`, `STLKZ`, `LKENZ`	Discontinuation, follow-up, assemblage et suppression
`AENR`	`AENNR`, `DATUV`, `AETXT`, `AEGRU`	Change master et date d'effet

`STAS` est indispensable. Un `STLNR` peut contenir des nœuds partagés entre alternatives ; joindre `MAST` directement à tous les `STPO` du même `STLNR` risque d'associer des composants à la mauvaise `STLAL`.

```

MAST
(MATNR, WERKS, STLAN, STLNR, STLAL)
      |
      v
STKO      STAS
(STLNR, STLAL) ---> (STLNR, STLAL, STLKN)
                        |
                        v
STPO
(STLNR, STLKN, STPOZ, IDNRK, MENGE)

```

Règle : l'appartenance de l'item à STLAL passe par STAS.

4.5 Versions de production et quotas

Table SAP	Champs essentiels	Rôle
`MKAL`	`MATNR`, `WERKS`, `VERID`	Clé de version de production
`MKAL`	`ADATU`, `BDATU`	Intervalle de validité temporelle
`MKAL`	`BSTMI`, `BSTMA`	Intervalle de quantité de la version
`MKAL`	`STLAN`, `STLAL`	BOM usage et alternative sélectionnée
`MKAL`	`PLNTY`, `PLNNR`, `ALNAL`	Affectation gamme/routing
`MKAL`	`MKSP`	Statut de blocage selon release
`QMAT`, `QUOT`	Matériau, usine, quota, item de quota, version et quote-part	Arbitrage ou répartition quand plusieurs sources/versions sont valides

Les noms exacts des champs de quota doivent être confirmés dans `SE11` pour la release utilisée. Une règle Airbus spécifique, par exemple une table de correspondance ligne/station vers version de production, doit être extraite si elle intervient réellement dans le MRP.

4.6 Unités de mesure

Table	Champs	Rôle
`MARA`	`MATNR`, `MEINS`	Unité de base du matériau
`MARM`	`MATNR`, `MEINH`, `UMREZ`, `UMREN`	Conversion d'une unité alternative vers l'unité de base
`T006`	Unité et nombre de décimales	Contrôle d'arrondi et de précision


5. Logique de sélection d'une BOM alternative

5.1 Construire d'abord le jeu d'alternatives valides

Pour un parent donné, le moteur doit filtrer dans cet ordre :

1. même `sap\_system` ;
2. même `MATNR` ;
3. même `WERKS` ;
4. bon usage `STLAN` ;

5. BOM non supprimée et non archivée ;
6. statut `STKO-STLST` autorisé pour l'explosion ;
7. date d'explosion compatible avec `STKO-DATUV`, le change number `AENNR` et la validité de fin exposée par l'extracteur ;
8. effectivité avion/MSN si la MEBOM Airbus ajoute une contrainte de configuration ;
9. intervalle de lot ou version de production selon `MARC-ALTSL`.



La règle « une seule alternative dans la BOM » doit donc signifier **une seule alternative valide dans le contexte**, et non une seule valeur observée dans un snapshot incomplet.

5.2 Arbre de décision `MARC-ALTSL`

`MARC-ALTSL`	Méthode standard	Données nécessaires	Sortie recommandée
vide	Sélection par quantité d'ordre/lot	`MAST-LOSVN`, `MAST-LOSBS` et quantité de lot	`QTY_RANGE_SELECTED`
`1`	Sélection par date d'explosion	`STKO-DATUV`, `AENR`, historique et date d'explosion	`EXPLOSION_DATE_SELECTED`
`2`	Sélection par version de production, avec fallback quantité si aucune version adaptée	`MKAL` complet, puis intervalles `MAST`	`PV_UNIQUE_VALID` ou `QTY_RANGE_SELECTED`
`3`	Sélection uniquement par version de production	`MKAL` complet	`PV_UNIQUE_VALID` ou exception

Cette table décrit la logique standard documentée par SAP ; il faut confirmer la correspondance de `selection\_method` vers `MARC-ALTSL` dans l'extracteur Airbus.

```

Plusieurs STLAL valides
      |
      v
Lire MARC-ALTSL
      |
      +-- vide --> calculer quantité de lot --> MAST-LOSVN/LOSBS
      |
      +-- 1 ----> appliquer date d'explosion --> STKO/AENR
      |
      +-- 2 ----> chercher MKAL valide
      |           |
      |           +-- trouvé --> MKAL-STLAL
      |           +-- absent --> fallback intervalle de lot
      |
      +-- 3 ----> chercher MKAL valide
                  |
                  +-- trouvé --> MKAL-STLAL
                  +-- absent --> NO_VALID_PRODUCTION_VERSION

```

5.3 Quantité de sélection et lot sizing

Le cas `ALTSL` vide est plus difficile qu'il n'y paraît. La quantité utilisée par SAP pour choisir l'intervalle `MAST-LOSVN`/`MAST-LOSBS` peut être la quantité de lot résultant du MRP, pas simplement le besoin brut du parent.

```

Besoins datés du parent
      |
      v
Netting et regroupement de période
      |
      v
MARC-DISLS + BSTMI/BSTMA/BSTFE/BSTRF
      |
      v
Quantité de lot Q_select
      |
      v
MAST-LOSVN <= Q_select <= MAST-LOSBS
      |
      v
STLAL sélectionnée

```

Sans mini-calcul de lot sizing, deux comportements sont possibles :

- si une seule alternative reste valide indépendamment de la quantité, la sélection est déterministe ;


- si plusieurs intervalles sont possibles, classer `ALT\_UNRESOLVED\_LOT\_QTY` plutôt que d'utiliser une quantité GN ou de choisir arbitrairement.

Utiliser la quantité brute du parent comme proxy ne doit être autorisé que par une règle métier explicite, avec un reason code distinct tel que `QTY\_RANGE\_PARENT\_GROSS\_PROXY`.

5.4 Sélection par version de production `MKAL`

Une version candidate doit au minimum satisfaire :

- `MKAL-MATNR` = parent_material ;
- `MKAL-WERKS` = plant ;
- date d'explosion comprise entre `MKAL-ADATU` et `MKAL-BDATU` ;
- quantité de sélection comprise entre `MKAL-BSTMI` et `MKAL-BSTMA` ;
- version non bloquée selon `MKAL-MKSP` ;
- `MKAL-STLAN` et `MKAL-STLAL` présents et compatibles avec la BOM.



Si plusieurs versions sont valides, il ne faut pas choisir la première par ordre lexical de `VERID`. Il faut vérifier les quotas `QMAT`/`QUOT`, une règle de ligne/station ou un autre paramétrage de sélection.

5.5 Alternative BOM et alternative item : deux logiques différentes

- `MAST-STLAL` / `STKO-STLAL` désigne une **alternative de BOM complète**.
- `STPO-ALPGR`, `ALPRF`, `ALPST`, `EWAHR` décrit des **alternative items** à l'intérieur d'une BOM.

```

Alternative BOM STLAL = 02
|
+-- item normal A
+-- item normal B
+-- groupe d'alternative ALPGR = X
|
+-- composant C, priorité/probabilité
+-- composant D, priorité/probabilité

```

Sélectionner `STLAL = 02` ne signifie pas qu'il faut sommer C et D. La stratégie `ALPST`, la priorité `ALPRF` et la probabilité `EWAHR` doivent être appliquées selon le comportement d'explosion configuré.

6. Reconstruction de l'état historique de la BOM

La BOM doit être reconstruite à la date de calcul, et pas seulement lue dans son état courant.

```

Date de besoin du parent
|
v
Calcul de la date d'explosion
|
v
STKO-DATUV + AENR-DATUV + statut/suppression
|
v
STAS : nœuds appartenant à la STLAL à cette date
|
v
STPO : version valide de chaque item
|
v
Effectivité MSN / configuration industrielle

```

Points de contrôle :

- gérer les change numbers `AENNR` ;
- respecter les flags de suppression `LOEKZ`/`LKENZ` ;
- ne pas prendre simultanément plusieurs états `STKOZ`, `STASZ` ou `STPOZ` ;
- utiliser la date d'effet et, si disponible, la date de fin de validité de l'extracteur ;
- appliquer l'effectivité MSN séparément de la seule validité calendaire ;
- conserver un reason code si l'état historique ne peut pas être reconstruit.

Une MEBOM dénormalisée avec `component\_quantity\_path` peut accélérer le calcul, mais uniquement si elle expose déjà la bonne `STLAL`, l'état temporel correct et l'effectivité avion. Sinon elle ne remplace pas les objets `MAST`/`STKO`/`STAS`/`STPO` nécessaires à l'audit.

7. Calcul des quantités

7.1 Item proportionnel

Pour un item proportionnel, la formule nominale de base est :

```
q_child_nominal = q_parent * STPO-MENGE / STKO-BMENG
```

où :

- `q\_parent` est la quantité du parent dans l'unité compatible avec `STKO-BMEIN` ;
- `STKO-BMENG` est la quantité de base de la BOM ;
- `STPO-MENGE` est la quantité composant ;
- `STPO-MEINS` est l'unité de cette quantité composant.

Oublier `STKO-BMENG` est une cause classique de facteur multiplicatif erroné.

7.2 Item à quantité fixe

Lorsque `STPO-FMENG` indique une quantité fixe, la quantité n'est pas simplement multipliée par `q\_parent`. Elle s'applique selon la sémantique de quantité fixe de l'explosion et le nombre de lots.

```
Item proportionnel : q_parent augmente --> q_child augmente proportionnellement

Item fixe FMENG   : quantité par explosion/lot
                   x nombre de lots calculés
```

Le nombre de lots peut dépendre de `MARC-DISLS`, `BSTMI`, `BSTMA`, `BSTFE` et `BSTRF`. Si ce nombre n'est pas déterminable en amont, la quantité exacte d'un item fixe doit être marquée comme non résolue.

7.3 Scrap et arrondis

Les champs à considérer sont notamment :

- scrap d'assemblage : `MARC-AUSSS` ;
- scrap composant : `MARC-KAUSF` ou champ équivalent de la release ;
- scrap item BOM : `STPO-AUSCH` ;
- operation scrap : `STPO-AVOAU` ;
- net scrap indicator : `STPO-NETAU` ;
- unité et décimales : `MARM`, `T006` ;
- arrondi de lot : `MARC-BSTRF`.

Il ne faut pas multiplier aveuglément tous les pourcentages. `NETAU` et les règles d'operation scrap changent la combinaison. La séquence exacte doit être validée sur quelques cas SAP connus, puis figée dans une règle versionnée.

7.4 Conversion d'unité

Pour une quantité exprimée dans `MARM-MEINH`, une conversion standard vers `MARA-MEINS` utilise le ratio `MARM-UMREZ / MARM-UMREN`, sous réserve de validation dans la release :

```

q_component dans STPO-MEINS
    |
    v
Chercher MARM(MATNR, MEINH = STPO-MEINS)
    |
    v
q_base = q_component * UMREZ / UMREN
    |
    v
Arrondir selon unité/règle SAP
    |
    v
Sommer seulement dans MARA-MEINS

```

Si une conversion manque, ne pas convertir par hypothèse ; utiliser `UOM\_UNRESOLVED`.

7.5 Multiplication multi-niveaux

À chaque niveau, la quantité du composant devient la quantité parent du niveau suivant, après sélection de sa propre BOM et de sa propre alternative.

Demande A = 10 EA

```

|
+-- BOM A : 2 B / A --> besoin B = 20
|
|                               |
|                               +-- BOM B : 3 C / B --> besoin C = 60
|
+-- BOM A : 4 D / A --> besoin D = 40

```

Résultat final par Part Number :
B = 20, C = 60, D = 40

Dans un cas réel, les ratios doivent utiliser `STKO-BMENG`, les unités doivent être converties et chaque niveau doit refaire sa propre sélection de `STLAL`.

8. Récursion, procurement et phantoms

Le moteur doit décider si un composant est une feuille ou un parent à exploser à son tour.

```

Composant IDNRK
|
v
BOM valide comme parent ? ---- non ----> feuille : accumuler le besoin
|
oui
|
v
Lire MARC-BESKZ / SOBSL et customizing T460A
|
+-- phantom ----> exploser immédiatement, sans stock intermédiaire
|
+-- in-house ---> sélectionner sa BOM puis exploser
|
+-- externe ----> généralement feuille, sauf règle spéciale
|
+-- ambigu -----> PROCUREMENT_RULE_UNRESOLVED

```

Il faut également :


- gérer les composants bulk via `MARC-SCHGT`/indicateur item ;
- détecter les cycles de BOM ;
- fixer une profondeur maximale de sécurité ;
- conserver le chemin complet ;

- ne pas doubler un nœud à cause d'une jointure `STAS`/`STPO` incorrecte ;
- distinguer la présence d'une sous-BOM de la décision métier de l'exploser.

9. Architecture de données recommandée

9.1 Tables intermédiaires

Table logique	Contenu principal
`pre_mrp_demand_root_v1`	Demandes racines avec `demand_id`, `MATNR`, `WERKS`, date, quantité et UOM
`material_mrp_context_v1`	`MARC`/`MDMA`, dont `ALTSL`, lot sizing, procurement et scrap
`bom_alt_candidates_v1`	Alternatives candidates après filtres système/usine/usage/date/effectivité
`bom_alt_selection_v1`	Une ligne par parent/événement avec `selected_STLAL`, reason code et candidate count
`bom_effective_items_v1`	Items obtenus via `STAS`/`STPO` dans l'état historique valide
`bom_explosion_audit_v1`	Une ligne par chemin et niveau, avant agrégation
`bom_gross_needs_part_number_v1`	Résultat final par `part_number` et unité de base
`bom_gross_needs_exceptions_v1`	Cas non résolus, sans suppression silencieuse



9.2 Colonnes d'audit minimales

La table `bom\_alt\_selection\_v1` devrait contenir au minimum :

- `sap\_system` ;
- `plant` / `WERKS` ;
- `mrp\_area` si applicable ;
- `demand\_id` ;
- `requirement\_date` et `explosion\_date` ;
- `parent\_material` / `MATNR` ;
- `parent\_requirement\_qty` et UOM ;
- `bom\_usage` / `STLAN` ;
- `candidate\_alt\_count` ;
- `selection\_method` / `MARC-ALTSL` ;
- `production\_version` / `MKAL-VERID` si utilisée ;
- `selected\_alternative\_bom` / `STLAL` ;
- `selection\_reason\_code` ;
- `selection\_confidence` ;
- `source\_snapshot\_date`.

9.3 Reason codes recommandés

Reason code	Signification
`SINGLE_VALID_ALT`	Une seule alternative reste valide après tous les filtres
`PV_UNIQUE_VALID`	Une seule version `MKAL` valide sélectionne la BOM
`PV_QUOTA_SELECTED`	Version choisie par quota validé
`QTY_RANGE_SELECTED`	Intervalle `MAST-LOSVN/LOSBS` unique
`EXPLOSION_DATE_SELECTED`	Alternative sélectionnée par la date
`CUSTOM_LINE_SELECTED`	Règle Airbus ligne/station démontrée
`NO_VALID_BOM`	Aucune BOM valide
`NO_VALID_PRODUCTION_VERSION`	`ALTSL=3` et aucune version valide
`ALT_UNRESOLVED_MULTIPLE`	Plusieurs alternatives restent possibles
`ALT_UNRESOLVED_LOT_QTY`	Quantité de lot nécessaire mais non déterminable
`ALT_UNRESOLVED_MULTIPLE_PV`	Plusieurs versions valides sans règle d'arbitrage
`EFFECTIVITY_UNRESOLVED`	Effectivité date/MSN non reconstituable
`BOM_ITEM_VALID`	Item BOM retenu
`BOM_ITEM_DELETED_OR_NOT_EFFECTIVE`	Item exclu pour suppression ou validité
`UOM_UNRESOLVED`	Conversion d'unité absente
`PROCUREMENT_RULE_UNRESOLVED`	Décision d'explosion du composant indéterminée

Chaque demande et chaque nœud d'explosion doivent terminer dans exactement un statut final.

10. Données disponibles et données manquantes

10.1 Ce qui est déjà disponible

- Un extrait Gross Needs du MSN 13758.
- Un extrait MEBOM multi-niveaux du MSN 13758.
- Des PLO/WO et composants associés, utilisables comme échantillon historique de validation mais désormais exclus des entrées.
- Les diagnostics SQL v68 à v78.
- Le dataset Foundry `material\_procurement` et son catalogue de champs.
- Un dataset de versions de production identifié.

- Un dataset d'en-tête BOM avec quantité de base et validité identifié.
- Une MEBOM avec informations MSN/effectivité identifiée.
- Des documents SAP de forecasting et d'analyse des retards matière.

10.2 Ce qui manque pour un moteur amont MRP déterministe

Priorité	Donnée requise	Tables/champs attendus	Situation actuelle
1	Demande racine réellement consommée par le MRP	`PBIM`, `PBED`, `PBID`, `VBBE`/`VBBS`, `VBEP` ou tables Z/MSN	Non fournie dans les parquets actuels
1	Intervalles de lot des alternatives	`MAST-LOSVN`, `MAST-LOSBS`	Non exposés dans le dataset BOM header actuellement identifié
1	Versions de production complètes	`MKAL-VERID`, `ADATU`, `BDATU`, `BSTMI`, `BSTMA`, `STLAN`, `STLAL`, `MKSP`	Dataset identifié, couverture complète à confirmer
1	Appartenance des items par alternative	`STAS` historique complet	Non démontrée dans les données fournies
1	Items et règles quantitatives	`STPO` historique avec `MENGE`, `MEINS`, `FMENG`, scraps, alternative items	Partiellement visible via MEBOM, pas complet au format standard
1	En-têtes historiques	`STKO` avec `BMENG`, `BMEIN`, `DATUV`, `AENNR`, statut et suppression	Dataset identifié, historique exact à confirmer
1	Paramètres MRP par matériau/usine	`MARC-ALTSL`, `DISLS`, `BSTMI/BSTM A/BSTFE/BSTRF`, `BESKZ`, `SOBSL`	Champs catalogués ; données cibles à extraire
1	Conversions d'unité	`MARA-MEINS`, `MAR M-MEINH/UMREZ/UMREN`, éventuellement `T006`	Non fournies
1	BOM pour tous les systèmes SAP	ARP, APD, PGI, PDA, SPA	MEBOM MSN 13758 limitée à ARP
2	Quotas et arbitrage de versions	`QMAT`, `QUOT`	Non fournis
2	Règles Airbus ligne/stati on/configuration	Table Z ou data product effectif	Existence supposée, activation non prouvée
2	Change master/effectivité complète	`AENR` et effectivité MSN	Partiellement identifiée, couverture à confirmer

3	États de netting pour une cible exacte	Stocks, réceptions ouvertes, calendriers, horizons, sécurité	Non fournis ; nécessaires seulement à la cible B
---	--	--	--

10.3 Extraction minimale à demander

Toutes les extractions doivent ajouter `sap\_system` et une date de snapshot, même si ces champs ne font pas partie de la clé SAP native.

Objet	Champs minimum
Demande	`demand_id`, `MATNR`, `WERKS`, MRP Area, type de besoin, date, quantité, UOM, version/statut actif
`MARC`	`MATNR`, `WERKS`, `ALTS`, `DISMM`, `DISLS`, `BSTMI`, `BSTMA`, `BSTFE`, `BSTRF`, `BESKZ`, `SOBSL`, `AUSSS`, `KAUSF`, `SBDKZ`, `SCHGT`
`MAST`	`MATNR`, `WERKS`, `STLAN`, `STLNR`, `STLAL`, `LOSVN`, `LOSBS`
`STKO`	`STLTY`, `STLNR`, `STLAL`, `STKOZ`, `DATUV`, `AENNR`, `BMENG`, `BMEIN`, `STLST`, `LOEKZ`, `LKENZ`
`STAS`	`STLTY`, `STLNR`, `STLAL`, `STLKN`, `STASZ`, `DATUV`, `AENNR`, `LKENZ`
`STPO`	`STLTY`, `STLNR`, `STLKN`, `STPOZ`, `POSNR`, `IDNRK`, `POSTP`, `MENGE`, `MEINS`, `FMENG`, `AUSCH`, `AVOAU`, `NETAU`, `ALPGR`, `ALPRF`, `ALPST`, `EWAHR`, `LKENZ`
`MKAL`	`MATNR`, `WERKS`, `VERID`, `ADATU`, `BDATU`, `BSTMI`, `BSTMA`, `STLAN`, `STLAL`, `PLNTY`, `PLNNR`, `ALNAL`, `MKSP`
Unités	`MARA-MATNR/MEINS`, `MARM-MATNR/MEINH/UMREZ/UMREN`
Change master	`AENR-AENNR/DATUV` et attributs d'effectivité disponibles
Quotas/custom	Clés matériau/usine/date/quantité, version/BOM cible, priorité ou quote-part

11. Plan recommandé

Phase 0 — figer la cible

Valider que la première livraison est la cible A : besoin brut BOM théorique amont MRP. Définir la population racine exacte, le snapshot, les systèmes SAP, les usines, les usages BOM et la date d'explosion.

Phase 1 — construire le contrat de données

Extraire les tables listées ci-dessus. Vérifier la couverture par `sap\_system`, `WERKS` et `MATNR`. Confirmer dans `SE11` les champs dont le nom peut varier selon la release ou l'extracteur.

Phase 2 — pilote mono-niveau sur MSN 13758

1. Restreindre aux parents dont une seule alternative valide existe.
2. Sélectionner `STLAL` sans lire GN/PLO/WO.
3. Calculer `STPO-MENGE / STKO-BMENG`.
4. Convertir via `MARM`.
5. Comparer au GN historique après calcul.

Phase 3 — cas multi-alternatives

Implémenter séparément :

1. `ALTSL=1` par date ;
2. `ALTSL=2/3` par `MKAL` ;
3. `ALTSL` vide par quantité de lot ;
4. quota `QMAT`/`QUOT` ;
5. règles Airbus spécifiques ;
6. reason codes non résolus.

Phase 4 — explosion multi-niveaux

Ajouter la récursion, les phantoms, le procurement, la quantité fixe, les scraps, les alternative items, l'effectivité historique et la détection de cycles.

Phase 5 — publication au niveau Part Number

Normaliser toutes les unités, agréger seulement après explosion complète, puis produire :

- `bom\_gross\_needs\_part\_number\_v1` ;
- `bom\_gross\_needs\_exceptions\_v1` ;
- `bom\_alt\_selection\_audit\_v1`.

Phase 6 — validation indépendante

Comparer ensuite aux Gross Needs gelés. La table GN ne doit être jointe qu'au dernier stade.



Phase 7 — mini-MRP uniquement si nécessaire

Si l'objectif devient l'égalité exacte avec le snapshot SAP, ajouter un moteur séparé de netting et lot sizing avec les états de stock, réceptions, calendriers et horizons. Cette phase ne doit pas dégrader la traçabilité de la cible A.

12. Contrôles d'acceptation

Le moteur devrait satisfaire les contrôles suivants :

1. **Aucune dépendance PLOWO** dans les tables d'entrée du calcul.
2. **Aucune utilisation des GN** avant la phase de validation.
3. Une et une seule décision par parent, date et contexte : alternative sélectionnée ou reason code d'échec.
4. `candidate\_alt\_count` disponible avant et après chaque filtre.
5. Aucun `STPO` rattaché à une `STLAL` sans passage par `STAS` ou équivalent démontré.
6. `STKO-BMENG` non nul pour tout ratio proportionnel.
7. 100 % des quantités agrégées dans une unité de base certifiée.
8. 100 % des lignes initiales classées : expliqué ou exception explicite.

9. Conservation du chemin et du niveau pour permettre un drill-down depuis un Part Number final.
10. Contrôle de non-duplication à chaque jointure.
11. Contrôle des cycles et de la profondeur maximale.
12. Reproductibilité avec le même snapshot et les mêmes paramètres.

Les KPI doivent être séparés :

- taux de sélection déterministe de `STLAL` ;
- taux d'items avec état historique résolu ;
- taux de conversion UOM ;
- taux de quantité calculable ;
- taux de correspondance stricte au GN de validation ;
- taux d'exceptions, par reason code ;
- couverture de classification, qui doit atteindre 100 %.

13. Risques principaux

Risque	Conséquence	Réponse recommandée
Agrégation des alternatives avant sélection	Surcomptage massif	Sélectionner une seule `STLAL` avant toute somme
`MATNR` utilisé seul comme clé	Mélange de systèmes/usines/usages	Garder `sap_system`, `WERKS`, `STLAN`, date
Oubli de `STAS`	Composants attribués à la mauvaise alternative	Joindre par les nœuds de l'alternative
Utilisation de la quantité GN pour choisir une BOM	Fuite de cible et résultat non auditable	GN réservé à la validation finale
Quantité parent utilisée comme lot SAP sans justification	Mauvais intervalle `LOSVN/LOSBS`	Simuler le lot sizing ou déclarer non résolu
MEBOM limitée à ARP	Faux manquants pour APD/PGI/PDA/SPA	Extraire la BOM de chaque système
Snapshot courant utilisé pour une date historique	Faux composants/quantités	Reconstruire l'état `STKO`/`STAS`/`STPO` à date
Somme de plusieurs UOM	Quantité sans signification	Convertir via `MARM` avant agrégation
Règle custom non extraite	Sélection ambiguë malgré `MKAL`	Identifier et versionner la table Z/règle
Objectif exact confondu avec BOM théorique	Attente impossible à tenir	Séparer cible A et cible B

14. Recommandation finale

Je recommande de lancer la construction avec la règle suivante :

1. partir d'une demande racine SAP certifiée ;
2. former les candidates `MAST`/`STKO` valides à la date et pour le MSN ;
3. si une seule `STLAL` reste, la prendre ;
4. si plusieurs restent, appliquer `MARC-ALTSL` ;
5. pour `ALTSL=2/3`, filtrer `MKAL` par date, quantité et statut, puis appliquer quota/custom si nécessaire ;
6. pour la sélection par quantité, utiliser un lot calculé depuis les paramètres MRP ou laisser le cas non résolu ;
7. récupérer les items par `STAS` puis `STPO` ;
8. calculer les quantités avec `STKO-BMENG`, `STPO-MENGE`, quantité fixe, scrap et règles d'arrondi ;
9. convertir via `MARM` ;

10. exploser récursivement ;
11. agréger par Part Number seulement à la fin ;
12. comparer ensuite au GN gelé.

Le premier livrable ne devrait pas prétendre reproduire à l'identique le snapshot GN. Il devrait annoncer clairement :

*****Besoins bruts théoriques issus de la demande amont et des BOM SAP sélectionnées, avant netting MRP.*****

À ce stade, les deux informations les plus urgentes à obtenir sont :

1. la table exacte de demande racine, avec quantité et date ;
2. les extraits complets `MAST` et `MKAL`, notamment les intervalles de quantité et la validité.

Sans ces données, il est possible de traiter proprement les cas à alternative unique, mais pas de résoudre honnêtement tous les cas multi-alternatives.

Annexe A — Datasets Foundry identifiés

Objet	Resource ID	Usage dans la nouvelle approche
Gross Needs historique	`ri.foundry.main.dataset.9a23f7f5-51aa-439e-b608-039849b86475`	Validation finale uniquement
MEBOM historique	`ri.foundry.main.dataset.6adc8752-20ec-4f38-920c-313942cd1280`	BOM dénormalisée/contrôle d'effectivité
Material procurement / vue `MARC`	`ri.foundry.main.dataset.c2174dfe-ca0e-46da-8e6e-ef89e495a1a7`	Entrée autorisée
Versions de production / vue `MKAL`	`ri.foundry.main.dataset.62d7303d-743d-4655-82f5-42a54cb96080`	Entrée autorisée
En-tête BOM, quantité de base, validité	`ri.foundry.main.dataset.9c10c58b-d850-4d0c-b199-c73e3559a6fe`	Entrée autorisée, champs de lots à compléter
MEBOM MSN/effectivité	`ri.foundry.main.dataset.cf7ad1df-1ed8-4399-a389-3e96f9d23281`	Entrée autorisée si elle représente bien l'amont
Routing Components	`ri.foundry.main.dataset.a513dde7-2049-437c-add7-bdb1fc180396`	Complément éventuel pour operation scrap/allocation
Header demande/ordre générique	`ri.foundry.main.dataset.3934bbcd-6c82-4437-8621-6e46c2180a12`	Exclu si PLO/WO
Header PLO dédié	`ri.foundry.main.dataset.0b2b4308-05d3-426f-913d-d8d34f7a1766`	Validation historique uniquement, exclu du calcul
Composants PLO	`ri.foundry.main.dataset.83afbf07-e51d-49a9-a6d1-7c14f0873318`	Validation historique uniquement, exclu du calcul

Annexe B — Sources du projet consultées

- `01-PROMPT\_REPRISE\_BOM\_GROSS\_NEEDS\_V2\_2026-08-07-1.md`
- `BOM\_Demand\_reconciliation\_v68\_A320\_MSN\_12000\_15000\_all\_materials.sql`
- `BOM\_Demand\_reconciliation\_v69\_A320\_MSN\_12000\_15000\_NON\_DELIVERED\_all\_materials.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_funnel\_v70\_A320\_MSN\_12000\_15000.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_v71\_missing\_profiles\_time\_horizon.sql`

- `BOM\_GN\_diagnostic\_v72\_E1\_time\_order\_alt.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_v73\_PLO\_E1\_production\_version\_recovery.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_v75\_direct\_PLO\_header\_explosion\_lotsize.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_v76\_direct\_PLO\_alt\_reconciliation.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_v77\_PLO\_component\_quantity\_rules.sql`
- `BOM\_GN\_diagnostic\_v78\_PLO\_vs\_MEBOM\_quantity\_factor.sql`
- `BOM\_Gross\_Needs\_Statut\_Projet\_2026-08-07(1).pdf`
- `SAP Design Dossier - Forecasting - SAP TABLES.pdf`
- `SAP\_Material\_Delay\_Root\_Cause\_Guide.pdf`
- Parquets MSN 13758 : Gross Needs, MEBOM, PLO et WO.

Annexe C — Références SAP officielles

- [Multiple BOMs — SAP Help](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/85d3fce10e264972a0155c8b46ecf93b/e7abce5314894208e10000000a174cb4.html)
- [BOM Selection Using Production Version — SAP Help](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/85d3fce10e264972a0155c8b46ecf93b/f0abce5314894208e10000000a174cb4.html?q=subcontracting+MRP+area)
- [BOM Selection Using Order Quantity — SAP Help](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/85d3fce10e264972a0155c8b46ecf93b/eaabce5314894208e10000000a174cb4.html?q=subcontracting+MRP+area&version;=6.18.latest)
- [Determining the Valid BOM — SAP Help](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/85d3fce10e264972a0155c8b46ecf93b/d5abce5314894208e10000000a174cb4.html)
- [Planned Independent Requirement tables — SAP Support](https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/erpman/3138697931.html)
- [Production version and quota arrangement relevance — SAP Help](https://help.sap.com/docs/SAP_S4_HANA_ON-PREMISE/fe39e10a9a864a8f8dc9537704f0fa13/f0abce5314894208e10000000a174cb4.html)
- [Alternative items during BOM explosion — SAP Help](https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/85d3fce10e264972a0155c8b46ecf93b/0dacce5314894208e10000000a174cb4.html)

Annexe D — Points à confirmer avant développement

1. Version SAP et système de référence pour chaque usine : ECC, S/4HANA ou combinaison.
2. Mapping exact de `selection\_method` vers `MARC-ALTSL`.
3. Usages BOM `STLAN` autorisés par périmètre.

4. Source réelle de la demande racine et stratégie MRP correspondante.
5. Définition de la date d'explosion par rapport à la date de besoin.
6. Présence d'une MRP Area et priorité de `MDMA` sur `MARC`.
7. Règles de quota et de production version actives.
8. Existence et rôle d'une table Airbus ligne/station/version.
9. Règles exactes d'effectivité MSN.
10. Règles de quantité fixe, scrap, alternative items, bulk et phantom.
11. Niveau d'arrondi attendu par unité.
12. Choix officiel entre cible A et cible B.