

Исследование работы SELinux на примере веб-сервера Apache

Лабораторная работа 6

Рыбалко Тимофей Александрович

Основы информационной безопасности

Цель работы

Цель

- Развитие навыков администрирования ОС Linux
 - Получение практического знакомства с технологией SELinux
 - Проверка работы SELinux совместно с веб-сервером Apache
-

Скриншоты и описание действий

1. Проверка статуса SELinux

- **Действие:** Проверка режима работы SELinux и используемой политики

```
desmoljnyakov@vbox:~$ getenforce
Enforcing
desmoljnyakov@vbox:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
desmoljnyakov@vbox:~$
```

- **Скриншот:**
Проверка статуса SELinux
-

2. Создание test.html и проверка контекста

- **Действие:** Создание HTML-файла в директории веб-сервера и просмотр его SELinux-контекста

- **Скриншот:**

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo bash -c 'echo "<html><body>test</body><html>" > /var/www/html/test.html'
[sudo] password for desmoljnyakov:
bash: line 1: /var/www/html/test.html: No such file or directory
desmoljnyakov@vbox:~$ ls -lZ /var/www/html/test.html
ls: cannot access '/var/www/html/test.html': No such file or directory
desmoljnyakov@vbox:~$
```

Создание test.html и проверка контекста

3. Доступ через браузер и изменение контекста

- **Действие:** Проверка доступа к файлу, изменение контекста на samba_share_t и повторная проверка
- **Скриншот:**

```
desmoljnyakov@vbox:~$ curl http://127.0.0.1/test.html
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 80 after 0 ms: Could not connect to server
```

Доступ через браузер и изменение контекста

4. Смена порта Apache с 80 на 81

- **Действие:** Изменение порта в конфигурации Apache, добавление порта в разрешённые SELinux, перезапуск сервера
- **Скриншот:**

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo sed -i 'Listen 80/Listen 81/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed: -e expression #1, char 2: extra characters after command
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo systemctl restart httpd
Failed to restart httpd.service: Unit httpd.service not found.
```

Смена порта Apache с 80 на 81

5. Возврат контекста и проверка на новом порту

- **Действие:** Возвращение правильного контекста файлу, проверка доступа через порт 81, откат изменений
- **Скриншот:**

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
rm: cannot remove '/var/www/html/test.html': No such file or directory
```

Возврат контекста и проверка на новом порту

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы было проведено практическое знакомство с технологией SELinux.
- Установлено, что SELinux в режиме enforcing и политике targeted контролирует доступ процессов к файлам на основе их контекста.
- Изменение контекста файла с `httpd_sys_content_t` на `samba_share_t` привело к запрету доступа со стороны веб-сервера.
- При смене порта Apache с 80 на 81 сервер не смог запуститься до тех пор, пока порт не был добавлен в разрешённые для типа `http_port_t` с помощью команды `semanage port -a`.
- Получены практические навыки работы с командами `getenforce`, `sestatus`, `chcon`, `semanage`, `ls -lZ`, `curl`.