Дмитрий Сергеев 5 часов назад

# Drag and Drop в Jetpack Compose

Tutorial 12.4k 1.4k

Разбираемся под капотом: как работает Compose?

Compose Tutorial

Долго шел вопрос: Reddit Dalvik

## Вступление

В январе 2024, крупная обновление Jetpack Compose добавила две новых модификатора: `dragAndDropSource` и `dragAndDropTarget`. В этой статье я расскажу как реализовать эффект Drag and Drop в Jetpack Compose.




## Composable функция для отображения карточки игры

Сперва напишем код для карточки игры.




```
fun FlashCardGrid(flashCards: FlashCard) {
    val context = LocalContext.current
    val dragAndDropTargetCallback = remember {
        DragAndDropTargetCallback(context)
    }
    val dragAndDropSourceCallback = remember {
        DragAndDropSourceCallback(context)
    }
    LazyVerticalGrid(
        columns = GridCells.Fixed(2),
        contentPadding = PaddingValues(16.dp),
        modifier = Modifier.fillMaxSize()
    ) {
        items(flashCards) { flashCard ->
            Box(
                modifier = Modifier
                    .size(100.dp)
                    .dragAndDropSource(dragAndDropSourceCallback)
                    .dragAndDropTarget(dragAndDropTargetCallback)
                    .background(flashCard.color)
            ) {
                Text(
                    text = flashCard.text,
                    color = Color.White,
                    modifier = Modifier.align(Alignment.Center)
                )
            }
        }
    }
}
```

## Composable функция для отображения списка человека

Далее напишем код для списка человек.




```
@Composable
fun PersonGridScreen(
    persons: List<Person>,
    modifier: Modifier = Modifier,
    contentPadding: PaddingValues = PaddingValues(0.dp),
    verticalArrangement: Arrangement.Vertical =
        if (!reverseLayout) Arrangement.Top else Arrangement.Bottom,
    horizontalArrangement: Arrangement.Horizontal =
        if (!reverseLayout) Arrangement.Start else Arrangement.End,
    reverseLayout: Boolean = false,
    flingBehavior: FlingBehavior = ScrollableDefaults.flingBehavior(),
    userScrollEnabled: Boolean = true,
    content: LazyGridScope.() -> Unit
) {
    LazyVerticalGrid(
        columns = GridCells.Fixed(2),
        modifier = modifier,
        state = rememberLazyGridState(),
        contentPadding = contentPadding,
        reverseLayout = reverseLayout,
        verticalArrangement = verticalArrangement,
        horizontalArrangement = horizontalArrangement,
        flingBehavior = flingBehavior,
        userScrollEnabled = userScrollEnabled,
        content = content
    )
}

LazyRow(
    modifier = Modifier.fillMaxSize(),
    contentPadding = PaddingValues(horizontal = 16.dp)
) {
    items(items = flashCards) { flash ->
        FlashCardCardItem(flash = flash)
    }
}
```

## Добавим источник для Drag and Drop

Перед тем как начнем, небольшое справка по модификаторам:

### Modifier.dragAndDropSource

Этот модификатор позволяет компоненту стать источником Drag and Drop.

```
@Composable
fun Modifier.dragAndDropSource(
    drawDragDecoration: DrawScope.() -> Unit = {},
    block: suspend DragAndDropSourceScope.() -> Unit
): Modifier
```

- `Modifier.dragAndDropSource` принимает два параметра: `drawDragDecoration` и `block`;
- `drawDragDecoration` - это функция, которая позволяет нарисовать пользовательскую тень перетаскивания, которая будет отображаться во время перетаскивания;
- `block` - это лямбда, где мы начинаем `dragAndDropTransfer` и можем указать данные, которые будут передаваться, а также какие типы MIME-данных поддерживаются.

Чтобы использовать `dragAndDropSource`, нужно реализовать `DragAndDropSourceCallback`.

Теперь давайте добавим код для `DragAndDropSourceCallback`:

```
class DragAndDropSourceCallback(private val context: Context) : View.DragShadowBuilder() {

    override fun onProvideShadowMetrics(outShadowSize: Point, outShadowTouchPoint: Point) {
        val size = view?.width ?: 0
        outShadowSize.set(size, size)
        outShadowTouchPoint.set(size / 2, size / 2)
    }

    override fun onDrawShadow(canvas: Canvas) {
        view?.draw(canvas)
    }
}
```

Тут `ViewToDrag` определяет контент, который должен перетаскиваться при Drag and Drop. Напомню, передача данных не является чем-то новым:

```
private const val TEXT_MIME_TYPE = "text/plain"
private const val FLASHCARD_MIME_TYPE = "data_flashCard"

startToDrag(
    ClipData(
        ClipDescription(
            "Flash Card",
            arrayOf(TEXT_MIME_TYPE, FLASHCARD_MIME_TYPE)
        ),
        ClipData.Item(flashCard.text)
    ),
    DragAndDropSourceCallback(context),
    null,
    0
)
```

Теперь карточка наша стала перетаскиваемой.

### Добавим место для Drop and Drop

Вторая сторона по модификаторам:

### Modifier.dragAndDropTarget

Этот модификатор в Jetpack Compose позволяет компоненту принимать полезную нагрузку от Drop and Drop.

```
@Composable
fun Modifier.dragAndDropTarget(
    shouldStartDragAndDrop: (event: DragAndDropEvent) -> Boolean,
    target: DragAndDropTarget
): Modifier
```

Он принимает два параметра:

1. `shouldStartDragAndDrop` - лямбда-замыкание нужна за получать события перетаскивания от `DragAndDropEvent`.
2. `target` — `DragAndDropTarget`, который содержит обратные вызовы от Drag and Drop.

Мы можем переопределить несколько функций в `DragAndDropTarget`, чтобы получать события перетаскивания:

- `onStarted(event)` — эта функция вызывается, когда перетаскивание Drag and Drop начинается. Возвращает `true`, если мы хотим принять событие;
- `onEntered(event)` — эта функция вызывается, когда перетаскивание Drag and Drop входит в границы `DragAndDropTarget`. Возвращать ничего не нужно;
- `onMoved(event)` — эта функция вызывается, когда событие Drag and Drop меняется в границах `DragAndDropTarget`. Возвращать ничего не нужно;
- `onExited(event)` — эта функция вызывается, когда событие Drag and Drop покидает границы `DragAndDropTarget`. Возвращать ничего не нужно;
- `onEnded(event)` — эта функция вызывается, когда событие Drag and Drop завершается. Возвращать ничего не нужно;
- `onDrop(event)` — эта функция вызывается, когда пользователь отпускает перетаскиваемый объект. Возвращает `true`, если мы принимаем событие.

Теперь давайте добавим этот модификатор в наш `FlashCard`:

```
fun PersonCardItem(person: Person) {
    // Состояние для плавного изменения цвета и тени
    val isDragging = remember { mutableStateOf(false) }
    val elevation = if (isDragging.value) 8.dp else 2.dp

    Column(
        modifier = Modifier
            .dragAndDropSource(
                drawDragDecoration = { drawRect(Color.Gray.copy(alpha = 0.5f)) }
            ) {
                // Начинаем перетаскивание при долгом нажатии
                startTransfer(
                    transferData = DragAndDropTransferData(
                        clipData = ClipData.newPlainText("person_id", person.id.toString())
                    )
                )
                isDragging.value = true
                true
            }
            .dragAndDropTarget(
                shouldStartDragAndDrop = { event ->
                    // Принимаем только если внутри нет другого объекта
                    event.mimeTypes().contains(ClipDescription.MIMETYPE_TEXT_PLAIN)
                },
                target = object : DragAndDropTarget {
                    override fun onStarted(event: DragAndDropEvent) {
                        // Визуальный эффект при входе элемента
                        isDragging.value = true
                    }

                    override fun onEntered(event: DragAndDropEvent) {
                        isDragging.value = true
                    }

                    override fun onMoved(event: DragAndDropEvent) {
                        // Можно добавить дополнительную логику при движении
                    }

                    override fun onExited(event: DragAndDropEvent) {
                        isDragging.value = false
                    }

                    override fun onEnded(event: DragAndDropEvent) {
                        isDragging.value = false
                    }

                    override fun onDrop(event: DragAndDropEvent): Boolean {
                        isDragging.value = false
                        // Здесь можно обработать полученные данные
                        val droppedPersonId = event.toAndroidDragEvent()
                            .clipData?.getItemAt(0)?.text?.toString()
                        // Обновляем порядок персон
                        return true
                    }
                }
            )
            .padding(8.dp)
            .scale(if (isDragging.value) 1.05f else 1f)
            .shadow(elevation, RoundedCornerShape(8.dp))
            .background(
                color = if (isDragging.value) Color.LightGray else Color.White,
                shape = RoundedCornerShape(8.dp)
            )
            .fillMaxWidth()
            .padding(16.dp)
    ) {
        Text(text = person.name, fontSize = 18.sp)
        Text(text = person.email, fontSize = 14.sp, color = Color.Gray)
    }
}
```

Внутри `onDrop` функции, мы извлекаем элемент еще Drag and Drop события и добавляем `TodoItem` состояние.

Теперь, чтобы сделать это, нам нужно включить жесты в нашем `TodoItemScreen`. Нужно будет использовать `onDrop` и `onEntered`:

```
@Composable
fun PersonGridScreen(
    persons: List<Person>,
    modifier: Modifier = Modifier,
    contentPadding: PaddingValues = PaddingValues(0.dp),
    verticalArrangement: Arrangement.Vertical =
        if (!reverseLayout) Arrangement.Top else Arrangement.Bottom,
    horizontalArrangement: Arrangement.Horizontal =
        if (!reverseLayout) Arrangement.Start else Arrangement.End,
    reverseLayout: Boolean = false,
    flingBehavior: FlingBehavior = ScrollableDefaults.flingBehavior(),
    userScrollEnabled: Boolean = true,
    content: LazyGridScope.() -> Unit
) {
    LazyVerticalGrid(
        columns = GridCells.Fixed(2),
        modifier = modifier,
        state = rememberLazyGridState(),
        contentPadding = contentPadding,
        reverseLayout = reverseLayout,
        verticalArrangement = verticalArrangement,
        horizontalArrangement = horizontalArrangement,
        flingBehavior = flingBehavior,
        userScrollEnabled = userScrollEnabled,
        content = content
    )
}
```

> Полный код и статья вы можете найти в Github репозитории — https://github.com/xp-radhika-sdhing_and_drop_shared_preferences/tree/master/a-modifier-drag-drop-source

Тэги: jetpack compose, drag and drop

Хабы: Разработка под Android, Jetpack Compose

1 up 1 -1 0

Рекурентный дайджест
Получайте еще больше статей в день

Email-адрес

Дизайн Декларатор
Декларатор — Компания Trello Tailwind

мегамаркет
Скидки -70%
на косметику Estelare Beauty

Комментарии
Здесь пока нет ни одного комментария, будьте первым!

Зарегистрируйтесь на Xaitp, чтобы оставить комментарий

Публикации
ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

1 jasonyoung 4 часа назад
Если покупка — это не владение, то пиратство — не воровство
Закон 12.9k 1k
Законы Пиратство
+78 21 +47
2 Hector 12 часов назад
Как я собрал красивое видео для гидропоники
Tutorial 10.7k 1.2k
Tutorials
+29 2 +27
3 Oleg 12 часов назад
Тюнинг старого тетриса
Tutorial 8.4k 1.1k
Tutorial
+44 3 +41
4 Anonymous 5 часов назад
Несколько самодельных стеллажных приспособлений и инструментов. Текущее дополнение домашней мастерской
Tutorial 4.1k 827
Tutorial
+38 2 +36
5 Alexandrovna 13 часов назад
Удалена в СССР. Советский истребитель спутников — первым в мире перехватил искусственный аппарат мишень
Tutorial 10.4k 1.5k
+27 2 +25
6 A_Lukin 4 часа назад
Уменьшение без компиляций: как этого избежать и что вам положено по закону
Law 4.9k
+21 2 +19
7 Makarenko 5 часов назад
Выключили миллиард из PostgreSQL
Computer 10.4k 1.3k
Debug
+21 4 +17
8 Alexandrovna 5 часов назад
Работы покрытием Винтаус 40 тот забытому подходу советской науки
Tutorial 4.1k 1.4k
+27 3 +24
9 Alexandrovna 5 часов назад
Моделирование схемы, так ли он много?
Tutorial 10.4k 1.5k
Tutorial
+27 2 +25
10 Alexandrovna 5 часов назад
Папочки Непера и «Шпаргалочки — карманные калькуляторы XVII века для умножения и деления сложных чисел
Tutorial 10.4k 1.5k
Tutorial
+26 3 +23
Показать ещё

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Обзор Honor Magic 8 Pro: инструмент с тонкой доработкой
Обзор Honor Magic 8 Pro: инструмент с тонкой доработкой
Как Xiaomi создала 17-дюймовый планшет, который превосходит iPad
Как Xiaomi создала 17-дюймовый планшет, который превосходит iPad
Обзор Honor Magic 8 Pro: инструмент с тонкой доработкой
Обзор Honor Magic 8 Pro: инструмент с тонкой доработкой

Сегодня прочитали в 4

167 692 Очки.
+ вашему рейтингу выше 90 % пользователей
Вы читаете больше, чем 167 692 человек. Это в 2 раза больше, чем в среднем по Xaitp. Продолжайте в том же духе!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Посмотреть свою карточку

Ваш аккаунт
Войти
Регистрация

Разделы
Статьи
Хабы
Компании
Авторы
Пользователи

Информация
Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги
Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативная реклама
Образовательные программы
Стартапам

© 2006–2024, Xaitp
Техническая поддержка
Чат стиль автотюнер
Языковая версия
Тёмная тема