密证 CredProof 评委操作手册

DUIDUI队 · AI 生成安全补丁的可信验收与人机协同修复平台

> **最快上手：**完整解压压缩包 → 双击 `密证CredProof.exe`（或 `start-credproof.cmd`）→ 浏览器自动打开工作台 → 按第 2 节的“五分钟路线”浏览。无需安装任何软件，不联网，不调用付费服务。

手册内容

1. 启动与停止
2. 五分钟浏览路线
3. 界面总览
4. 首页：一个真实案例
5. 新建检查：接入一个项目
6. 项目页：读结论、改代码、做决定、导出
7. 复检导出包
8. 运行环境
9. 参考材料页面
10. 查看模式与隔离验收模式的区别
11. 常见问题

1. 启动与停止

步骤	操作
解压	把压缩包**完整解压**到任意目录（中文和空格路径都可以）。不要只拷贝启动文件。
启动	双击 `密证CredProof.exe`。会出现一个黑色窗口显示运行信息，几秒后默认浏览器自动打开工作台。也可以双击 `start-credproof.cmd`，效果完全相同。
首次运行提示	如果出现“Windows 已保护你的电脑”，点“更多信息”→“仍要运行”。这是系统对未签名程序的常规提示；也可改用 `start-credproof.cmd`。
浏览器没有自动打开	黑色窗口里会打印实际地址（如 `http://127.0.0.1:8765`），复制到浏览器打开即可；端口被占用时程序会自动换一个。
停止	在黑色窗口中按 `Ctrl` + `C`，或直接关闭该窗口。演示中产生的临时数据会自动清理。
macOS / Linux	需要 Python ≥ 3.11，在解压目录运行 `sh start-credproof.sh`。

默认启动的是**查看模式**：可以浏览所有真实记录、接入项目、填写配置、修订代码、记录决定，但不会在您的电脑上执行被测代码。需要现场跑检查时，见第 10 节。

2. 五分钟浏览路线

#	点击	看什么	用时
1	左侧“首页”	顶部的真实案例卡片：AI 说“补个导入就好”，检查器看到的是“它什么都没做成”，判 FAIL。往下滚动看六步案例，在第 4 步切换三个版本，在第 5 步点“改了代码”等按钮。	2 分钟
2	“新建检查” → 示例“资料助手（问题版本）”的“使用”	系统自动识别入口、测试和凭据变量，生成配置向导和右侧的 `credproof.toml` 预览。	1 分钟
3	“我的项目” → 打开审阅记录	三种状态（技术结论 / 人工决定 / 原项目）、五个问题、代码差异、版本链、人工决定。	1 分钟
4	“对照与接入”	88 条冻结记录上五种方法的对照；开源组件 python-dotenv 的接入记录。	30 秒
5	“流水线闸门”	GitHub Actions 上的真实运行：业务测试全过，含缺陷的拉取请求仍被拦下。	30 秒

3. 界面总览



图 1　工作台首页

- **左侧导航**分两组。“工作台”是可操作的功能：首页、我的项目、新建检查、复检导出包、运行环境。“参考材料”是只读的真实记录：对照与接入、对照评测、补丁记录、流水线闸门、案例回放、命令行接入、工作原理。
- **右上角三个标签**：第一个说明能否运行检查（查看模式显示不能，隔离验收模式显示“可以检查：隔离环境就绪”）；第二个是当前启动模式；第三个表示本机服务是否连接。
- 页面只监听本机地址 `127.0.0.1`，所有数据都保存在解压目录内。

4. 首页：一个真实案例

首页用“资料助手”这个小工具讲完整流程：它按请求读取一份资料，再带着凭据调用一个服务。六步分别是：原问题 → AI 候选及遗漏 → 开发者修订 → 安全与业务验收 → 待人工采纳 → 导出复检。点页面上方的 1–6 可直接跳到对应步骤。



图 2　第 2 步：AI 候选“方向对了，但漏了东西”，标注 a、b、c 对应三处遗漏

第 4 步：选一个版本，看五个问题

点击三个按钮“原问题 / AI 候选 v000 / 开发者修订 v001”切换版本。每个问题右侧的小标签会同时显示三个版本的状态，便于对比：原问题是“越界、外流”，AI 候选是“没有发生”，开发者修订是“正常”。



图 3　第 4 步：同一配置、同一组必要测试、同一个检查器下的三个版本

第 5 步：批准的是哪一份？

右侧按钮模拟“没有变化 / 改了代码 / 改了配置 / 换了访问组件 / 删了必要测试”。点任意一个变化，下方表格会标出哪一项不再一致，并说明此时旧批准失效、服务端会拒绝过期页面的提交（HTTP 409）。



图 4　第 5 步：技术结论、人工决定、应用到原项目三种状态分开显示

第 6 步说明导出包如何在新目录重新执行完整检查。页面底部的“常见质疑”回答了“为什么不用现有 CI 或扫描器”“AI 有什么作用”等问题，“我们做了什么，哪些来自别处”列出了团队实现的部分与第三方组件。

5. 新建检查：接入一个项目




图 5　新建检查第 1 步：上传项目，或使用示例项目

1. **选择项目。**三种方式任选：点“选择项目文件夹”选整个项目目录（页面会在浏览器里打包后上传）；点“选择 zip 文件”；或在右侧示例中点“使用”。示例包括首页案例“资料助手（问题版本）”和 8 个对照评测目标。上传上限 16 MiB、2000 个文件、单个文件 4 MiB，自动忽略 `.git`、虚拟环境和缓存；系统**只做静态解析，不执行上传的代码**。
2. **填写检查配置。**系统自动识别入口函数、必要测试目录和凭据环境变量并预填。逐项核对：
   - **入口**：被检查的函数（如 `tool.run`）；
   - **必要业务测试**：每行一个测试路径，这些测试必须全部执行并通过；
   - **文件与服务边界**：允许目录（如 `data`）、禁止目录（如 `secrets`）、是否必须读取允许资料、允许的服务路径前缀、是否必须带凭据认证、凭据环境变量名；
   - **入口场景**：每个场景用一个 JSON 请求调用一次入口，可用占位符代表允许文件、禁止文件、跳转地址等，也可声明预期异常和“必须发出网络请求”。下方快捷按钮可一键添加常用场景。
3. **校验并开始。**点“校验配置”，右侧“校验结果”显示“配置有效，可以开始”后，点“冻结配置并开始”。系统建立第 0 版（v000）并进入项目页。




图 6　配置向导：入口、必要测试、文件与服务边界；右侧为 credproof.toml 实时预览和项目文件清单




图 7　入口场景：占位符说明、两个场景示例和快捷添加按钮

6. 项目页：读结论、改代码、做决定、导出



图 8　项目页顶部：三种状态并列，右侧给出“下一步”

6.1 三种状态

状态	含义
技术结论	由检查器给出，人不能改写：通过 14 项必要条件全部满足；不通过 存在明确反例；证据不足 / 未检查 隔离未建立、观察不完整或尚未检查。
人工决定	由负责人给出：待决定、已采纳、需要修改、已拒绝。只有当前版本完整通过才能采纳。
原项目	始终“未应用”：系统从不改动原项目，导出后由开发者自行合并。

6.2 检查结果与五个问题

点右上“运行检查”在隔离环境中运行（查看模式下此按钮不可用）。结果用五个问题归纳 14 项必要条件：正常业务还在吗、文件有没有读出范围、请求有没有到不该去的地方、凭据去了哪里、现在能不能采纳。每个问题有状态标签和具体计数，颜色含义：正常　违规 / 不可采纳　没有发生 / 待定　未知。

点“14 项必要条件”可展开逐项结果；“下载报告”提供 JSON、SARIF（代码扫描）、JUnit 和中文摘要；“完整检查报告”展示原始数据，凭据已脱敏。



图 9　问题版本的检查结果：读取了 secrets/secret.txt，禁止服务收到请求，凭据出现在日志、返回值和标准输出

6.3 代码与修订

右上可切换“当前版本 / 与上一版差异 / 接入时的代码”（AI 历史记录还有“AI 原件”）。直接在编辑框修改入口文件，**填写修订理由**后点“提交为新版本”。系统只允许修改入口文件，测试、配置和访问组件与冻结基线逐字节比对。提交后是一个尚未检查的新版本，需要再点“运行检查”。“请本地模型提出候选”只在现场模式可用，生成的候选同样只是一个新版本。下方“版本链”列出每个版本的来源、摘要、时间和技术结论。




图 10　代码与修订：编辑区、修订理由、版本链（v000 接入时的代码 → v001 开发者修订，技术结论通过）

6.4 人工决定

填写“决定理由”后点“确认采纳 / 需要修改 / 拒绝”。不通过的版本无法采纳。演示时请勾选“这是功能测试，不代表本人真实审阅”。每次决定都追加保存在“决定记录”中，绑定当前版本、项目树和报告；之后代码、配置或测试一变，旧决定即失效。



图 11　人工决定与决定记录

6.5 导出与接入

“导出已采纳修复”需要当前版本通过且已采纳，生成的 zip 包含代码、冻结配置、测试、访问组件和报告，可交给他人在“复检导出包”页面复检；“导出诊断材料”任何状态都可导出。右侧给出接入 CI 流水线的命令：退出码 0 放行，2 不通过，3 证据不足，4 运行错误。



图 12　导出与接入

7. 复检导出包

把“导出已采纳修复”得到的 zip 拖到页面中，或点“选择导出包”。服务端在新目录解压、核对清单，然后**重新执行完整检查**；结论来自这次运行，不读取包里保存的“通过”。页面分别显示包内记录的人工状态、包内技术结论和本次复检结论。查看模式下复检不可用。




图 13　复检导出包

8. 运行环境

只读显示当前启动模式、隔离检查环境是否就绪、能否运行检查、本地模型是否可用、上传上限，以及三种启动方式的说明。环境没准备好时检查结论是“证据不足”，绝不会在本机直接运行被测代码。




图 14　运行环境（隔离验收模式下显示“就绪”）

9. 参考材料页面

页面	内容
对照与接入	88 条冻结记录上，业务测试、冻结凭据规则、两个本地大模型裁判与 CredProof 五种方法的“放过不合格 / 拦错合格”对照，可在 全部 / AI 补丁 / 锚点 / 历史补丁 之间切换；下方是开源组件 python-dotenv 从上传到复检的完整接入记录（四个版本）。
对照评测	67 个评测对象的逐格可视化：每一格是一个对象，实心表示放行，空心表示拦下；附关键发现。
补丁记录	全部补丁逐条列出各方法结论，可按来源、判定、评测目标、生成模型筛选；点击任一行查看该补丁的运行证据和源码。
流水线闸门	GitHub Actions 上两个拉取请求、原生与加固容器两种作业的真实结果、代码扫描告警、退出码约定，以及如何接入自己的仓库。
案例回放	三个历史案例（跨函数日志泄露、看似脱敏仍在泄露、正确脱敏保持不变）的回放，展示“模型怀疑 / 程序确认”分开记录。
命令行接入	四步接入命令：生成配置、检查、请求修复（需本地模型）、导出回归测试。
工作原理	“AI 提出、程序判定、人决定”的六步流程和三种结论的定义。



图 15　对照与接入



图 16　流水线闸门

10. 查看模式与隔离验收模式的区别

功能	查看模式（默认）	隔离验收模式
浏览全部记录	可以	可以
接入项目、填写配置	可以	可以
修订代码、记录决定、导出	可以（作用于临时副本，退出后清理）	可以
运行检查、复检导出包	不可用，按钮会说明原因	可以
需要的环境	无	Windows 上需 WSL2 + Ubuntu 24.04 并完成一次环境准备；Linux 原生可用

隔离验收模式的准备步骤（需联网下载固定版本的组件）见解压目录中 `README.md` 第三节。本地模型只用于“请本地模型提出候选”，下载与安装见 `README.md` 第四节；查看、检查、审阅和复检都不需要模型。

11. 常见问题

- **窗口一闪而过：**请确认已完整解压（包含 `runtime\python` 文件夹），并检查系统临时目录可写。
- **页面显示“隔离环境未就绪”：**查看模式下这是正常的，不影响浏览；需要现场检查时按 README 第三节准备。
- **点“运行检查”提示不能运行：**当前是查看模式。所有展示的检查结论都来自真实运行记录。
- **数据安全：**所有凭据都是每次随机生成的合成值，所有服务都是隔离环境内的本地模拟服务；上传的项目只保存在解压目录下的 `runs/intake`，从不上传到网络，也从不写回原项目。