```
%PDF-1.4
%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine)


1 0 obj << /Type /Catalog  /Pages 12 0 R >> endobj


12 0 obj <</Type /Pages  /Kids [13 0 R  28 0 R  79 0 R]
/Count 3  /MediaBox [0 0 595 842] >> endobj


15 0 obj << /Length 31 >> stream
BT  /F1 12 Tf  50 774 Td  18 TL
endstream endobj


27 0 obj << /Length 10 >> stream
(%PDF-1.4)
endstream endobj


4 0 obj << /Length 15 >> stream
Tj (\012) Tj T*
endstream endobj


13 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [ 15 0 R  27 0 R  4 0 R
14 0 R  2 0 R  25 0 R  21 0 R  2 0 R  25 0 R
20 0 R  4 0 R  19 0 R  2 0 R  25 0 R  % 12 0 ob... /Count
31 0 R  2 0 R  35 0 R  2 0 R  6 0 R  2 0 R  33 0 R  2 0 R
31 0 R  2 0 R  7 0 R  4 0 R  40 0 R  4 0 R  10 0 R  4 0 R  3 0 R
32 0 R  2 0 R  37 0 R  2 0 R  6 0 R  2 0 R  31 0 R  2 0 R
30 0 R  2 0 R  7 0 R  4 0 R  8 0 R  2 0 R  27 0 R  2 0 R
9 0 R  4 0 R  10 0 R  4 0 R  3 0 R
34 0 R  2 0 R  6 0 R  2 0 R  31 0 R  2 0 R  35 0 R  2 0 R
7 0 R  4 0 R  49 0 R  4 0 R  10 0 R  4 0 R  3 0 R
16 0 R  4 0 R  17 0 R  4 0 R  22 0 R  4 0 R
44 0 R  4 0 R  18 0 R  4 0 R  41 0 R  4 0 R  42 0 R  4 0 R
43 0 R  4 0 R  47 0 R  4 0 R  48 0 R  4 0 R
50 0 R  4 0 R  51 0 R  4 0 R
52 0 R  4 0 R  53 0 R  4 0 R  54 0 R  4 0 R  55 0 R  4 0 R
56 0 R  4 0 R  45 0 R  4 0 R  11 0 R ] >> endobj
```

```
14 0 obj << /Length 62 >> stream
(%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine))
endstream endobj

2 0 obj << /Length 2 >> stream
Tj
endstream endobj

3 0 obj << /Length 4 >> stream
(\012) Tj T*
endstream endobj

5 0 obj << /Length 4 >> stream
(\\)
endstream endobj

28 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [ 15 0 R
31 0 R   2 0 R   34 0 R   2 0 R   6 0 R   2 0 R   36 0 R   2 0 R
32 0 R   2 0 R   7 0 R   4 0 R   8 0 R   2 0 R   14 0 R   2 0 R
9 0 R   4 0 R   10 0 R   4 0 R   3 0 R
32 0 R   2 0 R   6 0 R   2 0 R   32 0 R   2 0 R
7 0 R   4 0 R   58 0 R   4 0 R
10 0 R   4 0 R   3 0 R
33 0 R   2 0 R   6 0 R   2 0 R   34 0 R   2 0 R
7 0 R   4 0 R   8 0 R   2 0 R   5 0 R   2 0 R   30 0 R   2 0 R
31 0 R   2 0 R   32 0 R   2 0 R   9 0 R   2 0 R 29 0 R   2 0 R
59 0 R   4 0 R   10 0 R   4 0 R   3 0 R
35 0 R   2 0 R   6 0 R   2 0 R   34 0 R   2 0 R
7 0 R   4 0 R   8 0 R   2 0 R   5 0 R   2 0 R   5 0 R   2 0 R   9 0 R
4 0 R   10 0 R   4 0 R   3 0 R
46 0 R   4 0 R   17 0 R   4 0 R   60 0 R   4 0 R   61 0 R   4 0 R
62 0 R   4 0 R   63 0 R   4 0 R   64 0 R   4 0 R   65 0 R   4 0 R
66 0 R   4 0 R   67 0 R   4 0 R   68 0 R   4 0 R   69 0 R   4 0 R
70 0 R   4 0 R   75 0 R   4 0 R   76 0 R   4 0 R   77 0 R   4 0 R
71 0 R   4 0 R   72 0 R   4 0 R   73 0 R   4 0 R   78 0 R   4 0 R
74 0 R   4 0 R   57 0 R   2 0 R   11 0 R ] >> endobj
```

```
6 0 obj << /Length 26 >> stream
(\012) Tj T*  (\012) Tj T*
endstream endobj
7 0 obj << /Length 12 >> stream
( >> stream)
endstream endobj
8 0 obj << /Length 6 >> stream
(\050)
endstream endobj
9 0 obj << /Length 6 >> stream
(\051)
endstream endobj
10 0 obj << /Length 18 >> stream
(endstream endobj)
endstream endobj
11 0 obj << /Length 2 >> stream
(ET)
endstream endobj
24 0 obj << /Length 20 >> stream
( 0 obj << /Length )
endstream endobj
```

```
89 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [ 15 0 R
80 0 R   4 0 R   17 0 R   4 0 R   60 0 R   4 0 R   87 0 R   4 0 R
88 0 R   4 0 R   81 0 R   4 0 R   82 0 R   2 0 R   86 0 R   4 0 R
11 0 R ] >> endobj
xref
89 1
0000001872 00000 n
trailer << /Root 1 0 R /Size 90XXX /Prev XXX >>
startxref
123123
%%EOF
11 0 R ] >> endobj
xref
89 1
0000001872 00000 n
trailer << /Root 1 0 R /Size 90XXX /Prev XXX >>
startxref
123123
%%EOF
```