```
%PDF-1.4
%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine)


15 0 obj << /Length 31 >> stream
BT  /F1 11 Tf  34 790 Td  18 TL
endstream endobj


27 0 obj << /Length 10 >> stream
 0 obj << /Length 80 >> stream
(%PDF-1.4)
endstream endobj


4 0 obj << /Length 15 >> stream
endstream endobj


13 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font << /F1 <</Type
/Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >> /Contents [ 15 0 R
27 0 R  4 0 R  14 0 R  2 0 R  25 0 R
```

```
14 0 obj << /Length 62 >> stream
 0 obj << /Length 80 >> stream
(%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine))
endstream endobj

2 0 obj << /Length 2 >> stream
endstream endobj

3 0 obj << /Length 12 >> stream
 0 obj << /Length 80 >> stream
(\012)
endstream endobj

5 0 obj << /Length 4 >> stream
 0 obj << /Length 80 >> stream
(\\)
endstream endobj
```

```
16 0 obj << /Length 80 >> stream
( 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font << /F1 <</Type      )
endstream endobj
26 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font << /F1 <</Type
/Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >> /Contents [ 15 0 R
31 0 R 2 0 R 36 0 R 8 0 R 16 0 R 9 0 R 32 0 R 2 0 R
36 0 R 2 0 R 16 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R 41 0 R 4 0 R 42 0 R 4 0 R 43 0 R
4 0 R 44 0 R 4 0 R 45 0 R 4 0 R 46 0 R 4 0 R 47 0 R 4 0 R 34 0 R 2 0 R
31 0 R 8 0 R 41 0 R 9 0 R 34 0 R 2 0 R 32 0 R 8 0 R 42 0 R 9 0 R
34 0 R 2 0 R 33 0 R 8 0 R 43 0 R 9 0 R 34 0 R 2 0 R 34 0 R 8 0 R 44 0 R
9 0 R 34 0 R 2 0 R 35 0 R 8 0 R 45 0 R 9 0 R 34 0 R 2 0 R 36 0 R 8 0 R
```