```
%PDF-1.4
%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine)


15 0 obj << /Length 31 >> stream
BT  /F1 12 Tf  50 774 Td  18 TL
endstream endobj


27 0 obj << /Length 10 >> stream
(%PDF-1.4)
endstream endobj


4 0 obj << /Length 15 >> stream
endstream endobj


13 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >>
/Contents [ 15 0 R  27 0 R  4 0 R
```

```
14 0 obj << /Length 62 >> stream
(%Content == source code  (https://github.com/tingstad/quine))
endstream endobj


2 0 obj << /Length 2 >> stream
endstream endobj


3 0 obj << /Length 12 >> stream
(\012)
endstream endobj


5 0 obj << /Length 4 >> stream
(\\)
endstream endobj
```

```
16 0 obj << /Length 76 >> stream
( 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<                )
endstream endobj
26 0 obj << /Type /Page  /Parent 12 0 R  /Resources << /Font <<
/F1 <</Type /Font  /Subtype /Type1  /BaseFont /Courier>> >> >>
31 0 R 2 0 R 36 0 R 18 0 R 16 0 R 19 0 R
32 0 R 2 0 R 36 0 R 2 0 R 16 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R
11 0 R ] >> endobj
41 0 obj << /Length 76 >> stream
(31 0 R 2 0 R 36 0 R 18 0 R 16 0 R 19 0 R                              )
endstream endobj
42 0 obj << /Length 76 >> stream
(32 0 R 2 0 R 36 0 R 2 0 R 16 0 R 4 0 R 17 0 R 4 0 R                   )
endstream endobj
```