

☰ 键盘快捷键

常规控制

CtrlC

取消输入/生成

CtrlD

退出会话

CtrlL

清屏

CtrlO

切换详细输出

CtrlR

反向搜索历史

CtrlG

在编辑器中打开提示

CtrlB

后台运行任务

CtrlT

切换任务列表

CtrlV

粘贴图片

CtrlF

终止后台代理（按两次）

EscEsc

后退 / 撤销

模式切换

Tab

循环切换权限模式

CtrlP

切换模型

CtrlT

切换思考模式

输入

Enter

换行（快捷）

CtrlJ

换行（控制序列）

前缀

/

斜杠命令

!

直接执行 bash

@

文件引用 + 自动补全

会话选择器

11

导航

←→

展开/折叠

P

预览

R

重命名

/

搜索

A

所有项目

B

当前分支

🔧 MCP 服务器

添加服务器

--transport http

远程 HTTP（推荐）

--transport stdio

本地进程

--transport sse

远程 SSE

作用域

Local

~/claude.json（每个项目）

Project

~/.mcp.json（共享/VCS）

User

~/claude.json（全局）

管理

/mcp

交互式界面

claude mcp list

列出所有服务器

claude mcp serve CC

作为 MCP 服务器

Elicitation

服务器在任务中请求输入

⚡ 斜杠命令

会话

/clear

清除对话

/compact [focus]

压缩上下文

/resume

恢复/切换会话

/rename [name]

命名当前会话

/branch [name]

分支对话（fork 别名）

/cost

Token 用量统计

/context

可视化上下文（网格）

/diff

交互式差异查看器

/copy

复制上次回复

/export

导出对话

配置

/config

打开设置

/model [model]

切换模型（↔ 努力度）

/fast [on|off]

切换快速模式

/vim

切换 vim 模式

/theme

更改颜色主题

/permissions

查看/更新权限

/effort [level]

设置努力度（low/med/high）

/color [color]

设置提示栏颜色

工具

/init

创建 CLAUDE.md

/memory

编辑 CLAUDE.md 文件

/mcp

管理 MCP 服务器

/hooks

管理钩子

/skills

列出可用技能

/agents

管理代理

/chrome

Chrome 集成

/reload-plugins

热重载插件

特殊

/btw <question>

附带提问（无上下文）

/plan [desc]

计划模式（+ 自动启动）

/loop [interval]

调度周期性任务

/voice

按键说话语音（20 种语言）

/doctor

诊断安装问题

/rc

启用远程控制

/pr-comments [PR]

获取 GitHub PR 评论

/stats

使用连续记录和偏好

/insights

分析会话报告

/desktop

在桌面应用中继续

/remote-control

桥接终端到 claude.ai/code

/stickers

订购贴纸! 📄

💡 工作流与技巧

计划模式

Tab

Normal → Auto → Plan

--permission-mode plan

以计划模式启动

思考与努力度

CtrlT

切换思考开/关

"ultrathink"

当前轮次最大努力度

CtrlO

查看思考（详细模式）

/effort

low · 🟡 med · 🟢 high

Git Worktrees

--worktree name

每个功能独立分支

isolation: worktree

代理在独立 worktree 中

sparsePaths

仅检出所需目录

/batch

自动创建 worktrees

语音模式

/voice

启用按键说话

Space

(hold) 录音，释放发送

20 种语言

EN, ES, FR, DE, CZ, PL...

上下文管理

/context

用量 + 优化建议

/compact [focus]

带焦点压缩

Auto-compact

约 95% 容量时触发

1M context

Opus 4.6 (Max/Team/Ent)

CLAUDE.md

压缩后保留!

会话高级操作

claude -c

继续上次对话

claude -r "name"

按名称恢复

/btw question

附带提问，无上下文开销

SDK / 无头模式

claude -p "query"

非交互式

--output-format json

结构化输出

--max-budget-usd 5

费用上限

cat file | claude -p

管道输入

调度与远程

/loop 5m msg

周期性任务

/rc

远程控制

--remote

claude.ai 上的 Web 会话

⚙️ 配置与环境

配置文件

~/.claude/settings.json

用户设置

.claude/settings.json

项目（共享）

.claude/settings.local.json

仅本地

~/.claude.json

OAuth, MCP, 状态

.mcp.json

项目 MCP 服务器

重要设置

modelOverrides

模型选择器映射自定义 ID

autoMemoryDirectory

自定义记忆目录

worktree.sparsePaths

稀疏检出目录

重要环境变量

ANTHROPIC_API_KEY

ANTHROPIC_MODEL

CLAUDE_CODE Effort_Level

low/med/high

MAX_THINKING_TOKENS

0=关闭

ANTHROPIC_CUSTOM_MODEL_OPTION

自定义 /model 条目

CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR

多个插件种子目录

🔧 技能与代理

内置技能

/simplify

代码审查（3 个并行代理）

/batch

大规模并行修改（5-30 worktrees）

/debug [desc]

从调试日志排查问题

/loop [interval]

周期性调度任务

/claude-api

加载 API + SDK 参考

自定义技能位置

.claude/skills/<name>/

项目技能

~/claude/skills/<name>/

个人技能

技能前置元数据

description

自动调用触发器

allowed-tools

跳过权限提示

model

覆盖技能模型

effort

覆盖努力度

context: fork

在子代理中运行

\$ {ARGUMENTS}

用户输入占位符

\$ {CLAUDE_SKILL_DIR}

技能自身目录

!`cmd`

动态上下文注入

内置代理

Explore

快速只读 (Haiku)

Plan

计划模式研究

General

全工具，复杂任务

Bash

终端独立上下文

代理前置元数据

permissionMode

default/acceptEdits/dontAsk/plan

isolation: worktree

在 git worktree 中运行

memory: user|project

持久化记忆

background: true

后台任务

maxTurns

限制代理轮次

SendMessage

恢复代理（替代 resume）

📄 CLI 与标志

核心命令

claude

交互式

claude "q"

带提示

claude -p "q"

无头模式

claude -c

继续上次

claude -r "n"

恢复

claude update

更新

重要标志

--model

设置模型

-w

Git worktree

-n / --name

会话名称

--add-dir

添加目录

--agent

使用代理

--allowedTools

预批准

--output-format json/stream

--json-schema

结构化

--max-turns

限制轮次

--max-budget-usd

费用上限

--console

通过 Anthropic Console 认证

--verbose

详细模式

--bare

最小化无头（无 hooks/LSP）

--channels

权限中继 / MCP 推送

--remote

Web 会话

--chrome

Chrome

权限模式: default 提示确认 acceptEdits 自动接受编辑 plan 只读 dontAsk 未允许则拒绝 bypassPermissions 跳过所有

重要环境变量: ANTHROPIC_API_KEY ANTHROPIC_MODEL CLAUDE_CODE Effort_Level (low/med/high) MAX_THINKING_TOKENS (0=关闭) CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS (默认 32K) CLAUDE_CODE_DISABLE_CRON