

## Persianas


De gravedad

Cuentan con un mecanismo de apertura accionado por sobrepresión, logrando una apertura simultánea para todas las palas al momento de iniciar o apagar el equipo, lo cual genera un funcionamiento uniforme y silencioso.

Modelos: 200, 250, 350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1500 y 1800

## Gamas aplicables





Dimensiones en mm

	PERAL-NO. 200	PERAL-NO. 250	PERAL-NO. 350	PERAL-NO. 400	PERAL-NO. 500	PERAL-NO. 630	PERAL-NO. 800	PERAL-NO. 1000	PERAL-NO. 1250	PERAL-NO. 1500	PERAL-NO. 1800
A	272	333	467	497	627	807	1008	1174	1456	1762	2030
В	272	333	467	497	627	807	1008	1174	1456	1762	2030
C	65	65	65	65	65	85	85	85	85	85	100
D	210	271	405	432	562	707	907	1074	1355	1662	1925
E	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	53



- Marco de la persiana fabricado en lámina galvanizada con acabado en esmalte color aluminio.
- Álabes de aluminio montados sobre bujes.
- Mecanismo de apertura simultánea.
- Los tamaños 800 y 1000 cuentan con una opción en materiales reforzados y diseño especial, para manejar presiones más altas que las persianas convencionales.
- Los tamaños 1500 y 1800 están construidos en dos partes para facilitar el transporte.
- Se fijan directo sobre la pared exterior en cuatro puntos de sujeción (excepto en Modelos DX y WX).
- No precisan mayor mantenimiento que una limpieza periódica.

## **Dimensiones**

## **Notas**

- 1. Tol. No especificada ±1.0 mm.
- 2. Tol. Diam. de barrenos ±0.3 mm.
- 3. Tol. entre barrenos ±0.5 mm.