

AF- RCABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA SIN PICOS DE VOLTAJE



CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL









SOFT STAR

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energia abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WIFi, puede ser controlado desde tu móvil.



ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.



MARCA

MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.

ESPECIFICACIONES

// mirage®

	1 TON	1.5 TON
V-Ph-Hz	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
Btu/h	12,000	18,000
Btu/h	12,500	18,500
W	1,000	1,600
Btu/h	19	19
	R410a	R410a
	Rotativo de velocidad variable	
m3/h	500	1,100
dB	26	31
pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
mm	802x297x189	965x319x215
mm	875x375x285	1045x405x305
Kg	8.5/11	12/14
mm	770x555x300	770x555x300
mm	900x585x345	900x615x348
Kg	25/27	30/34
	Btu/h W Btu/h Btu/h Btu/h Mage and	V-Ph-Hz 230 - 1 - 60 Btu/h 12,000 Btu/h 12,500 W 1,000 Btu/h 19 R410a Rotativo de vel m3/h 500 dB 26 pulgadas 1/4 - 1/2 mm 802x297x189 mm 875x375x285 Kg 8.5/11 mm 770x555x300 mm 900x585x345

Disponible en: 1 (220 V) y 1.5 tons.

Versiones: Sólo frío.



