BLUPUS





- Menor consumo de energía
- ∀ Un ambiente silencioso
- ** Mayor rapidez de enfriamiento
- **O**Uso eficiente de la potencia



CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL







Modo Ahorro

Función para el ahorro energético manteniendo por más tiempo la temperatura confortable haciendo uso de menos energía.



Ajuste Automático de Velocidad

La función AUTO FAN ajusta la velocidad del abanico acorde con la temperatura de la habitación.



Rlue Fir

La aleta es cubierta de una superficie repelente al agua, lo que permite el deslizamiento del agua condensada a través de él y evita la formación de hielo o su congelamiento.



Rápido Intercambio de Frío/Calor

Diseño de Serpentín de alta eficiencia, que le permite incrementar considerablemente el intercambio de temperaturas.



Modo SLEEP

Ajuste automático de temperatura, se adecua mientras duermes, evitando el enfriamiento o calentamiento excesivo.



Alarma de Filtro Sucio

Cada 300 Hrs de uso activa una alarma recordatorio para dar limpieza al filtro de aire, optimizando su funcionamiento y ahorrando energía.



Slim Remote

Un novedoso diseño de control remoto compacto, liviano y facil de operar.



Tubería de Cobre Acanalada

El gravado interno de las tuberías serpentines cambia el flujo laminar del refrigerante maximizando el contacto y como resultado la trasferencia de calor.



Función de Deshumidificación

Este modo de operación permite extraer el mayor índice de humedad del ambiente, inicia con la operación del compresor y el abanico en velocidad baja.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		MACC0511L	MACC0811L	MACC1211L	MACC1221L	MACC1821L	MACC2421L
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	115 - 1 - 60	115 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
CAPACIDAD	Btu/h	5,000	8,000	12,000	12,000	18,000	24,000
CONSUMO PROMEDIO	W	470	765	1,100	1,140	1 700	2,500
AMPERAJE PROMEDIO	А	4,1	6,7	10,1	5,5	7,5	11,5
TIPO DE REFRIGERANTE R410a							
CARGA	gr	300	390	640	640	800	1130
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	m3/h	232	363	497	490	802	855
VOLUMEN DE DESHUMIDIFICACIO	l/h	0,6	0,9	1,4	1,4	2	3
NIVEL SONORO LADO INTERNO	dB	55	60	55	55	55	59
DIMENSIONES DEL EQUIPO (WXHXD)	mm	406 x 306 x 390	471 x 340 x 400	600 x 380 x 560	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (WXHXD)	mm	455 x 372 x 437	551 x 367 x 452	685 x 430 x 620	685 x 430 x 620	746 x 515 x 815	770 x 510 x 915
PESO NETO	Kg	18 / 21	22 / 25	37 / 41	37 / 41	55 / 60	65 / 70





