

Checklist para replicar el proyecto en otra tienda

Basado en el código actual de **tienda-express** (AlmacénExpress) — cada tienda nueva necesita su propio proyecto de GitHub, Vercel y Supabase, y estos son todos los puntos que hay que tocar.

1. Infraestructura: una instancia completa por tienda

- Repositorio de GitHub propio (o una copia/fork del actual).
- Proyecto de Vercel propio (deploy independiente, dominio propio o subdominio).
- **Proyecto de Supabase propio** — no compartir el mismo proyecto entre tiendas: cada una necesita su propia base de datos, su propio catálogo y sus propios pedidos aislados.
- Cuenta / aplicación de Mercado Pago propia para esa tienda (el dinero tiene que entrar a la cuenta del dueño de esa tienda, no a una compartida).

2. Código: textos e identidad de marca

Estos archivos tienen el nombre “Almacén Express” y datos de ejemplo escritos directamente en el código. Hay que editarlos a mano en cada copia del proyecto:

<code>src/components/Header.jsx</code>	Inicial del logo (“A”) y el texto “AlmacénExpress” en el encabezado.
<code>src/components/TopBar.jsx</code>	Las 3 frases de la barra superior (envío, medios de pago, garantía).
<code>src/components/Footer.jsx</code>	Texto de copyright “© Almacén Express. Todos los derechos reservados.”
<code>index.html</code>	Etiqueta <code><title></code> y meta description (título de pestaña del navegador y SEO).
<code>src/pages/Checkout.jsx</code>	Constante <code>WHATSAPP_NUMBER</code> (número real del negocio, formato 54911XXXXXXX).
<code>src/pages/Contact.jsx</code>	Link <code>href="https://wa.me/..."</code> con el mismo número de WhatsApp.
<code>src/context/CartContext.jsx</code>	<code>STORAGE_KEY</code> (“almacen-express-cart”) — evita que el carrito de una tienda se mezcle con el de otra si algún día comparten dominio.
<code>api/create-preference.js</code>	<code>statement_descriptor: 'ALMACEN EXPRESS'</code> — es el texto que le aparece al cliente en el resumen de tarjeta/cuenta.

Colores y tipografía

- `tailwind.config.js`: paleta de colores (navy, brand, fresh) — cambiar por los colores de marca de cada negocio.
- `index.html`: fuentes de Google Fonts (Sora / Inter) si la nueva marca usa otra tipografía.

Reglas de envío (deben coincidir en dos lugares)

El monto para envío gratis y el costo fijo de envío están duplicados a propósito (frontend + backend) y hay que actualizar los dos juntos:

- **src/context/CartContext.jsx** — `FREE_SHIPPING_THRESHOLD` y `DELIVERY_FEE` (se usan para mostrar el monto en la UI antes de confirmar).
- **supabase/schema.sql**, función `create_order` — `v_free_shipping_threshold` y `v_delivery_fee` (esta es la fuente de verdad real que calcula lo que se cobra).

3. Catálogo de productos

- `supabase/schema.sql` trae categorías y productos de ejemplo (Almacén, Frescos, Lácteos, etc.) al final del archivo — para una tienda real conviene borrar o reemplazar ese bloque de datos de ejemplo antes de correrlo, o cargar el catálogo real después desde el Table Editor / import CSV.
- Las fotos de producto se suben desde `/admin/productos` y quedan en el bucket de Supabase Storage 'product-images' — se crea solo al correr `schema.sql`, no hace falta tocar nada ahí salvo el nombre si se quiere diferenciar por tienda.

4. Configurar el proyecto de Supabase de la tienda nueva

- Crear el proyecto en `supabase.com` y correr **supabase/schema.sql** completo en el SQL Editor (tablas, RLS, función `create_order`, bucket de imágenes).
- Crear el usuario dueño/admin en Authentication → Users, copiar su UUID y darlo de alta en la tabla `admin_users` (si no, el login funciona pero el panel `/admin` no muestra nada).
- Desactivar el alta pública de usuarios en Authentication → Providers → Email ('Allow new users to sign up').

5. Variables de entorno en Vercel (por cada tienda)

Todas se cargan en **Project Settings** → **Environment Variables** del proyecto de Vercel de esa tienda, marcadas para Production y Preview:

VITE_SUPABASE_URL	Project URL del proyecto de Supabase de esa tienda.
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY (o VITE_SUPABASE_ANON_KEY)	Clave pública / anon de ese mismo proyecto de Supabase.
SUPABASE_URL	Igual que <code>VITE_SUPABASE_URL</code> — tiene que ser exactamente la misma URL (mismo project ref). Este es el punto donde más fácil se desalinean dos tiendas por error de copiado.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave secreta <code>service_role</code> del mismo proyecto (Project Settings → API). Nunca la <code>publishable/anon</code> — y nunca con prefijo <code>VITE_</code> .
MP_ACCESS_TOKEN	Access token de Mercado Pago de la cuenta del dueño de esa tienda. <code>TEST-...</code> mientras se prueba, <code>APP_USR-...</code> en producción.
MP_WEBHOOK_SECRET	Clave secreta del webhook, de la app de Mercado Pago de esa tienda (opcional pero recomendado).

Importante: el comprador y el vendedor de una transacción de Mercado Pago tienen que ser los dos de prueba o los dos reales — no se puede mezclar una cuenta real pagando contra un `MP_ACCESS_TOKEN` de test, ni al revés.

6. Checklist rápido para dar de alta una tienda nueva

- 1. Crear repo en GitHub (copia del proyecto) y proyecto en Vercel importándolo.
- 2. Crear proyecto en Supabase y correr supabase/schema.sql.
- 3. Editar los archivos de la sección 2 (marca, WhatsApp, colores, envío).
- 4. Cargar las 6 variables de entorno de la sección 5 en Vercel y hacer Redeploy.
- 5. Crear el usuario admin en Supabase Auth y darlo de alta en admin_users.
- 6. Cargar el catálogo real de productos desde /admin/productos.
- 7. Probar un pedido de punta a punta: WhatsApp, y Mercado Pago con credenciales de test antes de pasar a producción.

Generado a partir del código del repo tienda-express (commit 47b3c8e) y su README.