

1. 将大作业的压缩包解压至建站服务软件的 `htdocs` 目录下(假设目录为 `htdocs\advanced`)
2. 建议先跳过这步，如果出现问题再回来从这里开始执行。
在 `advanced` 目录下打开命令行，执行 `php init` 命令
在接下来的选项中选择[0]，即开发模式
3. 打开 `advanced\common\config\main-local.php` 文件

```
1 <?php
2
3 return [
4     'components' => [
5         'db' => [
6             'class' => 'yii\db\Connection',
7             'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2test',
8             'username' => 'root',
9             'password' => '',
10            'charset' => 'utf8',
11        ],
12        'mailer' => [
13            'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
14            'viewPath' => '@common/mail',
15            // send all mails to a file by default. You have to set
16            // 'useFileTransport' to false and configure a transport
17            // for the mailer to send real emails.
18            'useFileTransport' => true,
19        ],
20    ],
21 ];
22
```

①红线部分为电脑上 `mysql` 所使用的端口号，如果是默认的 3306 则无需修改，使用的若是其他端口号，比如 3316，则修改为“`host=localhost:3316`”。

②绿线部分为数据库名，这里需要将作业文件中的 `sql` 文件提前导入，并把这里的名字修改为自己的数据库名。

③黄框部分为本机上 `mysql` 的账号和密码，对应填入即可，如果没有密码可以不填

④蓝线部分为字符集，如果不是 `utf8`，则需要更改为 `utf8`

⑤保存文件

4. 在之前打开的命令行中输入命令“`yii.bat migrate`”。

提示时均输入 `yes`，按下回车即可完成部署