

jQuery: Básico

1. Encontre todos elementos h1 que são filhos de uma div e aplique um background (cor ou imagem) a esses elementos.
2. Defina a cor de fundo para uma página via jQuery
3. Esconda todos os elementos input que estão presentes de um formulário (form)
4. Encontre um elemento option com um determinado valor, fornecido pelo usuário.
Exemplo: Usuário passa o valor "bmw", então você deverá buscar pelo elemento `<option ... value="bmw">Carro BMW</option>`
5. Escreva um código jQuery que insira uma div qualquer no final da página.
6. Escreva um código jQuery que recupere o segundo item de uma lista ul
7. Escreva um código jQuery que insira um índice a frente de todos os itens de uma lista ul. Exemplo:
 - HTML Tutorial
 - CSS Tutorial
 - JavaScript Tutorial

jQuery: CSS

1. Escreva um código jQuery que imprima o CSS de um elemento clicado pelo usuário.
2. Dado o CSS abaixo, adicione este CSS dinamicamente nos parágrafos de uma página

```
.myclass { color: #FA5858; }
```

3. Recupere as propriedades de largura e altura das divs de uma determinada página
4. Implemente um código jQuery que imprima o posicionamento de um determinado elemento quando o usuário clicar no mesmo.
5. Implemente um código jQuery que recupere as divs de uma página e diga qual delas possui o class ".slide".
6. Implemente um código em jQuery que alterne o estilo de um elemento com base na interação do usuário.

jQuery: Eventos

1. Implemente um código jQuery que adiciona um h2 se o usuário der um clique na página, ou um parágrafo se o usuário der duplo-clique na página.
2. Implemente um código jQuery que faça a validação do número de dígitos do CPF quando o campo de CPF perder o foco. *Dica: estude a respeito da função blur()*
3. Esconda um determinado *heading* (h1, h2, h3, h4, h5, ou h6), quando este for clicado pelo usuário.
4. Implemente um código jquery que alterne o estilo de um parágrafo quando o usuário der um duplo-clique no mesmo.
5. Mude o estilo de uma div por meio de um botão na página.
6. Por meio de jQuery, torne um campo do formulário *read-only*.
7. Calcule a diferença, em milissegundos, entre dois cliques de um elemento HTML.
8. Escreva um código jQuery que mostre o tipo de um elemento que foi clicado pelo usuário. Exemplo: se o usuário clicar neste elemento, deverá ser mostrado "a" para usuário, pois o elemento é um link.