动量与碰撞专题练习


说明　本练习从 2011—2026 年高考物理真题中精选动量与碰撞题 35 道，按知识点分为七组，每组开头有简短的要点回顾，组内大致由易到难。每题开头括号内是试题出处（选修 3-5 合卷题只选取其中的动量小问），星号表示难度：★ 基础，★★ 中档，★★★ 较难，★★★★ 挑战，第七组为选做题。建议分三次完成：第 1—13 题，第 14—28 题，第 29—35 题。教师版每题后附答案与详解，个别题目另有编者注，书末附题目一览与选择题答案。

一、动量、冲量和动量定理

要点回顾

- 动量 $p=mv$、冲量 $I=Ft$ 都是矢量。某个力的冲量只由这个力和它的作用时间决定，与物体是否运动、这个力是否做功无关；$F-t$ 图线与 t 轴围成的面积表示冲量。
- 动量与动能的关系：$E_k=\frac{p^2}{2m}$。动量变化时动能不一定变化（例如只有速度方向改变）。
- 动量定理：$I_{合}=\Delta p=mv'-mv$。先规定正方向，再代入带正负号的量；求冲击力时，要想清楚重力能不能忽略。
- 连续的气体、水流：取极短时间 Δt 内的一小段质量 Δm 为研究对象，$F\Delta t=\Delta m\cdot\Delta v$。

1. （2026 · 北京卷）★ 如图所示，一物块在固定斜面上匀速下滑，不计空气阻力。物块在下滑过程中（ A ）



A. 所受合力的冲量为零　　B. 所受支持力的冲量为零

C. 所受重力与摩擦力的合力做正功　　D. 机械能守恒

> A. 合外力冲量等于物块动量变化，匀速运动速度不变、动量变化量为 0，因此物块所受合力的冲量为零，A 正确；
>
> B. 支持力大小不为零，物块下滑过程的作用时间不为零，根据冲量定义 $I_N=Nt$，支持力的冲量不为零，B 错误；
>
> C. 物块三力平衡，重力、支持力、摩擦力的总合力为 0，因此重力与摩擦力的合力与支持力等大反向，方向垂直斜面向下，而物块位移沿斜面向下，该合力与位移方向垂直，做功为 0，C 错误；
>
> D. 物块在下滑过程中，动能不变，重力势能减小，则机械能减小，D 错误。
>
> 故选 A。

2. （2018 · 全国 I 卷）★ 高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动，在启动阶段列车的动能（B）

A. 与它所经历的时间成正比　　B. 与它的位移成正比

C. 与它的速度成正比　　D. 与它的动量成正比

> 列车做匀加速直线运动，由 $v=at$ 可知列车的动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}ma^2t^2\propto t^2$，故 A 错误；由 $v^2=2ax$ 可知列车的动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2=max\propto x$，故 B 正确；列车的动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2\propto v^2$，故 C 错误；列车的动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{p^2}{2m}\propto p^2$，故 D 错误。

3. （2020 · 全国 I 卷）★ 行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞，车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零，关于安全气囊在此过程中的作用，下列说法正确的是（D）

A. 增加了司机单位面积的受力大小


B. 减少了碰撞前后司机动量的变化量

C. 将司机的动能全部转换成汽车的动能

D. 延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积

> A. 因安全气囊充气后，受力面积增大，故减小了司机单位面积的受力大小，故 A 错误；
>
> B. 有无安全气囊司机初动量和末动量均相同，所以动量的改变量也相同，故 B 错误；
>
> C. 因有安全气囊的存在，司机和安全气囊接触后会有一部分动能转化为气体的内能，不能全部转化成汽车的动能，故 C 错误；
>
> D. 因为安全气囊充气后面积增大，司机的受力面积也增大，在司机挤压气囊作用过程中由于气囊的缓冲故增加了作用时间，故 D 正确。
>
> 故选 D。

4. （2017 · 全国Ⅲ卷）★★ 一质量为 2 kg 的物块在合外力 F 的作用下从静止开始沿直线运动。F 随时间 t 变化的图线如图所示，则（AB）



A. $t=1\,\mathrm{s}$ 时物块的速率为 $1\,\mathrm{m/s}$　　B. $t=2\,\mathrm{s}$ 时物块的动量大小为 $4\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

C. $t=3\,\mathrm{s}$ 时物块的动量大小为 $5\,\mathrm{kg\cdot m/s}$　　D. $t=4\,\mathrm{s}$ 时物块的速度为零

由动量定理可知 $I=Ft=mv$，则 $t=1\,\mathrm{s}$ 时物块的速度大小为 $v_1=1\,\mathrm{m/s}$，故 A 正确；$t=2\,\mathrm{s}$ 时物块的动量大小 $p_2=I_2=4\,\mathrm{kg\cdot m/s}$，故 B 正确；$t=3\,\mathrm{s}$ 时物块的动量大小 $p_3=I_3=2\times2\,\mathrm{kg\cdot m/s}-1\times1\,\mathrm{kg\cdot m/s}=3\,\mathrm{kg\cdot m/s}$，故 C 错误；$t=4\,\mathrm{s}$ 时物块的速度大小 $v_4=\frac{I_4}{m}=\frac{2\times2-1\times2}{2}\,\mathrm{m/s}=1\,\mathrm{m/s}$，故 D 错误。

5. （2026 · 海南卷）★ 如图，一质量为 $3\,\mathrm{kg}$ 的椰子从树上距水平地面 $5\,\mathrm{m}$ 高处由静止开始下落，与地面碰撞后静止。不计空气阻力，取重力加速度 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 求椰子下落至地面所需要的时间；

(2) 求椰子与地面碰撞前瞬间速度的大小；

(3) 若碰撞时间为 $0.01\,\mathrm{s}$，碰撞过程中不计重力，求碰撞过程地面对椰子平均作用力的大小。



(1) $1\,\mathrm{s}$　(2) $10\,\mathrm{m/s}$　(3) $3000\,\mathrm{N}$

(1) 椰子由静止开始自由下落，位移满足自由落体位移公式 $h=\frac{1}{2}gt^2$，整理得 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times5}{10}}\,\mathrm{s}=1\,\mathrm{s}$。

(2) 根据自由落体速度公式 $v=gt$，代入 $t=1\,\mathrm{s}$，得 $v=10\,\mathrm{m/s}$。

(3) 取竖直向上为正方向，根据动量定理 $F\Delta t=0-(-mv)$，整理得 $F=3000\,\mathrm{N}$。

6. （2018 · 全国Ⅱ卷）★★ 高空坠物极易对行人造成伤害。若一个 $50\,\mathrm{g}$ 的鸡蛋从一居民楼的 25 层坠下，与地面的撞击时间约为 $2\,\mathrm{ms}$，则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为（ C ）

A. $10\,\mathrm{N}$　　B. $10^2\,\mathrm{N}$　　C. $10^3\,\mathrm{N}$　　D. $10^4\,\mathrm{N}$

鸡蛋由 25 层楼坠下，由于居民楼每层高约 $3\,\mathrm{m}$，故下落高度 $h=3\times24\,\mathrm{m}=72\,\mathrm{m}$，鸡蛋做自由落体运动，由动能定理可知 $mgh=\frac{1}{2}mv^2$，解得 $v\approx38\,\mathrm{m/s}$。鸡蛋与地面碰撞后速度变为零，取向下为正方向，由动量定理得 $(mg-F_N)t=0-mv$，解得 $F_N\approx950\,\mathrm{N}$，由牛顿第三定律可知鸡蛋对地面产生的冲击力约为 $10^3\,\mathrm{N}$，故 C 正确。

7. （2019 · 全国 I 卷）★★ 最近，我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功，这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为 3 km/s，产生的推力约为 4.8×10^6 N，则它在 1 s 时间内喷射的气体质量约为（ B ）

A. 1.6×10^2 kg　　B. 1.6×10^3 kg　　C. 1.6×10^5 kg　　D. 1.6×10^6 kg


> 设发动机单位时间内喷射气体的质量为 Δm，对喷出的气体进行研究有 $F\Delta t=\Delta mv$，代入数据解得 $\Delta m=1.6\times10^3$ kg，故 B 正确。

二、动量守恒定律：守恒条件、反冲与爆炸

要点回顾

- 守恒条件：系统不受外力或所受合外力为零；内力远大于外力（如碰撞、爆炸的瞬间）时动量近似守恒；某一方向上合外力为零，这一方向上动量守恒。
- 列式前先明确研究对象（哪个系统）、哪个过程，并规定正方向：$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$。式中各速度必须相对同一参考系（一般为地面）。
- 动量守恒与机械能守恒的条件不同，要分别判断。反冲和爆炸中系统动量守恒，但有其他形式的能转化为动能，系统动能增加。

8. （2021 · 全国乙卷）★ 如图，光滑水平地面上有一小车，一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连，另一端与滑块相连，滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩，撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系（可视为惯性系）中，从撤去推力开始，小车、弹簧和滑块组成的系统（ B ）



A. 动量守恒，机械能守恒　　B. 动量守恒，机械能不守恒

C. 动量不守恒，机械能守恒　　D. 动量不守恒，机械能不守恒

> 因为滑块与车厢水平底板间有摩擦，且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动，即摩擦力做功，而水平地面是光滑的；以小车、弹簧和滑块组成的系统，根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒，机械能不守恒。
>
> 故选 B。


9. （2017 · 全国 I 卷）★ 将质量为 1.00 kg 的模型火箭点火升空，50 g 燃烧的燃气以大小为 600 m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间，火箭的动量大小为（喷出过程中重力和空气阻力可忽略）（ A ）

A. $30\,\mathrm{kg\cdot m/s}$　　B. $5.7\times10^2\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

C. $6.0\times10^2\,\mathrm{kg\cdot m/s}$　　D. $6.3\times10^2\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

> 设火箭的总质量为 M，燃气的质量为 m，取火箭的运动方向为正方向，由动量守恒定律得 $0=(M-m)v-mv_0$，其中 $v_0=600\,\mathrm{m/s}$，则火箭的动量大小为 $p=(M-m)v=mv_0=50\times10^{-3}\times600\,\mathrm{kg\cdot m/s}=30\,\mathrm{kg\cdot m/s}$，故 A 正确，BCD 错误。

10. （2012 · 福建卷）★★ 如图，质量为 M 的小船在静止水面上以速率 v_0 向右匀速行驶，一质量为 m 的救生员站在船尾，相对小船静止。若救生员以相对水面速率 v 水平向左跃入水中，则救生员跃出后小船的速率为（ C ）



A. $v_0+\frac{m}{M}v$　　B. $v_0-\frac{m}{M}v$　　C. $v_0+\frac{m}{M}(v_0+v)$　　D. $v_0+\frac{m}{M}(v_0-v)$

> 设水平向右为正方向，根据动量守恒定律，对救生员和船有 $(M+m)v_0=-mv+Mv_x$，解得 $v_x=v_0+\frac{m}{M}(v_0+v)$。选项 C 正确。

> **【编者注】**
>
> 题中的 v 是救生员相对水面的速度，可以直接代入动量守恒式。若题目给的是相对小船的速度，要先换算成相对水面（地面）的速度再列式。

11. （2025 · 北京卷）★★ 某物体以一定初速度从地面竖直向上抛出，经过时间 t 到达最高点。在最高点该物体炸裂成 A、B 两部分，质量分别为 $2m$ 和 m，其中 A 以速度 v 沿水平方向飞出。重力加速度为 g，不计空气阻力。求：

(1) 该物体抛出时的初速度大小 v_0；

(2) 炸裂后瞬间 B 的速度大小 v_B；

(3) A、B 落地点之间的距离 d。

> (1) $v_0=gt$　(2) $v_B=2v$　(3) $d=3vt$

> (1) 物体竖直上抛至最高点时速度为 0，由运动学公式 $0=v_0-gt$
>
> 可得 $v_0=gt$

(2) 爆炸瞬间水平方向动量守恒，爆炸前总动量为 0。A 速度为 v，设 B 速度为 v_B，由动量守恒定律得 $0 = 2mv + mv_B$

解得 $v_B = -2v$

即大小为 $2v$

(3) 根据竖直上抛运动的对称性可知下落时间与上升时间相等为 t，则 A 的水平位移 $x_A = vt$，B 的水平位移 $x_B = v_B t = 2vt$。所以落地点 A、B 之间的距离 $d = |x_A| + |x_B| = vt + 2vt = 3vt$

12. (2018 · 全国 I 卷) ★★ 一质量为 m 的烟花弹获得动能 E 后，从地面竖直升空，当烟花弹上升的速度为零时，弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分，两部分获得的动能之和也为 E，且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短，重力加速度大小为 g，不计空气阻力和火药的质量，求：

(1) 烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间；

(2) 爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。

(1) $t = \frac{1}{g}\sqrt{\frac{2E}{m}}$　(2) $h = \frac{2E}{mg}$

(1) 设烟花弹上升的初速度为 v_0，由题给条件得

$E = \frac{1}{2}mv_0^2$ ①，

设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为 t，由运动学公式得

$0 - v_0 = -gt$ ②，

联立①②式得 $t = \frac{1}{g}\sqrt{\frac{2E}{m}}$ ③。

(2) 设爆炸时烟花弹距地面的高度为 h_1，由机械能守恒定律得

$E = mgh_1$ ④，

火药爆炸后，烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动，设爆炸后瞬间其速度分别为 v_1 和 v_2，由题给条件和动量守恒得

$\frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv_2^2 = E$ ⑤，

$\frac{1}{2}mv_1 + \frac{1}{2}mv_2 = 0$ ⑥，

由⑥式知，烟花弹两部分的速度方向相反，向上运动部分做竖直上抛运动。设爆炸后烟花弹上部分继续上升的高度为 h_2，由机械能守恒定律得

$\frac{1}{4}mv_1^2 = \frac{1}{2}mgh_2$ ⑦，

联立④⑤⑥⑦式得，烟花弹上部分距地面的最大高度为


$h = h_1 + h_2 = \frac{2E}{mg}$ ⑧。

13. （2024 · 辽宁卷）★★★ 如图，高度 $h = 0.8\,\mathrm{m}$ 的水平桌面上放置两个相同物块 A、B，质量 $m_A = m_B = 0.1\,\mathrm{kg}$。A、B 间夹一压缩量 $\Delta x = 0.1\,\mathrm{m}$ 的轻弹簧，弹簧与 A、B 不栓接。同时由静止释放 A、B，弹簧恢复原长时 A 恰好从桌面左端沿水平方向飞出，水平射程 $x_A = 0.4\,\mathrm{m}$；B 脱离弹簧后沿桌面滑行一段距离 $x_B = 0.25\,\mathrm{m}$ 后停止。A、B 均视为质点，取重力加速度 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。求：

(1) 脱离弹簧时 A、B 的速度大小 v_A 和 v_B；

(2) 物块与桌面间的动摩擦因数 μ；

(3) 整个过程中，弹簧释放的弹性势能 ΔE_p。



(1) 1 m/s，1 m/s　(2) 0.2　(3) 0.12 J

(1) 对 A 物块由平抛运动知识得

$h = \frac{1}{2}gt^2$

$x_A = v_A t$

代入数据解得，脱离弹簧时 A 的速度大小为

$v_A = 1\,\mathrm{m/s}$

AB 物块质量相等，同时受到大小相等方向相反的弹簧弹力及大小相等方向相反的摩擦力，则 AB 物块整体动量守恒，则

$m_A v_A = m_B v_B$

解得脱离弹簧时 B 的速度大小为

$v_B = 1\,\mathrm{m/s}$

(2) 对物块 B 由动能定理

$-\mu m_B g x_B = 0 - \frac{1}{2}m_B v_B^2$

代入数据解得，物块与桌面的动摩擦因数为

$\mu = 0.2$

(3) 弹簧的弹性势能转化为 AB 物块的动能及这个过程中克服摩擦力所做的功，即

$\Delta E_p = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 + \mu m_A g \Delta x_A + \mu m_B g \Delta x_B$

其中 $m_A = m_B$，$\Delta x = \Delta x_A + \Delta x_B$

解得整个过程中，弹簧释放的弹性势能


$\Delta E_p = 0.12\,\mathrm{J}$

三、碰撞

要点回顾

- 碰撞时间极短、内力极大，碰撞前后系统动量守恒；碰撞瞬间各物体的位置来不及改变。
- 弹性碰撞：动量守恒，动能也守恒。“动碰静”时（m_1 以速度 v_0 碰静止的 m_2），碰后 $v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_0$，$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_0$。两者质量相等时交换速度；$m_1 < m_2$ 时 m_1 被弹回。
- 非弹性碰撞有动能损失；完全非弹性碰撞后两者共速，动能损失最多。
- 判断碰撞结果是否可能，三条都要满足：动量守恒；总动能不增加；速度合理（例如同向运动时，碰后后面物体的速度不能大于前面物体的速度）。

14. （2026 · 海南卷）★ 如图，在光滑水平面上，a 球以初速度 v 水平向右运动，与前方静止的 b 球发生弹性正碰。若 a 球的质量 M 远大于 b 球的质量 m，则碰撞后（B）



A. a 球的速度为 0　　B. a 球的速度略小于 v

C. 两球以相同的速度向右运动　　D. 两球的总动量比碰撞前的小

设向右为正，因两球发生弹性正碰，则碰后两球的总动量等于碰前的总动量，由动量守恒和能量守恒关系可知 $Mv = Mv_1 + mv_2$，$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}Mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$，


解得 $v_1 = \frac{M-m}{M+m}v$，$v_2 = \frac{2M}{M+m}v$，

因 $M \gg m$ 可知 $v \approx v_1 > 0$，$v_2 > v_1$，

即 a 球的速度略小于 v，b 球的速度大于 a 球的速度。

故选 B。

15. （2022 · 湖南卷）★★ 1932 年，查德威克用未知射线轰击氢核，发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子（即中子）组成。如图，中子以速度 v_0 分别碰撞静止的氢核和氮核，碰撞后氢核和氮核的速度分别为 v_1 和 v_2。设碰撞为弹性正碰，不考虑相对论效应，下列说法正确的是（B）



A. 碰撞后氮核的动量比氢核的小　　B. 碰撞后氮核的动能比氢核的小

C. v_2 大于 v_1　　D. v_2 大于 v_0

设中子的质量为 m，氢核的质量为 m，氮核的质量为 $14m$，设中子和氢核碰撞后中子速度为 v_3，由动量守恒定律和能量守恒定律可得

$$mv_0 = mv_1 + mv_3$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_3^2$$

联立解得

$$v_1 = v_0$$

设中子和氮核碰撞后中子速度为 v_4，由动量守恒定律和能量守恒定律可得

$$mv_0 = 14mv_2 + mv_4$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}\cdot 14mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_4^2$$

联立解得

$$v_2 = \frac{2}{15}v_0$$

可得

$$v_1 = v_0 > v_2$$

碰撞后氢核的动量为

$$p_H = mv_1 = mv_0$$

氮核的动量为

$$p_N = 14mv_2 = \frac{28mv_0}{15}$$

可得

$$p_N > p_H$$

碰撞后氢核的动能为

$E_{kH}=\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}mv_0^2$

氮核的动能为

$E_{kN}=\frac{1}{2}\cdot 14mv_2^2=\frac{28mv_0^2}{225}$

可得 $E_{kH}>E_{kN}$。

故 B 正确，ACD 错误。

故选 B。

16. （2011 · 福建卷）★★ 在光滑水平面上，一质量为 m，速度大小为 v 的 A 球与质量为 $2m$ 静止的 B 球碰撞后，A 球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后 B 球的速度大小可能是（A）


A. $0.6v$　　B. $0.4v$　　C. $0.3v$　　D. $0.2v$

由动量守恒定律：$mv=mv_A+2mv_B$，而 $v_A<0$，则 $v_B>0.5v$，所以 A 正确。

【编者注】

只用动量守恒和“A 反弹”只能得到下限 $v_B>0.5v$。还要用“碰撞后总动能不增加”求上限：$\frac{1}{2}mv^2\geqslant\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}(2m)v_B^2$，与 $v_A=v-2v_B$ 联立得 $v_B\leqslant\frac{2}{3}v$（弹性碰撞时取等号）。所以 $0.5v<v_B\leqslant\frac{2}{3}v$，四个选项中只有 $0.6v$ 符合。

17. （2022 · 北京卷）★★ 质量为 m_1 和 m_2 的两个物体在光滑水平面上正碰，其位置坐标 x 随时间 t 变化的图像如图所示。下列说法正确的是（C）



A. 碰撞前 m_2 的速率大于 m_1 的速率　　B. 碰撞后 m_2 的速率大于 m_1 的速率

C. 碰撞后 m_2 的动量大于 m_1 的动量　　D. 碰撞后 m_2 的动能小于 m_1 的动能

A. $x-t$ 图像的斜率表示物体的速度，根据图像可知 m_1 碰前的速度大小为

$v_0=\frac{4}{1}\,\mathrm{m/s}=4\,\mathrm{m/s}$

m_2 碰前速度为 0，A 错误；

B. 两物体正碰后，m_1 碰后的速度大小为

$v_1 = \frac{4}{3-1}\,\mathrm{m/s} = 2\,\mathrm{m/s}$

m_2 碰后的速度大小为

$v_2 = \frac{8-4}{3-1}\,\mathrm{m/s} = 2\,\mathrm{m/s}$

碰后两物体的速率相等，B 错误；

C. 两小球碰撞过程中满足动量守恒定律，即

$m_1 v_0 = -m_1 v_1 + m_2 v_2$

解得两物体质量的关系为


$m_2 = 3m_1$

根据动量的表达式 $p = mv$ 可知碰后 m_2 的动量大于 m_1 的动量，C 正确；

D. 根据动能的表达式 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 可知碰后 m_2 的动能大于 m_1 的动能，D 错误。

故选 C。

18. （2020 · 全国Ⅲ卷）★★ 甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动，甲追上乙，并与乙发生碰撞，碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 1 kg，则碰撞过程两物块损失的机械能为（A）



A. 3 J　　B. 4 J　　C. 5 J　　D. 6 J


由 $v-t$ 图可知，碰前甲、乙的速度分别为 $v_{甲} = 5\,\mathrm{m/s}$，$v_{乙} = 1\,\mathrm{m/s}$；碰后甲、乙的速度分别为 $v'_{甲} = -1\,\mathrm{m/s}$，$v'_{乙} = 2\,\mathrm{m/s}$。甲、乙两物块碰撞过程中，由动量守恒得 $m_{甲}v_{甲} + m_{乙}v_{乙} = m_{甲}v'_{甲} + m_{乙}v'_{乙}$ 解得 $m_{乙} = 6\,\mathrm{kg}$。则损失的机械能为 $\Delta E = \frac{1}{2}m_{甲}v_{甲}^2 + \frac{1}{2}m_{乙}v_{乙}^2 - \frac{1}{2}m_{甲}v'^2_{甲} - \frac{1}{2}m_{乙}v'^2_{乙}$ 解得 $\Delta E = 3\,\mathrm{J}$。

故选 A。

19. （2018 · 全国Ⅱ卷）★★ 汽车 A 在水平冰雪路面上行驶，驾驶员发现其正前方停有汽车 B，立即采取制动措施，但仍然撞上了汽车 B。两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示，碰撞后 B 车向前滑动了 4.5 m，A 车向前滑动了 2.0 m，已知 A 和 B 的质量分别为 $2.0\times10^3\,\mathrm{kg}$ 和 $1.5\times10^3\,\mathrm{kg}$，两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为 0.10，两车碰撞时间极短，在碰撞后车轮均没有滚动，重力加速度大小 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。求：

(1) 碰撞后的瞬间 B 车速度的大小；

(2) 碰撞前的瞬间 A 车速度的大小。



(1) $v_B=3.0\,\mathrm{m/s}$ (2) $v_A=4.3\,\mathrm{m/s}$


(1) 设 B 车的质量为 m_B，碰后加速度大小为 a_B，由牛顿第二定律得 $\mu m_B g=m_B a_B$ ①，式中 μ 是汽车与路面间的动摩擦因数。设碰撞后瞬间 B 车速度的大小为 v_B'，碰撞后滑行的距离为 s_B，由运动学公式得 $v_B'^2=2a_B s_B$ ②，联立①②式并利用题给数据得 $v_B'=3.0\,\mathrm{m/s}$ ③。

(2) 设 A 车的质量为 m_A，碰后加速度大小为 a_A，由牛顿第二定律得 $\mu m_A g=m_A a_A$ ④，设碰撞后瞬间 A 车速度的大小为 v_A'，碰撞后滑行的距离为 s_A，由运动学公式得 $v_A'^2=2a_A s_A$ ⑤，设碰撞前的瞬间 A 车速度的大小为 v_A。两车在碰撞过程中动量守恒，有 $m_A v_A=m_A v_A'+m_B v_B'$ ⑥，联立③④⑤⑥式并利用题给数据得 $v_A=4.3\,\mathrm{m/s}$ ⑦。

20. （2021 · 广东卷）★★ 算盘是我国古老的计算工具，中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动，使用前算珠需要归零，如图所示，水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置，甲靠边框 b，甲、乙相隔 $s_1 = 3.5\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，乙与边框 a 相隔 $s_2 = 2.0\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，算珠与导杆间的动摩擦因数 $\mu = 0.1$。现用手指将甲以 $0.4\,\mathrm{m/s}$ 的初速度拨出，甲、乙碰撞后甲的速度大小为 $0.1\,\mathrm{m/s}$，方向不变，碰撞时间极短且不计，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 通过计算，判断乙算珠能否滑动到边框 a；

(2) 求甲算珠从拨出到停下所需的时间。



(1) 能　(2) 0.2 s

(1) 甲乙滑动时的加速度大小均为

$a = \mu g = 1\,\mathrm{m/s^2}$

甲与乙碰前的速度 v_1，则

$v_1^2 = v_0^2 - 2as_1$

解得 $v_1 = 0.3\,\mathrm{m/s}$

甲乙碰撞时由动量守恒定律

$mv_1 = mv_2 + mv_3$

解得碰后乙的速度

$v_3 = 0.2\,\mathrm{m/s}$

然后乙做减速运动，当速度减为零时则

$x = \frac{v_3^2}{2a} = \frac{0.2^2}{2\times1}\,\mathrm{m} = 0.02\,\mathrm{m} = s_2$

可知乙恰好能滑到边框 a；

(2) 甲与乙碰前运动的时间

$t_1 = \frac{v_0 - v_1}{a} = \frac{0.4-0.3}{1}\,\mathrm{s} = 0.1\,\mathrm{s}$

碰后甲运动的时间

$t_2 = \frac{v_2}{a} = \frac{0.1}{1}\,\mathrm{s} = 0.1\,\mathrm{s}$

则甲运动的总时间为

$t = t_1 + t_2 = 0.2\,\mathrm{s}$

21. （2013 · 新课标 I 卷）★★★ 在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块 A 和 B，两者相距为 d。现给 A 一初速度，使 A 与 B 发生弹性正碰，碰撞时间极短。当两木块都停止运动后，相距仍然为 d。已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为 μ，B 的质量为 A 的 2 倍，重力加速度大小为 g。求 A 的初速度的大小。

$v_0 = \sqrt{\frac{28}{5}\mu g d}$

设在发生碰撞前的瞬间，木块 A 的速度大小为 v；在碰撞后的瞬间，A 和 B 的速度分别为 v_1 和 v_2。在碰撞过程中，由能量和动量守恒定律，得 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}(2m)v_2^2$ ①，$mv = mv_1 + 2mv_2$ ②，式中，以碰撞前木块 A 的速度方向为正，由①②式得 $v_1 = -\frac{v_2}{2}$ ③（负号表示碰后 A 反向运动）。

设碰撞后 A 和 B 的运动的距离分别为 d_1 和 d_2，由动能定理得 $-\mu m g d_1 = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2$ ④，$-\mu(2m)gd_2 = 0 - \frac{1}{2}(2m)v_2^2$ ⑤。

依题意有 $d = d_1 + d_2$ ⑥。

设 A 的初速度大小为 v_0，由动能定理得 $-\mu m g d = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ⑦。


联立②至⑦式，得 $v_0 = \sqrt{\frac{28}{5}\mu g d}$ ⑧。

四、动量守恒的常见模型

要点回顾

- 板块模型（地面光滑）：系统动量守恒；两者共速后不再相对滑动；摩擦产生的热量 $Q = f \cdot s_{相对}$，等于系统动能的减少量。
- 弹簧连接体：两物体速度相等时，弹簧形变量最大，弹性势能最大；弹簧从原长被压缩又恢复原长的整个过程，相当于一次弹性碰撞。
- 斜面体、圆弧槽（水平面光滑）：只有水平方向动量守恒；物块升到最高点时与斜面体在水平方向共速，这时系统动能最小、重力势能最大。

22. （2024 · 江苏卷）★★ 在水平面上有一个 U 形滑板 A，A 的上表面有一个静止的物体 B，左侧用轻弹簧连接在物体 B 的左侧，右侧用一根细绳连接在物体 B 的右侧，开始时弹簧处于拉伸状态，各表面均光滑，剪断细绳后，则（A）



A. 弹簧原长时 B 动量最大　　B. 压缩最短时 A 动能最大

C. 系统动量变大　　D. 系统机械能变大

对整个系统分析可知合外力为 0，A 和 B 组成的系统动量守恒，得

$m_A v_A = m_B v_B$

设弹簧的初始弹性势能为 E_p，整个系统只有弹簧弹力做功，机械能守恒，当弹簧原长时得

$E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2} m_{\mathrm{A}} v_{\mathrm{A}}^2 + \frac{1}{2} m_{\mathrm{B}} v_{\mathrm{B}}^2$

联立得

$E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}\left(\frac{m_{\mathrm{B}}^2}{m_{\mathrm{A}}} + m_{\mathrm{B}}\right) v_{\mathrm{B}}^2$

故可知弹簧原长时物体速度最大，此时动量最大，动能最大。对于系统来说动量一直为零，系统机械能不变。


故选 A。

23. （2021 · 海南卷）★★★ 如图，一长木板在光滑的水平面上以速度 v_0 向右做匀速直线运动，将一小滑块无初速地轻放在木板最右端。已知滑块和木板的质量分别为 m 和 $2m$，它们之间的动摩擦因数为 μ，重力加速度为 g。

(1) 滑块相对木板静止时，求它们的共同速度大小；

(2) 某时刻木板速度是滑块的 2 倍，求此时滑块到木板最右端的距离；

(3) 若滑块轻放在木板最右端的同时，给木板施加一水平向右的外力，使得木板保持匀速直线运动，直到滑块相对木板静止，求此过程中滑块的运动时间以及外力所做的功。



(1) $v_{共} = \frac{2v_0}{3}$　(2) $x = \frac{7v_0^2}{25\mu g}$　(3) $t = \frac{v_0}{\mu g}$，$W = mv_0^2$

(1) 由于地面光滑，则木板与滑块组成的系统动量守恒，有

$2mv_0 = 3mv_{共}$

解得

$v_{共} = \frac{2v_0}{3}$

(2) 由于木板速度是滑块的 2 倍，则有

$v_{木} = 2v_{滑}$

再根据动量守恒定律有

$2mv_0 = 2mv_{木} + mv_{滑}$

联立化简得

$v_{滑} = \frac{2}{5}v_0, \quad v_{木} = \frac{4}{5}v_0$

再根据功能关系有

$-\mu mgx = \frac{1}{2} \times 2mv_{木}^2 + \frac{1}{2}mv_{滑}^2 - \frac{1}{2} \times 2mv_0^2$

经过计算得

$x = \frac{7v_0^2}{25\mu g}$

(3) 由于木板保持匀速直线运动，则有

$F = \mu mg$

对滑块进行受力分析，并根据牛顿第二定律有

$a_{滑} = \mu g$

滑块相对木板静止时有

$v_0 = a_{滑}t$

解得

$t = \frac{v_0}{\mu g}$

则整个过程中木板滑动的距离为

$x' = v_0 t = \frac{v_0^2}{\mu g}$

则拉力所做的功为

$W = Fx' = mv_0^2$

24. （2025 · 浙江 1 月选考）★★★ 如图所示，光滑水平地面上放置完全相同的两长板 A 和 B，滑块 C（可视为质点）置于 B 的右端，三者质量均为 1 kg。A 以 4 m/s 的速度向右运动，B 和 C 一起以 2 m/s 的速度向左运动，A 和 B 发生碰撞后粘在一起不再分开。已知 A 和 B 的长度均为 0.75 m，C 与 A、B 间动摩擦因数均为 0.5，则 (D)



A. 碰撞瞬间 C 相对地面静止

B. 碰撞后到三者相对静止，经历的时间为 0.2 s

C. 碰撞后到三者相对静止，摩擦产生的热量为 12 J

D. 碰撞后到三者相对静止，C 相对长板滑动的距离为 0.6 m

A. 碰撞瞬间 C 相对地面向左运动，选项 A 错误；

B. 向右为正方向，则 AB 碰撞过程由动量守恒 $mv_A - mv_B = 2mv_1$

解得 $v_1 = 1\,\mathrm{m/s}$，方向向右；

当三者共速时 $2mv_1 - mv_C = 3mv$

可知 $v = 0$

即最终三者一起静止，可知经历的时间 $t = \frac{v_C}{\mu g} = \frac{2}{0.5\times 10}\,\mathrm{s} = 0.4\,\mathrm{s}$，选项 B 错误；

C. 碰撞到三者相对静止摩擦产生的热量 $Q = \frac{1}{2}\times 2mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 = 3\,\mathrm{J}$。选项 C 错误；


D. 碰撞到三者相对静止由能量关系可知 $Q = \mu mg x_{相对}$ 可得 $x_{相对} = 0.6\,\mathrm{m}$。选项 D 正确。

故选 D。

25. （2013 · 新课标Ⅱ卷）★★★ 如图，光滑水平直轨道上有三个质量均为 m 的物块 A、B、C。B 的左侧固定一轻弹簧（弹簧左侧的挡板质量不计）。设 A 以速度 v_0 朝 B 运动，压缩弹簧；当 A、B 速度相等时，B 与 C 恰好相碰并粘接在一起，然后继续运动。假设 B 和 C 碰撞过程时间极短。求从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中，

(1) 整个系统损失的机械能；

(2) 弹簧被压缩到最短时的弹性势能。



(1) $\frac{1}{16}mv_0^2$ (2) $\frac{13}{48}mv_0^2$

(1) 从 A 压缩弹簧到 A 与 B 具有相同速度 v_1 时，对 A、B 与弹簧组成的系统，由动量守恒定律得

$mv_0 = 2mv_1$ ①

此时 B 与 C 发生完全非弹性碰撞，设碰撞后的瞬时速度为 v_2，损失的机械能为 ΔE。对 B、C 组成的系统，由动量守恒和能量守恒定律得

$mv_1 = 2mv_2$ ②

$\frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta E + \frac{1}{2}(2m)v_2^2$ ③

联立①②③式得

$\Delta E = \frac{1}{16}mv_0^2$ ④

(2) 由②式可知 $v_2 < v_1$，A 将继续压缩弹簧，直至 A、B、C 三者速度相同，设此时速度为 v_3，此时弹簧被压缩至最短，其弹性势能为 E_p。由动量守恒和能量守恒定律得

$mv_0 = 3mv_3$ ⑤

$\frac{1}{2}mv_0^2 - \Delta E = \frac{1}{2}(3m)v_3^2 + E_p$ ⑥


联立④⑤⑥式得

$E_p = \frac{13}{48}mv_0^2$ ⑦

26. （2016 · 全国Ⅱ卷）★★★ 如图，光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体，斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其前面的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面 3 m/s 的速度向斜面体推出，冰块平滑地滑上斜面体，在斜面体上上升的最大高度为 $h = 0.3\,\mathrm{m}$（h 小于斜面体的高度）。已知小孩与滑板的总质量为 $m_1 = 30\,\mathrm{kg}$，冰块的质量为 $m_2 = 10\,\mathrm{kg}$，小孩与滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 求斜面体的质量；

(2) 通过计算判断，冰块与斜面体分离后能否追上小孩？



(1) $M = 20\,\mathrm{kg}$ (2) 追不上

(1)规定向右为速度正方向。冰块在斜面体上运动到最大高度时两者达到共同速度，设此共同速度为 v，斜面体的质量为 m_3，由水平方向动量守恒和机械能守恒得 $m_2v_{20} = (m_2 + m_3)v$ ①，

$\frac{1}{2}m_2v_{20}^2=\frac{1}{2}(m_2+m_3)v^2+m_2gh$ ②，

式中 $v_{20}=-3\,\mathrm{m/s}$ 为冰块推出时的速度，

联立①②式并代入题给数据得 $m_3=20\,\mathrm{kg}$ ③。

（2）设小孩推出冰块后的速度为 v_1，由动量守恒定律得 $m_1v_1+m_2v_{20}=0$ ④，

代入数据得 $v_1=1\,\mathrm{m/s}$ ⑤，

设冰块与斜面体分离后的速度分别为 v_2 和 v_3，由动量守恒和机械能守恒得 $m_2v_{20}=m_2v_2+m_3v_3$ ⑥，

$\frac{1}{2}m_2v_{20}^2=\frac{1}{2}m_2v_2^2+\frac{1}{2}m_3v_3^2$ ⑦，

联立③⑥⑦式并代入数据得 $v_2=1\,\mathrm{m/s}$ ⑧，

由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且处在后方，故冰块不能追上小孩。

五、实验：验证动量守恒定律


要点回顾

- 原理：测出两物体的质量和碰撞前、后的速度，比较碰撞前、后的总动量 $m_1v_1+m_2v_2$ 与 $m_1v_1'+m_2v_2'$。
- 斜槽平抛法：两球离开斜槽末端后下落高度相同、运动时间相同，可以用平抛的水平位移代替速度，验证 $m_a\cdot OP=m_a\cdot OM+m_b\cdot ON$。要求斜槽末端水平、两球半径相同、入射球质量大于被碰球、入射球每次从同一位置由静止释放。
- 气垫导轨法：先把导轨调水平，再用光电门（$v=\frac{d}{\Delta t}$）或测量时间、位移求速度。

27. （2024 · 新课标卷）★★ 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上，轨道末段水平，右侧端点在水平木板上的垂直投影为 O，木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球 a 从斜槽轨道上 Q 处由静止释放，a 从轨道右端水平飞出后落在木板上；重复多次，测出落点的平均位置 P 与 O 点的距离 x_P，将与 a 半径相等的小球 b 置于轨道右侧端点，再将小球 a 从 Q 处由静止释放，两球碰撞后均落在木板上；重复多次，分别测出 a、b 两球落点的平均位置 M、N 与 O 点的距离 x_M、x_N。完成下列填空：

(1) 记 a、b 两球的质量分别为 m_a、m_b，实验中须满足条件 m_a>m_b（填“>”或“<”）；

(2) 如果测得的 x_P、x_M、x_N、m_a 和 m_b 在实验误差范围内满足关系式 $m_a x_P = m_a x_M + m_b x_N$，则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中，用小球落点与 O 点的距离来代替小球水平飞出时的速度，依据是小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直方向高度相同故下落时间相同，水平方向做匀速直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。



(1) > (2) $m_a x_P = m_a x_M + m_b x_N$，小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直方向高度相同故下落时间相同，水平方向做匀速直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

(1) 为了保证小球碰撞为对心正碰，且碰后不反弹，要求 $m_a > m_b$；

(2) 两球离开斜槽后做平抛运动，由于抛出点的高度相等，它们做平抛运动的时间 t 相等，碰撞前 a 球的速度大小 $v_0 = \frac{x_P}{t}$

碰撞后 a 的速度大小 $v_a = \frac{x_M}{t}$

碰撞后 b 球的速度大小 $v_b = \frac{x_N}{t}$


如果碰撞过程系统动量守恒，则碰撞前后系统动量相等，则

$m_a v_0 = m_a v_a + m_b v_b$

整理得 $m_a x_P = m_a x_M + m_b x_N$

小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直方向高度相同故下落时间相同，水平方向做匀速直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

28. （2022 · 全国甲卷）★★★ 利用图示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为 m_1 的滑块 A 与质量为 m_2 的静止滑块 B 在水平气垫导轨上发生碰撞，碰撞时间极短，比较碰撞后 A 和 B 的速度大小 v_1 和 v_2，进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。完成下列填空：



(1) 调节导轨水平；

(2) 测得两滑块的质量分别为 0.510 kg 和 0.304 kg。要使碰撞后两滑块运动方向相反，应选取质量为 0.304 kg 的滑块作为 A；

(3) 调节 B 的位置，使得 A 与 B 接触时，A 的左端到左边挡板的距离 s_1 与 B 的右端到右边挡板的距离 s_2 相等；

(4) 使 A 以一定的初速度沿气垫导轨运动，并与 B 碰撞，分别用传感器记录 A 和 B 从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间 t_1 和 t_2；

(5) 将 B 放回到碰撞前的位置，改变 A 的初速度大小，重复步骤 (4)。多次测量的结果如下表所示；

	1	2	3	4	5
t_1/s	0.49	0.67	1.01	1.22	1.39
t_2/s	0.15	0.21	0.33	0.40	0.46
$k=\frac{v_1}{v_2}$	0.31	k_2	0.33	0.33	0.33

(6) 表中的 k_2 =0.31（保留 2 位有效数字）；

(7) $\frac{v_1}{v_2}$ 的平均值为 0.32；（保留 2 位有效数字）

(8) 理论研究表明，对本实验的碰撞过程，是否为弹性碰撞可由 $\frac{v_1}{v_2}$ 判断。若两滑块的碰撞为弹性碰撞，则 $\frac{v_1}{v_2}$ 的理论表达式为 $\frac{m_2-m_1}{2m_1}$（用 m_1 和 m_2 表示），本实验中其值为 0.34（保留 2 位有效数字），若该值与 (7) 中结果间的差别在允许范围内，则可认为滑块 A 与滑块 B 在导轨上的碰撞为弹性碰撞。

(2) 0.304；(6) 0.31；(7) 0.32；(8) $\frac{m_2-m_1}{2m_1}$，0.34

(2) 应该用质量较小的滑块碰撞质量较大的滑块，碰后运动方向相反，故选 0.304 kg 的滑块作为 A。

(6) 由于两段位移大小相等，根据表中的数据可得

$k_2=\frac{v_1}{v_2}=\frac{t_2}{t_1}=\frac{0.21}{0.67}=0.31$

(7) $\frac{v_1}{v_2}$ 平均值为

$\overline{k}=\frac{0.31+0.31+0.33+0.33+0.33}{5}=0.32$

(8) 弹性碰撞时满足动量守恒和机械能守恒，可得

$m_1v_0=-m_1v_1+m_2v_2$

$\frac{1}{2}m_1v_0^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2$

联立解得

$\frac{v_1}{v_2}=\frac{m_2-m_1}{2m_1}$

代入数据可得

$\frac{v_1}{v_2}=0.34$

六、综合应用

要点回顾


- 按时间顺序分段：碰撞前（动能定理、机械能守恒或运动学）→ 碰撞瞬间（动量守恒）→ 碰撞后（能量关系、圆周运动、平抛运动等）。
- 碰撞、爆炸、绳子突然绷紧等“瞬间”过程，机械能一般不守恒（碰撞、绷紧有损失，爆炸会增加），要用动量守恒连接前后两个阶段，不能用机械能守恒跨过这一瞬间（弹性碰撞除外）。
- 圆周运动中的拉力、支持力以及最高点的临界条件，用牛顿第二定律在半径方向列式：$F_{向}=m\frac{v^2}{r}$。

29. （2014 · 北京卷）★★ 如图所示，竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切，小滑块 A 和 B 分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速度释放，A 与 B 碰撞后结合为一个整体，并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑，半径 $R=0.2\,\mathrm{m}$；A 和 B 的质量相等；A 和 B 整体与桌面之间的动摩擦因数 $\mu=0.2$。取重力加速度 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$。求：

(1) 碰撞前瞬间 A 的速率 v；

(2) 碰撞后瞬间 A 和 B 整体的速率 v'；

(3) A 和 B 整体在桌面上滑动的距离 l。



(1) 2 m/s (2) 1 m/s (3) 0.25 m

(1) 从圆弧最高点滑到最低点的过程中机械能守恒则有：$\frac{1}{2}m_Av_A^2=m_AgR$，可以得出 $v_A=\sqrt{2gR}=2\,\mathrm{m/s}$。

(2) 在圆弧底部和滑块 B 相撞，动量守恒：$(m_A+m_B)v'=m_Av_A$，得 $v'=\frac{1}{2}v_A=1\,\mathrm{m/s}$。


(3) 滑块 A 和 B 粘在一起在桌面上滑行，摩擦力做负功，由动能定理可得：$f\cdot l=\frac{1}{2}(m_A+m_B)v'^2=\frac{1}{4}m_Av_A^2=\frac{1}{2}m_AgR$；摩擦力 $f=\mu(m_A+m_B)g=\mu 2m_Ag$；于是可以得到 $2\mu m_Ag\cdot l=\frac{1}{2}m_AgR$，则 $l=\frac{R}{4\mu}=0.25\,\mathrm{m}$。

30. （2023 · 北京卷）★★ 如图所示，质量为 m 的小球 A 用一不可伸长的轻绳悬挂在 O 点，在 O 点正下方的光滑桌面上有一个与 A 完全相同的静止小球 B，B 距 O 点的距离等于绳长 L。现将 A 拉至某一高度，由静止释放，A 以速度 v 在水平方向和 B 发生正碰并粘在一起。重力加速度为 g。求：

(1) A 释放时距桌面的高度 H；

(2) 碰撞前瞬间绳子的拉力大小 F；

(3) 碰撞过程中系统损失的机械能 ΔE。



(1) $\frac{v^2}{2g}$ (2) $mg+\frac{mv^2}{L}$ (3) $\frac{1}{4}mv^2$

(1) A 释放到与 B 碰撞前，根据动能定理得

$mgH=\frac{1}{2}mv^2$

解得 $H=\frac{v^2}{2g}$

(2) 碰前瞬间，对 A 由牛顿第二定律得

$F-mg=\frac{mv^2}{L}$

解得 $F=mg+\frac{mv^2}{L}$

(3) A、B 碰撞过程中，根据动量守恒定律得 $mv=2mv_1$

解得 $v_1=\frac{1}{2}v$

则碰撞过程中损失的机械能为


$\Delta E=\frac{1}{2}mv^2-2m\left(\frac{1}{2}v\right)^2=\frac{1}{4}mv^2$

31. （2022 · 广东卷）★★ 某同学受自动雨伞开伞过程的启发，设计了如图所示的物理模型。竖直放置在水平桌面上的滑杆上套有一个滑块，初始时它们处于静止状态。当滑块从 A 处以初速度 v_0 为 $10\,\mathrm{m/s}$ 向上滑动时，受到滑杆的摩擦力 f 为 $1\,\mathrm{N}$，滑块滑到 B 处与滑杆发生完全非弹性碰撞，带动滑杆离开桌面一起竖直向上运动。已知滑块的质量 $m=0.2\,\mathrm{kg}$，滑杆的质量 $M=0.6\,\mathrm{kg}$，A、B 间的距离 $l=1.2\,\mathrm{m}$，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$，不计空气阻力。求：

(1) 滑块在静止时和向上滑动的过程中，桌面对滑杆支持力的大小 N_1 和 N_2；

(2) 滑块碰撞前瞬间的速度大小 v_1；

(3) 滑杆向上运动的最大高度 h。



(1) $N_1=8\,\mathrm{N}$，$N_2=5\,\mathrm{N}$　(2) $v_1=8\,\mathrm{m/s}$　(3) $h=0.2\,\mathrm{m}$

(1) 当滑块处于静止时桌面对滑杆的支持力等于滑块和滑杆的重力，即 $N_1=(m+M)g=8\,\mathrm{N}$；当滑块向上滑动过程中受到滑杆的摩擦力为 $1\,\mathrm{N}$，根据牛顿第三定律可知滑块对滑杆的摩擦力也为 $1\,\mathrm{N}$，方向竖直向上，则此时桌面对滑杆的支持力为 $N_2=Mg-f'=5\,\mathrm{N}$。

(2) 滑块向上运动到碰前瞬间根据动能定理有 $-mgl-fl=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2$，代入数据解得 $v_1=8\,\mathrm{m/s}$。


(3) 由于滑块和滑杆发生完全非弹性碰撞，即碰后两者共速，碰撞过程根据动量守恒有 $mv_1=(m+M)v$，碰后滑块和滑杆以速度 v 整体向上做竖直上抛运动，根据动能定理有 $-(m+M)gh=0-\frac{1}{2}(m+M)v^2$，代入数据联立解得 $h=0.2\,\mathrm{m}$。

32. （2022 · 海南卷）★★ 如图，竖直面内一倾角可调的轨道与光滑水平面平滑相连。当轨道倾角为 30° 时，物块 A 恰好能沿轨道匀速下滑。小球 B 用轻绳悬挂于 O 点，恰与水平面接触而无挤压。将轨道倾角调为 60°，物块 A 从轨道上距水平面高为 h 处由静止开始运动，一段时间后与小球 B 发生对心弹性碰撞，碰撞后小球 B 恰好能做完整的圆周运动。已知物块 A 的质量是小球 B 的 3 倍，重力加速度为 g，忽略空气阻力，求：

(1) 物块 A 与轨道间的动摩擦因数；

(2) 碰撞后瞬间小球 B 的速度大小；

(3) 轻绳的长度。



(1) $\mu=\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) $\sqrt{3gh}$ (3) $0.6h$

(1) 倾角为 30° 时匀速运动，根据平衡条件有

$mg\sin 30^\circ=\mu mg\cos 30^\circ$

得 $\mu=\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2)（3）A 从高为 h 的地方滑下后速度为 v_0，根据动能定理有

$3mgh-\mu\cdot 3mg\cos 60^\circ\frac{h}{\sin 60^\circ}=\frac{1}{2}\cdot 3mv_0^2$

A 与 B 碰撞后速度分别为 v_1 和 v_2，根据动量守恒、能量守恒有

$3mv_0=3mv_1+mv_2$

$\frac{1}{2}\cdot 3mv_0^2=\frac{1}{2}\cdot 3mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2$

B 到达最高点速度为 v_3，根据牛顿第二定律有

$mg=m\frac{v_3^2}{L}$

根据能量守恒有 $\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}mv_3^2+mg\cdot 2L$


解得 $v_2=\sqrt{3gh}$，$L=0.6h$。

33. （2024 · 安徽卷）★★★ 如图所示，一实验小车静止在光滑水平面上，其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点，一物块静止于小车最左端，一小球用不可伸长的轻质细线悬挂于 O 点正下方，并轻靠在物块右侧。现将细线拉直到水平位置时，静止释放小球，小球运动到最低点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后，物块沿着的轨道运动，已知细线长 $L=1.25\,\mathrm{m}$。小球质量 $m=0.20\,\mathrm{kg}$。物块、小车质量均为 $M=0.30\,\mathrm{kg}$。小车上的水平轨道长 $s=1.0\,\mathrm{m}$。圆弧轨道半径 $R=0.15\,\mathrm{m}$。小球、物块均可视为质点。不计空气阻力，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$。

(1) 求小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小；

(2) 求小球与物块碰撞后的瞬间，物块速度的大小；

(3) 为使物块能进入圆弧轨道，且在上升阶段不脱离小车，求物块与水平轨道间的动摩擦因数 μ 的取值范围。



(1) 6 N　(2) 4 m/s　(3) $0.25 \leqslant \mu < 0.4$

(1) 对小球摆动到最低点的过程中，由动能定理

$mgL=\frac{1}{2}mv_0^2-0$

解得 $v_0=5\,\mathrm{m/s}$

在最低点，对小球由牛顿第二定律

$F_T-mg=m\frac{v_0^2}{L}$

解得，小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的大小为 $F_T=6\,\mathrm{N}$

(2) 小球与物块碰撞过程中，由动量守恒定律和机械能守恒定律

$mv_0=mv_1+Mv_2$

$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}Mv_2^2$

解得小球与物块碰撞后的瞬间，物块速度的大小为

$v_2=\frac{2m}{m+M}v_0=4\,\mathrm{m/s}$

(3) 若物块恰好运动到圆弧轨道的最低点，此时两者共速，则对物块与小车整体由水平方向动量守恒

$Mv_2=2Mv_3$

由能量守恒定律

$\frac{1}{2}Mv_2^2=\frac{1}{2}\times 2Mv_3^2+\mu_1 Mgs$

解得 $\mu_1=0.4$

若物块恰好运动到与圆弧圆心等高的位置，此时两者共速，则对物块与小车整体由水平方向动量守恒

$Mv_2=2Mv_4$

由能量守恒定律

$\frac{1}{2}Mv_2^2=\frac{1}{2}\times 2Mv_4^2+\mu_2 Mgs+MgR$

解得 $\mu_2=0.25$

综上所述物块与水平轨道间的动摩擦因数 μ 的取值范围为 $0.25\leqslant\mu<0.4$。

七、挑战题（选做）

本组两题需要连续多次运用碰撞或反冲的规律，从中找出规律或临界条件，供学有余力时选做。

34. （2015 · 新课标 I 卷）★★★★ 如图，在足够长的光滑水平面上，物体 A、B、C 位于同一直线上，A 位于 B、C 之间。A 的质量为 m，B、C 的质量都为 M，三者都处于静止状态，现使 A 以某一速度向右运动，求 m 和 M 之间满足什么条件才能使 A 只与 B、C 各发生一次碰撞。设物体间的碰撞都是弹性的。



$(\sqrt{5}-2)M\leq m<M$

A 向右运动与 C 发生第一次碰撞，碰撞过程中，系统的动量守恒、机械能守恒。设速度方向向右为正，开始时 A 的速度为 v_0，第一次碰撞后 C 的速度为 v_{C1}，A 的速度为 v_{A1}。由动量守恒定律和机械能守恒定律得

$mv_0=mv_{A1}+Mv_{C1}$ ①，$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_{A1}^2+\frac{1}{2}Mv_{C1}^2$ ②，

联立①②式得 $v_{A1}=\frac{m-M}{m+M}v_0$ ③，$v_{C1}=\frac{2m}{m+M}v_0$ ④。

如果 $m>M$，第一次碰撞后，A 与 C 速度同向，且 A 的速度小于 C 的速度，不可能与 B 发生碰撞；如果 $m=M$，第一次碰撞后，A 停止，C 以 A 碰前的速度向右运动，A 不可能与 B 发生碰撞；所以只需考虑 $m<M$ 的情况。

第一次碰撞后，A 反向运动与 B 发生碰撞。设与 B 发生碰撞后，A 的速度为 v_{A2}，B 的速度为 v_{B1}，同样有

$v_{A2}=\frac{m-M}{m+M}v_{A1}=\left(\frac{m-M}{m+M}\right)^2 v_0$ ⑤，

根据题意，要求 A 只与 B、C 各发生一次碰撞，应有 $v_{A2}\le v_{C1}$ ⑥，

联立④⑤⑥式得 $m^2+4mM-M^2\ge 0$ ⑦，

解得 $m\ge(\sqrt{5}-2)M$ ⑧，

另一解 $m\le-(\sqrt{5}+2)M$ 舍去。所以，m 和 M 应满足的条件为 $(\sqrt{5}-2)M\le m<M$ ⑨。

35. （2020 · 全国Ⅱ卷）★★★★ 水平冰面上有一固定的竖直挡板，一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上，他把一质量为 4.0 kg 的静止物块以大小为 5.0 m/s 的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板，运动员获得退行速度；物块与挡板弹性碰撞，速度反向，追上运动员时，运动员又把物块推向挡板，使其再一次以大小为 5.0 m/s 的速度与挡板弹性碰撞。总共经过 8 次这样推物块后，运动员退行速度的大小大于 5.0 m/s，反弹的物块不能再追上运动员。不计冰面的摩擦力，该运动员的质量可能为（BC）

A. 48 kg　　B. 53 kg　　C. 58 kg　　D. 63 kg

设运动员和物块的质量分别为 m、m_0，规定运动员运动的方向为正方向，运动员开始时静止。第一次将物块推出后，运动员和物块的速度大小分别为 v_1、v_0，则根据动量守恒定律

$0=mv_1-m_0v_0$

解得 $v_1=\frac{m_0}{m}v_0$

物块与弹性挡板撞击后，运动方向与运动员同向，当运动员再次推出物块时

$mv_1+m_0v_0=mv_2-m_0v_0$

解得 $v_2=\frac{3m_0}{m}v_0$

第 3 次推出后

$mv_2+m_0v_0=mv_3-m_0v_0$

解得 $v_3=\frac{5m_0}{m}v_0$

依次类推，第 8 次推出后，运动员的速度 $v_8=\frac{15m_0}{m}v_0$

根据题意可知 $v_8=\frac{15m_0}{m}v_0>5\,\mathrm{m/s}$

解得 $m<60\,\mathrm{kg}$

第 7 次运动员的速度一定小于 5 m/s，则 $v_7=\frac{13m_0}{m}v_0<5\,\mathrm{m/s}$，解得 $m>52\,\mathrm{kg}$。

综上所述，运动员的质量满足 $52\,\mathrm{kg} < m < 60\,\mathrm{kg}$，AD 错误，BC 正确。

故选 BC。

附：题目一览与答案速查

题号	出处	题型	考点	难度	答案
1	2026 北京卷第 6 题	单选	冲量的概念	★	A
2	2018 全国 I 卷第 14 题	单选	动能与动量的关系	★	B
3	2020 全国 I 卷第 14 题	单选	用动量定理解释缓冲	★	D
4	2017 全国III卷第 20 题	多选	$F-t$ 图像与冲量	★★	AB
5	2026 海南卷第 16 题	计算	动量定理求平均作用力	★	见详解
6	2018 全国II卷第 15 题	单选	动量定理估算冲击力	★★	C
7	2019 全国 I 卷第 16 题	单选	连续气体的动量定理（火箭推力）	★★	B
8	2021 全国乙卷第 14 题	单选	动量守恒、机械能守恒的条件	★	B
9	2017 全国 I 卷第 14 题	单选	反冲（模型火箭）	★	A
10	2012 福建卷第 29(2) 题	单选	反冲：速度要相对地面	★★	C
11	2025 北京卷第 17 题	计算	爆炸与平抛运动	★★	见详解
12	2018 全国 I 卷第 24 题	计算	爆炸与竖直上抛运动	★★	见详解
13	2024 辽宁卷第 14 题	计算	弹簧弹开两物块	★★★	见详解
14	2026 海南卷第 4 题	单选	弹性碰撞（大质量碰小质量）	★	B
15	2022 湖南卷第 4 题	单选	弹性碰撞（中子碰氢核、氮核）	★★	B
16	2011 福建卷第 29(2) 题	单选	碰撞结果的可能性	★★	A
17	2022 北京卷第 10 题	单选	$x-t$ 图像中的碰撞	★★	C
18	2020 全国III卷第 15 题	单选	$v-t$ 图像与碰撞中的机械能损失	★★	A
19	2018 全国II卷第 24 题	计算	碰撞与匀减速运动（汽车追尾）	★★	见详解
20	2021 广东卷第 13 题	计算	碰撞与匀减速运动（算珠）	★★	见详解
21	2013 新课标 I 卷第 35(2) 题	计算	弹性碰撞与摩擦	★★★	见详解
22	2024 江苏卷第 9 题	单选	弹簧连接体	★★	A
23	2021 海南卷第 17 题	计算	板块模型	★★★	见详解
24	2025 浙江 1 月选考第 8 题	单选	碰撞与板块模型	★★★	D
25	2013 新课标II卷第 35(2) 题	计算	弹簧与完全非弹性碰撞	★★★	见详解
26	2016 全国II卷第 35(2) 题	计算	斜面体模型（水平方向动量守恒）	★★★	见详解
27	2024 新课标卷第 22 题	实验	斜槽平抛法验证动量守恒	★★	见详解
28	2022 全国甲卷第 23 题	实验	用气垫导轨研究弹性碰撞	★★★	见详解
29	2014 北京卷第 22 题	计算	圆弧、完全非弹性碰撞与滑行	★★	见详解
30	2023 北京卷第 17 题	计算	单摆与完全非弹性碰撞	★★	见详解
31	2022 广东卷第 13 题	计算	完全非弹性碰撞与竖直上抛	★★	见详解
32	2022 海南卷第 18 题	计算	弹性碰撞与竖直面内圆周运动	★★	见详解
33	2024 安徽卷第 14 题	计算	弹性碰撞与小车上的圆弧轨道	★★★	见详解
34	2015 新课标 I 卷第 35(2) 题	计算	多次弹性碰撞的条件	★★★★	见详解
35	2020 全国II卷第 21 题	多选	多次反冲（归纳规律）	★★★★	BC