

A continuación trataré de explicar algunas nociones sobre fuentes y cómo se aplican usando CSS. También cómo solucionar el tema de que las fuentes específicas elegidas para un sitio web sólo se pueden ver si están instaladas en el PC desde el que se accede a dicho sitio web. Voy a describir las siguientes propiedades CSS:

[font-family](#)
[font-style](#)
[font-variant](#)
[font-weight](#)
[font-size](#)
[font](#)

Estas son las más usadas

Familia de fuentes [font-family]

La propiedad `font-family` se usa para establecer una lista ordenada de fuentes que se usarán para mostrar un elemento determinado o una página web. Si la primera fuente de la lista no está instalada en el ordenador desde el que se accede al sitio, se seguirá probando con la siguiente fuente hasta encontrar una fuente apropiada.

Para clasificar las fuentes se usan dos tipos de nombres: nombres de una familia y familias genéricas. Estos dos términos se explican a continuación.

Times New Roman
Garamond
Georgia

Estas familias de fuente pertenecen a la familia genérica SERIF. Se caracteriza por tener prolongaciones decorativas en los extremos.

Trebuchet
Arial
Verdana

Estas tres familias de fuente pertenecen a la familia genérica sans-serif. Se caracterizan por tener prolongaciones derivativas en los extremos.

Courier
Courier New
Andale Mono

Estas tres familias de fuente pertenecen a la familia genérica monospace. Se caracterizan porque todos los caracteres tienen un ancho fijo.

Al listar fuentes para el sitio web, por supuesto se empieza por la preferida, seguida ésta de algunas fuentes alternativas. Se recomienda completar la lista con una familia de fuentes genérica. Así, al menos, la página se mostrará usando una fuente de la misma familia si ninguna de las especificadas están disponibles.

Ejemplo:

```
h1 {font-family: arial, verdana, sans-serif;}  
h2 {font-family: "Times New Roman", serif;}
```

Los encabezados marcados con la etiqueta `<h1>` se mostrarán usando la fuente "Arial". Si esta fuente no está instalada en el ordenador de usuario, se usará en su lugar la fuente "Verdana". Si ambas fuentes no están disponibles, se usará una fuente de la familia **sans-serif** para mostrar los encabezados.

El nombre de fuente "Times New Roman" contiene espacios y, por lo tanto, se lista usando comillas.

Estilo de la fuente [font-style]

La propiedad `font-style` define la fuente elegida bien con el valor **normal**, el valor **italic** o el valor **oblique**. En el ejemplo que sigue, todos los encabezados marcados con `<h2>` aparecerán en cursiva.

```
h1 {font-family: arial, verdana, sans-serif;}
```

```
h2 {font-family: "Times New Roman", serif; font-style: italic;}
```

Variante de fuente [font-variant]

La propiedad `font-variant` se usa para elegir entre las variantes **normal** o **small-caps** (versalita) de una fuente. La fuente a la que se aplica el valor **small-caps** es una fuente que usa letras en mayúscula inicial más pequeñas, en vez de letras en minúscula. ¿Confuso? Veamos los ejemplos siguientes:

ABCABC

Si la propiedad `font-variant` se establece con el valor **small-caps** y no hay disponible una fuente en versalita, el navegador probablemente mostrará el texto en mayúscula.

```
h1 {font-variant: small-caps;}
```

```
h2 {font-variant: normal;}
```

Peso de la fuente [font-weight]

La propiedad `font-weight` describe qué intensidad o "peso" en negrita debería tener la fuente. Toda fuente puede tener los valores **normal** o **bold**. Algunos navegadores soportan, incluso, el uso de números entre 100 y 900 (de cien en cien) para describir el peso de dicha fuente.

```
p {font-family: arial, verdana, sans-serif;}
```

```
td {font-family: arial, verdana, sans-serif; font-weight: bold;}
```

Tamaño de la fuente [font-size]

El tamaño de la fuente se establece por medio de la propiedad `font-size`.

A la hora de describir el tamaño de las fuentes, existen muchas unidades diferentes (por

ejemplo, píxeles y porcentajes) entre las que elegir. En este tutorial nos centraremos en las unidades más comunes y adecuadas. Como ejemplo, podemos incluir:

```
h1 {font-size: 30px;}
h2 {font-size: 12pt;}
h3 {font-size: 120%;}
p {font-size: 1em;}
```

Existe una diferencia clave entre las cuatro unidades anteriores. Las unidades 'px' y 'pt' establecen el tamaño de la fuente de forma absoluta, mientras que '%' y 'em' permiten al usuario ajustar el tamaño de la misma según considere oportuno. Muchos usuarios son discapacitados, mayores o sufren de disminución visual, o disponen de un monitor de mala calidad. **Para que tu sitio web sea accesible** para todo el mundo, deberías usar unidades ajustables como, por ejemplo, '%' o 'em'.

Combinación de propiedades [font]

Si usamos la propiedad abreviada `font` es posible incluir todas las propiedades diferentes relativas a fuentes en una única propiedad.

Por ejemplo, imagina estas cuatro líneas de código que usamos para describir las propiedades de fuente para la etiqueta `<p>`:

```
p {
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    font-size: 30px;
    font-family: arial, sans-serif;
}
```

Usando la propiedad abreviada, el código se puede simplificar así:

```
p {
    font: italic bold 30px arial, sans-serif;
}
```

El orden de los valores para la propiedad `font` es:

`font-style` | `font-variant` | `font-weight` | `font-size` | `font-family`

Resumen

Con ésto aprendimos ciertas nociones sobre algunas de las posibilidades relacionadas con las fuentes. Tenemos que recordar que, una de las principales ventajas de CSS a la hora de especificar las fuentes, es que, en cualquier momento, puedes cambiar la fuente de un sitio web completo en solo unos minutos. CSS ahorra tiempo y te facilita la vida.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/CSS/@font-face>

[http://translate.google.com.ar/translate?](http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp&prev=/search%3Fq%3DCSS%2BWebfonts%26client%3Dsafari%26rls%3Den)

[hl=es&sl=en&u=http://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp&prev=/search%3Fq%3DCSS%2BWebfonts%26client%3Dsafari%26rls%3Den](http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp&prev=/search%3Fq%3DCSS%2BWebfonts%26client%3Dsafari%26rls%3Den)