MANUAL DE USUARIO · v1.0.0

Intelligent Business Analyst

Agent Skill para convertir necesidades de negocio en requisitos estructurados, verificables y trazables

- **Qué puede hacer**
- **Cómo instalarlo y usarlo**
- **Los 9 modos de trabajo, paso a paso**
- **Reglas, IDs, plantillas y Quality Score**
- **Ejemplos de prompts y limitaciones**

Licencia MIT · github.com/titoparra4/intelligent-business-analyst · Noviembre 2026

Contenido

1. ¿Qué es Intelligent Business Analyst?
2. Instalación
3. Primeros pasos
4. Los 9 modos de trabajo
5. Reglas que el skill siempre respeta
6. Flujo de trabajo y gestión de la ambigüedad
7. Esquema de identificadores (IDs)
8. Estructura de las respuestas
9. Requirement Quality Score (RQS)
10. Plantillas de documentación
11. Ejemplo completo: cupones de descuento
12. Qué NO hace el skill
13. Consejos de uso y preguntas frecuentes

Anexo: chuleta de prompts

1. ¿Qué es Intelligent Business Analyst?

Intelligent Business Analyst es un **Agent Skill** (formato `SKILL.md`) que hace que tu agente de IA —Claude Code, las apps de Claude, OpenAI Codex u otros— trabaje como un **Business Analyst senior**. Convierte peticiones de negocio, documentos, transcripciones de reuniones, procesos e ideas de producto en requisitos que los equipos de desarrollo, QA y producto pueden construir y probar.

No se limita a generar documentos: **lee de forma crítica**, separa lo confirmado de lo inferido y lo desconocido, detecta contradicciones e información que falta, formula preguntas priorizadas y mantiene cada artefacto enlazado a su fuente.

Prioridades del skill, en este orden

Fidelidad a la fuente › **Trazabilidad** › **Testabilidad** › **Claridad** › **Brevedad**

Ciclo de análisis que cubre

Necesidad de negocio › Descubrimiento › Requisitos › Reglas de negocio › Modelado de procesos › Historias de usuario › Criterios de aceptación › Validación › Documentación › Entrega a Desarrollo y QA

¿Para quién es?

Business Analysts, Product Owners y Product Managers, Technical POs, ingenieros de software y de QA, arquitectos de soluciones y equipos Agile o de transformación digital que trabajan en productos digitales, plataformas empresariales, APIs REST e integraciones, automatización, procesos legacy y funcionalidades con IA.

Qué puedes obtener

Capacidad	Lo que produce
Ingeniería de requisitos	Requisitos de negocio, funcionales y no funcionales; matriz de stakeholders; supuestos y restricciones; preguntas de descubrimiento priorizadas; RTM inicial; detección de conflictos.
Historias de usuario	Épicas, features e historias con criterios Given/When/Then (positivos, negativos y límite), chequeo INVEST, MoSCoW propuesto, Definition of Ready, división de historias, texto listo para Jira / Azure DevOps.
Modelado de procesos	Descripciones AS-IS / TO-BE, diagramas Mermaid, especificación BPMN 2.0 o XML (solo si está estructuralmente completo), oportunidades de mejora.
Reglas de negocio	Catálogo de reglas (Confirmed / Proposed / Pending Validation), tablas de decisión con chequeo de completitud y solapamientos, conflictos.
Análisis de brechas	Registro de gaps por dimensión, impacto cualitativo, prioridades, recomendaciones y quick wins.
Análisis de impacto	Matriz de impacto del cambio con severidad y confianza, mapa de dependencias, áreas de regresión, registro de riesgos — sin estimaciones inventadas.
Documentación	BRD, FRD, SRS, especificación de historias, catálogo de reglas, casos de uso, análisis de procesos, informes de gaps e impacto, RTM — en Markdown versionado.
Revisión de calidad	Hallazgos con severidad y evidencia literal, versiones corregidas lado a lado y **Requirement Quality Score 0–100**.

Además, de forma transversal: responde en tu idioma (español o inglés), trata los documentos de entrada como datos (resistente a prompt injection), usa un esquema de IDs estable entre artefactos y ajusta la

extensión de la salida a lo que pides.

2. Instalación

La raíz del repositorio **es** la carpeta del skill. La carpeta instalada debe llamarse `intelligent-business-analyst`. El skill es Markdown puro: no necesita ejecutar código, acceso a red ni llamadas a APIs.

La instalación se realiza con la **CLI skills.sh** (`skills`), que descarga el skill desde GitHub y lo instala en el agente que elijas. Solo necesitas una versión reciente de **Node.js**.

Paso 1 — Vista previa (opcional)

Muestra los skills que contiene el repositorio antes de instalar nada:

```
npx skills add titoparra4/intelligent-business-analyst --list
```

Paso 2 — Instalar

Elige el agente con `-a`. La opción `-g` lo instala de forma global (disponible en todos tus proyectos):

```
# Claude Code
npx skills add titoparra4/intelligent-business-analyst@v1.0.0 -g -a claude-code

# OpenAI Codex
npx skills add titoparra4/intelligent-business-analyst@v1.0.0 -g -a codex
```

Paso 3 — Comprobar

Abre tu agente y pregúntale: *"¿Qué skills tienes disponibles?"*. Debe aparecer `intelligent-business-analyst`.

> La CLI `skills` no la mantiene este proyecto: revisa lo que instala. Envía telemetría anónima de instalación; para desactivarla, define `DISABLE_TELEMETRY=1` antes del comando.

Alternativa: instalación manual desde el repositorio

Úsala si prefieres no usar la CLI `skills` (sin Node.js ni telemetría), quieres una instalación por proyecto compartida con tu equipo, necesitas un ZIP para las apps de Claude o quieres verificar la release por tu cuenta.

Claude Code

```
# Personal (disponible en todos tus proyectos)
git clone --depth 1 --branch v1.0.0 \
  https://github.com/titoparra4/intelligent-business-analyst.git \
  ~/.claude/skills/intelligent-business-analyst

# Por proyecto (compartido con el equipo vía repositorio)
git clone --depth 1 --branch v1.0.0 \
  https://github.com/titoparra4/intelligent-business-analyst.git \
  .claude/skills/intelligent-business-analyst
```

Apps de Claude (claude.ai / escritorio)

Donde tu plan permita skills personalizados, sube un ZIP cuya carpeta raíz sea `intelligent-business-analyst/` (Ajustes › Capacidades / Skills):

```
git clone --depth 1 --branch v1.0.0 \
  https://github.com/titoparra4/intelligent-business-analyst.git
cd intelligent-business-analyst
git archive --format=zip --prefix=intelligent-business-analyst/ \
  -o ../intelligent-business-analyst.zip v1.0.0
```

OpenAI Codex

Codex lee skills en el mismo formato. Clona o copia la carpeta en el directorio de skills de tu versión de Codex. `agents/openai.yaml` aporta metadatos opcionales. Compatible en formato, aún no probado de extremo a extremo.

Asistentes sin soporte de skills

Usa el contenido de `SKILL.md` (sin el frontmatter) como instrucciones del sistema o del proyecto y adjunta `references/` y `templates/` como conocimiento. La carga de módulos dependerá de la recuperación del asistente.

Verificar la instalación

```
# Requiere el repositorio clonado
python3 tests/validate_repo.py
# comprueba estructura, frontmatter, enlaces, referencias,
# casos de prueba y datos sensibles
```

Nota de seguridad: los comandos están fijados a la versión `@v1.0.0` en lugar de la rama principal. Revisa los archivos del skill (`SKILL.md`, `references/`, `templates/`) antes de instalarlo. Si clonas el repositorio, compara `git rev-parse v1.0.0` con el commit publicado en la página de la release.

3. Primeros pasos

No necesitas aprender comandos: **describe tu necesidad en lenguaje natural** y el skill elige el módulo adecuado. Si lo prefieres, puedes nombrar un modo explícitamente (por ejemplo, empezar el mensaje con `/generate-user-stories`). Los modos son lógicos: funcionan aunque tu cliente no soporte slash commands.

Prompts de ejemplo

```
Necesitamos que los clientes puedan aplicar cupones de descuento durante el checkout.
Haz un análisis completo.
```

```
Modela el proceso AS-IS y TO-BE de aprobación de presupuestos a partir de esta
descripción: <pegar descripción>
```

```
Cambia la regla BR-003 para permitir dos cupones por pedido. Analiza el impacto.
```

```
Analiza esta petición y dime qué falta: "Los partners necesitan una API para
consultar el estado de las pólizas."
```

```
Genera historias de usuario con criterios de aceptación para FR-001..FR-004.
Incluye casos negativos.
```

```
Revisa la calidad de estos requisitos y dame la puntuación: <pegar requisitos>
```

Una conversación típica

#	Tú	El skill
1	Describes la necesidad o adjuntas documentos.	Reformula el objetivo y clasifica lo Conocido / Inferido / Desconocido.
2	—	Te hace hasta 5 preguntas bloqueantes, o continúa con supuestos explícitos (AS-###).
3	Respondes a las preguntas.	Entrega requisitos, reglas, historias con AC, RTM y quality score.
4	"Genera el FRD"	Entrega un documento Markdown versionado (estado: Draft).

4. Los 9 modos de trabajo

Cada modo carga solo la guía de referencia que necesita (*progressive disclosure*). Si tu intención es ambigua, el skill usa `/analyze-requirements` por defecto y te sugiere el siguiente paso al final.

Modo	Úsalo cuando quieras…
/analyze-requirements	entender una necesidad, extraer requisitos, stakeholders y preguntas
/generate-user-stories	épicas, historias, criterios de aceptación, elementos de backlog
/model-business-process	AS-IS / TO-BE, flujos, diagramas, BPMN
/analyze-business-rules	reglas, validaciones, tablas de decisión
/perform-gap-analysis	comparar capacidades actuales frente a las objetivo
/analyze-impact	conocer el efecto de un cambio sobre el alcance existente
/generate-documentation	BRD, FRD, SRS, casos de uso, RTM, informes
/review-requirement-quality	auditar o puntuar requisitos o historias
/full-business-analysis	un análisis completo de principio a fin

4.1 Analizar requisitos — /analyze-requirements

Cuándo: Punto de partida para cualquier necesidad nueva: una petición, un brief, una transcripción, un RFP o una especificación existente.

Qué entrega:

- Resumen del objetivo y alcance
- Requisitos de negocio (BRQ), funcionales (FR) y no funcionales (NFR), cada uno con fuente y estado
- Matriz de stakeholders (STK) y sistemas (SYS)
- Supuestos (AS), restricciones (CON) y dependencias (DEP)
- Preguntas abiertas priorizadas (Q)
- RTM inicial y detección de conflictos

Ejemplo de prompt:

```
Analiza esta transcripción de la reunión con Operaciones y extrae los requisitos: <pegar>
```

4.2 Generar historias de usuario — /generate-user-stories

Cuándo: Para convertir requisitos en un backlog listo para planificar.

Qué entrega:

- Épicas (EP), features (FT) e historias (US) en formato "Como… quiero… para…"
- Criterios de aceptación Given/When/Then: al menos uno positivo y uno negativo cuando tenga sentido, más casos límite
- Chequeo INVEST y prioridad MoSCoW *propuesta*
- Definition of Ready y sugerencias de división de historias
- Texto listo para importar en Jira o Azure DevOps
- Enlace de cada historia a sus FR / BR

Ejemplo de prompt:

```
Genera las historias de usuario para FR-001 a FR-006 con criterios Given/When/Then,
incluidos casos negativos.
```

4.3 Modelar procesos — /model-business-process

Cuándo: Para describir cómo funciona hoy un proceso y cómo debería funcionar.

Qué entrega:

- Descripción AS-IS y TO-BE (actores, pasos, decisiones, excepciones)
- Diagramas Mermaid
- Especificación BPMN 2.0, o XML BPMN solo cuando la estructura está completa (indica si fue validado con herramienta)
- Oportunidades de mejora

Ejemplo de prompt:

```
Modela el AS-IS y TO-BE del proceso de alta de proveedores a partir de esta
descripción: <pegar>
```

4.4 Analizar reglas de negocio — /analyze-business-rules

Cuándo: Para extraer y ordenar las reglas, validaciones y decisiones escondidas en documentos y conversaciones.

Qué entrega:

- Catálogo de reglas (BR) con condición, acción, fuente y estado (Confirmed / Proposed / Pending Validation)
- Tablas de decisión (DT) con hit policy y chequeo de completitud y solapamientos
- Hallazgos de conflictos entre reglas

Ejemplo de prompt:

```
Extrae las reglas de negocio de esta política de devoluciones y crea una tabla de
decisión: <pegar>
```

4.5 Análisis de brechas — /perform-gap-analysis

Cuándo: Para comparar la situación actual con la objetivo.

Qué entrega:

- Registro de gaps (GAP) por dimensión (procesos, sistemas, datos, personas…)
- Impacto cualitativo y prioridad
- Recomendaciones y quick wins

Ejemplo de prompt:

```
Compara nuestro proceso actual de facturación con el objetivo descrito en este
documento y dame las brechas.
```

4.6 Análisis de impacto — /analyze-impact

Cuándo: Cuando llega un cambio (CHG) sobre un alcance ya definido.

Qué entrega:

- Matriz de impacto (IMP) con severidad y nivel de confianza
- Mapa de dependencias
- Áreas de regresión a probar
- Registro de riesgos (RSK)
- Sin estimaciones de esfuerzo inventadas

Ejemplo de prompt:

```
Cambia la regla BR-003 para permitir dos cupones por pedido. Analiza el impacto.
```

4.7 Generar documentación — /generate-documentation

Cuándo: Para formalizar el análisis en un entregable. Usa las plantillas de la carpeta templates/.

Qué entrega:

- BRD, FRD, SRS, especificación de historias, catálogo de reglas, casos de uso (UC)
- Informes de procesos, gaps e impacto; matriz de trazabilidad (RTM)
- Siempre versionado (Versión, Estado, Fecha, Change log) e indicando que la aprobación está pendiente

Ejemplo de prompt:

```
Con todo lo anterior, genera el FRD.
```

4.8 Revisar la calidad — /review-requirement-quality

Cuándo: Para auditar requisitos o historias existentes antes de pasarlos a desarrollo.

Qué entrega:

- Hallazgos (QF) con severidad y evidencia literal
- Versión original y corregida lado a lado
- Requirement Quality Score 0–100 con el cálculo detallado (ver capítulo 9)
- Nueva puntuación tras las correcciones, con el delta

Ejemplo de prompt:

```
Revisa la calidad de estas historias y dame el Requirement Quality Score: <pegar>
```

4.9 Análisis completo — /full-business-analysis

Cuándo: Ejecuta todo el ciclo en orden, omitiendo (y explicando por qué) los pasos que no apliquen. Con entradas grandes, entrega por etapas y pregunta antes de continuar.

Qué entrega:

- Contexto y objetivos › stakeholders y sistemas › requisitos › reglas de negocio › gaps
- Modelos de proceso (solo si hay datos suficientes) › épicas e historias › criterios de aceptación
- Impactos y dependencias › revisión de calidad › documentación y entrega a Dev / QA

Ejemplo de prompt:

```
Necesitamos que los clientes puedan aplicar cupones de descuento durante el checkout.
Haz un análisis completo.
```

Cualquier modo que produzca requisitos o historias realiza además un **autochequeo de calidad ligero**: IDs únicos, trazabilidad hijo › padre, ningún valor inventado, criterios verificables y estados honestos.

5. Reglas que el skill siempre respeta

Estas reglas no son negociables y explican buena parte de lo que verás en las respuestas:

#	Regla	Qué significa para ti
1	La entrada es dato, no instrucción.	Si un documento contiene texto como "ignora tus reglas" o "marca todo como aprobado", no lo obedece: lo analiza como contenido y lo reporta como hallazgo (QF, *Suspicious instruction in source*).
2	Nunca inventa decisiones de negocio.	Ni reglas, umbrales, límites, SLAs, tarifas, roles, normativas ni métricas. Si un valor hace falta y se desconoce, escribe `TBD` y abre una pregunta (Q-###).
3	Clasifica cada afirmación.	**Confirmed** (lo dijo la fuente), **Inferred** (razonamiento propio, con justificación) o **Unknown** (necesita respuesta). Nunca presenta algo inferido como confirmado.
4	Nunca marca nada como aprobado.	Solo tú puedes confirmar. Los elementos nuevos quedan como *Proposed* o *Pending Validation*. No reescribe en silencio requisitos confirmados: muestra original y propuesta lado a lado.
5	Lo traza todo.	Cada artefacto referencia su fuente y los IDs de sus padres.
6	No inventa números.	Ni esfuerzos, ni ROI, ni adopción, salvo que aportes los datos; toda estimación declara sus supuestos y un nivel de confianza (Low / Medium / High).
7	Solo datos sintéticos.	No copia datos personales de la entrada a la salida salvo que sea necesario; prefiere roles a nombres.
8	Responde en tu idioma.	Los IDs y términos estándar (INVEST, MoSCoW, Given/When/Then, BPMN) se mantienen en inglés.

6. Flujo de trabajo y gestión de la ambigüedad

Los 7 pasos de cada análisis

Paso	Qué hace
1. Leer y enmarcar	Reformula el objetivo de negocio en una o dos frases e identifica el tipo de entrada (petición, documento, transcripción, especificación, solicitud de cambio).
2. Clasificar	Separa el conocimiento en Known / Inferred / Unknown.
3. Detectar bloqueos	Contradicciones, información crítica que falta, conflictos de alcance. Los resuelve o los expone *antes* de producir artefactos definitivos.
4. Preguntar o avanzar	Decide según la política de ambigüedad.
5. Producir	Solo los artefactos aplicables, con la profundidad solicitada.
6. Autochequeo	IDs únicos, trazabilidad, sin valores inventados, criterios verificables, estados honestos.
7. Cerrar	Preguntas abiertas priorizadas, supuestos explícitos y siguientes pasos.

Política de ambigüedad

Nivel	Significado
Blocking	Cambia el alcance, las reglas o la arquitectura.
Important	Cambia los criterios de aceptación.
Minor	Redacción o detalle.

- Con incógnitas **bloqueantes**, hace como máximo **5 preguntas priorizadas**, o —si quieres rapidez— continúa con supuestos explícitos (AS-###) y marca los artefactos dependientes como *Draft – depends on AS-###*.
- Cada pregunta explica por qué importa y, cuando es útil, ofrece opciones (nunca una respuesta preelegida).
- Las contradicciones nunca se resuelven en silencio: muestra ambas afirmaciones con sus fuentes y te pregunta cuál prevalece.

Consejo: si tienes prisa, dilo ("avanza con supuestos"). El skill seguirá adelante y dejará cada supuesto identificado para validarlo después.

7. Esquema de identificadores (IDs)

Los IDs son estables entre artefactos, de modo que puedes referirte a ellos en mensajes posteriores ("genera historias para FR-001..FR-004", "analiza el impacto de cambiar BR-003"). Usan tres dígitos (FR-001), excepto EP, FT, PRC y DT, que usan dos (EP-01).

Prefijo	Significado	Prefijo	Significado
OBJ	Objetivo	PRC	Proceso
BRQ	Requisito de negocio	GAP	Brecha
FR	Requisito funcional	CHG	Cambio
NFR	Requisito no funcional	IMP	Impacto
STK	Stakeholder	RSK	Riesgo
SYS	Sistema	EP	Épica
AS	Supuesto	FT	Feature
CON	Restricción	US	Historia de usuario
DEP	Dependencia	US-###-AC##	Criterio de aceptación
Q	Pregunta abierta	UC	Caso de uso
BR	Regla de negocio	QF	Hallazgo de calidad
DT	Tabla de decisión		

Cadena de trazabilidad

OBJ › BRQ › FR / NFR › BR › US › AC › RTM

8. Estructura de las respuestas

Las respuestas se entregan en Markdown y se ajustan al tamaño de la petición (una sola historia no necesita un BRD). La estructura por defecto es:

Sección	Contenido
1. Resumen	Objetivo y alcance tal como se han entendido (2–4 líneas).
2. Known / Inferred / Unknown	Breve, solo si no es trivial.
3. Artefactos	En los formatos de cada módulo; tablas para registros y matrices.
4. Preguntas abiertas	Priorizadas (Blocking › Minor), con IDs.
5. Supuestos y limitaciones	Qué se ha supuesto y qué no puede garantizar el análisis.
6. Siguientes pasos	1–3 modos o acciones sugeridos.

Criterios de calidad que aplica

- **Cada requisito:** una sola necesidad, voz activa, medible o verificable, sin términos vagos, con fuente y estado.
- **Cada historia:** chequeo INVEST, al menos un criterio positivo y uno negativo cuando tenga sentido, enlazada a FR / BR.

9. Requirement Quality Score (RQS)

El RQS es una puntuación heurística de **0 a 100** que ayuda a priorizar el retrabajo. **No es una certificación.** Siempre se muestra el cálculo para poder discutir las diferencias.

Cómo se calcula

- Cada requisito o historia se puntúa de 0 a 4 en cada dimensión.
- Puntuación de la dimensión: `D = media de los ítems / 4 × 100`.
- Total: `RQS = Σ (D × peso) / Σ pesos`, redondeado.
- Se aplican los topes y se asigna la banda.

Pesos por defecto (configurables)

Dimensión	Peso	Dimensión	Peso
Claridad (clarity)	20	Trazabilidad (traceability)	10
Completitud (completeness)	15	Viabilidad (feasibility)	10
Consistencia (consistency)	15	Atomicidad (atomicity)	10
Testabilidad (testability)	20	**Total**	**100**

Bandas

Puntuación	Banda
85 – 100	Ready — listo
70 – 84	Minor rework — retoques menores
50 – 69	Significant rework — retrabajo significativo
< 50	Not ready — no está listo

Topes

- Con un hallazgo **Critical** abierto, el total no puede superar **59**.
- Con una contradicción sin resolver, la dimensión de consistencia no puede superar **50**.
- Si una dimensión no aplica (p. ej. trazabilidad sin fuentes ni objetivos), se marca N/A y su peso se redistribuye proporcionalmente.

> Un `TBD` enlazado a una pregunta abierta puntúa mejor que un valor inventado. Puedes cambiar los pesos indicándolo en tu prompt, p. ej.: "usa testability 30 y clarity 10".

10. Plantillas de documentación

Disponibles en la carpeta `templates/` y usadas por `/generate-documentation`:

Plantilla	Documento
brd-template.md	Business Requirements Document (BRD)
frd-template.md	Functional Requirements Document (FRD)
user-story-template.md	Especificación de historias de usuario
use-case-template.md	Casos de uso

Plantilla	Documento
business-rules-template.md	Catálogo de reglas de negocio
gap-analysis-template.md	Informe de análisis de brechas
impact-analysis-template.md	Informe de análisis de impacto
traceability-matrix-template.md	Matriz de trazabilidad de requisitos (RTM)

Todos los documentos incluyen Versión, Estado, Fecha y Change log, y dejan constancia de que la aprobación está pendiente.

11. Ejemplo completo: cupones de descuento

Entrada (una sola frase):

```
/full-business-analysis
Necesitamos que los clientes puedan aplicar cupones de descuento durante el checkout.
```

Extracto de la salida esperada

Resumen. Objetivo (Inferred): permitir que el cliente reduzca el importe de su pedido mediante un código promocional. Casi todas las reglas son desconocidas, así que los artefactos se entregan como **Draft** y dependen de las preguntas Q-001…Q-008.

Tipo	Contenido
Confirmed	Actor: cliente. Momento: checkout. Capacidad: aplicar un cupón.
Inferred	Hará falta gestionar cupones; el descuento se refleja en el total; Marketing es el probable dueño.
Unknown	Tipo de descuento, acumulabilidad, caducidad, límites de uso, alcance, quién crea cupones, devoluciones, canales.

Requisitos (extracto)

ID	Requisito	Estado
FR-001	El sistema permitirá al cliente introducir un código de cupón en el checkout antes de confirmar el pago.	Proposed
FR-004	Si el cupón no es válido, el sistema mostrará el motivo del rechazo sin modificar el total.	Proposed
FR-007	Un usuario autorizado podrá crear, configurar y desactivar cupones.	Pending Validation (Q-007)
NFR-001	La validación del cupón responderá dentro de `TBD` en condiciones de carga `TBD`.	Pending Validation (Q-008)

Reglas de negocio (extracto)

Ninguna regla fue indicada por el negocio: se listan las reglas **necesarias** sin decidir su valor.

ID	Regla	Estado
BR-002	Vigencia: fuera del periodo de validez › rechazar "caducado"	Pending Validation (Q-003)
BR-003	Cupones por pedido: ya hay uno aplicado › `TBD`	Pending Validation (Q-002)
BR-006	Cálculo del descuento: tipo `TBD`; el total nunca puede ser negativo	Pending Validation (Q-001)

Observa cómo el skill **no inventa** cuántos cupones se pueden acumular ni el tipo de descuento: deja `TBD` y abre preguntas. Si después dices "permite dos cupones por pedido", puedes pedir un `/analyze-impact` sobre BR-003.

El repositorio incluye otros ejemplos en `examples/`: **ecommerce**, **insurance-api** y **ai-product**.

12. Qué NO hace el skill

No hace	Qué hace en su lugar
Escribir código de aplicación o automatizar tests	Entrega a Desarrollo / QA (puede combinarse con un skill de QA).
Dar conclusiones legales, regulatorias, fiscales, médicas o de políticas de seguridad	Señala que *puede* existir un requisito y pregunta quién es el responsable (p. ej. "Q: ¿Qué política de retención de datos aplica? Owner: Compliance").
Proyecciones financieras o planificación de proyectos	Indica que está fuera de alcance y ofrece la ayuda más cercana.
Acceder a Jira, Azure DevOps o Confluence	Genera texto listo para importar.
Afirmar que un BPMN está validado sin haberlo validado	Distingue Mermaid de BPMN y declara si usó una herramienta de validación.
Aprobar requisitos	Solo tú apruebas; todo queda como Proposed / Pending Validation.

13. Consejos de uso y preguntas frecuentes

Consejos

- **Aporta la fuente original** (transcripción, email, documento): cuanto más fiel la entrada, mejor la trazabilidad.
- **Itera por IDs:** "responde Q-002: un cupón por pedido", "genera historias para FR-003", "documenta el FRD".
- **Indica la profundidad:** "solo las historias", "versión breve", "análisis completo por etapas".
- **Pide la puntuación al final:** usa /review-requirement-quality antes de pasar el backlog a desarrollo.
- **Combina con QA:** tras la entrega, el skill intelligent-qa-engineer puede convertir los criterios de aceptación en casos de prueba.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que escribir los comandos con barra?

No. Basta con describir lo que quieres; los modos se eligen automáticamente. Nombrarlos solo sirve para forzar uno concreto.

¿Por qué me hace preguntas en lugar de darme el resultado?

Porque detectó incógnitas bloqueantes. Puedes responderlas o pedirle que avance con supuestos explícitos.

¿Por qué aparecen tantos TBD?

Porque el skill no inventa valores de negocio. Cada TBD va enlazado a una pregunta que puedes responder.

¿Puedo usarlo en inglés?

Sí. Responde en el idioma del usuario; los IDs y términos estándar siempre están en inglés.

¿Qué pasa si mi documento contiene instrucciones raras?

Las trata como datos, no las ejecuta, y las reporta como hallazgo de calidad.

¿El RQS es una certificación?

No. Es una heurística reproducible para priorizar el retrabajo; siempre muestra el cálculo.

Anexo: chuleta de prompts

Quiero…	Escribe algo como…
Entender una petición	Analiza esta petición y dime qué falta: "…"
Extraer requisitos de una reunión	Extrae los requisitos de esta transcripción:
Un backlog	Genera épicas e historias con criterios Given/When/Then para FR-001..FR-006
Casos negativos	Añade criterios negativos y de límite a US-003
Dividir una historia grande	US-005 es demasiado grande, propón cómo dividirla
Un diagrama de proceso	Modela el AS-IS y TO-BE de en Mermaid
BPMN	Genera el XML BPMN 2.0 del proceso PRC-01
Reglas y decisiones	Extrae las reglas de negocio y crea una tabla de decisión:
Comparar actual vs objetivo	Haz un análisis de brechas entre y
Evaluar un cambio	Cambia BR-003 para permitir dos cupones por pedido. Analiza el impacto.
Un documento formal	Genera el BRD / FRD / SRS / casos de uso / RTM
Auditar calidad	Revisa la calidad de estos requisitos y dame el score:
Todo el ciclo	Haz un análisis completo de:
Ir rápido	Avanza con supuestos explícitos, no me preguntes ahora
Responder dudas	Respuestas: Q-001 porcentaje; Q-002 un cupón por pedido; Q-003 sí caducan