

Deux comptes GitHub sur Win 11

Configuration clés SSH pour compte perso + compte pro/Regrain

Version 1.0 | 18/03/2026

Table des matières

1. Principe	2
2. Étape 1 — Créer la clé SSH pour le compte Regrain	2
3. Étape 2 — Ajouter la clé publique sur GitHub	2
4. Étape 3 — Fichier ~/.ssh/config	2
5. Étape 4 — Initialiser le dépôt Regrain	2
6. Étape 5 — Configurer git localement pour ce dépôt	3
7. Étape 6 — Tester la connexion	3
8. Récapitulatif des fichiers concernés	3
9. Remarque	3

1. Principe

Deux comptes GitHub coexistent sur le même poste grâce à **deux clés SSH distinctes** et un fichier `~/.ssh/config` qui associe chaque clé à un alias d'hôte.

L'astuce clé : utiliser un alias (`github-regrain`) dans l'URL de la remote Git, plutôt que `github.com` directement — ce qui force l'utilisation de la bonne clé SSH selon le dépôt.

2. Étape 1 — Créer la clé SSH pour le compte Regrain

Dans un terminal (Git Bash ou PowerShell) :

```
1 ssh-keygen -t ed25519 -C "o.turlier@regrain.fr" -f ~/.ssh/id_regrain
```

 Shell

Ne pas écraser la clé existante (probablement `~/.ssh/id_ed25519` pour le compte personnel).

3. Étape 2 — Ajouter la clé publique sur GitHub

Afficher la clé publique :

```
1 cat ~/.ssh/id_regrain.pub
```

 Shell

Copier le résultat, puis dans GitHub (connecté au compte `o.turlier@regrain.fr`) :

Settings → **SSH and GPG keys** → **New SSH key** → coller la clé.

4. Étape 3 — Fichier `~/.ssh/config`

Créer ou éditer `C:\Users\oturl\.ssh\config` :

```
1 # Compte GitHub personnel (existant)
2 Host github.com
3   HostName github.com
4   User git
5   IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
6
7 # Compte GitHub Regrain
8 Host github-regrain
9   HostName github.com
10  User git
11  IdentityFile ~/.ssh/id_regrain
```

5. Étape 4 — Initialiser le dépôt Regrain

Depuis le dossier du site :

```
1 cd "../../regrain-website_astro"
2 git init
3 git remote add origin git@github-regrain:NomCompteRegrain/regrain-website.git
```

 Shell

Remplacer `NomCompteRegrain` par le nom d'utilisateur GitHub du compte Regrain, et `regrain-website` par le nom du dépôt créé sur GitHub.

6. Étape 5 — Configurer git localement pour ce dépôt

Sans `--global` : s'applique uniquement à ce dépôt.

```
1 git config user.name "Othman Turlier"
2 git config user.email "o.turlier@regrain.fr"
```

 Shell

7. Étape 6 — Tester la connexion

```
1 ssh -T git@github-regrain
```

 Shell

Réponse attendue :

```
1 Hi NomCompteRegrain! You've successfully authenticated, but GitHub
2 does not provide shell access.
```

8. Récapitulatif des fichiers concernés

Fichier	Rôle
<code>~/.ssh/id_regrain</code>	Clé privée SSH — ne jamais partager
<code>~/.ssh/id_regrain.pub</code>	Clé publique — à coller sur GitHub
<code>~/.ssh/config</code>	Associe l'alias <code>github-regrain</code> à la bonne clé
<code>.git/config</code> (dépôt)	Remote URL avec alias + config <code>user.email</code> locale

9. Remarque

Le compte GitHub doit exister avec l'adresse `o.turlier@regrain.fr` **avant** l'étape 2. Si ce n'est pas encore le cas, créer le compte sur github.com avec cette adresse mail en premier.