



## § 15. 输入输出流

要求:

- 1、安装UltraEdit软件（**附件已给，版本虽旧，但够用**），学会使用16进制方式查看文件，并掌握ASCII及16进制查看间的切换
  - ★ 已安装VSCode的也可通过相关插件进行16进制方式的查看（**VSCode某种情况下会自动做格式转换或字符集转换，要注意!!!**）
  - ★ 也可以使用其它编辑软件，但**不建议**NotePad++
- 2、完成本文档中所有的测试程序并填写运行结果，从而体会二进制与十进制文件的差异，掌握与文件有关的流函数的正确用法
- 3、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
  - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配（**不强制要求Linux，但建议试一试**）
  - ★ 部分代码编译时有**warning**，不影响概念理解，**可以忽略**
- 4、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
  - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
  - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
  - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
  - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
  - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 5、转换为pdf后提交
- 6、**11月7日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

特别说明:

- ★ 因为篇幅问题，打开文件后均省略了是否打开成功的判断，这在实际应用中是**不允许**的




## § 15. 输入输出流

注意:

附1: 用WPS等其他第三方软件打开PPT, 将代码复制到VS2022中后, 如果出现类似下面的**编译报错**, 则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR, 如果是, 单击CR, 在弹出中选择CRLF, 再次CTRL+F5运行即可








## § 15. 输入输出流

注意:

附2: 附件给出的UltraEdit查看文件的16进制形式的方法 (三种)



方法3: Ctrl + H 快捷键可以相互切换

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例1: 十进制方式写

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);

    out << "hello" << endl; //去掉endl后再次运行

    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, out.txt是\_\_7\_\_字节(有endl的情况), 用UltraEdit的16进制方式打开的贴图

Windows下运行, out.txt是\_\_5\_\_字节(无endl的情况), 用UltraEdit的16进制方式打开的贴图

注: VSCode等其他软件的16进制查看方式的截图也可以, 下同

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例2：二进制方式写

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out | ios::binary);

    out << "hello" << endl; //去掉endl后再次运行

    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，out.txt是\_\_6\_\_字节（有endl的情况），用UltraEdit的16进制方式打开的贴图

00000000h: 68 65 6C 6C 6F 0A ; hello.

Windows下运行，out.txt是\_\_5\_\_字节（无endl的情况），用UltraEdit的16进制方式打开的贴图

00000000h: 68 65 6C 6C 6F ; hello

综合例1/2，endl在十进制和二进制方式下有无区别？  
在十进制下endl作为回车换行，二进制下作为换行



## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例3：十进制方式写，十进制方式读，0D0A(即“\r\n”)在Windows下的表现

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in);
    while(!in.eof())
        cout << in.get() << ' ';
    cout << endl;
    in.close();
    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

104 101 108 108 111 10 -1

说明：0D 0A在Windows的十进制方式下被当做\_\_2\_\_个字符处理，值是\_\_10，-1\_\_。

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例4: 十进制方式写, 二进制方式读, 0D0A(即"\r\n")在Windows下的表现

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    while(!in.eof())
        cout << in.get() << ' ';
    cout << endl;
    in.close();
    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出结果是: 104 101 108 108 111 13 10 -1

说明: 0D 0A在Windows的二进制方式下被当做\_\_3\_\_个字符处理, 值是\_\_13, 10, -1\_\_。

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例5：十进制方式写，十进制方式读，不同读方式在Windows下的表现

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in);
    in >> str;
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

5  
10

说明：in>>str读到\_\_\n\_\_就结束了，\_\_\n\_\_还被留在缓冲区中，因此in.peek()读到了\_\_\n\_\_。

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in);
    in.getline(str, 80);
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

5  
-1

说明：in.getline读到\_\_EOF\_\_就结束了，\_\_\n\_\_被读掉，因此in.peek()读到了\_\_EOF\_\_。



## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例6：二进制方式写，十进制方式读，不同读方式在Windows下的表现

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out | ios::binary);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in);
    in >> str;
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

5  
10

说明：in>>str读到\_\_\n\_\_就结束了，\_\_\n\_\_还被留在缓冲区中，因此in.peek()读到了\_\_\n\_\_。

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out | ios::binary);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in);
    in.getline(str, 80);
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

5  
-1

说明：in.getline读到\_\_EOF\_\_就结束了，\_\_\n\_\_被读掉，因此in.peek()读到了\_\_EOF\_\_。

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例7：二进制方式写，二进制方式读，不同读方式在Windows下的表现

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out | ios::binary);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    in >> str;
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

5  
10

说明：in>>str读到\_\_\n\_\_就结束了，\_\_\n\_\_还被留在缓冲区中，因此in.peek()读到了\_\_\n\_\_。

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out | ios::binary);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    in.getline(str, 80);
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：

5  
-1

说明：in.getline读到\_\_EOF\_\_就结束了，\_\_\n\_\_被读掉，因此in.peek()读到了\_\_EOF\_\_。

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例8：十进制方式写，二进制方式读，不同读方式在Windows下的表现

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    in >> str;
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：5  
13

说明：in>>str读到\_\_\r\_\_就结束了，\_\_\r\_\_还被留在缓冲区中，因此in.peek()读到了\_\_\r\_\_。

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "hello" << endl;
    out.close();

    char str[80];
    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    in.getline(str, 80);
    cout << strlen(str) << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，输出结果是：6  
-1

说明：

- 1、in.getline读到\_\_EOF\_\_就结束了，\_\_\n\_\_被读掉，因此in.peek()读到了\_\_EOF\_\_。
- 2、strlen(str)是\_\_6\_\_，最后一个字符是\_\_\r\_\_

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例9：用十进制方式写入含\0的文件，观察文件长度

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\0\x61\x62\x63" << endl;
    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，out.txt的大小是\_\_5\_\_字节，为什么？

写入的\0结束了写入，最后windows写入的事ABC + 0D + 0A

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例10: 用十进制方式写入含非图形字符(ASCII码32是空格, 33-126为图形字符), 但不含\0

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\x1A\t\v\b\xff\175()-=def" << endl;
    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, out.txt的大小是\_\_20\_\_字节, UltraEdit的16进制显示截图为:

```
41 42 43 01 02 1A 09 0B 08 FF 7D 28 29 2D 3D 64 ; ABC..... }() -=d
65 66 0D 0A                                     : ef..
```

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例11: 用十进制方式写入含\x1A(十进制26=CTRL+Z)的文件, 并用十进制/二进制方式读取

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\x1A\t\v\b\xff\175() -=def"<<endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in);
    int c=0;
    while(!in.eof()) {
        in.get();
        c++;
    }
    cout << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 20  
输出的c是: 6

为什么?遇到了\x1A文件结束不在读取

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\x1A\t\v\b\xff\175() -=def"<<endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    int c=0;
    while(!in.eof()) {
        in.get();
        c++;
    }
    cout << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 20  
输出的c是: 21

c的大小比文件大小大\_1\_, 原因是: \_\_out最后  
ctrl+Z, \x1A在二进制下不被处理所有字节都读入  
了\_\_



## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例12: 用十进制方式写入含\x1A(十进制26=CTRL+Z)的文件, 并用十进制不同方式读取

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\x1A\t\v\b\175()-=def"<<endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in); //不加ios::binary
    int c=0;
    while(in.get() != EOF) {
        c++;
    }
    cout << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 19  
输出的c是: 5

为什么?\x1A循环结束, 5

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\x1A\t\v\b\175()-=def"<<endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in); //不加ios::binary
    int c=0;
    char ch;
    while((ch=in.get()) != EOF) {
        c++;
    }
    cout << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 19  
输出的c是: 5

为什么?\x1A循环结束, 5

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例13: 用十进制方式写入含\xFF(十进制255/-1, EOF的定义是-1)的文件, 并进行正确/错误读取

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\xff\t\v\b\175()-=def"<<endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in); //可加ios::binary
    int c=0;
    while(in.get() != EOF) {
        c++;
    }
    cout << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: \_\_\_\_19\_\_\_\_  
输出的c是: \_\_\_\_18\_\_\_\_

为什么?\xff满足in.get() != EOF所以可以读到队伍尾部

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABC\x1\x2\xff\t\v\b\175()-=def"<<endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in); //可加ios::binary
    int c=0;
    char ch;
    while((ch=in.get()) != EOF) {
        c++;
    }
    cout << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: \_\_\_\_19\_\_\_\_  
输出的c是: \_\_\_\_5\_\_\_\_

为什么?ch赋值255截断成为-1, 导致循环退出

综合例11~例13, 结论: 当文件中含字符\_\_\x1A\_\_时, 不能用十进制方式读取, 而当文件中含字符\_\_\xff\_\_时, 是用二/十进制方式正确读取的

# § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例14: 比较格式化读和read()读的区别, 并观察gcount()/tellg()在不同读入方式时值的差别

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ" << endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[30];
    in >> name;
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    cout << int(name[26]) << endl;
    cout << in.gcount() << endl;
    cout << in.tellg() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ" << endl;
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[30];
    in.read(name, 26);
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    cout << int(name[26]) << endl;
    cout << in.gcount() << endl;
    cout << in.tellg() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 28  
 输出的name是: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 name[26]的值是: 0  
 gcount()的值是: 0  
 tellg()的值是: 26  
 说明: in >> 方式读入字符串时, 和cin方式相同, 都是读到\_\0\_\_停止, 并在数组最后加入一个\_\0\_\_。

Windows下运行, 文件大小: 28  
 输出的name是: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫烫烫烫\_x0018\_rH\_\_  
 name[26]的值是: -52  
 gcount()的值是: 26  
 tellg()的值是: 26  
 说明: in.read()读入时, 是读到\_\_指定字数\_\_停止, 不在数组最后加入一个\_\0\_\_。

综合左右: gcount() 仅对\_\_read\_\_方式读时有效, 可返回最后读取的字节数; tellg() 则对两种读入方式均\_\_有效\_\_。

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例15: 比较read()读超/不超过文件长度时的区别, 并观察gcount()/tellg()/good()的返回值

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[30] = "000000000000000000000000000000";
    in.read(name, 20);
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    cout << int(name[20]) << endl;
    cout << in.gcount() << endl;
    cout << in.tellg() << endl;
    cout << in.good() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 26  
输出的name是:  
ABCDEFGHJKLMNOPQRST0000000000  
name[20]的值是: 48  
gcount()的值是: 20  
tellg()的值是: 20  
good()的值是: 1

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[30] = "000000000000000000000000000000";
    in.read(name, 200);
    cout << '*' << name << '*' << endl;

    cout << in.gcount() << endl;
    cout << in.tellg() << endl;
    cout << in.good() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 文件大小: 26  
输出的name是:  
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ000  
gcount()的值是: 26  
tellg()的值是: -1  
good()的值是: 0

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例16: 使用seekg()移动文件指针, 观察gcount()/tellg()/seekg()在不同情况下的返回值

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[80];
    in.read(name, 10);
    cout << in.tellg() << " " << in.gcount() << endl;
    name[10] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    in.seekg(-5, ios::cur);
    cout << in.tellg() << endl;
    in.read(name, 10);
    cout << in.tellg() << " " << in.gcount() << endl;
    name[10] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    in.close();
    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出依次是:   10  10    
                            \*ABCDEFGHIJ\*    
                                5        
                            15  10    
                            \*FGHIJKLMNO\*  

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[80];
    in.read(name, 30);
    cout << in.tellg() << " " << in.gcount() << endl;
    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    in.seekg(5, ios::beg);
    cout << in.tellg() << endl;
    in.read(name, 30);
    cout << in.tellg() << " " << in.gcount() << endl;
    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    in.close();
    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出依次是:  -1  26    
                            \*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫\*    
                            -1        
                           -1  0    
                            \*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫\*  

综合左右: tellg()/gcount()/seekg() 仅在\_\_\_\_\_文件正常的操作之后并没有超过文件正常范围\_\_\_\_\_情况下返回正确值, 因此, 每次操作完成后, 最好判断流对象自身状态, 正确才可继续下一步。

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例17: 使用seekg()/gcount()/tellg()/good()后判断流对象状态是否正确, 若不正确则恢复正确状态后再继续使用

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::binary);
    char name[80];
    in.read(name, 30);
    cout << in.tellg() << " " << in.gcount() << endl;
    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    if (!in.good())
        in.clear();

    in.seekg(5, ios::beg);
    cout << in.tellg() << endl;
    in.read(name, 30);
    cout << in.tellg() << " " << in.gcount() << endl;
    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    if (!in.good())
        in.clear();
    in.close();
    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出依次是: \_\_\_\_ -1 26 \_\_\_\_

```
烫烫*_*ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫*
-1 26
5
-1 21
*ABCDEFGH*FGHJKLMNOPQRSTUVWXYZVWXYZ烫烫*
_____
```



## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例18: 读写方式打开时的seekg()/seekp()同步移动问题

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    fstream file("out.txt", ios::in|ios::out|ios::binary);
    char name[80];
    file.read(name, 30);
    cout << file.tellg() << " " << file.gcount()
         << " " << file.tellp() << endl;

    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    if (!file.good())
        file.clear();

    file.seekg(5, ios::beg);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;

    file.seekp(12, ios::beg);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;

    strcpy(name, "abcdefghijklmnopqrstuvwxy0123");
    file.write(name, 30);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;
    file.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出依次是: \_\_\_\_\_

```
-1 26 -1
*ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫*
5 5
12 12
42 42
```

结论:

- 1、读写方式打开时, tellg()/tellp()均可以使用, 且读写后两个函数的返回值均相同
- 2、文件指针的移动, seekg()/seekp()均可

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例19: 读写方式打开时加ios::app方式后, 读写指针移动及写入问题

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    fstream file("out.txt", ios::in|ios::out|ios::binary|ios::app);
    char name[80];
    file.read(name, 30);
    cout << file.tellg() << " " << file.gcount()
         << " " << file.tellp() << endl;

    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    if (!file.good())
        file.clear();

    file.seekg(5, ios::beg);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;

    file.seekp(12, ios::beg);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;

    strcpy(name, "abcdefghijklmnopqrstuvwxy0123");
    file.write(name, 30);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;
    file.close();
    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出依次是: \_\_\_\_\_

```
-1 26 -1
*ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫*
5 5
12 12
56 56
```

结论:

- 1、加ios::app后, 虽然seekg()/seekp()可以移动文件指针, 但是写入的位置\_\_\_\_\_变成了从初始位置开始移动
- 2、自行测试ofstream方式打开加ios::app的情况, 与本例的结论\_\_\_\_\_一致\_\_\_\_\_ (一致/不一致)

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



例20: 读写方式打开时加ios::app方式后, 读写指针移动及写入问题

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    fstream file("out.txt", ios::in|ios::out|ios::binary|ios::app);
    char name[80];
    file.read(name, 30);
    cout << file.tellg() << " " << file.gcount()
         << " " << file.tellp() << endl;

    name[30] = '\0';
    cout << '*' << name << '*' << endl;
    if (!file.good())
        file.clear();

    file.seekg(5, ios::beg);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;

    strcpy(name, "abcdefghijklmnopqrstuvwxy0123");
    file.write(name, 30);
    cout << file.tellg() << " " << file.tellp() << endl;
    file.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行, 输出依次是:

```
-1 26 -1
*ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ烫烫*
5 5
56 56
```

结论: 加ios::app后, 读写方式打开时, tellg()/tellp()均可以使用, 且无论读写, 两个函数的返回值均相同, 表示两个文件指针是同步移动的

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



### 例21：不同打开方式下文件指针的初始值问题

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    cout << "请查看当前out.txt文件的大小" << endl;
    system("pause");

    out.open("out.txt", ios::out | ios::app);
    cout << out.tellp() << endl;
    out << "0123456789";
    cout << out.tellp() << endl;
    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，

- 1、执行到system("pause")的时候，out.txt的大小是：  
\_\_26\_\_
- 2、加ios::app后，写方式打开，tellp()为\_\_0\_\_，  
写入是在文件\_\_结束\_\_ (开始/结束)位置，  
完成后tellp()是\_\_36\_\_

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



### 例22：不同打开方式下文件指针的初始值问题

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    cout << "请查看当前out.txt文件的大小" << endl;
    system("pause");

    out.open("out.txt", ios::out | ios::ate);
    cout << out.tellp() << endl;
    out << "0123456789";
    cout << out.tellp() << endl;
    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，

1、执行到system("pause")的时候，out.txt的大小是：

\_\_\_\_26\_\_\_\_

2、加ios::ate后，写方式打开，tellp()为\_\_0\_\_，

写入是在文件\_开始\_\_(开始/结束)位置，

完成后tellp()是\_\_\_\_36\_\_\_\_

注：ate = at end

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



### 例23：不同打开方式下文件指针的初始值问题

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    cout << "请查看当前out.txt文件的大小" << endl;
    system("pause");

    out.open("out.txt", ios::out | ios::ate | ios::app);
    cout << out.tellp() << endl;
    out << "0123456789";
    cout << out.tellp() << endl;
    out.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，

1、执行到system("pause")的时候，out.txt的大小是：

\_\_\_\_26\_\_\_\_

2、同时加ios::ate|ios::app后，写方式打开，tellp()为\_\_26\_\_，  
写入是在文件\_\_结束\_\_(开始/结束)位置，  
完成后tellp()是\_\_36\_\_

结论：结合本例及前两例，ios::ate加在ofstream方式的输出文件上  
\_\_有\_\_(有/无)实用价值



## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



### 例24：不同打开方式下文件指针的初始值问题

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    cout << "请查看当前out.txt文件的大小" << endl;
    system("pause");

    ifstream in("out.txt", ios::in);
    cout << in.tellg() << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行，

1、执行到system("pause")的时候，out.txt的大小是：

26

2、正常读方式打开，tellg()和peek()为\_\_0\_\_和\_\_65\_\_，  
表示从文件的\_\_开始\_\_(开始/结束)位置读

## § 15. 输入输出流

本页需填写答案



### 例25: 不同打开方式下文件指针的初始值问题

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    ofstream out("out.txt", ios::out);
    out << "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //无换行符
    out.close();

    cout << "请查看当前out.txt文件的大小" << endl;
    system("pause");

    ifstream in("out.txt", ios::in | ios::ate);
    cout << in.tellg() << endl;
    cout << in.peek() << endl;
    in.close();

    return 0;
}
```

Windows下运行,

1、执行到system("pause")的时候, out.txt的大小是:

\_\_\_\_\_26\_\_\_\_\_

2、加ios::ate后, 读方式打开, tellg()和peek()为\_\_26\_\_和\_\_-1\_\_,

表示从文件的\_\_结束\_(开始/结束)位置读

结论:

1、结合本例及上例, ios::ate加在ifstream方式的输出文件上  
\_\_有\_\_(有/无)实用价值

2、为了避免细节记忆错误, 另一种做法是, 舍弃ios::ate特性不同,  
在需要读写时直接用seekg()/seekp()自行移动文件开头/结尾,  
你是否\_\_反对\_\_(赞成/反对)这种做法