

14-DAY FREE TRIAL GUIDE ☒ REVISION 2

14日間無料トライアル ガイド

有料ライセンスの購入、License ID、License Key の入力なしで14日間試用できます。

02

DOCUMENT SUMMARY

文書概要

製品範囲

14日間無料トライアル。決済・メール・Paid Keyなしで開始し、Trial期間と1 Device 1 Trialを扱います。

信頼境界

既存Clientは変更されません。Product OverviewのPQC Trust Boundaryを参照してください。

顧客データプレーン

アプリケーションの要求・応答トラフィックは顧客インフラ内に収まります。

ODREコントロールプレーン

Trial有効化と状態確認にのみoutbound HTTPS 443を使用します。

検証済み

公式PS1/SHインストーラーを対応OS 6種で確認。Trial開始・満了・Fail-Closed契約を確認。

未検証

性能・スループット、Container/Kubernetes配備。

顧客責任

アプリロジック、認証・認可、保護route設定、実統合検証。

既知の制限

verifyは独立した自検証であり、顧客業務の統合試験ではありません。

この文書はODRE PQCの自検証記録です。独立した第三者認証ではありません。

03

DATA PLANE / CONTROL PLANE

顧客データプレーン

Customer Client -> HTTPS/TLS -> Customer FastAPI Application -> ODRE PQC Security Boundary -> Protected Handler

顧客アプリケーションのトラフィックはODREサーバーを通~~り~~しません。

ODREコントロールプレーン

Customer ODRE PQC Installation -> Outbound HTTPS 443 -> ODRE Control Services (Trial activation)

顧客アプリケーションのrequest/response bodyはODRE license/control serviceへ送信されません。

04

QUICK START

ダウンロード無料・メール不要・ダウンロードではTrial未開始・初回正常有効化から14日・1 Device 1 Trial・再インストールで初期化不可・満了後Protected Routeはfail-closed・再インストールなしでPaid移行。

1. 公式インストーラー（Windows: PS1 / Linux: SH）のManifest署名とSHA-256を確認。
2. 該当OSのインストーラーを実行。platformは自動検出。
3. 新規インストールのみinitを1回、その後doctorとverifyを各1回。
4. install(app)でFastAPIを接続。
5. Trialを実行し状態・開始・満了時刻を確認。決済・メール・Paid Keyは不要。
6. サーバーを開始しGateway -> Core -> Handlerを検証。statusだけでは統合成功を証明できません。

Wheel直接インストールは現在の顧客契約ではありません。

05

WHEEL / PYTHON VENV

0. 開始前の確認

本書は無料トライアルを開始するサーバー運用・開発☑当者☑のガイドです。支払い確認メールは前提条件ではありません。

準備☑目

条件

OS / CPU

Windows Server 2022 AMD64またはUbuntu 24.04 AMD64

Python

CPython 3.12

権限

インストールおよび保護された状態パスの作成権限。サービスとCLIが同じ状態パスにアクセスできること。

ネットワーク

pip依存パッケージのダウンロードと公式HTTPS有効化サービスへのアクセス

時刻

信頼できるシステム時刻を維持。時刻の☑き戻しは禁止。

バックアップ

アプリケーションコード・設定の承認済み復旧ポイント

☑成要☑

Core 0.2.9、Commercial 0.2.9.post4、顧客アプリに適したGateway統合

Trial ticket、インストール秘密鍵、ローカル状態はプログラムが管理します。有料License Keyの入力は求めません。

06

WHEEL / PYTHON VENV

1. 無料トライアルの契約

ダウンロード無料・メール不要・ダウンロードではTrialは開始しない・初回の正常な有効化から14日間・1 Device 1 Trial・再ダウンロードや再インストールでリセット不可・失効後のProtected Routeはfail-closed・購入後は再インストールせずPaidへ移行。

契約

動作

無料・メール不要

Trial開始要求にメール、支払い情報、Paid認証情報を送信しません。

ダウンロード時は未開始

ダウンロードセッションとTrial有効化は別です。

有効化から14日間

サーバーのissued_atからexpires_atまで14日間です。

1 Device 1 Trial

☒置識別に結び付くTrialは1件。再試行でも既存期間を維持します。

再ダウンロード・再インストール

同じ☒置に新しい無料期間を生成しません。

失効

新しい保護リクエストを拒否。許可された公開経路は既存方針を維持します。

購入後の移行

同じinstallation identityでWeb承認後、Paid entitlementを使用します。

☒ライセンスなし☒とは、有料購入証明なしで評価できるという意味です。期間と☒置の結び付けは、サーバー署名付きTrial権限で検証します。

07

WHEEL / PYTHON VENV

2. ダウンロードと完全性検証

公式bundleと同一リリースのManifest・署名・☐入手☐を取得します。ダウンロード自体では14日間の期間
は消費されません。

1. 独立した公式の信頼基準でRelease Manifestの署名を検証します。

2. ファイル名・サイ☐・SHA-256を☐☐します。インストーラー・検証☐・trust設定も対象です。

3. 承認されたインストーラーがインストール前の検証を強制することを確認して実行します。不一致が1つ
でもあれば中止します。

ファイルのSHA-256確認

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>はダウンロードしたファイルのパスです。ハッシュ一致だけでは発行元を認証できません。pipの成功
・

ZIPの読み取り・CRCの成功も完全性の証明にはなりません。

9ページの既存検証☐はCore 0.2.9専用です。Commercial post4・Gateway・Native全体を検証するもので

はありません。各☐成要☐に対応した公式Manifestと承認済みの☐入経路が必要です。

本書に最終bundleのハッシュを推測で記載しません。Commercial post3のハッシュをpost4に流用しないでください。検証
☐や信頼☐料がなければ正しい配布☐を確認し、通常のpipで☐回しないでください。

08

WHEEL / PYTHON VENV

3. インストール前の準備

検査

PASS条件

失敗した場合

OS / CPU / Python

サポート対象の組み合わせに完全一致

入を中止し、サポートへ連絡。

システム時刻

NTP同期済みで大きなずれがない

時刻の問題を解決。

HTTPS送信

公式サービスへのoutbound 443接続が可能

ファイアウォール変更の承認を取得。

権限 / ACL

管理者/rootおよび制限された状態パス権

限

権限設計を修正。

完全性

Manifest署名と全ハッシュが一致

artifactを破棄して再取得。

バックアップ

アプリのロールバックポイントを確認

変更前にバックアップ。

バックアップにアプリケーションコード・設定の承認済みコピーを含めることはできます。ただし、既存 installation identity、置秘密鍵、refresh credential、Offline Leaseを新しいVMやコンテナへ複製してはいけません。

09

04 ❏ インストール

公式エントリーポイント

7ページの完全性確認後、該当OSのコマンドだけを実行します。

Windows Server 2022 AMD64

```
.¥install-odre-pqc.ps1
```

Linux AMD64

Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Debian 12 / Rocky Linux 9.8 / AlmaLinux 9.8

```
sudo ./install-odre-pqc.sh
```

インストーラーがplatformを検出し、承認済み手❏を実行します。Core、Native、Gateway、policy、pinを手動接続しません。
。署名・hash・platform・権限・前提条件の確認失敗時は停止します。

10

WHEEL / PYTHON VENV

4.1 init -> doctor -> verify

公式インストールでWheel成全体と顧客の.venvを準備し、依存関係・バージョンの確認まで完了した場合のみ
みます。9ページのCore単体インストールだけでは条件を満たしません。

Windows PowerShell - 新規入のみ

```
& .%.venv%Scripts%odre-pqc.exe init
```

```
& .%.venv%Scripts%odre-pqc.exe doctor
```

```
& .%.venv%Scripts%odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - 新規入のみ

```
.venv/bin/odre-pqc init
```

```
.venv/bin/odre-pqc doctor
```

```
.venv/bin/odre-pqc verify
```

initは新規インストールのidentity・設定・状態を準備します。config/keys/runtime/stateがある既存入や
更新ではinitを再実行しません。この制限を避けるために状態や鍵を削除しないでください。

doctorは入環境の断、verifyは独立したCore自試験です。顧客のGateway/Handler統合試験ではなく、
Trial開始やGateway接続後に返す必要はありません。失敗原を修正した場合のみ該当検査を再実行し
ます。

11

WHEEL / PYTHON VENV

5. ☐断・自☐テスト・状態の区別

コマンド / 検証

意味

pip check

Python依存関係の☐合を確認

odre-pqc doctor

Gateway接続前に☐入環境を☐断

odre-pqc verify

一時鍵・一時DBによる独立Core自☐テスト

odre-pqc-commercial trial

☐置Trialを開始。初回の正常な有効化から14日間

Commercial status

署名・☐置binding・Trial期間・☐入完全性を確認

odre-pqc status

☐☐中Coreの認証済みruntime evidenceを確認

Gateway統合検証

実際の業務Handlerまでのリクエスト経路を別途検証

verify PASSは☐☐中サーバーの状態を自動的に証明しません。Core statusはHMAC・nonce・freshnessやprovider/key/security/worker状態などを確認します。

サーバー未起動、または適切な認証対象に接続できない場合、Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKEDとなることがあります。別のCoreの正常状態をGateway Private Coreの統合証拠に代用しないでください。

12

WHEEL / PYTHON VENV

6. Trial開始 - 支払い・メール不要

Core自テストと14ページのGateway権限ポート接続を終えた後、サービスと同じ実行アカウント・状態パスで、OSに応じたコマンドを実行します。

Windows PowerShell

```
& .%.venv%Scripts%odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

CLIがinstallation identityを生成・保存し、ダウンロード/Trial ticketと配置challengeを処理します。配置所有証明に署名して提出し、秘密鍵はサーバーへ送りません。License ID・License Key・メールの入力はありません。

正常結果: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS。TRIAL_STARTED_ATとTRIAL_EXPIRES_ATがサーバー指定の期間です。Wheel Trialの状態をPaidのLEASE_VALIDに読み替えないでください。

同じコマンドを再実行しても期間は再開始しません。サーバー承認後に応答を受け取れなかった場合、保持されたidentity・ticketで同じTrialを復旧します。既存状態を削除しないでください。

13

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

WHEEL / PYTHON VENV

7. 状態確認 -> サーバー起動 -> runtime確認

1) Commercial状態

```
& .%.venv%Scripts%odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu

```
./venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

TrialではACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASSを確認します。失効後はEXPIRED / TRIAL_EXPIREDと表示されます。License IDやPaid KeyがないのはTrialの正常な契約です。

2) 顧客サーバー + Gateway Private Coreを起動

顧客アプリの承認済み起動コマンドを使用します。Private Coreはloopbackのみにbindし、Nginxの公開経路はGatewayへ接続します。顧客モジュール名やポートを推測して指定しません。

3) 中Coreを確認

```
& .%.venv%Scripts%odre-pqc.exe status
```

Ubuntu

```
./venv/bin/odre-pqc status
```

Core statusの照会先・認証設定が実際のGateway Private Coreと一致している必要があります。その後、15ページの実際の業務経路検証を行います。

14

WHEEL / PYTHON VENV

8. FastAPI / Server Gatewayの接続

External HTTPS Client -> Nginx -> FastAPI / ODRE Server Gateway -> Python PQC Client -> ODRE v3

-> Private Core -> Protected Handler

既存build_host(...)統合が返すhostとprivate_coreに、次の呼び出しを追加します。2つのASGIサーバーを起動する前に1回実行します。

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate
```

```
install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

統合項目

必須確認

host

既存build_hostが返すGatewayDispatch。指定された保護経路を

Gatewayへ転送

private_core

このGatewayに対応する実際のPrivate Core FastAPIオブジェクト

利用権限トークン

Gateway入口とPrivate Core入口で、新規リクエストごとに権限を検証

identity / key / trust

既存ODRE v3専用設定を維持。Trialのinstallation identityと暗号プロト

コル鍵を同じくしない。

公開経路

既存hostのhealth・有効化control planeは既存方針を維持。

この呼び出しはGateway自体を生成せず、全APIを自動保護するものでもありません。保護route、Handlerの回避防止、startup/shutdownは既存統合で確定してください。

15

WHEEL / PYTHON VENV

9. Gateway / Core / Handlerの実統合検証

☑☑中の顧客アプリの隔離検証環境で確認します。独立verifyを再実行する段☑ではありません。

検証

正常な動作

正常リクエスト

既存HTTPS APIの意味を維持してHandlerを実行

v3経路

Gatewayの実handshakeと暗号化リクエスト・応答

session reuse

既存sessionでも☑リクエストのTrial権限を確認

失効

失効時刻以降の新規保護要求を拒否。Handler実行回数は☑えない。

Private Core

直接の入口にも権限☑ートを適用。外部には公開しない。

公開health

Trial失効とは独立して既存応答を維持

統合状態

Core statusと実Handler検証を別☑に記録

失効前に許可され、すでに実行中のHandlerを強制停止する契約ではありません。失効後に新しく入る保護要求を☑断します。

既存のセキュリティ回☑試験と顧客業務の正確性検証を維持してください。HTTP成功回数だけで負荷性能やすべての保護経路の検証完了を主張しません。

16

WHEEL / PYTHON VENV

10. Trial中の通常運用

Trialは初回有効化で発行された絶対失効時刻まで有効です。サーバーやジョブを再起動しても、新しい14日間にはなりません。

☑目

運用方法

期間確認

Commercial statusのTRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_ATを確認。

更新

Trial期間を☑長するrenewはありません。Paid renewと区別します。

通信障害

有効なローカル署名権限は、要求ごとのオンライン呼び出しなしに検証

します。

状態保護

Windows DPAPIと制限ACL、Linux暗号化状態と制限権限を維持。

アップデート

identity・状態を維持し、新配布ハッシュと依存関係を確認。

エラー

保護経路の☑断を維持し、原☑を解決。

システム時刻を信頼できない場合や、権限・☑置binding・☑入完全性の検証に失敗した場合はfail-closedで

す。時刻変更によるTrial☑長はサポートしません。

17

WHEEL / PYTHON VENV

11. 1 Device 1 Trial

Trialはサーバーの☒置識別記録に結び付きます。インストールフォルダーやvenvを削除しても、この記録は消えません。

状況

結果

同じインストールで再試行

既存Trialと同じ開始・失効時刻を維持

再ダウンロード

新しいダウンロードで新しいTrial権限は発生しない

再インストール

同一☒置の無料期間はリセットできない

別☒置への状態コピー

署名付き☒置・identity binding不一致で拒否

同時開始

同一☒置にTrialを重複発行しない

失効後のtrial実行

新しい無料期間ではなく、既存の失効・使用済み状態

購入

同じインストールに別のPaid権限を有効化

管理者/rootがOSの識別情報や信頼ストアまで☒握した環境を完全に防御するとは主張しません。☒置・状態の複製や識別子の変更でTrial方針を☒回しないでください。

18

WHEEL / PYTHON VENV

12. トラブルシューティング

エラー / 状態

対処

TRIAL_ALREADY_USED

☑置の利用履歴を確認。再取得・再☑入でリセットしない。

TRIAL_EXPIRED

保護経路の☑断を維持。継続利用にはPaidへ移行。

CLOCK_TAMPER_DETECTED

時刻同期と変更履歴を確認。状態は削除しない。

ENTITLEMENT_BINDING_INVALID

別☑置・identity・鍵の状態が☑在していないか確認。

ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID

公式権限応答とファイル破損を確認。直接☑集は禁止。

RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE

公式Coreと☑入完全性を確認。

AUTHORITY_UNREACHABLE

DNS/TLS/公式サービス接続を確認後、同じコマンドを再試行。

OPERATION_IN_PROGRESS

実行中の有効化・更新CLIを先に完了。

PAID_INSTALLATION_EXISTS

既存Paid環境をTrialに戻さない。

保護経路の503をなくすために☑ートを無効化したり、Handlerを直接公開したりしないでください。CLIのエラーコードを保存し、機密状態をサポート☑ケットに添付しないでください。

19

WHEEL / PYTHON VENV

13. 失効・時刻戻し・fail-closed

Trial失効後はProtected Routeがfail-closedになります。署名済みexpires_at以降の新規要求は許可せず、Trial用の追加予期間はありません。

Wheel Trial経路の検証

署名権限の配置・installation identity・鍵・製品・期間の結び付きを検証します。最終確認時刻を暗号化状態で保持し、戻し中は単調時計も用いて、時刻戻しによる期限延長を防ぎます。

GatewayとPrivate Coreの両方に権限ルートが必要です。既存sessionでも新規要求の権限を再確認します。権限ファイルの破損、時刻不一致、失効、完全性検証失敗は断理由になります。

既存Native保護の維持

Phase 3B Native EXEには別の単調時計deadline、失効時の鍵削除、Named Pipe IPCとbroker制御があります。このEXEを削除したりWheelルートで置き換えたりしません。去のNative PASSを回のWheel経路のPASSに流用しません。

権限検証失敗後にplaintext/classical fallbackへ接続しません。顧客Clientの通常のHTTPS通信は、このfallbackとは別です。

WHEEL / PYTHON VENV

14. 更新・再インストール・状態保持

既存インストールでinitを再実行しないでください。Core config/keys/runtime/stateとCommercial installation identityを維持します。

操作

注意事項

Commercial更新

承認済み新Wheelで更新し、保護された状態パスを保持。

Trial再試行

同じtrialコマンドで既存サーバー記録を復旧。

アプリ再起動

期間リセットなし。サーバー起動前に☒ートを設置。

復元

別☒置のTrial・Lease・鍵を取り込まない。

Paid移行

同じインストールのactivateをWeb承認。venv/Core/Gateway再☒入不

要。

☒置交換

Trial期間の再発行手☒として扱わず、サポート方針を確認。

状態ファイルを消してエラーをなくす方法は正常な復旧ではありません。秘密鍵、Trial ticket、署名権限を手動☒集しないでください。

21

WHEEL / PYTHON VENV

15. 技術サポートへの問い合わせ

サポート・お問い合わせ: odreai2025@gmail.com

送信可能な情報

送信しない情報

Core / Commercial / Python / OSのバージョン

秘密鍵、状態暗号鍵

UTC時刻とエラーコード

Trial ticket、access/refresh/poll token

☒せ字のインストールIDと開始・失効時刻

ローカル状態ファイル全体

機密値を☒せたdoctor / verify / status結果

顧客業務リクエスト・応答本文

公式ファイル名とSHA-256

環境変数・設定・DBの全dump

Trial開始にメールは不要です。このアドレスは問題が起きた場合の任意サポート☐口であり、Trial有効化の必須手☒ではありません。

22

17 ☒ クイックインストール☒チェックリスト

- [] 公式Manifest署名とSHA-256を確認
- [] 対応OS、時刻、HTTPS 443、権限、backupを確認
- [] `./install-odre-pqc.ps1` または `sudo ./install-odre-pqc.sh` を実行
- [] 新規のみ `odre-pqc init`
- [] `odre-pqc doctor` と `odre-pqc verify`
- [] `from odre_pqc import install` と `install(app)` でFastAPI接続
- [] License ID / License KeyなしでTrial開始
- [] ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS と満了時刻を確認
- [] 顧客server開始、running Core status確認
- [] Gateway -> Core -> Handlerを検証
- [] replay、bypass、fallback☒断を確認
- [] update/reinstall時にidentity/stateを保持
- [] 必須gateがすべてPASS後にのみProduction承認

WHEEL / PYTHON VENV

17. インストールチェックリスト

Wheel経路用です。Nativeは28-31ページに従います。完全性・状態保持・実際のHandler検証という原は共通です。

- [] bundleの入経路を選び、Manifest署名・SHA-256を検証
- [] 承認済みインストーラーでCore・Commercial・Gateway・依存関係・CLIを成
- [] Core単体の成功をbundle全体のインストール成功と認しない
- [] pip check・バージョン確認完了。新規入のみinitを1回実行
- [] doctor -> verify正常。自試験と業務統合試験を区別
- [] Gateway hostとPrivate Coreに権限gateを接続
- [] Commercial trial: ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASSを確認
- [] 再試行で開始・期限がリセットされないことを確認
- [] 顧客サーバー・Private Core開始。実際のruntime対象を確認
- [] Gateway -> v3 -> Private Core -> Handlerを実際に検証
- [] 隔離環境で期限後の新規Handler実行0と公開routeの維持を確認
- [] 更新・Paid移行時に既存identity・状態を保持

RELEASE AUTHORITY

ODRE PQC 0.3.1 RC1 | Release 63 | Final Closure g269 | Official Supported OS 6/6 PASS | Negative Gate 18/18 PASS
Sealed Core odre_pqc 0.2.9 is an independent component version.