

ODRE PQC | 14日間無料トライアル

インストール・Trial開始・Gateway統合・Paidへの移行

有料ライセンスの購入やLicense ID・License Keyの入力なしで、14日間評価できます。期間はサーバー署名付きのTrial利用権限で管理されます。

ダウンロード無料・メール不要・ダウンロードではTrialは開始しない・初回の正常な有効化から14日間・1 Device 1 Trial・再ダウンロードや再インストールで期間はリセットされない・期限切れ後はProtected Routeをfail-closedで遮断・購入後は再インストールせずPaidへ移行。

項目	本ガイドの基準
参照文書	韓国語版インストール・ライセンス有効化ガイド v1.2.1
Core	0.2.9 - 既存Wheelを維持
Commercial	0.2.9.post4 - TrialコマンドとGateway利用権限ゲートを追加
導入方式	Python 3.12 venvにCore / CommercialのWheelを同時インストール
対象環境	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 AMD64

既存Client → サーバーはHTTPS/TLS、Gateway → Private CoreはODRE v3の保護区間です。モバイル端末からHandlerまでの全区間をPQCで保護するという意味ではありません。

1～27ページはWheelの手順です。Windows Native 0.3.0-rc.1の別途の実行手順は28ページから説明します。Phase 3Bの元の監査証拠は保持し、Ubuntu Nativeの完成は別ゲートとして扱います。

レビュー用候補であり、Production未反映です。同梱のRELEASE_GATE.jsonがfalseの間は、顧客の本番配布版として使用しないでください。

無料トライアル Quick Start

1. 公式配布ファイルの完全性を確認します。ダウンロードに支払いやメールは不要で、Trial期間も開始しません。（7ページ）
2. 両方のWheelがあるフォルダーで、OSに応じたインストールコマンドを実行します。（9ページ）
3. 新規インストール時に限りinitを1回 → doctor → verifyを実行します。既存環境でinitを繰り返さないでください。（10～11ページ）
4. 既存Gateway/Core統合にinstall_gateway_license_gate(host, private_core)を追加します。まだサーバーを起動しません。（14ページ）
5. odre-pqc-commercial trialを実行します。初回の正常なサーバー有効化時刻から14日間です。（12ページ）
6. Commercial statusでACTIVE / TRIAL_VALID / integrity PASSと開始・失効時刻を確認します。（13ページ）
7. 顧客FastAPIサーバーとGateway Private Coreを起動し、Core statusと実際の業務リクエスト経路を個別に確認します。（13～15ページ）
8. Trial失効後は新しいProtected Routeリクエストを遮断します。購入後、同じインストールでPaid activateを完了すると、再インストールせずPaid権限へ移行できます。（19・25ページ）

目次

手順	ページ
無料トライアル Quick Start	2
0. 開始前の確認	5
1. 無料トライアルの契約	6
2. ダウンロードと完全性確認	7
3. インストール前の準備	8
4. Windows / Ubuntu Wheelのインストール	9
4.1 init → doctor → verify	10
5. 診断・自己テスト・状態の区別	11
6. Trialの開始	12
7. 状態確認 → サーバー起動	13
8. Gateway / Coreの接続	14
9. 実際の統合検証	15

目次（続き）

運用	ページ
10. Trial中の通常運用	16
11. 1 Device 1 Trial	17
12. トラブルシューティング	18
13. 失効・時刻の巻き戻し・fail-closed	19
14. 更新・再インストール・状態の保持	20
15. 技術サポート	21
16. 機密情報の取り扱い	22
17. インストールチェックリスト	23
18. 用語集	24
付録A. Paidへの移行	25
付録B. 禁止事項	26
文書の変更と検証範囲	27

v1.2.1の章順と元の27ページの流れを維持し、28～29ページにNative付録を追加しています。OS別のWheel コマンドは9ページ、init・doctor・verifyは10ページ、Gateway接続は14ページです。

0. 開始前の確認

本書は無料トライアルを開始するサーバー運用・開発担当者向けのガイドです。支払い確認メールは前提条件ではありません。

準備項目	条件
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64またはUbuntu 24.04 AMD64
Python	CPython 3.12
権限	インストールおよび保護された状態パスの作成権限。サービスとCLIが同じ状態パスにアクセスできること。
ネットワーク	pip依存パッケージのダウンロードと公式HTTPS有効化サービスへのアクセス
時刻	信頼できるシステム時刻を維持。時刻の巻き戻しは禁止。
バックアップ	アプリケーションコード・設定の承認済み復旧ポイント
構成要素	Core 0.2.9、Commercial 0.2.9.post4、顧客アプリに適したGateway統合

Trial ticket、インストール秘密鍵、ローカル状態はプログラムが管理します。有料License Keyの入力は求めません。

1. 無料トライアルの契約

ダウンロード無料・メール不要・ダウンロードではTrialは開始しない・初回の正常な有効化から14日間・1 Device 1 Trial・再ダウンロードや再インストールでリセット不可・失効後のProtected Routeはfail-closed・購入後は再インストールせずPaidへ移行。

契約	動作
無料・メール不要	Trial開始要求にメール、支払い情報、Paid認証情報を送信しません。
ダウンロード時は未開始	ダウンロードセッションとTrial有効化は別です。
有効化から14日間	サーバーのissued_atからexpires_atまで14日間です。
1 Device 1 Trial	装置識別に結び付くTrialは1件。再試行でも既存期間を維持します。
再ダウンロード・再インストール	同じ装置に新しい無料期間を生成しません。
失効	新しい保護リクエストを拒否。許可された公開経路は既存方針を維持します。
購入後の移行	同じinstallation identityでWeb承認後、Paid entitlementを使用します。

「ライセンスなし」とは、有料購入証明なしで評価できるという意味です。期間と装置の結び付けは、サーバー署名付きTrial権限で検証します。

2. ダウンロードと完全性確認

同一リリースのCore Wheel、Commercial Wheel、Gateway統合ファイルを公式チャンネルから取得します。ダウンロード自体で14日間が消費されることはありません。

公式の信頼基準でRelease Manifestの署名を検証し、ファイル名・サイズ・SHA-256を照合します。ハッシュの一致だけでは発行者の身元は証明されません。

Windows PowerShell

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu Bash

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>は実際にダウンロードしたファイルのパスに置き換えます。検証後にのみ、9ページのpipインストールへ進んでください。

Core 0.2.9の基準SHA-256は既存配布版と同じです。Commercial post4にはTrial接続が追加されているため、post3のハッシュを再使用してはいけません。別途提供される配布チェックサムを確認してください。

3. インストール前の準備

検査	PASS条件	失敗した場合
OS / CPU / Python	サポート対象の組み合わせに完全一致	導入を中止し、サポートへ連絡。
システム時刻	NTP同期済みで大きなずれがない	時刻の問題を解決。
HTTPS送信	公式サービスへのoutbound 443接続が可能	ファイアウォール変更の承認を取得。
権限 / ACL	管理者/rootおよび制限された状態パス権限	権限設計を修正。
完全性	Manifest署名と全ハッシュが一致	artifactを破棄して再取得。
バックアップ	アプリのロールバックポイントを確保	変更前にバックアップ。

バックアップにアプリケーションコード・設定の承認済みコピーを含めることはできます。ただし、既存 installation identity、装置秘密鍵、refresh credential、Offline Leaseを新しいVMやコンテナへ複製してはいけません。

4. Windows / Ubuntu Wheelのインストール

両方のWheelがあるフォルダーで実行します。インターネット接続と公式ファイルの完全性確認が必要です。必要なPython依存パッケージはインストール中に自動取得されます。全手順の成功後、10ページへ進みます。initは新規インストール時のみです。

Windows Server 2022 · PowerShell

```
py -3.12 --version
py -3.12 -m venv .venv
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
    .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
    .\odre_pqc_commercial-0.2.9.post4-py3-none-any.whl
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc-commercial
```

Ubuntu 24.04 · Bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12-venv
python3.12 --version
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install \
    ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
    ./odre_pqc_commercial-0.2.9.post4-py3-none-any.whl
.venv/bin/python -m pip check
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc-commercial
```

Python 3.12確認 → 専用venv作成 → pip更新 → Core / Commercialと依存関係の導入 → pip check → 導入バージョン確認の順です。Ubuntuでは最初にvenvサポートを導入します。

pip checkは依存関係検査であり、Gateway統合検証の代わりではありません。既存config/keys/runtime/stateを保持し、更新・再インストールでinitを繰り返さないでください。

4.1 init → doctor → verify

9ページのインストール・pip check・バージョン確認がすべて成功した場合のみ進みます。以下は先ほど作成した同じ.venvを使用します。

Windows PowerShell - 新規インストール時のみ

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - 新規インストール時のみ

```
.venv/bin/odre-pqc init  
.venv/bin/odre-pqc doctor  
.venv/bin/odre-pqc verify
```

initは新しいインストールのidentity・設定・状態を準備します。既存config/keys/runtime/stateがある環境や更新でinitを再実行しないでください。この制限を避けるために状態や鍵を削除してはいけません。

doctorは導入環境の診断、verifyは独立したCore自己テストです。verifyは顧客Gateway/Handlerの統合試験ではなく、Trial開始やGateway接続後に繰り返す必要はありません。失敗原因を修正した場合にのみ、該当検査を再実行します。

5. 診断・自己テスト・状態の区別

コマンド / 検証	意味
pip check	Python依存関係の競合を確認
odre-pqc doctor	Gateway接続前に導入環境を診断
odre-pqc verify	一時鍵・一時DBによる独立Core自己テスト
odre-pqc-commercial trial	装置Trialを開始。初回の正常な有効化から14日間
Commercial status	署名・装置binding・Trial期間・導入完全性を確認
odre-pqc status	稼働中Coreの認証済みruntime evidenceを確認
Gateway統合検証	実際の業務Handlerまでのリクエスト経路を別途検証

verify PASSは稼働中サーバーの状態を自動的に証明しません。Core statusはHMAC・nonce・freshnessやprovider/key/security/worker状態などを確認します。

サーバー未起動、または適切な認証対象に接続できない場合、Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKEDとなることがあります。別のCoreの正常状態をGateway Private Coreの統合証拠に代用しないでください。

6. Trial開始 - 支払い・メール不要

Core自己テストと14ページのGateway権限ゲート接続を終えた後、サービスと同じ実行アカウント・状態パスで、OSに応じたコマンドを実行します。

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

CLIがinstallation identityを生成・保存し、ダウンロード/Trial ticketと装置challengeを処理します。装置所有証明に署名して提出し、秘密鍵はサーバーへ送りません。License ID・License Key・メールの入力はありません。

正常結果: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS。TRIAL_STARTED_ATとTRIAL_EXPIRES_ATがサーバー指定の期間です。Wheel Trialの状態をPaidのLEASE_VALIDに読み替えないでください。

同じコマンドを再実行しても期間は再開始しません。サーバー承認後に応答を受け取れなかった場合、保持されたidentity・ticketで同じTrialを復旧します。既存状態を削除しないでください。

7. 状態確認 → サーバー起動 → runtime確認

1) Commercial状態

```
& .\.\.venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
# Ubuntu
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

TrialではACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASSを確認します。失効後はEXPIRED / TRIAL_EXPIREDと表示されます。License IDやPaid KeyがないのはTrialの正常な契約です。

2) 顧客サーバー + Gateway Private Coreを起動

顧客アプリの承認済み起動コマンドを使用します。Private Coreはloopbackのみにbindし、Nginxの公開経路はGatewayへ接続します。顧客モジュール名やポートを推測して指定しません。

3) 稼働中Coreを確認

```
& .\.\.venv\Scripts\odre-pqc.exe status
# Ubuntu
.venv/bin/odre-pqc status
```

Core statusの照会先・認証設定が実際のGateway Private Coreと一致している必要があります。その後、15ページの実際の業務経路検証を行います。

8. FastAPI / Server Gatewayの接続

External HTTPS Client → Nginx → FastAPI / ODRE Server Gateway → Python PQC Client → ODRE v3
→ Private Core → Protected Handler

既存build_host(...)統合が返すhostとprivate_coreに、次の呼び出しを追加します。2つのASGIサーバーを起動する前に1回実行します。

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate

install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

統合項目	必須確認
host	既存build_hostが返すGatewayDispatch。指定された保護経路をGatewayへ転送
private_core	このGatewayに対応する実際のPrivate Core FastAPIオブジェクト
利用権限ゲート	Gateway入口とPrivate Core入口で、新規リクエストごとに権限を検証
identity / key / trust	既存ODRE v3専用設定を維持。Trialのinstallation identityと暗号プロトコル鍵を混同しない。
公開経路	既存hostのhealth・有効化control planeは既存方針を維持。

この呼び出しはGateway自体を生成せず、全APIを自動保護するものでもありません。保護route、Handlerの迂回防止、startup/shutdownは既存統合で確定してください。

9. Gateway / Core / Handlerの実統合検証

稼働中の顧客アプリの隔離検証環境で確認します。独立verifyを再実行する段階ではありません。

検証	正常な動作
正常リクエスト	既存HTTPS APIの意味を維持してHandlerを実行
v3経路	Gatewayの実handshakeと暗号化リクエスト・応答
session reuse	既存sessionでも毎リクエストのTrial権限を確認
失効	失効時刻以降の新規保護要求を拒否。Handler実行回数は増えない。
Private Core	直接の入口にも権限ゲートを適用。外部には公開しない。
公開health	Trial失効とは独立して既存応答を維持
統合状態	Core statusと実Handler検証を別々に記録

失効前に許可され、すでに実行中のHandlerを強制停止する契約ではありません。失効後に新しく入る保護要求を遮断します。

既存のセキュリティ回帰試験と顧客業務の正確性検証を維持してください。HTTP成功回数だけで負荷性能やすべての保護経路の検証完了を主張しません。

10. Trial中の通常運用

Trialは初回有効化で発行された絶対失効時刻まで有効です。サーバーやジョブを再起動しても、新しい14日間にはなりません。

項目	運用方法
期間確認	Commercial statusのTRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_ATを確認。
更新	Trial期間を延長するrenewはありません。Paid renewと区別します。
通信障害	有効なローカル署名権限は、要求ごとのオンライン呼び出しなしに検証します。
状態保護	Windows DPAPIと制限ACL、Linux暗号化状態と制限権限を維持。
アップデート	identity・状態を維持し、新配布ハッシュと依存関係を確認。
エラー	保護経路の遮断を維持し、原因を解決。

システム時刻を信頼できない場合や、権限・装置binding・導入完全性の検証に失敗した場合はfail-closedです。時刻変更によるTrial延長はサポートしません。

11. 1 Device 1 Trial

Trialはサーバーの装置識別記録に結び付きます。インストールフォルダーやvenvを削除しても、この記録は消えません。

状況	結果
同じインストールで再試行	既存Trialと同じ開始・失効時刻を維持
再ダウンロード	新しいダウンロードで新しいTrial権限は発生しない
再インストール	同一装置の無料期間はリセットできない
別装置への状態コピー	署名付き装置・identity binding不一致で拒否
同時開始	同一装置にTrialを重複発行しない
失効後のtrial実行	新しい無料期間ではなく、既存の失効・使用済み状態
購入	同じインストールに別のPaid権限を有効化

管理者/rootがOSの識別情報や信頼ストアまで掌握した環境を完全に防御するとは主張しません。装置・状態の複製や識別子の変更でTrial方針を迂回しないでください。

12. トラブルシューティング

エラー / 状態	対処
TRIAL_ALREADY_USED	装置の利用履歴を確認。再取得・再導入でリセットしない。
TRIAL_EXPIRED	保護経路の遮断を維持。継続利用にはPaidへ移行。
CLOCK_TAMPER_DETECTED	時刻同期と変更履歴を確認。状態は削除しない。
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	別装置・identity・鍵の状態が混在していないか確認。
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	公式権限応答とファイル破損を確認。直接編集は禁止。
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	公式Coreと導入完全性を確認。
AUTHORITY_UNREACHABLE	DNS/TLS/公式サービス接続を確認後、同じコマンドを再試行。
OPERATION_IN_PROGRESS	実行中の有効化・更新CLIを先に完了。
PAID_INSTALLATION_EXISTS	既存Paid環境をTrialに戻さない。

保護経路の503をなくすためにゲートを無効化したり、Handlerを直接公開したりしないでください。CLIのエラーコードを保存し、機密状態をサポートチケットに添付しないでください。

13. 失効・時刻巻き戻し・fail-closed

Trial失効後はProtected Routeがfail-closedになります。署名済みexpires_at以降の新規要求は許可せず、Trial用の追加猶予期間はありません。

Wheel Trial経路の検証

署名権限の装置・installation identity・鍵・製品・期間の結び付きを検証します。最終確認時刻を暗号化状態で保持し、稼働中は単調時計も併用して、時刻巻き戻しによる期限延長を防ぎます。

GatewayとPrivate Coreの両方に権限ゲートが必要です。既存sessionでも新規要求の権限を再確認します。権限ファイルの欠落・破損、時刻不一致、失効、完全性検証失敗は遮断理由になります。

既存Native保護の維持

Phase 3B Native EXEには別の単調時計deadline、失効時の鍵削除、Named Pipe IPCとbroker制御があります。このEXEを削除したりWheelゲートで置き換えたりしません。過去のNative PASSを今回のWheel経路のPASSに流用しません。

権限検証失敗後にplaintext/classical fallbackへ接続しません。顧客Clientの通常のHTTPS通信は、このfallbackとは別です。

14. 更新・再インストール・状態保持

既存インストールでinitを再実行しないでください。Core config/keys/runtime/stateとCommercial installation identityを維持します。

操作	注意事項
Commercial更新	承認済み新Wheelで更新し、保護された状態パスを保持。
Trial再試行	同じtrialコマンドで既存サーバー記録を復旧。
アプリ再起動	期間リセットなし。サーバー起動前にゲートを設置。
復元	別装置のTrial・Lease・鍵を取り込まない。
Paid移行	同じインストールのactivateをWeb承認。venv/Core/Gateway再導入不要。
装置交換	Trial期間の再発行手順として扱わず、サポート方針を確認。

状態ファイルを消してエラーをなくす方法は正常な復旧ではありません。秘密鍵、Trial ticket、署名権限を手動編集しないでください。

15. 技術サポートへの問い合わせ

サポート・お問い合わせ: odreai2025@gmail.com

送信可能な情報	送信しない情報
Core / Commercial / Python / OSのバージョン	秘密鍵、状態暗号鍵
UTC時刻とエラーコード	Trial ticket、access/refresh/poll token
伏せ字のインストールIDと開始・失効時刻	ローカル状態ファイル全体
機密値を伏せたdoctor / verify / status結果	顧客業務リクエスト・応答本文
公式ファイル名とSHA-256	環境変数・設定・DBの全dump

Trial開始にメールは不要です。このアドレスは問題が起きた場合の任意サポート窓口であり、Trial有効化の必須手順ではありません。

16. 開示してはいけない情報

- License Keyの実値、または実値に似たサンプル
- 有効なRefresh Token、Access Token、poll_token、Device Code
- instance/device秘密鍵、状態暗号鍵、keystore/DPAPI export
- webhook secret、provider API secret、KMS/HSM credential
- 環境変数・設定・DBの全dumpや内部管理endpoint
- 実顧客識別情報とapplication request/response body
- 防御迂回を可能にする内部検知しきい値や実装詳細

サポート担当者を名乗る相手にも、これらを送らないでください。正規のサポート手順でLicense Keyや秘密鍵の生の値を要求することはありません。

17. インストールチェックリスト

- [] 支払い・メール入力なしでダウンロードし、完全性を確認。
- [] Windows/Ubuntu Wheelコマンド、pip check、バージョン確認を完了。
- [] 新規インストール時のみinitを1回実行。
- [] doctor → verify正常。Core独立自己テストと業務統合検証を区別。
- [] Gateway hostとPrivate Coreに権限ゲートを接続。
- [] Commercial trialを開始し、ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY PASSを確認。
- [] 開始・失効時刻を確認。再試行で期間が変わらない。
- [] 顧客サーバー・Private Coreを起動し、実Core runtimeの照会先を確認。
- [] Gateway → v3 → Private Core → Handlerの実経路を確認。
- [] 隔離環境で失効後の新規Handler実行0と公開経路の維持を確認。
- [] 更新・Paid移行時に既存identity・状態を維持。

18. 用語集

用語	意味
Trial	有料ライセンス購入なしで、初回の正常な有効化から14日間評価
Device	サーバー側Trial利用履歴に結び付くインストール装置
Trial entitlement	装置・インストール・製品・期間を含む署名付き利用権限
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	有効なTrial / 失効したTrialの実際の表示値
installation identity	ローカル秘密鍵に関連するインストール識別。Paid移行時も保持。
Gateway / Private Core	外部HTTPS APIとODRE v3保護境界を接続するサーバー層
Paid entitlement / Lease	購入後、承認済みインストールが使用する署名付き権限
Fail-closed	利用権限または保護条件を証明できない場合に保護要求を拒否
Native Phase 3B	別のRust EXE・broker保護経路。Wheel Trialと区別。

付録A. 再インストールなしでPaidへ移行

継続利用する場合は公式購入手続きを完了し、Trialと同じインストール・実行アカウントでPaidを有効化します。Trial開始にはこの手順は不要です。

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe activate  
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial activate  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

activateが案内する公式HTTPS画面で、購入したLicense ID・License KeyとCLI装置登録コードを承認します。購入認証値をCLI・ソース・ログへ入力しないでください。

成功すると同じinstallation identityでACTIVE / LEASE_VALIDになります。venv/Core/Gatewayの再導入やinitは不要です。次の要求からゲートがPaid権限を読みます。承認待ちや失敗だけで既存の有効なTrial期間を消費・リセットしません。

一度Paid状態が反映されると、Paid失効・無効化を理由に過去のTrialへ自動復帰しません。購入自体と、そのインストールでのPaid有効化完了は別の段階です。

付録B. 顧客の禁止事項

- artifact hashやManifest signatureが不一致のまま実行する
- doctor/verify失敗を無視して保護trafficを開放する
- 時刻を過去に戻す、または時刻検査を迂回する
- Offline Lease、Commercial state、refresh credential、instance keyを複製する
- VM clone後に既存Leaseを再使用する
- License Keyをソース・コマンドライン・環境変数・ログに保存する
- raw Wheelを直接実行する、または非公式mirrorのartifactを使用する
- license gateやlocal state検証を迂回する
- protected routeをclassical/plaintext fallbackへ接続する
- 非公式OS/runtimeで強制実行し、サポート対象と表示する

いずれかが発生した場合はtrafficを閉じ、最後に検証済みの配布状態に戻して原因を調査してください。

文書の変更と検証範囲

v1.2.1との比較	反映内容
目的	Paid導入案内から14日間無料トライアル専用に変更
9ページ	Windows/Ubuntuの実Wheelコマンドを維持し、Commercial post4を反映
10～11ページ	init・doctor・verifyとCore statusの区別を維持
6・12・13ページ	8つのTrial契約、実trialコマンド、表示状態
14・15・19ページ	Gateway/Private Core権限ゲート、失効遮断と検証
25ページ	同じinstallation identityを保持したPaid移行
既存資産	Core 0.2.9とNative Phase 3B EXEを保持

隔離WindowsおよびUbuntu 24.04 VMでWheel Trial・サーバーCommercial回帰試験を実施しました。Paid移行は隔離DBとテスト署名者による実サービスコード試験であり、本番決済や本番発行の実行結果ではありません。

Wheel経路はASGI TestClientで検証しました。Windows Native候補は実HTTPS Gateway → Native Named Pipe → Core → 業務Handler往復、session reuse、稼働中lease失効と公開経路維持、自動更新、Paid移行を隔離実行しました。Nginx全体の配備試験や性能・負荷試験とは表示しません。

本書はCommercial post4と対応するTrial応答を提供するサーバーリリースに適用します。既存post3にはtrialコマンドがありません。本番反映状態と各ファイルのチェックサムは同梱実装報告書を確認してください。

付録C. Native実行とPaid移行

3. レビュー済みbackendとGatewayを接続して実行

```
$backend = Read-Host 'Reviewed backend.py path'
py -3.12 .\odre-native.py run `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin `
  --backend-script $backend
```

runはNative gate、Private Core、10個のbackend workerを起動します。既定ポートはNativeが29380、backendが29400～29409で、すべてloopbackです。使用中ポートを置換・再利用しません。GatewayとNginxは顧客構成に合わせて別途接続します。

業務アプリの追加依存関係は--backend-pythonで指定した別Python venvへ導入します。署名済みNative Core runtimeフォルダー内でpipを実行したり、ファイルを追加したりしないでください。

Native runはレビュー済み/secure/経路をGateway → Native gate → Coreへ接続します。escapeやdot segmentのない正規パスのみ対応します。backendポートを外部公開しません。状態表示とは別に実Handler統合検証が必要です。

正常稼働中は署名leaseを自動更新します。更新・移行準備中は保護経路が503を返す場合があります。更新失敗で既存期限は延長されず、失効後は保護要求を拒否します。公開経路は維持します。

4. 購入後、同じidentityでPaidへ移行

```
py -3.12 .\odre-native.py paid `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

購入したLicense IDとLicense Keyをプロンプトで入力します。Keyは引数・環境変数・ファイルに保存せずNative stdinへ渡します。成功後はENTITLEMENT_KIND=PAIDとなり、再導入・identity再生成は不要です。

Ubuntu Native実行ファイルをこのWindows構成と同一と見なしません。Ubuntu Wheel検証とUbuntu Native完成は別ゲートです。出荷承認・署名信頼・サーバー反映状態は同梱RELEASE_GATE.jsonに従ってください。