

ODRE PQC | 14日間無料トライアル

インストール・Trial開始・Gateway統合・Paid移行

有料ライセンスの購入やLicense ID・License Keyの入力なしで、14日間試用できます。サーバーが署名したTrial権限により試用期間を管理します。

ダウンロード無料・メール不要・ダウンロードではTrialは開始しない・初回の正常な有効化から14日間・1 Deviceにつき1 Trial・再ダウンロードや再インストールでは期間をリセットしない・期限後はProtected Routeをfail-closedで遮断・再インストールなしでPaidへ移行。

項目	本ガイドの基準
参照文書	韓国語版インストール・ライセンス有効化ガイドv1.2.1
Core	0.2.9 - 既存Wheelを維持
Commercial	0.2.9.post4 - Wheel TrialコマンドとGateway権限gate
Native	0.3.0-rc.2 - Windows / Ubuntu別の実行手順
対象環境	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 AMD64・CPython 3.12

既存Client → サーバーはHTTPS/TLS、Gateway → Private CoreがODRE v3の保護区間です。モバイル端末からHandlerまでの全区間PQCではありません。

まず2ページで導入経路を選択してください。Wheelは5-27ページ、Windows Nativeは28-29ページ、Ubuntu Nativeは30-31ページです。複数経路のインストールやTrial開始を重複実行しないでください。

本書は導入ガイドです。文書の公開は、製品の全リリース検証の完了を意味しません。使用するbundleの承認・署名・完全性と、27ページの検証範囲を確認してください。

Quick Start | 導入経路を選択

受け取った公式bundleの実行方式を1つだけ選択します。既存インストールでは同じアカウント・identity・状態パスを維持します。

受け取った構成	開始ページ	有効なTrialの表示
Wheel / Python venv	7-10 → 12-15ページ	ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS
Windows Native	28-29ページ	ACTIVE / LEASE_VALID / ENTITLEMENT_KIND=TRIAL
Ubuntu Native	30-31ページ	Native statusで署名・端末binding・Trial期間を確認

1. 公式Manifestの署名とファイルのSHA-256を検証します。インストーラー・検証器・trust設定も同じ承認基準で確認します。（7ページ）
2. 選択した経路のインストーラーを使用します。Core単体の検証付きインストールとbundle全体の導入を区別してください。（9・28・30ページ）
3. Wheelの新規導入のみinit → doctor → verifyを実行します。Nativeは該当付録のidentity手順に従います。
4. Gateway/Core、権限gate、identity・key・trust・保護routeを設定します。（14・29・31ページ）
5. 該当経路のTrialコマンドを実行し、状態・開始日時・期限を確認します。Trial開始に決済・メール・Paid Keyは不要です。
6. サーバーを開始して実際のGateway → Core → Handlerを検証します。statusの照会だけで統合成功と判断しないでください。

Paid移行：Wheelは25ページのHTTPS Web承認、Nativeは29・31ページの専用Paidプロンプトを使います。認証情報の入力手順を混同しないでください。

目次

手順	ページ
無料トライアル Quick Start	2
0. 開始前の確認	5
1. 無料トライアルの契約	6
2. ダウンロードと完全性確認	7
3. インストール前の準備	8
4. Windows / Ubuntu Wheelのインストール	9
4.1 init → doctor → verify	10
5. 診断・自己テスト・状態の区別	11
6. Trialの開始	12
7. 状態確認 → サーバー起動	13
8. Gateway / Coreの接続	14
9. 実際の統合検証	15

目次（続き）

運用 / 付録	ページ
10. Trial期間中の通常運用	16
11. 1 Deviceにつき1 Trial	17
12. トラブルシューティング	18
13. 期限・時刻の巻き戻し・fail-closed	19
14. 更新・再インストール・状態の保持	20
15. テクニカルサポート	21
16. 機密情報の取り扱い	22
17. インストールチェックリスト	23
18. 用語集	24
付録A. WheelのPaid移行	25
付録B. 禁止事項	26
文書変更と検証範囲	27
付録C. Windows Nativeの導入と実行	28-29
付録D. Ubuntu Nativeの導入と実行	30-31

既存の章順と27ページの流れを維持し、28-31ページにNative付録を配置しました。5-27ページのWheel手順と28-31ページのNative手順は代替経路であり、連続した導入作業ではありません。

0. 開始前の確認

本書は無料トライアルを開始するサーバー運用・開発担当者向けのガイドです。支払い確認メールは前提条件ではありません。

準備項目	条件
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64またはUbuntu 24.04 AMD64
Python	CPython 3.12
権限	インストールおよび保護された状態パスの作成権限。サービスとCLIが同じ状態パスにアクセスできること。
ネットワーク	pip依存パッケージのダウンロードと公式HTTPS有効化サービスへのアクセス
時刻	信頼できるシステム時刻を維持。時刻の巻き戻しは禁止。
バックアップ	アプリケーションコード・設定の承認済み復旧ポイント
構成要素	Core 0.2.9、Commercial 0.2.9.post4、顧客アプリに適したGateway統合

Trial ticket、インストール秘密鍵、ローカル状態はプログラムが管理します。有料License Keyの入力は求めません。

1. 無料トライアルの契約

ダウンロード無料・メール不要・ダウンロードではTrialは開始しない・初回の正常な有効化から14日間・1 Device 1 Trial・再ダウンロードや再インストールでリセット不可・失効後のProtected Routeはfail-closed・購入後は再インストールせずPaidへ移行。

契約	動作
無料・メール不要	Trial開始要求にメール、支払い情報、Paid認証情報を送信しません。
ダウンロード時は未開始	ダウンロードセッションとTrial有効化は別です。
有効化から14日間	サーバーのissued_atからexpires_atまで14日間です。
1 Device 1 Trial	装置識別に結び付くTrialは1件。再試行でも既存期間を維持します。
再ダウンロード・再インストール	同じ装置に新しい無料期間を生成しません。
失効	新しい保護リクエストを拒否。許可された公開経路は既存方針を維持します。
購入後の移行	同じinstallation identityでWeb承認後、Paid entitlementを使用します。

「ライセンスなし」とは、有料購入証明なしで評価できるという意味です。期間と装置の結び付けは、サーバー署名付きTrial権限で検証します。

2. ダウンロードと完全性検証

公式bundleと同一リリースのManifest・署名・導入手順を取得します。ダウンロード自体では14日間の期間
は消費されません。

1. 独立した公式の信頼基準でRelease Manifestの署名を検証します。
2. ファイル名・サイズ・SHA-256を比較します。インストーラー・検証器・trust設定も対象です。
3. 承認されたインストーラーがインストール前の検証を強制することを確認して実行します。不一致が1つ
でもあれば中止します。

ファイルのSHA-256確認

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>はダウンロードしたファイルのパスです。ハッシュ一致だけでは発行元を認証できません。pipの成功・ZIPの読み取り・CRCの成功も完全性の証明にはなりません。

9ページの既存検証器はCore 0.2.9専用です。Commercial post4・Gateway・Native全体を検証するものではありません。各構成要素に対応した公式Manifestと承認済みの導入経路が必要です。

本書に最終bundleのハッシュを推測で記載しません。Commercial post3のハッシュをpost4に流用しないでください。検証器や信頼資料がなければ正しい配布物を確認し、通常のpipで迂回しないでください。

3. インストール前の準備

検査	PASS条件	失敗した場合
OS / CPU / Python	サポート対象の組み合わせに完全一致	導入を中止し、サポートへ連絡。
システム時刻	NTP同期済みで大きなずれがない	時刻の問題を解決。
HTTPS送信	公式サービスへのoutbound 443接続が可能	ファイアウォール変更の承認を取得。
権限 / ACL	管理者/rootおよび制限された状態パス権限	権限設計を修正。
完全性	Manifest署名と全ハッシュが一致	artifactを破棄して再取得。
バックアップ	アプリのロールバックポイントを確保	変更前にバックアップ。

バックアップにアプリケーションコード・設定の承認済みコピーを含めることはできます。ただし、既存 installation identity、装置秘密鍵、refresh credential、Offline Leaseを新しいVMやコンテナへ複製してはいけません。

4. Wheel導入 | 検証境界の維持

以下は確認済みのCore 0.2.9単体用検証付きインストールコマンドです。検証器・anchor・Wheelを同じフォルダーに置き、先に7ページを完了します。Commercial + Gateway bundle全体の導入コマンドではありません。

Windows・検証済みPython 3.12を使用

```
$trustedPython = Read-Host 'Verified Python 3.12 executable path'
& .\Invoke-ODREV029VerifiedInstall.ps1 `
  -WheelPath .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
  -TargetPath .\core-verified-new `
  -EvidencePath .\core-install-result.json `
  -PythonPath $trustedPython
```

Ubuntu・Python 3.12 isolated mode

```
python3.12 -I ./odre-v029-preinstall-verifier.pyz \
  ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
  --trust-anchor ./ODRE_PQC_v0.2.9_RELEASE_TRUST_ANCHOR.json \
  --install --target ./core-verified-new \
  --json-output ./core-install-result.json
```

core-verified-newには、まだ存在しない新しい専用パスを指定します。既存の導入先・identity・stateを指定または削除しないでください。Windows wrapperはPythonの署名も検証します。

すべてのCore検証がPASSの場合のみpipを呼び出し、--no-index / --no-depsでインストールします。依存関係・Commercial・Gateway・顧客venv・CLIパスまでは設定しません。

bundle全体は同梱の承認済み導入手順で構成します。そのコマンドが提供されていなければ、ここで停止します。検証後に通常のpipでWheelを再インストールしたり、独自のPYTHONPATH接続を追加したりしないでください。

公式手順でvenv・依存関係・Commercial post4・Gateway・CLIを構成し、pip checkとバージョン確認が成功してから10ページに進みます。Nativeを受け取った場合は28または30ページを使用します。

4.1 init → doctor → verify

公式導入手順でWheel構成全体と顧客の.venvを準備し、依存関係・バージョンの確認まで完了した場合のみ進みます。9ページのCore単体インストールだけでは条件を満たしません。

Windows PowerShell - 新規導入のみ

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - 新規導入のみ

```
.venv/bin/odre-pqc init  
.venv/bin/odre-pqc doctor  
.venv/bin/odre-pqc verify
```

initは新規インストールのidentity・設定・状態を準備します。config/keys/runtime/stateがある既存導入や更新ではinitを再実行しません。この制限を避けるために状態や鍵を削除しないでください。

doctorは導入環境の診断、verifyは独立したCore自己試験です。顧客のGateway/Handler統合試験ではなく、Trial開始やGateway接続後に繰り返す必要はありません。失敗原因を修正した場合のみ該当検査を再実行します。

5. 診断・自己テスト・状態の区別

コマンド / 検証	意味
pip check	Python依存関係の競合を確認
odre-pqc doctor	Gateway接続前に導入環境を診断
odre-pqc verify	一時鍵・一時DBによる独立Core自己テスト
odre-pqc-commercial trial	装置Trialを開始。初回の正常な有効化から14日間
Commercial status	署名・装置binding・Trial期間・導入完全性を確認
odre-pqc status	稼働中Coreの認証済みruntime evidenceを確認
Gateway統合検証	実際の業務Handlerまでのリクエスト経路を別途検証

verify PASSは稼働中サーバーの状態を自動的に証明しません。Core statusはHMAC・nonce・freshnessやprovider/key/security/worker状態などを確認します。

サーバー未起動、または適切な認証対象に接続できない場合、Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKEDとなることがあります。別のCoreの正常状態をGateway Private Coreの統合証拠に代用しないでください。

6. Trial開始 - 支払い・メール不要

Core自己テストと14ページのGateway権限ゲート接続を終えた後、サービスと同じ実行アカウント・状態パスで、OSに応じたコマンドを実行します。

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

CLIがinstallation identityを生成・保存し、ダウンロード/Trial ticketと装置challengeを処理します。装置所有証明に署名して提出し、秘密鍵はサーバーへ送りません。License ID・License Key・メールの入力はありません。

正常結果: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS。TRIAL_STARTED_ATとTRIAL_EXPIRES_ATがサーバー指定の期間です。Wheel Trialの状態をPaidのLEASE_VALIDに読み替えないでください。

同じコマンドを再実行しても期間は再開始しません。サーバー承認後に応答を受け取れなかった場合、保持されたidentity・ticketで同じTrialを復旧します。既存状態を削除しないでください。

7. 状態確認 → サーバー起動 → runtime確認

1) Commercial状態

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
# Ubuntu
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

TrialではACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASSを確認します。失効後はEXPIRED / TRIAL_EXPIREDと表示されます。License IDやPaid KeyがないのはTrialの正常な契約です。

2) 顧客サーバー + Gateway Private Coreを起動

顧客アプリの承認済み起動コマンドを使用します。Private Coreはloopbackのみにbindし、Nginxの公開経路はGatewayへ接続します。顧客モジュール名やポートを推測して指定しません。

3) 稼働中Coreを確認

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status
# Ubuntu
.venv/bin/odre-pqc status
```

Core statusの照会先・認証設定が実際のGateway Private Coreと一致している必要があります。その後、15ページの実際の業務経路検証を行います。

8. FastAPI / Server Gatewayの接続

External HTTPS Client → Nginx → FastAPI / ODRE Server Gateway → Python PQC Client → ODRE v3
→ Private Core → Protected Handler

既存build_host(...)統合が返すhostとprivate_coreに、次の呼び出しを追加します。2つのASGIサーバーを起動する前に1回実行します。

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate

install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

統合項目	必須確認
host	既存build_hostが返すGatewayDispatch。指定された保護経路をGatewayへ転送
private_core	このGatewayに対応する実際のPrivate Core FastAPIオブジェクト
利用権限ゲート	Gateway入口とPrivate Core入口で、新規リクエストごとに権限を検証
identity / key / trust	既存ODRE v3専用設定を維持。Trialのinstallation identityと暗号プロトコル鍵を混同しない。
公開経路	既存hostのhealth・有効化control planeは既存方針を維持。

この呼び出しはGateway自体を生成せず、全APIを自動保護するものでもありません。保護route、Handlerの迂回防止、startup/shutdownは既存統合で確定してください。

9. Gateway / Core / Handlerの実統合検証

稼働中の顧客アプリの隔離検証環境で確認します。独立verifyを再実行する段階ではありません。

検証	正常な動作
正常リクエスト	既存HTTPS APIの意味を維持してHandlerを実行
v3経路	Gatewayの実handshakeと暗号化リクエスト・応答
session reuse	既存sessionでも毎リクエストのTrial権限を確認
失効	失効時刻以降の新規保護要求を拒否。Handler実行回数は増えない。
Private Core	直接の入口にも権限ゲートを適用。外部には公開しない。
公開health	Trial失効とは独立して既存応答を維持
統合状態	Core statusと実Handler検証を別々に記録

失効前に許可され、すでに実行中のHandlerを強制停止する契約ではありません。失効後に新しく入る保護要求を遮断します。

既存のセキュリティ回帰試験と顧客業務の正確性検証を維持してください。HTTP成功回数だけで負荷性能やすべての保護経路の検証完了を主張しません。

10. Trial中の通常運用

Trialは初回有効化で発行された絶対失効時刻まで有効です。サーバーやジョブを再起動しても、新しい14日間にはなりません。

項目	運用方法
期間確認	Commercial statusのTRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_ATを確認。
更新	Trial期間を延長するrenewはありません。Paid renewと区別します。
通信障害	有効なローカル署名権限は、要求ごとのオンライン呼び出しなしに検証します。
状態保護	Windows DPAPIと制限ACL、Linux暗号化状態と制限権限を維持。
アップデート	identity・状態を維持し、新配布ハッシュと依存関係を確認。
エラー	保護経路の遮断を維持し、原因を解決。

システム時刻を信頼できない場合や、権限・装置binding・導入完全性の検証に失敗した場合はfail-closedです。時刻変更によるTrial延長はサポートしません。

11. 1 Device 1 Trial

Trialはサーバーの装置識別記録に結び付きます。インストールフォルダーやvenvを削除しても、この記録は消えません。

状況	結果
同じインストールで再試行	既存Trialと同じ開始・失効時刻を維持
再ダウンロード	新しいダウンロードで新しいTrial権限は発生しない
再インストール	同一装置の無料期間はリセットできない
別装置への状態コピー	署名付き装置・identity binding不一致で拒否
同時開始	同一装置にTrialを重複発行しない
失効後のtrial実行	新しい無料期間ではなく、既存の失効・使用済み状態
購入	同じインストールに別のPaid権限を有効化

管理者/rootがOSの識別情報や信頼ストアまで掌握した環境を完全に防御するとは主張しません。装置・状態の複製や識別子の変更でTrial方針を迂回しないでください。

12. トラブルシューティング

エラー / 状態	対処
TRIAL_ALREADY_USED	装置の利用履歴を確認。再取得・再導入でリセットしない。
TRIAL_EXPIRED	保護経路の遮断を維持。継続利用にはPaidへ移行。
CLOCK_TAMPER_DETECTED	時刻同期と変更履歴を確認。状態は削除しない。
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	別装置・identity・鍵の状態が混在していないか確認。
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	公式権限応答とファイル破損を確認。直接編集は禁止。
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	公式Coreと導入完全性を確認。
AUTHORITY_UNREACHABLE	DNS/TLS/公式サービス接続を確認後、同じコマンドを再試行。
OPERATION_IN_PROGRESS	実行中の有効化・更新CLIを先に完了。
PAID_INSTALLATION_EXISTS	既存Paid環境をTrialに戻さない。

保護経路の503をなくすためにゲートを無効化したり、Handlerを直接公開したりしないでください。CLIのエラーコードを保存し、機密状態をサポートチケットに添付しないでください。

13. 失効・時刻巻き戻し・fail-closed

Trial失効後はProtected Routeがfail-closedになります。署名済みexpires_at以降の新規要求は許可せず、Trial用の追加猶予期間はありません。

Wheel Trial経路の検証

署名権限の装置・installation identity・鍵・製品・期間の結び付きを検証します。最終確認時刻を暗号化状態で保持し、稼働中は単調時計も併用して、時刻巻き戻しによる期限延長を防ぎます。

GatewayとPrivate Coreの両方に権限ゲートが必要です。既存sessionでも新規要求の権限を再確認します。権限ファイルの欠落・破損、時刻不一致、失効、完全性検証失敗は遮断理由になります。

既存Native保護の維持

Phase 3B Native EXEには別の単調時計deadline、失効時の鍵削除、Named Pipe IPCとbroker制御があります。このEXEを削除したりWheelゲートで置き換えたりしません。過去のNative PASSを今回のWheel経路のPASSに流用しません。

権限検証失敗後にplaintext/classical fallbackへ接続しません。顧客Clientの通常のHTTPS通信は、このfallbackとは別です。

14. 更新・再インストール・状態保持

既存インストールでinitを再実行しないでください。Core config/keys/runtime/stateとCommercial installation identityを維持します。

操作	注意事項
Commercial更新	承認済み新Wheelで更新し、保護された状態パスを保持。
Trial再試行	同じtrialコマンドで既存サーバー記録を復旧。
アプリ再起動	期間リセットなし。サーバー起動前にゲートを設置。
復元	別装置のTrial・Lease・鍵を取り込まない。
Paid移行	同じインストールのactivateをWeb承認。venv/Core/Gateway再導入不要。
装置交換	Trial期間の再発行手順として扱わず、サポート方針を確認。

状態ファイルを消してエラーをなくす方法は正常な復旧ではありません。秘密鍵、Trial ticket、署名権限を手動編集しないでください。

15. 技術サポートへの問い合わせ

サポート・お問い合わせ: odreai2025@gmail.com

送信可能な情報	送信しない情報
Core / Commercial / Python / OSのバージョン	秘密鍵、状態暗号鍵
UTC時刻とエラーコード	Trial ticket、access/refresh/poll token
伏せ字のインストールIDと開始・失効時刻	ローカル状態ファイル全体
機密値を伏せたdoctor / verify / status結果	顧客業務リクエスト・応答本文
公式ファイル名とSHA-256	環境変数・設定・DBの全dump

Trial開始にメールは不要です。このアドレスは問題が起きた場合の任意サポート窓口であり、Trial有効化の必須手順ではありません。

16. 開示してはいけない情報

- License Keyの実値、または実値に似たサンプル
- 有効なRefresh Token、Access Token、poll_token、Device Code
- instance/device秘密鍵、状態暗号鍵、keystore/DPAPI export
- webhook secret、provider API secret、KMS/HSM credential
- 環境変数・設定・DBの全dumpや内部管理endpoint
- 実顧客識別情報とapplication request/response body
- 防御迂回を可能にする内部検知しきい値や実装詳細

サポート担当者を名乗る相手にも、これらを送らないでください。正規のサポート手順でLicense Keyや秘密鍵の生の値を要求することはありません。

17. インストールチェックリスト

Wheel経路用です。Nativeは28-31ページに従います。完全性・状態保持・実際のHandler検証という原則は共通です。

- [] bundleの導入経路を選び、Manifest署名・SHA-256を検証
- [] 承認済みインストーラーでCore・Commercial・Gateway・依存関係・CLIを構成
- [] Core単体の成功をbundle全体のインストール成功と誤認しない
- [] pip check・バージョン確認完了。新規導入のみinitを1回実行
- [] doctor → verify正常。自己試験と業務統合試験を区別
- [] Gateway hostとPrivate Coreに権限gateを接続
- [] Commercial trial : ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASSを確認
- [] 再試行で開始・期限がリセットされないことを確認
- [] 顧客サーバー・Private Core開始。実際のruntime対象を確認
- [] Gateway → v3 → Private Core → Handlerを実際に検証
- [] 隔離環境で期限後の新規Handler実行0と公開routeの維持を確認
- [] 更新・Paid移行時に既存identity・状態を保持

18. 用語集

用語	意味
Trial	有料ライセンス購入なしで、初回の正常な有効化から14日間評価
Device	サーバー側Trial利用履歴に結び付くインストール装置
Trial entitlement	装置・インストール・製品・期間を含む署名付き利用権限
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	有効なTrial / 失効したTrialの実際の表示値
installation identity	ローカル秘密鍵に関連するインストール識別。Paid移行時も保持。
Gateway / Private Core	外部HTTPS APIとODRE v3保護境界を接続するサーバー層
Paid entitlement / Lease	購入後、承認済みインストールが使用する署名付き権限
Fail-closed	利用権限または保護条件を証明できない場合に保護要求を拒否
Native Phase 3B	別のRust EXE・broker保護経路。Wheel Trialと区別。

付録A. 再インストールなしでPaidへ移行

継続利用する場合は公式購入手続きを完了し、Trialと同じインストール・実行アカウントでPaidを有効化します。Trial開始にはこの手順は不要です。

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe activate  
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial activate  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

activateが案内する公式HTTPS画面で、購入したLicense ID・License KeyとCLI装置登録コードを承認します。購入認証値をCLI・ソース・ログへ入力しないでください。

成功すると同じinstallation identityでACTIVE / LEASE_VALIDになります。venv/Core/Gatewayの再導入やinitは不要です。次の要求からゲートがPaid権限を読みます。承認待ちや失敗だけで既存の有効なTrial期間を消費・リセットしません。

一度Paid状態が反映されると、Paid失効・無効化を理由に過去のTrialへ自動復帰しません。購入自体と、そのインストールでのPaid有効化完了は別の段階です。

付録B. 顧客の禁止事項

- artifact hashやManifest signatureが不一致のまま実行する
- doctor/verify失敗を無視して保護trafficを開放する
- 時刻を過去に戻す、または時刻検査を迂回する
- Offline Lease、Commercial state、refresh credential、instance keyを複製する
- VM clone後に既存Leaseを再使用する
- License Keyをソース・コマンドライン・環境変数・ログに保存する
- raw Wheelを直接実行する、または非公式mirrorのartifactを使用する
- license gateやlocal state検証を迂回する
- protected routeをclassical/plaintext fallbackへ接続する
- 非公式OS/runtimeで強制実行し、サポート対象と表示する

いずれかが発生した場合はtrafficを閉じ、最後に検証済みの配布状態に戻して原因を調査してください。

文書変更と検証範囲

箇所	RC2文書の整理
2・4ページ	経路選択とWindows/Ubuntu Nativeの目次
7・9・10ページ	事前検証境界とCore単体/bundle全体の導入の区別
12・13・25ページ	Wheelの状態表示とWeb承認を維持
28-31ページ	Native 0.3.0-rc.2の実行・状態・Paidプロンプトを区別
既存資産	Core 0.2.9・既存identity・Phase 3B監査原本を保持

基準RC2資料には、隔離Windows/Ubuntu 24.04 VMでWheel Trial・Commercialの回帰試験を実施したと記録されています。Paid移行は隔離DB・試験署名者を用いた実サービスコードの試験であり、本番決済・発行の試験ではありません。

WheelはASGI TestClient、Windows/Ubuntu Nativeは隔離環境のHTTPS → Nginx → Gateway → Core → Handlerとsession reuseで区別します。実行中Leaseの期限遮断・公開経路維持・Paid移行も別々の確認項目です。

今回の編集・翻訳は製品試験の再実行ではありません。本番Native Live有効化、性能・負荷検証、公式発行者署名、最終bundle承認の完了を意味しません。実際の配備状態は該当RELEASE_GATE.jsonと承認された証拠を確認してください。

Commercial post4と対応Trial応答を提供するサーバーリリースが対象です。post3にtrialコマンドはありません。本書のCore専用検証器はCommercial/Gatewayの導入保証を代替しません。

付録C. Windows Nativeの導入

Native 0.3.0-rc.2はWindows Server 2022用の別構成です。9-25ページのWheel Trialを重複開始しません。Trial使用済み端末で別identityを作成しても期間はリセットされません。

承認済みauthority trust設定とそのSHA-256を別途取得します。発行サーバーのHTTPSアドレス、公開CA情報、発行署名公開鍵、実際のNative EXEハッシュが含まれます。ソースに独自の信頼値を作らないでください。

1. identity生成 - Trialは開始しない

```
Set-Location .\native\windows
py -3.12 .\odre-native.py identity
```

identityの再実行は既存identityを検証・保持します。更新時にdevice.jsonやnative-state.dpapiを削除したり、新しいidentityを生成したりしないでください。

2. 初回Trial有効化と状態確認

```
$trustConfig = Read-Host 'Approved trust config path'
$trustPin = Read-Host 'Approved trust SHA-256'
py -3.12 .\odre-native.py trial `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Native表示：ACTIVATION=ACTIVE、LEASE=LEASE_VALID、ENTITLEMENT_KIND=TRIAL。12ページのWheel TRIAL_VALIDとは異なる表示です。LEASE_VALIDだけでPaidと判断しません。メール・Paid License Keyは不要で、初回の正常有効化から14日間です。応答が遅い場合は既存Trialを保持し、新しいleaseを確認して実行します。

付録C. Native実行とPaid移行

3. 検討済みbackendとGatewayを接続して実行

```
$backend = Read-Host 'Reviewed backend.py path'
$backendPython = Read-Host 'Customer venv Python path'
py -3.12 .\odre-native.py run `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin `
  --backend-script $backend --backend-python $backendPython
```

runはNative gate・Private Core・10個のbackend workerを起動します。既定ポートはNativeが29380、backendが29400-29409で、すべてloopbackです。使用中のポートを置換・再使用しません。Gateway/Nginxは顧客構成に合わせて別途接続します。

業務依存関係は--backend-pythonで指定する別venvに導入します。署名済みNative Core runtimeにpipで追加インストールしたりファイルを追加したりしないでください。

検討済み/secure/経路をGateway → Native gate → Coreに接続します。escape・ドットセグメントのない正規パスのみ対応します。backendポートは外部に公開せず、実際のHandler統合を検証します。

通常実行中はsigned leaseを自動更新します。更新・移行準備中の保護経路は503を返すことがあります。更新失敗で期限は延長されず、期限後の保護要求は拒否されます。公開経路は維持します。

4. 同じidentityでPaid移行 - Native専用

```
py -3.12 .\odre-native.py paid `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

購入したLicense ID・License KeyはこのNative paidプロンプトだけに入力します。Keyは引数・環境変数・ファイルではなくstdinで渡します。25ページのWheel HTTPS Web承認とは別手順です。成功時はENTITLEMENT_KIND=PAIDとなり、再インストール・identity再生成は不要です。

Ubuntuは30-31ページを使用します。OS間で状態やidentityをコピーしないでください。公式発行者承認と運用反映状態は該当RELEASE_GATE.jsonで確認します。

付録D. Ubuntu Nativeの導入

Ubuntu 24.04 AMD64 / Python 3.12向けNative 0.3.0-rc.2の手順です。Wheel経路でTrialを重複開始しないでください。先に発行者承認とファイル完全性を確認します。試験署名は公式発行者の署名承認を代替しません。

1. 公開runtimeを配置 - identity・Trialは作成しない

```
read -r -p "Verified inventory SHA-256: " inventory_sha
sudo python3.12 native/ubuntu/install-native-ubuntu.py \
  --source native/ubuntu \
  --inventory-sha256 "$inventory_sha"
```

既定パスは/opt/odre-pqc-nativeで、既存パスは上書きしません。runtimeはroot所有でサービスアカウントが変更できない状態にします。pipで業務依存関係を追加しません。

2. サービスアカウントでidentity生成とTrial開始

```
cd /opt/odre-pqc-native
python3.12 odre-native-ubuntu.py identity
read -r -p "Approved trust config: " trust_config
read -r -p "Approved trust SHA-256: " trust_pin
python3.12 odre-native-ubuntu.py trial \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

サービスをrootで実行しません。既定状態パスはサービスアカウントの~/local/state/odre-pqc/native-commercialです。同じアカウント・パスを維持します。identityは既存identityを保持し、Trialは開始しません。

状態パスの親ディレクトリはグループ・他ユーザーが書き込めない必要があります。Core状態は所有者専用権限で生成され、安全でない親パスは拒否されます。statusで署名・端末binding・Trial期間を確認し、Wheelの表示値に置き換えないでください。

付録D. Ubuntu実行とPaid移行

3. 顧客venv・検討済みbackendで実行

```
read -r -p "Reviewed backend.py: " backend
read -r -p "Customer venv Python: " backend_python
python3.12 odre-native-ubuntu.py run \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin" \
  --backend-script "$backend" --backend-python "$backend_python"
```

業務依存関係はbackend専用venvに導入します。NativeはそのPython呼び出しパスを保持し、Coreは別途署名検証された組み込みruntimeで実行します。29380および29400-29409はloopback専用です。Gateway/Nginx接続後に実際のHandler応答を確認します。

Core起動待ちは既定25秒です。遅い環境では--core-startup-seconds 120を指定できます（1-300秒）。起動待ちだけを変更し、Lease有効期間は延長しません。

Linux状態はサービスUID権限とローカルAES-GCMファイル、IPCはUnix socketのPID/UID確認と認証フレームで保護します。Windows DPAPI/Named Pipeと同一実装ではありません。他アカウント・端末に状態をコピーしないでください。

Gateway PQC Client鍵も再起動・Paid移行で保持します。同じClientの鍵を任意に再生成するとCoreの鍵変更防御により拒否されます。

4. 同一インストールでPaid移行 - Native専用

```
python3.12 odre-native-ubuntu.py paid \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

License ID・License KeyはNative paidプロンプトだけに入力します。Trialには不要です。Keyはstdinで渡し、25ページのWheel Web承認とは区別します。引数・環境変数・ファイル・ログに入れないでください。同じidentityで移行し、init・identity再生成・Core再インストールは不要です。

更新失敗で既存期限は延長されません。期限切れ保護要求は拒否し、公開経路を維持します。Paid移行・期限遮断は隔離試験の範囲です。本番発行者承認・Native Live E2E・負荷検証は別途確認します。